## Como testar a API

Acesse: https://error-center-api.herokuapp.com/swagger-ui.html

Logando no sistema:

Em:

1. Autenticação de Usuário - Authentication Controller POST /auth Login

Clique em:

```
Try it out

Digite:

{
    "email": "admin@email.com",
    "senha": "admin123"
}
```

Clique em:

Execute

Neste momento é gerado um token, copie:

```
Code

Details

Response body

{
    "token":
    "eyJhbGci0iJIUzIINiJ9.eyJpc3Mi0iJBUEkgQ2VudHJhbCBkZSBFcnJvcyIsInN1
    Yi16IjQiLCJpYXQi0jE10TA40TUyMDAsImV4cCI6MTU5MDk4MTYwMH0.beObl0uYjS
    W5XS0G9syVRq0snJ10ag_CWVYn35Kg3IQ",
    "type": "Bearer"
    Download
```

Acessando endpoints:

Em cada endpoint coloque: Bearer + token em Authorization Exemplo:

Header para Token JWT

Bearer eyJhbGciOiJlUzl1NiJ9.eyJpc3MiOiJBL

Colocando o token, preencha os campos pedidos e clique em executar (siga as instruções da documentação do swagger).

```
{
    "description": "string",
    "details": "string",
    "nameEnvironment": "string",
    "nameLevel": "string",
    "origin": "string"
}
```

## Dicionário da API:

```
LoginForm {
  email string
  senha string
ResetPasswordDTO<sub>{</sub>
  confirmPassword string
 email string password string token string
LogForm (
  description string details string
  nameEnvironment string
  nameLevel string origin string
LogDto {
  createdAt string($date-time)
description string
detail string
  environmentName string
  frequency integer ($int64)

Id integer ($int64)

levelName string

origin string
UserForm {
  email string
  name string
  password string
UserDto {
  createdAt string($date-time)
```

Email string

```
Id integer($int64)
name string
RoleDto (
Id integer($int64)
 roleName string
TokenDto {
token string
 type string
EnvironmentForm (
 name string
EnvironmentDto (
 Id integer($int64)
 name string
LevelForm {
name string
LevelDto<sub>{</sub>
 Id integer($int64)
 name string
```