

بسم الله الرحمن الرحيم

**داکیومنت سرور اپلیکیشن**

دامنه : hive1400.ir

آی پی : 45.82.137.223

توضیحات API های سرور :

```
1 - /api/user/otp
Method : POST
Body : {
  "phoneNumber":"09353133959",
}
یا
{
  "phoneNumber":"09353133959",
  "otp":5892 }
```

**دریافت کد یکبار مصرف :**

در مرحله اول فقط شماره موبایل ارسال شود تا پیامک به شماره مد نظر فرستاده شود  
مرحله دوم رمزیکبار مصرف را در otp به همراه شماره موبایل قرار داده و کاربر احراز  
شود

نکته: زمان انقضا دو دقیقه می باشد

حالت های خطا: بعد از دو دقیقه کد اکسپایر می شود،

کد اشتباه ارسال شود

2 - /api/user/signup

Method : POST

Body : {

"phoneNumber": "09353133959",

"fullName": "سیدرضا حسینی",

"nationalId": "0279773838",

"birthDate": "1376/12/20",

"fatherName": "سیدمحمد",

"gender": "male",

"password": "369852"

}

### ثبت نام کاربر :

بعد از احراز هویت کاربر ، فیلدهای بالا از کاربر گرفته می شود به API ثبت نام درخواست داده می شود

نکته : اگر شماره موبایل قبلا در سیستم ثبت باشد خطا می دهد

نکته : در صورت عدم احراز هویت (کد یکبار مصرف را وارد نکرده نباشد) سیستم خطا می دهد

پس از ثبت نام داده های کاربر و همینطور اکسس توکن و رفرش توکن برگردانده می شود

نکته : اعتبار اکسس توکن ۶ ساعت و اعتبار رفرش توکن ۶ ماه است

نمونه داده خروجی پس از ثبت نام :

```
{  
    "status": "success",  
    "data": {  
        "message": "کاربر با موفقیت در سیستم ثبت نام شد",  
        "result": {  
            "userData": {  
                "fullName": "سیرضا حسینی",  
                "phoneNumber": "09353133959",  
                "nationalId": "0279773838",  
                "birthDate": "1376/12/20",  
                "fatherName": "سیّد محمد",  
                "gender": "male",  
                "role": "user",  
                "userId": "a23b738e-abe1-4c69-933d-111224ac2d8d"  
            },  
            "accessToken":  
"eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c2VySWQiOiJhMjNiNmZlNkYmUXLRjbktOTMzMzcwMTExMjRhYzJkOGQilCjpYXQiOjE2NDIwOTM1NTBESlmV4cCl6MTY0MjExNTUyMX0uNyAwHwhrsVxrOE1mt8G1N_L76Z0ewkfqiQ0XPWBo1mkY",  
            "refreshToken":  
"eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c2VySWQiOiJhMjNiNmZlNkYmUXLRjbktOTMzMzcwMTExMjRhYzJkOGQilCjpYXQiOjE2NDIwOTM1NTBESlmV4cCl6MTY0MjExNTUyMX0uODcyZWkdD9NFtCOAClyDXIH98CWOMpQQ0x6TNoaH6Lqo"}  
        }  
    }
```

## لاگین کاربر :

برای ورود کاربر نیاز به کد ملی و رمز عبور می باشد

3 - /api/user/login

Method : PUT

Body : {

"nationalId": "0658818007",

"password": "54321"

}

## فراموشی رمز عبور

این فرایند سه مرحله دارد

مرحله ۱ درخواست کد یک بار مصرف:

API : hive1400.ir/api/user/resetPasswordOtp

Method : POST

Body

}

"nationalId": "0279773838",

"phoneNumber": "09353133959"

{

مرحله ۲ احراز هویت کاربر بر اساس کد یکبار مصرف:

API : hive1400.ir/api/user/resetPasswordOtp

Method : POST

Body

}

"nationalId": "0279773838",

```
phoneNumber": "09353133959", "  
otp":2833 "
```

{

مرحله ۳ تعیین رمز جدید :

API : [hive1400.ir/api/user/resetPassword](http://hive1400.ir/api/user/resetPassword)

Method : POST

Body

}

```
nationalId": "0279773838", "  
newPassword": "54321", "  
confirmNewPassword":54321 "
```

{

ثبت نام کارگذار :

در مرحله اول کارگذار باید بر اساس شماره موبایل احراز هویت شود  
ارسال پیامک :

API :

api/agent/otp/

Method: POST

body : {

phoneNumber:"09353133959", "

{

تایید پیامک

API :

api/agent/otp/

Method: POST

body : {

phoneNumber:"09353133959", "

otp:"6283"

{

ثبت نام اولیه :

API :

api/agent/signup/

Method: POST

body : {

phoneNumber:"09353133959", "

fullName:"سیدرضا حسینی", "

nationalId:"0279773838", "

birthDate:"1376/12/20", "

maritalStatus": false, " // وضعیت تاهل

skills": ["programming", "teaching"], " // مهارت ها ، از نوع ارایه باشد

landline:"05132586618", " // شماره ثابت

address:" " // آدرس ، بلوار هاشمیه ، هاشمیه ۱۲ ، پلاک ۲۰ ,

geoLocation":{" " // مختصات نقش که باید بر اساس دو فیلد لانگ و لت باشد

lat":36.294998, "

lng": 59.671994 "

, {

fatherName:"سیدمحمد", "

gender": "male", "

password": "369852", "

confirmPassword": "369852" "

{

پس از ارسال درخواست ثبت نام اولیه انجام می شود

کارگذار دو فیلد وضعیت و وضعیت پرداخت نیز دارد

که به صورت دیفالت فالس می باشد

در این مرحله باید کارگذار به API درخواست پرداخت درخواست دهد

API

/api/payment/request

Method : POST

```
body : {  
  "amount": 10000,  
  "phoneNumber": "09353133959",  
  "category": "agentSignup",  
  "nationalId": "1234567891",  
  "description": "هزار تومن جهت احراز هویت 15مبلغ"  
}
```

در این پاسخ شما لینک درگاه بانک را دریافت خواهید کرد که باید کاربر به این لینک ریدایرکت کنید

پاسخ به این صورت است

```
{  
  "status": "success",  
  "data": {  
    "message": "عملیات با موفقیت انجام شد",  
    "result": {  
      "redirectURL": "https://sadam.shaparak.ir/VPG/Purchase?Token=000159CEFE485C5BB1372AC64DB7BA3A022F6E9B3FCDC0B98C28"  
    }  
  }  
}
```

نکته بسیار کلیدی این است که حتما باید این فیلد را در هدر کاربر ست کنید



Referer : <http://hive1400.ir>

اگر این هدر ارسال نشود ، صفحه درگاه برای کارگذار نمایش داده نخواهد شد

بعد از پرداخت بانک به API

<https://hive1400.ir/api/payment/verify>

درخواست می دهد

وضعیت پرداخت کارگذار true می شود و جزئیات تراکنش در دیتابیس ثبت می شود

برای نمایش نتیجه پرداخت و کد رهگیری فعلا به صورت جیسان برگردانده می شود تا بعد باید یک صفحه ای برای نتیجه پرداخت طراحی شود

لاگین کارگذار :

کارگذار موقعی می تواند لاگین کند که وضعیت پرداخت و وضعیت آن فعال

باشد در غیر این صورت اجازه لاگین داده نخواهد شد

API :

api/agent/login/

Method: PUT

body : {

nationalId: "0279773838",

password: "54321"

}

فراموشی رمز عبور کارگذار شامل سه مرحله می باشد همانند کاربر  
به این صورت که :

مرحله اول

API :

Method : POST

api/agent/resetPasswordOtp/

Body

}

phoneNumber:"09353133959",

nationalId: "0279773838",

{

مرحله دوم ثبت کد یکبار مصرف

API :

api/agent/resetPasswordOtp/

Method: POST

body : {

phoneNumber:"09353133959","

nationalId: "0279773838","

otp": 2600"

{

مرحله سوم :

API:

api/agent/resetPassword/

Method:POST

body:{

```
nationalId":"0279773838","  
newPassword": "54321","  
confirmNewPassword": "54321"
```

```
{
```

دسته بندی ها

دریافت همه دسته بندی ها

API

api/general/categories/

Method: GET

پارامتر ورودی ندارد

## دریافت زیر شاخه های یک دسته بندی

API

api/general/category/

Method: GET

به صورت کوئری استرینگ دو پارامتر باید ارسال شود

id شناسه دسته بندی ، type که برای زیر شاخه باید ۲ ارسال شود

به طور مثال باید اینگونه درخواست داده شود

api/general/category?type=2&id=01d2cf00-54f9-46f9-bf13-/  
acbd3bd4000f

با این درخواست زیر شاخه های دسته بندی این ۰۱-d2cf00-54f9-46f9-bf13-  
acbd3bd4000f آیدی که مربوط به تعمیرات است ارسال می شود

## عکس پروفایل کاربر و کارگذار

هر کاربر و کارگذاری بعد از ثبت نام سمت سرور لینک عکس آواتار برایش ست می  
شود

این فرایند و عکس ثابت برای همه کاربران و کارگذاران است

<https://hive1400.ir/uploads/avatars/880bcef8-2037-4890-8dbe-730d903e6f00.jpg>

بعد از ثبت نام کاربر یا کارگذاران میتوانند عکس خودشان را آپلود کنند  
برای حذف عکس پروفایل هم به همین صورت لینک بالا جایگزین می شود

### آپلود عکس پروفایل

برای آپلود عکس پروفایل نیاز است داده ها را به صورت formData ارسال نمایید  
برای انجام این فرایند نیاز است توکن ارسال شود

#### API

api/dashboard/uploadAvatar/

Method : POST

formData:{

profile: target image.jpg or png    فایل عکس مد نظر

}

نکته تشخیص اطلاعات کاربر و همینطور کارگذار از طریق توکن آن انجام می شود  
لذا این API برای کاربر و کارگذار ثابت است تنها تفاوت و عملکرد در توکن آن است

## حذف عکس پروفایل

### API

/api/dashboard/deleteAvatar

Method: DELETE

پارامتر ورودی ندارد، کافی است توکن معتبر به همراه این روت ارسال شود

## ویرایش پروفایل کاربر

در مرحله اول فرایند احراز هویت صورت میگیرد /api/user/updateOtp  
مشابه دیگر احراز هویت ها در مرحله اول شماره موبایل و در مرحله بعد کد یکبار مصرف ارسال می شود  
پس احراز هویت فیلدهایی که آپدیت شده است را به همراه شناسه کاربری به /api/user/update ارسال می شود  
توضیحات ساختار داده در پستمن پوشه userManagerService/update موجود است

## VIP کاربر

اضافه کردن کارگذار به لیست VIP

{{local}}/api/user/VIP

Method: POST

```
body:
{
  "userId": "7f57183b-7623-4c80-82c6-7c263fc9ecc6",
  "agentId": "f20150c3-6243-47fd-a9ce-c554f383305b"
}
```

دریافت لیست کارگذاران VIP برای یک کاربر خاص

api/user/VIP?userId=3b5d4326-a6ae-4661-8498-2b22f642465f  
Method:GET  
شناسه کاربری به صورت کوئری استرینگ ارسال می شود

## ویرایش پروفایل کارگذار

در مرحله اول فرایند احراز هویت صورت میگیرد  
/api/agent/updateOtp  
مشابه دیگر احراز هویت ها در مرحله اول شماره موبایل و در مرحله بعد کد یکبار مصرف ارسال می شود

پس احراز هویت فیلد هایی که آپدیت شده است را به همراه شناسه کاربری به /api/agent/update ارسال می شود  
توضیحات ساختار داده در پستمن پوشه /agentManagerService/ روت های updateAgent و updateOtp موجود است

## بررسی وضعیت پرداخت

برای بررسی وضعیت پرداختی کارگذار کافی است به api مربوطه کد ملی کارگذار ارسال شود تا در قالب پیام با معنی وضعیت آن مشخص شود ، اگر وضعیت پرداخت اوکی بود استاتوس ۲۰۰ برگردانده می شد در غیر این صورت ۴۰۰

/api/agent/status?nationalId=0279773382  
method:GET



## سرویس پرداخت های بانکی paymentService

درخواست پرداخت برای ثبت نام کارگذار (paymentRequestForSignUp)

```
{  
  "amount": 10000, مبلغ  
  "phoneNumber": "09353133959", شماره تماس,  
  "category": "agentSignup", این رشته برای پرداخت ثبت نام کارگذار ثابت است,  
  "nationalId": "1234567891", کد ملی,  
  "description": " // توضیحات پرداخت " هزار تومن جهت احراز هویت 15مبلغ "  
}
```

درخواست پرداخت برای افزایش موجودی کیف پول (paymentRequestForWallet)

```
{  
  "amount": 10000, مبلغ  
  "phoneNumber": "09353133959", شماره تماس,  
  "category": "wallet", دسته بندی کیف پول – مقدار ثابت,  
  "id": "cc4d3f0c-4bcc-4fd7-b425-7aa20349dea1", شناسه کاربری کارگذار یا کاربر,  
  "nationalId": "1234567891", کد ملی,  
  "description": " توضیحات پرداخت " شارژ کیف پول "  
}
```

### بررسی وضعیت پرداخت

در صورتی که وضعیت استعمال پرداخت **false** باشد لینک پرداخت جدید با توکن جدید ارسال می شود تا کلاینت به صفحه پرداخت جدید هدایت شود  
در صورتی که وضعیت استعمال پرداخت **true** باشد شناسه پیگیری بانک و شماره سفارش ارسال خواهد شد

/api/payment/check?token=000159CEFE485C5BB137B5936FE79A520F9233B8AD16C2FFBE33

Method: GET

inputParam : token as query string

result :

success →

```
{
  "data": {
    "message": "پرداخت با موفقیت انجام شده است",
    "result": {
      "status": true,
      "trackingNumber": "322200123399",
      "orderId": 1646466064086,
      "token": null,
      "redirectUrl": null
    }
  }
}
```

Failure →

```
{
  "data": {
    "message": "پرداخت ناموفق بود برای تلاش مجدد اقدام نمایید",
    "result": {
      "status": false,
      "trackingNumber": null,
      "orderId": null,
      "token": "000159CEFE485C5BB1379D3E18DB47A36A9FBD5B83F3C5F4310F",
      "redirectUrl": "https://saday.shaparak.ir/VPG/Purchase?Token=000159CEFE485C5BB1379D3E18DB47A36A9FBD5B83F3C5F4310F"
    }
  }
}
```

## General

پوشه جنرال در پستمن شامل API های داده های ثابت اپلیکیشن است

پوشه questions شامل api های سوالات ثابت اپلیکیشن برای نظرسنجی و کنسل کردن اپلیکیشن می باشد

سوالات نظرسنجی : **surveyQuestion**

/api/general/surveyQuestion?type=agent

Method : GET

inputParam : Query String → type == agent || user

برای اپ کارگذار مقدار type را agent قرار میدهیم و برای اپ کاربر مقدار type را user قرار میدهیم

### سوالات کنسل کردن سرویس : cancellationQuestion

/api/general/cancellationQuestion?type=user

Method : GET

inputParam : Query String → type == agent || user

برای اپ کارگذار مقدار type را agent قرار میدهیم و برای اپ کاربر مقدار type را user قرار میدهیم

پوشه category در پستمن

دریافت همه دسته بندی ها

/api/general/categories

Method : GET

دریافت زیر گروه دسته بندی ها

api/general/subCategories

Method : POST

body : {

```
"type": 2,  
"parentCategoryId": "01d2cf00-54f9-46f9-bf13-acbd3bd4000f"  
}
```

سرچ در دسته بندی ها و زیر گروه دسته بندی ها

api/general/searchCategories

Method: POST

```
{  
  "item": "پخچال"  
}
```

دریافت مهارت ها skills

/api/general/skills

Method : GET

پاسخ

```
{
  "status": "success",
  "data": {
    "message": "دریافت مهارت ها با موفقیت انجام شد",
    "result": [
      "برنامه نویسی موبایل",
      "برنامه نویس سرور",
      "برنامه نویس ریکت",
      "نقاشی",
      "آرایشگاه",
      "مکانیکی",
      "برنامه نویس سرور سرور",
      "Node Js"
    ]
  }
}
```

درباره ما aboutUs

/api/general/aboutUs

Method:GET

پاسخ

```
{
  "status": "success",
  "data": {
    "message": "درباره ما با موفقیت دریافت شد",
    "result": {
      "text": "اینجا هایو است"
    }
  }
}
```

```
      "id": "aabdb18c-90b3-4da7-a812-26890aed08aa",
      "date": "1400/12/14"
    }
  }
}
```

قوانین rules

/api/general/rules  
Method: GET

ارتباط با ما contactUs

api/general/contactUs  
Method: GET

پاسخ

```
{
  "status": "success",
  "data": {
    "message": "اطلاعات ارتباط با ما با موفقیت دریافت شد",
    "result": {
      "whatsapp": "https://www.whatsapp.com/?lang=en2222",
      "email": "hive@gmail.com2222",
      "phoneNumber": "091240012352222"
    }
  }
}
```

کد تخفیف (مخصوص کاربران):

دریافت کد های تخفیف  
اگر کاربر دارای کد تخفیف باشد

/api/general/discount?userId=8b1b59ef-4b5a-4f70-94ac-ed9010d40cff

Method : GET

inputParam: userId

شناسه کاربری یوزر ارسال می شود

حالت های مختلف جواب در پستمن بخش جواب های پیش فرض پیاده سازی شده است

استفاده از کد تخفیف :

برای استفاده از کد تخفیف نیاز است کد تخفیف به همراه شناسه کاربری را ارسال نمایید  
در مرحله اول بررسی میشود که آیا کد تخفیف معتبر است یا خیر و اگر معتبر است آیا قبلا از آن استفاده کرده است یا نه  
آیا تاریخ آن منقضی نشده است

اگر همه این شرایط برقرار بود کد تخفیف استفاده می شود و فیلد isUsed آن true می شود  
داده کد تخفیف برگردانده می شود  
فرانت باید مبلغ کد تخفیف را از مبلغ کل سرویس کم کند و با مبلغ جدید به سوکت سرویس درخواست دهد

/api/general/discount

Method : PUT

body : {

"userId": "be57a07a-4826-47d4-b325-026560f8bd99",

"code": "6AGCAA0"

}

جوایز :  
دریافت همه جوایز

/api/general/prizes

Method: GET

پارامتر ورودی ندارد

در پاسخ همه جوایز برگردانده می شود

دریافت اطلاعات یک جایزه  
آیدی جایزه به صورت کوئری استرینگ ارسال خواهد شد

api/general/prize?id=5e8b53c2-83bd-4614-b3c9-faabef117b72  
Method : GET  
inputParam : id  
شناسه جایزه

لینک های آپدیت اپلیکیشن

/api/general/update  
Method: GET  
پارامتر ورودی ندارد

راهنمای اپلیکیشن

/api/general/ guide  
Method: GET  
پارامتر ورودی ندارد

ماموریت

دریافت ماموریت های برای یک کارگذار

/api/general/missionCounter?agentId=758dcd91-d27f-4098-a79d-ad94a8fdb55

Method: GET

inputParam: queryString → agentId

شناسه کاربر به عنوان کوئری استرینگ ارسال خواهد شد

شمارنده تعداد سرویس های انجام شده برای یک ماموریت خاص

/api/general/missionCounter?agentId=758dcd91-d27f-4098-a79d-ad94a8fcd55

Method: GET

inputParam: queryString → agentId

شناسه کاربر به عنوان کوئری استرینگ ارسال خواهد شد

دعوت از دوستان

در این بخش شما میتوانید کاربر یا کارگذار مد نظر را از طریق شماره موبایل دعوت کنید  
به این صورت که شماره را وارد کرده ، در مرحله اول بررسی می شود که آیا چنین شماره ثبت شده است یا نه  
اگر ثبت نشده بود در مخاطب در لیست دعوت شدگان قرار میگیرد  
و در بخش ثبت نام کاربر یا کارگذار بررسی هایی صورت میگیرد که آیا این فرد را کسی معرفی کرده است یا ن

/api/general/invitation

Method : POST

برای کارگذار

body: {

"phoneNumber": "09353133958",

"agentId": "6eddba7f-0b9e-4106-a0d9-40be545cd7b1",

"type": "agent"

}

برای کاربر

body: {

"phoneNumber": "09353133958",

"userId": "6eddba7f-0b9e-4106-a0d9-40be545cd7b1",



```
"type": "user"
}
```

## ثبت تیکت

تیکت ها دو نوع هستند  
تیکت هایی که کاربر ثبت میکند  
تیکت هایی که کارگزار ثبت میکند  
و فیلد تیترو توضیحات برای هر دو مورد ثابت است

```
/api/general/ticket
Method: POST
کارگذار
body: {
  "title": "1چ وضشه",
  "agentId": "62c00501-8b0d-472e-a3e4-2d42a5fe0cee",
  "description": "1این دیگه وضشه واقعا "
}
کاربر
body:{
  "title": "1چ وضشه",
  "userId": "7f57183b-7623-4c80-82c6-7c263fc9ecc6",
  "description": "1این دیگه وضشه واقعا "
}
```

## دریافت بنر

API دریافت بنر در صفحه اول اپلیکیشن

```
api/general/billboard
```

Method:GET  
پارامتر ورودی ندارد

دریافت پیام ها

در اپلیکیشن بخشی به عنوان پیام ها وجود دارد که از طریق این API پیام ها دریافت می شود

/api/general/messages?agentId=62c00501-8b0d-472e-a3e4-2d42a5fe0cee

Method: GET

inputParam: QueryString → agentId

شناسه کاربری ارسال می شود تا پیام های کارگذار دریافت شود

دریافت یک پیام

/api/general/message?id=136c0280-eba6-4778-82dc-5b0f341df43b

Method: GET

inputParam: QueryString → id

شناسه پیام ارسال می شود

بازدید

بازدید روزانه اپلیکیشن های کاربر و کارگذار

به این صورت که اگر کاربر یا کارگذار وارد صفحه اصلی شد باید api بازدید فراخوانی شود تا بازدید های روزانه مدیریت شود

اپلیکیشن کاربر

api/general/visit?type=user

Method:GET

اپلیکیشن کارگذار

/api/general/visit?type=agent

Method:GET

ثبت نظر سنجی :

ساختار نظرسنجی شامل چهار فیلد می باشد

**serviceCode**: کد سرویس مربوطه  
**rate**: رتبه (که می تواند از ۰ تا ۵ باشد)

**questions**: سوالات نظرسنجی و جواب آن، که آرایه ای از آبجکت ها می باشد و درون هر آبجکت کلید **question** (متن سوال) و کلید **answer** (جواب کاربر) وجود دارد

نکات: متن سوالات از **api** مربوطه فراخوانی شده و کلید **answer** به صورت بولین می باشد

**description**: توضیحات

ثبت نظر سنجی برای کارگزاران

/api/survey/agent

Method: POST

Body : {

```
"serviceCode": "HIVE-24810ee3-3cfd-4477-bd4e-68f5cdaa6b76",
"rate" : 5,
"questions": [
  {
    "question": "رفتار کاربر خوب بود ؟",
    "answer": true
  },
  {
    "question": "رضایت داشتید ؟",
    "answer": true
  }
],
"description": "درکل کاربر خوبی بود"
```

}

ثبت نظر سنجی برای کاربران :

/api/survey/user

Method: POST

Body :

{

```
"serviceCode": "HIVE-24810ee3-3cfd-4477-bd4e-68f5cdaa6b76",
"rate" : 5,
```

```

"questions": [
  {
    "question": "رفتار کارگذار خوب بود ؟",
    "answer": true
  },
  {
    "question": "رضایت داشتید ؟",
    "answer": true
  }
],
"description": "در کل کارگذار خوبی بود"
}

```

## سرویس کیف پول :

1. دریافت موجودی

api/wallet/stock?id=7f57183b-7623-4c80-82c6-7c263fc9ecc6

Method: GET

inputData : Query String → id (agentId || userId)

پارامتر ورودی فقط شناسه کاربری یا شناسه کارگذاری باید ارسال شود تا موجودی فرد مد نظر برگردانده شود

output Sample :

```

{
  "status": "success",
  "data": {
    "message": "دریافت موجودی با موفقیت انجام شد",
    "result": {
      "id": "7f57183b-7623-4c80-82c6-7c263fc9ecc6",
      "nationalId": "1234567891",
      "type": "user",
      "stock": 49960000
    }
  }
}

```

2. درخواست برداشت وجه :

برای درخواست وجه کافی است api مربوطه فراخوانی شود و شناسه کاربری یا کارگذاری هم ارسال تا درخواست در سیستم شود

سپس سرور همه موجودی کیف پول آن را صفر و فقط ۳۰ هزار تومان ته حساب نگه میدارد

اگر موجودی کمتر از ۳۰ تومان باشد درخواست ثبت نمی شود

پس از ثبت درخواست مسئول مالی پلتفرم باید به اندازه فاکتور ایجاد شده در پنل باید به حساب کارگذار واریز نماید سپس فاکتور را آپدیت و وضعیت

آن را به موفق تغییر دهد و تاریخ و ساعت واریز هم ثبت گردد که فیلد های خالی مربوط به وضعیت تاریخ و ساعت تعبیه شده است

/api/wallet/withdrawal?id=62c00501-8b0d-472e-a3e4-2d42a5fe0cee

Method: GET

inputData : Query String → id (agentId)

پارامتر ورودی فقط شناسه کارگذاری باید ارسال شود

sample

```
{
  "status": "success",
  "data": {
    "message": "ساعت کاری به حساب شما واریز خواهد شد 24 درخواست برداشت وجه با موفقیت انجام شد و پس از",
    "result": {
      "deposit": 24250,
      "agentId": "62c00501-8b0d-472e-a3e4-2d42a5fe0cee",
      "id": "b5f74774-be6b-4f3c-b90e-6a88471321f6",
      "requestDate": "14010312",
      "requestTime": "20:28:17",
      "depositDate": null,
      "depositTime": null,
      "status": false
    }
  }
}
```

میخی سرویس شماره شبا :

ثبت شماره شبا :

پس از ثبت درخواست، باید کارگذار صبر کند تا پشتیبان ها شماره شبا را بررسی و وضعیت آن را فعال کند

/api/wallet/IBAN

Method: POST

```
Body : {
  "agentId": "6afb1bf2-9a74-4d78-832f-7d838327f374",
  "fullName": "سیدرضا حسینی",
  "bankName": "ملت",
  "IBAN": "IR8406100000070079011111"
}
```

آپدیت شماره شبا :

پس از ثبت شماره شبا توسط کارگذار ، پشتیبان های پلتفرم شماره شبا را تست کرده و اگر اطلاعات هم خوانی و معتبر بود وضعیت آن را از حالت غیرفعال به فعال تبدیل می کند  
در اینجا کارگذار می تواند درخواست ثبت شماره شبا خود را آپدیت کند یا شماره شبای جدید خود را ثبت کند و اصطلاحا قبلی را ویرایش نماید

api/wallet/IBAN

Method : PUT

```
Body : {
  "agentId": "6afb1bf2-9a74-4d78-832f-7d838327f374",
```

"fullName": "2سیدرضا حسینی"

}

فیلد agentId ضروری است ما بقی فیلد می تواند باشد و آپدیت می شود

دریافت اطلاعات شماره شبا :

/api/wallet/IBAN?agentId=6afb1bf2-9a74-4d78-832f-7d838327f374

Method : GET

inputData : Query String → id (agentId)

پارامتر ورودی فقط شناسه کارگذاری باید ارسال شود

## سرویس ها (خدمات) :

دریافت سرویس ها :

دریافت سرویس های کاربر :

/api/service/history?userId=7f57183b-7623-4c80-82c6-7c263fc9ecc6

Method: GET

inputData: Query String → userId

دریافت سرویس های کارگذار:

/api/service/history?agentId=62c00501-8b0d-472e-a3e4-2d42a5fe0cee

Method: GET

inputData: Query String → agentId

دریافت سرویس های رزروی:

با استفاده از این API ، کارگذار سرویس های رزرو شده خود را دریافت میکند

/api/service/reservedServices?agentId=6eddba7f-0b9e-4106-a0d9-40be545cd7b1

Method: GET

inputData : Query String → agentId

دریافت سرویس های VIP :  
با استفاده از این API ، کارگذار سرویس های VIP خود را دریافت میکند

api/service/vipServices?agentId=62c00501-8b0d-472e-a3e4-2d42a5fe0cee

Method : GET

inputData : Query String → agentId

دریافت یک سرویس:  
برای دریافت جزئیات یک سرویس کافی است کد سرویس را به API زیر ارسال نمایید

api/service/single?serviceCode=HIVE-d7ab9864-96a5-4cbb-b8c6-dc48053ebfac

Method: GET

inputData : Query String → serviceCode

کد تخفیف :  
اگر کاربر کد تخفیف داشته باشد آن را ثبت می کند سرور بررسی میکند که آیا کد تخفیف صحیح می باشد ؟!  
آیا قبلا استفاده شده است ؟ آیا تاریخ انقضا آن نگذشته است ؟  
اگر از همه فیلتر ها گذشت ، سرور وضعیت آن کد تخفیف را عوض میکند و به استفاده شده در می آورد  
و در جواب مبلغ کد تخفیف برگردانده می شود و سمت کلاینت می بایست مبلغ کد تخفیف را از مبلغ سرویس کم کند و بعد ادامه  
فرایند درخواست سرویس را انجام دهد

/api/service/discount?discountCode=O89Z3JC

Method:GET

inputData : Query String → discountCode

output :{

```
"data": {  
  "message": "کد تخفیف با موفقیت اعمال شد",  
  "result": {  
    "discountAmount": 500000  
  }  
}
```

فاکتور ها :

دریافت همه فاکتور های یک کارگذار :

api/factor/agent?id=62c00501-8b0d-472e-a3e4-2d42a5fe0cee

Method: GET

inputData : Query String → id (agentId)

output :

```
{
  "status": "success",
  "data": {
    "message": "دریافت ریز تراکنش های کارگذار با موفقیت انجام شد",
    "result": [
      {
        "factorTitle": "دریافت اعتباری حق سرویس",
        "increaseStatus": true,
        "factorType": "local",
        "ownerId": "62c00501-8b0d-472e-a3e4-2d42a5fe0cee",
        "serviceCode": "HIVE-d7ab9864-96a5-4cbb-b8c6-dc48053ebfac",
        "factorId": "263721ec-d65c-430b-906b-3e6de31004b4",
        "amount": 20000,
        "date": "14010208",
        "time": "19:46:33"
      },
      {
        "factorTitle": "دریافت اعتباری حق سرویس",
        "increaseStatus": true,
        "factorType": "local",
        "ownerId": "62c00501-8b0d-472e-a3e4-2d42a5fe0cee",
        "serviceCode": "HIVE-ce9e267b-5cf2-40cc-8666-a74d78388c65",
        "factorId": "98284aef-018f-4129-9efe-5ebc16e93c3b",
        "amount": 20000,
        "date": "14001205",
        "time": "20:22:48"
      },
      {
        "factorTitle": "کمسیون",
        "increaseStatus": false,
        "factorType": "local",
        "ownerId": "62c00501-8b0d-472e-a3e4-2d42a5fe0cee",
        "serviceCode": "HIVE-1be33530-2181-4d90-a5df-8892b116d553",
        "factorId": "fc346318-23bc-4ddf-b304-1eed2385800",

```



```
        "amount": 9750,  
        "date": "14010303",  
        "time": "20:26:04"  
    }  
]  
}  
  
}
```

دریافت درآمد روزانه:  
درآمد و سرویس های انجام شده توسط کارگذار تجمیع شده و مبلغ درآمد روزانه برگردانده می شود

/api/factor/dailyIncome?id=cc4d3f0c-4bcc-4fd7-b425-7aa20349dea1

Method: GET

inputData : Query String → id (agentId)

```
output : {  
  "status": "success",  
  "data": {  
    "message": "دریافت درآمد روزانه با موفقیت انجام شد",  
    "result": 2150000  
  }  
}
```

لینک داکيومنت پستمن

<https://documenter.getpostman.com/view/11075213/UVkgyKcn>