

Gioco a bivi: Avventura nel castello

Si trae ispirazione dal gioco in 5 righe di html, diffuso dal Dojo di Galway. Si tratta di costruire un percorso a scelte multiple tramite link a diverse pagine html. Inizialmente si dà priorità alla logica del gioco usando pochi tag html e nessun elemento di stile, per inserire successivamente ulteriori elementi html e di stile che permetteranno di abbellire le pagine.

Passo 1: Logica del gioco

È il momento di creare una cartella per contenere i vari file che saranno necessari, dopodiché si parte realizzando la pagina index.html con il seguente codice:

index.html:

```
<html>
<body>
Sei davanti a un castello circondato da un fossato pieno di coccodrilli.<br/>
Puoi <i>entrare</i> nel castello o <i>saltare</i> nel fossato<br/>
<img src="castello.jpg" />
<a href ="entra.html">Entra</a> o <a href="salta.html"> Salta </a> </body>
</html>
```

Questa pagina dà due scelte, di passare alla pagina entra.html, o alla pagina salta.html che sono le seguenti:

entra.html:

salta.html:

```
<html>
<body>
Sei stato un ottimo pasto per il coccodrillo, che ti ringrazia con affetto
<img src="coccodrillo.jpg" /><br/>
<a href ="index.html">Ricomincia</a>
</body>
</html>
```

Le pagine fanno riferimento a immagini che sono nella stessa cartella dei file html, e devono ovviamente essere già state predisposte.

A questo punto i ragazzi possono estendere o complicare la logica aumentando il numero di scelte, e il numero di livelli

Passo 2: abbellimento grafico

Si inseriscono sia nuovi tag html, che elementi di stile, in particolare:

```
<head>, <title>, <style>, <h1> come tag;
```

diversi elementi di stile per gestire colore dei font, colore di sfondo e caratteristiche grafiche dei link.

index.html diventa:

```
<ht.ml>
<head>
       <title>Avventura nel castello</title>
       <style>
                    color: white;
                     font-size: 16px;
              a {
                    text-decoration: none;
                     color: blue;
      </style>
</head>
<body style="background-color:black">
       <h1 style="color:lightblue">Avventura nel castello</h1>
       Sei davanti a un castello circondato da un fossato pieno di coccodrilli.
Puoi <i>entrare</i> nel castello o <i>saltare</i> nel fossato<br/>br/>
       <img src="castello.jpg" />
       <a href ="entra.html">Entra</a> o <a href="salta.html">Salta</a>
</body>
</html>
```

Su questa falsariga si modificano entra.html e salta.html, facendo usare le funzioni di copia e incolla. Si mette in evidenza che è sufficiente copiare e incollare il tag <style> per replicare le caratteristiche grafiche della pagina index.html sulle altre

```
entra.html:
```

```
<html>
<head>
       <title>Avventura nel castello - Hai vinto!</title>
       <stvle>
              p { color: white;
                     font-size: 16px;
              }
                    text-decoration: none;
              a {
                     color: blue;
       </style>
</head>
<body style="background-color:black">
       <h1 style="color:green">Avventura nel castello - Hai vinto!</h1>
       Sei dentro al castello<br/>
Complimenti
       <img src="sala.jpg" /><br/>
       <a href ="index.html">Torna Fuori</a>
</hody>
</html>
salta.html:
<html>
<head>
       <title>Avventura nel castello - Hai perso!</title>
              p { color: white;
                     font-size: 16px;
              }
              a {
                     text-decoration: none;
                     color: blue;
       </style>
</head>
<body style="background-color:red">
       <h1 style="color:black">Avventura nel castello - Hai perso!</h1>
       Sei stato un ottimo pasto per il coccodrillo, che ti ringrazia con affetto
       <img src="coccodrillo.jpg" /><br/>
       <a href ="index.html">Ricomincia</a>
</body>
</html>
```

Si vede come le impostazioni generali di stile possano essere definite nella sezione <head>, inserendole una sola volta, mentre le impostazioni specifiche di un tag vadano inserite nel tag stesso, come nei tag <h1> e <body>.