

챕터 4. 인증과 인가

게시글 기능이 완성되었으니, 다음은 회원을 추가해 **인증 게시판**을 만듭니다.

오픈이는 회원 테이블을 만들고 회원가입과 로그인 기능을 구상했습니다. 하지만 로그인이 성공한 이후가 문제였습니다. 게시글의 작성자와 요청을 보낸 사용자가 같은지를 어떻게 구분할지 떠오르지 않았습니다.

오픈이는 선배를 찾아갔습니다.

오픈이 : "선배님, 로그인은 아이디와 비밀번호를 확인하면 되는데, 그 이후에 들어오는 요청은 서버가 누가 보냈는지 어떻게 아나요?"

선배 : "서버는 기본적으로 요청만 처리할 뿐, 누가 보냈는지는 기억하지 않아요. 그래서 로그인에 성공한 사용자에게 인증 수단을 줘야 해요. 클라이언트가 이후 요청을 보낼 때마다 이걸 함께 보내면, 서버는 그걸 보고 누군지 식별하는 거예요. 그래야 글을 수정하거나 삭제할 때 작성자 본인이 맞는지 검증할 수 있거든요."




그림 4-1. 챕터 4의 실습 흐름

소스코드 준비

소스코드 준비에서 클론한 예제 저장소에서 이번 챕터 폴더로 이동합니다. 패키지 루트는 앞 챕터와 같은 `com.metacoding.spring` 입니다.

터미널 챕터 4 폴더로 이동

```
cd spring-start/ch04
```

새로 만들거나 고치는 파일은 다음과 같습니다.

ch04 파일 구조

```
spring-start/ch04/src/main/
├─ java/com/metacoding/spring/
│   └─ board/
│       ├── Board.java                # [작성] 작성자 연관관계
│       ├── BoardController.java      # [작성] 로그인 유저 꺼내 전달
│       └── BoardRepository.java      # [작성] 작성자를 함께 가져오는 조
회
ty
│   └─ BoardRequest.java              # [작성] 작성자를 연결하는 toEnti
ty
│   └─ BoardResponse.java            # [작성] 상세 응답에 작성자 · 본인
여부
│   └─ BoardService.java             # [작성] 로그인 확인 · 소유자 검증
│   └─ core/
│       ├── filter/JwtAuthenticationFilter.java # [참고] 인증 필터
│       └─ util/
│           ├── JwtProvider.java      # [참고] 토큰 추출·유저 복원
│           └─ JwtUtil.java          # [참고] JWT 발급·검증
│   └─ user/
│       ├── User.java                # [작성] 회원 엔티티
│       ├── UserController.java      # [작성] /join, /login
│       ├── UserRepository.java      # [작성] 유저네임으로 조회
│       ├── UserRequest.java         # [작성] 가입·로그인 요청 DTO
│       ├── UserResponse.java        # [작성] 가입 응답 DTO
│       └─ UserService.java          # [작성] 회원가입·로그인(JWT)
└─ resources/db/data.sql             # [참고] 회원·게시글 더미 데이터
```

챕터를 따라 코드를 채우고, 막히면 `spring-end`의 완성 코드를 참고하세요.

4.1 인증과 인가

지금까지 만든 게시판에는 게시글을 작성한 회원 정보가 없습니다. 회원 기능을 추가하면 서버는 요청을 보낸 사용자가 누구인지 검증해야 합니다.

이를 회사의 보안 시스템에 비유해 보겠습니다. 우리가 출근할 때 게이트에 사원증을 찍어 이 회사의 직원임을 증명하듯, 서버에서 요청을 보낸 사람의 신원을 확인하는 과정을 **인증(Authentication)** 이라고 합니다.

하지만 로비를 통과했다고 해서 회사의 모든 곳에 들어갈 수 있는 것은 아닙니다. 자료실처럼 권한을 부여받은 사람만 출입할 수 있는 곳이 따로 있습니다. 서버도 마찬가지입니다. 인증을 마친 사용자라도 해당 동작을 수행할 자격이 있는지 확인해야 하며, 이 과정을 **인가(Authorization)** 라고 합니다.




그림 4-2. 인증과 인가의 차이

이처럼 안전한 시스템을 구축하려면 서버가 요청마다 인증과 인가를 검증해야 합니다. 서버가 수많은 사용자의 요청을 매번 검증하기 위해 사용하는 대표적인 기술이 **토큰(Token)** 기반 인증입니다.

4.2 JWT

4.2.1 토큰 인증

토큰을 활용한 인증은 두 단계로 이뤄집니다. 먼저 클라이언트가 서버에 인증을 요청해 성공하면, 서버는 토큰을 발급하여 클라이언트에 전달하고, 클라이언트는 이 토큰을 자신의 기기에 저장합니다.




그림 4-3. 토큰 발급

로그인 이후 클라이언트는 요청 시 발급받은 토큰을 함께 전달하며, 서버는 해당 토큰을 검증한 뒤 유효할 경우 요청에 응답합니다.




그림 4-4. 토큰 검증

서버가 토큰을 검증하는 방법은 토큰의 종류에 따라 다릅니다. 일반적으로 토큰은 무작위로 만들어진 문자열이라, 서버는 값을 검증하기 위해 발급한 토큰을 저장하고 있어야 합니다. 반면 **JWT(JSON Web Token)**는 내부에 사용자 정보를 보관하고 있습니다. 그래서 서버에 저장하지 않고 JWT 검증만으로도 사용자를 식별할 수 있습니다.

이처럼 서버가 사용자의 상태나 정보를 따로 기억해 두지 않고, 매번 요청이 들어올 때마다 새롭게 검증하는 방식을 **무상태(Stateless)**라고 부릅니다.

4.2.2 상태 유지와 무상태

그렇다면 서버가 사용자 정보를 기억하는 것과 그렇지 않은 것은 실제 시스템 환경에서 어떤 차이를 만들까요?

로드밸런서를 두고 클라이언트의 요청을 여러 대의 서버로 나누어 처리한다고 가정해 보겠습니다. 서버가 로그인 정보를 보관하는 **상태 유지(Stateful)** 에서는 인증 정보가 특정 서버에 종속되기 때문에, 그 서버만 요청을 정상적으로 처리할 수 있습니다. 로드밸런서가 부하 분산을 위해 다른 서버로 요청을 전달하면, 그 서버에는 인증 정보가 없으므로 요청이 실패합니다.




그림 4-5. 상태 유지 방식의 요청 실패

반면 **무상태(Stateless)** 방식에서는 서버가 클라이언트로부터 전달받은 JWT만 검증하면 되므로, 로드밸런서가 어떤 서버로 요청을 전달하더라도 동일하게 인증이 처리되어 정상적인 응답을 받을 수 있습니다.




그림 4-6. 무상태 방식의 요청 처리

세션과 쿠키

상태 유지(Stateful) 방식의 대표적인 예는 웹에서 널리 쓰이는 **세션(Session)**입니다.

서버는 로그인한 사용자마다 세션이라는 전용 보관 공간을 만들고, 이 공간을 가리키는 번호를 클라이언트에 전달합니다. 웹 브라우저는 이 번호를 **쿠키(Cookie)**에 저장해 두었다가 서버에 요청을 보낼 때마다 함께 전송하고, 서버는 이 번호를 대조해 사용자를 확인합니다. 단, 이 구조는 동시 접속자가 늘어날수록 서버가 유지해야 할 세션도 함께 늘어나 서버에 큰 부담을 준다는 단점이 있습니다.

4.2.3 JWT의 구조

이번에는 JWT의 구조를 알아보겠습니다. JWT는 점(.)을 기준으로 세 부분으로 나뉘며, 각각 **헤더(Header)**, **페이로드(Payload)**, **서명(Signature)**을 의미합니다.



그림 4-7. JWT의 구성 요소

각 구성 요소의 특징은 다음과 같습니다.

구성 요소	설명
헤더	JSON을 Base64로 인코딩한 값 typ : 이 문자열이 JWT라는 표시 alg : 서명에 사용한 알고리즘 (HS512)
페이로드	JSON을 Base64로 인코딩한 값 sub : JWT 주인의 유저네임 id : 회원의 기본 키 exp : JWT 만료 시각
서명	헤더와 페이로드를 합친 뒤 서버만 아는 비밀키 (SECRET)로 해시한 값

해시

해시(Hash)는 원본 데이터를 고정된 길이의 값으로 변환하는 단방향 함수입니다. 입력값이 같으면 항상 동일한 결과가 나오지만, 단 한 글자만 달라져도 전혀 다른 결과가 출력됩니다. 또한 결과값만으로는 원본 데이터를 복구할 수 없습니다.

이러한 특성 덕분에 해시는 데이터가 중간에 위변조되지 않았음을 증명하는 데 널리 쓰입니다.

서버는 요청에 실려 온 JWT를 점(.)으로 나눠 헤더와 페이로드를 꺼낸 뒤, 비밀키와 함께 같은 방식으로 해시합니다. 그 결과를 JWT의 서명과 대조해 위변조 여부를 검증합니다.

Base64로 인코딩된 페이로드는 디코딩하면 누구나 읽을 수 있으므로 비밀번호 같은 민감한 정보는 넣지 않습니다. 다만 비밀키가 없으면 서명을 다시 만들 수 없어 내용을 위조할 수 없습니다.

4.3 테이블 관계

인증 기능을 구현하려면 회원 정보를 저장할 테이블이 필요합니다. 테이블을 생성하기 전에, 새로운 회원 데이터가 기존 게시글 테이블과 어떤 관계를 맺는지 알아보겠습니다.

H2와 같은 **관계형 데이터베이스(RDBMS)**는 데이터를 행(Row)과 열(Column)로 구성된 테이블에 저장하며, 테이블을 서로 연결하는 **관계**를 통해 전체 데이터를 관리합니다. 테이블과 테이블 사이의 관계는 **1:1, 1:N, N:M(다대다)** 세 가지입니다.

4.3.1 1:N 관계

먼저 1:N은 **한 테이블의 데이터 하나에 다른 테이블의 데이터 여러 개가 연결되는 구조**입니다. 재고가 단 하나뿐인 제품을 판매한다고 가정해 보겠습니다. 고객 한 명은 **여러 제품을 살 수 있지만**, 특정 제품은 **오직 한 명의 고객에게만 판매됩니다**.




그림 4-8. 1:N 관계

전체 구조로 보면 **소비자(1)** 와 **제품(N)** 은 **1:N 관계**에 해당합니다. 관계형 데이터베이스에서 이 두 테이블의 연관 관계를 맺어주려면 **외래 키(Foreign Key)** 가 필요합니다. 외래 키는 다른 테이블의 기본 키와 연결되는 특수한 컬럼으로, 1:N 관계에서는 **N(다수)** 쪽인 제품 테이블에 외래 키를 정의하여 두 테이블을 연결합니다.

제1정규형

관계형 데이터베이스는 테이블을 체계적으로 구성하기 위해 **정규화(Normalization)** 과정을 거칩니다. 가장 기본이 되는 **제1정규형(First Normal Form)** 은 '하나의 컬럼에 하나의 값만 존재해야 한다'는 규칙입니다. 아래 그림처럼 고객 테이블의 제품 컬럼에 여러 값을 한꺼번에 넣으면 이 원칙에 어긋납니다. 따라서 제품을 별도 테이블로 나누고 외래 키로 연결해 올바른 구조를 만들어야 합니다.

1. ssar	사과, 수박, 딸기
2. cos	포도

그림 4-9. 한 컬럼에 값이 여러 개 들어간 형태

4.3.2 N:M 관계

이번에는 일반적인 상황처럼 제품 테이블에 넉넉한 재고 수량이 있는 경우입니다. 고객 한 명은 여러 제품을 구매할 수 있습니다.




그림 4-10. 고객에서 본 구매 관계

반대로 제품 역시 재고가 있는 만큼 여러 고객이 구매할 수 있습니다.





그림 4-11. 제품에서 본 구매 관계

이처럼 양쪽 모두가 여럿과 연결되는 구조를 N:M 관계라고 합니다. 관계형 데이터베이스에서는 N:M 관계를 직접 연결할 수 없으므로, 사이에 **중간 테이블**을 만들어 두 개의 1:N 관계로 나뉘어야 합니다. 구매라는 중간 테이블을 두면, **고객 한 명이 여러 번 구매하는 구조(1:N)**와 **제품 하나가 여러 고객에게 구매되는 구조(1:N)**로 어떤 고객이 무엇을 구매했는지, 어떤 제품을 누가 구매했는지 조회할 수 있습니다.



회원 테이블과 게시글 테이블의 관계로 살펴보면, 회원 한 명은 여러 개의 게시글을 작성할 수 있고, 하나의 게시글은 작성자가 한 명입니다. 따라서 **회원 테이블과 게시글 테이블은 1:N 관계이고, N에 해당하는 게시글에 외래 키를 추가해야 합니다.**

4.4 테이블 만들기

4.4.1 회원 엔티티

이제 회원 테이블 추가를 위한 엔티티를 만들어 보겠습니다.

`user/User.java`를 열어 아래와 같이 작성합니다.

실습 1 user/User.java. 회원 엔티티

```
@NoArgsConstructor
@Data
@Entity
@Table(name = "user_tb")
public class User {
    @Id
    @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
    private Integer id;

    @Column(unique = true)
    private String username;
    private String password;
    private String email;

    @CreationTimestamp
    private LocalDateTime createdAt;

    @Builder
    public User(Integer id, String username, String password,
                String email, LocalDateTime createdAt) {
        this.id = id;
        this.username = username;
        this.password = password;
        this.email = email;
        this.createdAt = createdAt;
    }
}
```

```
}
```

`username`에 붙은 `@Column(unique = true)`는 `user_tb`를 생성할 때 `username` 컬럼에 유니크 제약을 추가합니다.

4.4.2 게시글에 작성자 연결

회원 테이블을 만들었으니 이제 게시글 테이블에 회원 테이블을 연결할 외래 키가 필요합니다. 스프링에서는 외래 키 추가를 위해 **@ManyToOne** 어노테이션을 사용합니다.

`board/Board.java`를 열어 작성자 정보를 담을 필드를 아래와 같이 추가합니다.

실습 2 board/Board.java. 작성자 연관관계 추가

```
@ManyToOne
private User user;

@Builder
public Board(Integer id, String title, String content,
              LocalDateTime createdAt, User user) {
    this.id = id;
    this.title = title;
    this.content = content;
    this.createdAt = createdAt;
    this.user = user; // 회원 필드 추가
}
```

데이터베이스에서는 참조할 테이블의 기본 키를 외래 키로 사용합니다. 하지만 JPA에서는 **User** 같은 엔티티를 필드로 선언할 수 있습니다. 이렇게 하면 연관된 회원 데이터를 함께 조회할 수 있다는 장점이 있습니다.

외래 키 컬럼명 생성 규칙

JPA가 만드는 외래 키 컬럼명은 게시글 엔티티에 추가한 필드명(**user**)과 회원 테이블의 기본 키(**id**)를 언더스코어로 합친 **user_id**입니다. 만약 컬럼명을 명시하고 싶다면 `JoinColumn` 어노테이션을 사용해 원하는 컬럼명을 정할 수도 있습니다.

4.4.3 더미 데이터

더미 데이터에 회원을 추가하고, 게시글에는 외래 키 값을 추가합니다.

참고 resources/db/data.sql. 회원과 게시물 더미 데이터

```
insert into user_tb (username, password, email, created_at)
values ('ssar', '1234', 'ssar@metacoding.com', now());
insert into user_tb (username, password, email, created_at)
values ('cos', '1234', 'cos@metacoding.com', now());

insert into board_tb (title, content, created_at, user_id)
values ('title1', 'content1', now(), 1);
insert into board_tb (title, content, created_at, user_id)
values ('title2', 'content2', now(), 2);
```

4.5 core 폴더 살펴보기

로그인한 사용자를 식별하려면 토큰을 발급하고, 이후 요청에 포함된 토큰을 검증하는 로직이 필요합니다.

core 폴더에 있는 인증 관련 클래스는 다음과 같습니다.

파일	역할
core/util/JwtUtil.java	회원 정보로 토큰을 생성하고, 토큰을 검증해 회원 정보를 복원합니다
core/util/JwtProvider.java	요청 헤더에서 토큰을 꺼내고, 유효하면 회원 정보를 반환합니다
core/filter/JwtAuthenticationFilter.java	토큰이 유효하면 회원 정보를 요청에 보관합니다

4.5.1 JwtUtil

JwtUtil은 로그인한 회원 정보로 JWT를 만들어 서버만 아는 비밀키로 서명합니다. 이후 요청이 오면 같은 비밀키로 서명을 검증해 회원 정보를 복원합니다.

참고 core/util/JwtUtil.java. JWT 발급과 검증

```
public class JwtUtil {

    public static final String HEADER = "Authorization";
    public static final String TOKEN_PREFIX = "Bearer ";
    // 실제 서비스에서는 외부 설정으로 분리한다
    public static final String SECRET = "메타코딩시크릿키";
```

```

public static final Duration EXPIRATION_TIME = Duration.ofDays(7);

// 1. 유저 정보를 담아 토큰을 만든다
public static String create(User user) {
    String jwt = JWT.create()
        .withSubject(user.getUsername())
        .withExpiresAt(Instant.now().plus(EXPIRATION_TIME))
        .withClaim("id", user.getId())
        .sign(Algorithm.HMAC512(SECRET));
    return TOKEN_PREFIX + jwt;
}

// 2. 서명을 확인하고 담긴 정보로 User를 복원한다
public static User verify(String jwt) {
    DecodedJWT decodedJWT = JWT.require(Algorithm.HMAC512(SECRET))
        .build().verify(jwt);
    Integer userId = decodedJWT.getClaim("id").asInt();
    String username = decodedJWT.getSubject();
    return User.builder().id(userId).username(username).build();
}
}

```

`create()` 는 유저 정보를 페이로드에 담고 `SECRET` 으로 서명해 토큰 한 줄을 생성합니다.

`verify()` 는 반대로 서명의 유효 여부를 확인한 뒤 페이로드에서 회원 정보를 꺼냅니다. 서명이 일치하지 않으면 예외가 발생합니다.

JWT를 만들고 검증하는 기능은 **com.auth0:java-jwt** 라이브러리가 제공하며, `build.gradle` 에 추가되어 있습니다.

4.5.2 JwtProvider

JwtProvider는 요청 헤더에서 토큰을 꺼낸 뒤 **JwtUtil**로 검증하고 회원 정보를 반환합니다.

참고 `core/util/JwtProvider.java`. 토큰 추출과 유저 복원

```

@Component
public class JwtProvider {

    // 1. 헤더에서 "Bearer " 접두어를 떼고 토큰만 꺼낸다
    public String resolveToken(HttpServletRequest request) {
        String bearerToken = request.getHeader(JwtUtil.HEADER);
        if (bearerToken != null && bearerToken.startsWith(JwtUtil.TOKEN_PREFIX)) {
            return bearerToken.replace(JwtUtil.TOKEN_PREFIX, "");
        }
        return null;
    }
}

```

```

    }

    // 2. 토큰이 유효하면 User, 아니면 null
    public User getUser(String token) {
        try {
            return JwtUtil.verify(token);
        } catch (Exception e) {
            return null;
        }
    }
}

```

4.5.3 인증 필터

필터(Filter) 는 요청이 컨트롤러에 도달하기 전에 먼저 거쳐 가는 지점입니다. 스프링에서는 **OncePerRequestFilter**를 상속하여 요청 한 건마다 한 번씩 실행되는 필터를 구현합니다.

JwtAuthenticationFilter는 이 지점에서 **JwtProvider**로 회원 정보를 얻어 요청 객체에 저장합니다.

참고 core/filter/JwtAuthenticationFilter.java. 인증 필터

```

@RequiredArgsConstructor
@Component
public class JwtAuthenticationFilter extends OncePerRequestFilter {

    private final JwtProvider jwtProvider;

    @Override
    protected void doFilterInternal(
        HttpServletRequest request,
        HttpServletResponse response,
        FilterChain filterChain) throws ServletException, IOException {
        // 1. 헤더에서 토큰을 꺼낸다
        String token = jwtProvider.resolveToken(request);
        // 2. 유효하면 회원 정보를 요청에 담아 둔다 (막지는 않는다)
        if (token != null) {
            User loginUser = jwtProvider.getUser(token);
            if (loginUser != null) {
                request.setAttribute("loginUser", loginUser);
            }
        }
        filterChain.doFilter(request, response);
    }
}

```

회원 정보는 `loginUser` 라는 이름으로 요청에 담기며, 컨트롤러는 이 이름으로 꺼냅니다. 토큰이 없거나 서명이 일치하지 않으면 담지 않고 통과시킵니다.

4.6 회원가입

회원가입은 클라이언트가 입력한 회원 정보를 데이터베이스에 저장한 뒤, 저장된 회원 정보를 응답합니다.

4.6.1 리포지토리

먼저 리포지토리를 작성해 보겠습니다. **JpaRepository**를 상속하고, 유저네임으로 회원을 조회하는 메서드를 추가합니다.

`user/UserRepository.java` 를 열어 아래와 같이 작성합니다.

실습 3 `user/UserRepository.java`. 유저네임으로 조회

```
public interface UserRepository extends JpaRepository<User, Integer> {  
  
    Optional<User> findByUsername(String username);  
}
```

메서드 이름과 조회 조건

`findBy` 뒤에 엔티티의 필드 이름을 붙이면 Spring Data JPA가 select 문을 생성합니다. **`findByUsername()`** 은 **`username`**이 일치하는 회원을 조회하며, 매개변수로 받은 값이 그 조건에 들어갑니다.

4.6.2 요청 DTO

다음으로 클라이언트가 입력한 값을 전달받을 DTO를 만들어 보겠습니다.

`user/UserRequest.java` 를 열어 아래와 같이 작성합니다.

실습 4 `user/UserRequest.java`. 회원가입 요청 DTO

```
public class UserRequest {  
  
    public record SaveDTO(String username, String password, String email) {
```

```

    public User toEntity() {
        return User.builder()
            .username(username)
            .password(password)
            .email(email)
            .build();
    }
}

```

SaveDTO는 유저네임과 비밀번호, 이메일을 받습니다. `toEntity()` 는 리포지토리가 저장할 수 있도록 이 값으로 **User** 엔티티를 생성해 반환합니다.

4.6.3 응답 DTO

이어서 회원 정보를 응답할 DTO를 만들어 보겠습니다. 비밀번호를 제외한 컬럼만 필드로 선언합니다.

`user/UserResponse.java` 를 열어 아래와 같이 작성합니다.

실습 5 `user/UserResponse.java`. 회원가입 응답 DTO

```

public class UserResponse {

    public record DTO(
        Integer userId,
        String username,
        String email,
        LocalDateTime createdAt) {

        public DTO(User user) {
            this(
                user.getId(),
                user.getUsername(),
                user.getEmail(),
                user.getCreatedAt());
        }
    }
}

```

4.6.4 서비스

앞에서 만든 리포지토리와 DTO를 사용해 회원가입 메서드를 구현합니다.

`user/UserService.java` 를 열어 아래와 같이 작성합니다.

실습 6 `user/UserService.java`. 회원가입

```
@RequiredArgsConstructor
@Service
public class UserService {

    private final UserRepository userRepository;

    @Transactional
    public UserResponse.DTO 회원가입(UserRequest.SaveDTO requestDTO) {
        if (userRepository.findByUsername(requestDTO.username()).isPresent()) {
            throw new Exception400("이미 존재하는 유저네임입니다");
        }
        User user = userRepository.save(requestDTO.toEntity());
        return new UserResponse.DTO(user);
    }
}
```

실무에서는 비밀번호를 반드시 암호화합니다

비밀번호를 입력받은 그대로 저장하면 데이터베이스에 접근할 수 있는 사람은 누구나 다른 사람의 비밀번호를 알게 됩니다. 그래서 실무에서는 되돌릴 수 없는 해시로 변환해 저장합니다. 이 책은 인증 흐름에 집중하기 위해 비밀번호를 평문으로 다룹니다.

4.6.5 컨트롤러

컨트롤러는 가입 요청을 받아 서비스로 전달합니다.

`user/UserController.java` 를 열어 아래와 같이 작성합니다.

실습 7 `user/UserController.java`. 회원가입 엔드포인트

```
@RequiredArgsConstructor
@RestController
public class UserController {

    private final UserService userService;

    @PostMapping("/join")
    public ResponseEntity<?> join(@RequestBody UserRequest.SaveDTO requestDTO) {
        UserResponse.DTO respDTO = userService.회원가입(requestDTO);
    }
}
```

```

    return Resp.ok(respDT0);
}
}

```

서버를 실행한 뒤 회원가입 API를 호출합니다.

Hoppscotch 회원가입 요청

POST <http://localhost:8080/join>

```

{
  "username": "love",
  "password": "1234",
  "email": "love@metacoding.com"
}

```

The screenshot shows the Hoppscotch interface for a POST request to `http://localhost:8080/join`. The request body is a JSON object: `{ "username": "love", "password": "1234", "email": "love@metacoding.com" }`. The response status is `200 OK` with a time of `954 ms` and size of `308 B`. The response body is a JSON object: `{ "status": 200, "msg": "성공", "body": { "userId": 3, "username": "love", "email": "love@metacoding.com", "createdAt": "2026-09-18T16:12:29.700336" } }`.

그림 4-13. 회원가입 응답

4.7 로그인

로그인은 유저네임과 비밀번호를 받아 회원 일치 여부를 확인하고, 일치하면 JWT를 응답합니다.

4.7.1 요청 DTO

로그인 요청을 담은 DTO를 `user/UserRequest.java`에 아래와 같이 추가합니다.

실습 8 user/UserRequest.java. 로그인 요청 DTO

```
public record LoginDTO(String username, String password) {  
}
```

4.7.2 서비스

전달받은 유저네임과 비밀번호로 회원을 조회해 비밀번호 일치 여부를 확인합니다.

`user/UserService.java`에 아래와 같이 메서드를 추가합니다.

실습 9 user/UserService.java. 로그인

```
public String 로그인(UserRequest.LoginDTO requestDTO) {  
    User user = userRepository.findByUsername(requestDTO.username())  
        .orElseThrow(() -> new Exception401("유저네임 또는 비밀번호가 일치하지 않습  
니다"));  
    if (!user.getPassword().equals(requestDTO.password())) {  
        throw new Exception401("유저네임 또는 비밀번호가 일치하지 않습니다");  
    }  
    return JwtUtil.create(user);  
}
```

유저네임과 비밀번호가 일치하면 `JwtUtil.create()`로 생성한 JWT를 응답합니다.

4.7.3 컨트롤러

컨트롤러는 서비스가 반환한 JWT를 응답합니다.

`user/UserController.java`에 아래와 같이 메서드를 추가합니다.

실습 10 user/UserController.java. 로그인 엔드포인트

```
@PostMapping("/login")  
public ResponseEntity<?> login(@RequestBody UserRequest.LoginDTO requestDTO) {  
    String accessToken = userService.로그인(requestDTO);  
    return Resp.ok(accessToken);  
}
```


4.8.1 JPQL 조인문

이때 사용하는 문법이 JOIN입니다. 조인은 두 테이블의 행을 옆으로 이어 붙여 한 번의 조회로 가져오며, 어떤 행끼리 결합할지는 조건으로 지정합니다. SQL은 그 조건을 `on` 절에 명시하지만, JPQL은 연관관계 필드 이름만 명시합니다.

```
select b from Board b join b.user u
```

Board에 **@ManyToOne**으로 `user` 필드를 추가해 두었으므로, JPQL에서 `b.user` 처럼 필드 이름만으로 회원 엔티티를 조인할 수 있습니다.

조인은 조건이 일치하는 데이터만 가져올 것인지, 아니면 한쪽 테이블을 기준으로 조건이 일치하지 않는 데이터까지 포함할 것인지에 따라 종류가 구분됩니다. JPQL에서 쓰는 것은 두 가지입니다.

조인 종류	기준 테이블	동작 방식 및 조회 결과
(INNER) JOIN	없음	양쪽 테이블 모두에 조건이 일치하는 행만 조회합니다. 조건이 일치하지 않으면 조회 대상에서 제외됩니다
LEFT JOIN	FROM 뒤 테이블	FROM 쪽 테이블의 모든 행을 조회합니다. 상대 테이블에 조건이 일치하는 데이터가 없으면 해당 컬럼은 null로 채웁니다

작성자 정보가 없는 게시글까지 조회하려면 `left join` 을 사용합니다.

```
select b from Board b left join b.user u
```

일반 SQL과 달리 JPQL의 기본 조인은 FROM 절 엔티티만 반환합니다. 게시글의 `user_id` 는 **board_tb**의 컬럼이라 함께 조회되지만, 그 값으로 **User** 엔티티를 채우려면 회원을 조회하는 쿼리가 한 번 더 실행됩니다.

이때 사용하는 것이 **FETCH** 키워드입니다. 이 키워드를 붙이면 JOIN 절 엔티티까지 한 번에 조회해, FROM 절 엔티티의 연관 필드를 실제 데이터로 채워서 반환합니다.

```
select b from Board b join fetch b.user
```

4.8.2 리포지토리

게시글 상세에서 사용할 데이터를 조회해 보겠습니다.

`board/BoardRepository.java`를 열어 **@Query**로 작성자를 함께 조회하는 메서드를 아래와 같이 작성합니다.

실습 11 board/BoardRepository.java. 작성자를 함께 가져오는 조회

```
@Query("select b from Board b join fetch b.user where b.id = :boardId")
Optional<Board> findByIdJoinUser(@Param("boardId") Integer boardId);
```

`findById` 규칙으로는 조인 방식까지 지정할 수 없으므로, JPQL을 직접 적을 때는 **@Query**를 사용합니다.

4.8.3 응답 DTO

`board/BoardResponse.java`를 열어 **DetailDTO**에 작성자의 아이디와 유저네임, 그리고 본인 여부를 알려 주는 값을 아래와 같이 추가합니다.

실습 12 board/BoardResponse.java. 상세 응답에 작성자와 본인 여부 추가

```
public record DetailDTO(
    Integer boardId,
    String title,
    String content,
    Integer userId,
    String username,
    Boolean isOwner) {

    public DetailDTO(Board board, User loginUser) {
        this(
            board.getId(),
            board.getTitle(),
            board.getContent(),
            board.getUser().getId(),
            board.getUser().getUsername(),
            // 비로그인이면 false, 요청자와 작성자가 같으면 true
            loginUser != null
                && loginUser.getId().equals(board.getUser().getId()));
    }
}
```

`isOwner`는 요청자가 이 게시글의 작성자인지를 참과 거짓으로 나타냅니다. 로그인하지 않았으면 `loginUser`가 null이므로 false가 되고, 로그인했다면 요청자의 아이디와 작성자의 아이디를 비교해 일치할 때 true가 됩니다. 클라이언트는 이 값으로 수정·삭제 버튼을 보여줄지 결정하고, 서버는 요청이 들어올 때 401과 403으로 다시 검증합니다.

4.8.4 서비스

작성자를 함께 조회하도록 `board/BoardService.java`의 `게시글상세()`를 아래와 같이 변경합니다.

실습 13 board/BoardService.java. 상세 조회에 fetch 조인과 본인 여부

```
public BoardResponse.DetailDTO 게시글상세(Integer boardId, User loginUser) {  
    Board board = boardRepository.findByIdJoinUser(boardId)  
        .orElseThrow(() -> new Exception404("게시글을 찾을 수 없습니다"));  
    return new BoardResponse.DetailDTO(board, loginUser);  
}
```

4.8.5 컨트롤러


컨트롤러는 필터를 거쳐 요청 객체에 전달된 회원 정보를 꺼내 사용합니다.

`board/BoardController.java`의 상세 메서드를 아래와 같이 변경합니다.

실습 14 board/BoardController.java. 상세 요청에서 로그인 유저 꺼내기

```
@GetMapping("/{boardId}")  
public ResponseEntity<?> findById(HttpServletRequest request,  
    @PathVariable("boardId") Integer boardId) {  
    // 필터가 담아 둔 유저를 꺼낸다 (비로그인이면 null)  
    User loginUser = (User) request.getAttribute("loginUser");  
    BoardResponse.DetailDTO respDTO = boardService.게시글상세(boardId, loginUser);  
    return Resp.ok(respDTO);  
}
```

이제 **API 요청 시 JWT를 함께 보내야 합니다.** 인증 탭에서 인증 유형을 Bearer로 선택 후 응답받은 JWT를 추가합니다.



isowner 와 같은 값을 활용해 수정, 삭제와 같은 버튼의 활성화 유무를 제어할 수 있습니다.

게시글을 새로 작성할 때는 로그인한 사용자를 해당 게시글의 작성자로 연결해 저장합니다.

`board/BoardRequest.java`를 열어 `toEntity()`에 `user`를 아래와 같이 추가합니다.

```
public Board toEntity(User user) {  
    return Board.builder()  
        .title(title)  
        .content(content)  
        .user(user)  
        .build();  
}
```

4.9.2 서비스

요청 DTO를 엔티티로 변환해 저장하도록 `board/BoardService.java`의 `게시글추가()`를 아래와 같이 변경합니다.

실습 16 board/BoardService.java. 로그인을 확인하고 작성자를 담아 저장

```
@Transactional
public BoardResponse.DTO 게시글추가(BoardRequest.SaveDTO requestDTO, User loginUser) {
    // 1. 넘어온 유저가 없으면 로그인하지 않은 요청이다
    if (loginUser == null) {
        throw new Exception401("로그인이 필요합니다");
    }
    // 2. 로그인한 사람을 작성자로 연결해 저장한다
    Board savedBoard = boardRepository.save(requestDTO.toEntity(loginUser));
    return new BoardResponse.DTO(savedBoard);
}
```

4.9.3 컨트롤러

컨트롤러는 필터가 담아 둔 유저를 꺼내 서비스로 전달합니다.

`board/BoardController.java`의 추가 메서드를 아래와 같이 변경합니다.

실습 17 board/BoardController.java. 추가 요청에서 로그인 유저 꺼내기

```
@PostMapping
public ResponseEntity<?> save(HttpServletRequest request,
    @RequestBody BoardRequest.SaveDTO requestDTO) {
    // 필터가 담아 둔 유저를 꺼낸다 (비로그인이면 null)
    User loginUser = (User) request.getAttribute("loginUser");
    BoardResponse.DTO respDTO = boardService.게시글추가(requestDTO, loginUser);
    return Resp.ok(respDTO);
}
```

로그인에서 받은 JWT로 게시글 추가 API를 호출합니다.

Hoppscotch 게시글 추가 요청

POST <http://localhost:8080/api/boards>

```
{
  "title": "제목",
  "content": "내용"
}
```




그림 4-18. 게시글 추가 응답

4.10 게시글 수정

4.10.1 서비스

게시글 수정은 현재 사용자와 게시글 작성자가 일치하는지 검증 후, 게시글을 수정해야 합니다. 수정은 동일하게 더티 체크킹으로 진행합니다.

`board/BoardService.java` 의 `게시글수정()` 을 아래와 같이 변경합니다.

실습 18 `board/BoardService.java`. 로그인 확인과 소유자 검증

```
@Transactional
public BoardResponse.DTO 게시글수정 (
    Integer boardId, BoardRequest.UpdateDTO requestDTO, User loginUser) {
    // 1. 넘어온 유저가 없으면 로그인하지 않은 요청이다
    if (loginUser == null) {
        throw new Exception401("로그인이 필요합니다");
    }
    Board board = boardRepository.findByIdJoinUser(boardId)
```

```

        .orElseThrow(() -> new Exception404("게시글을 찾을 수 없습니다"));
// 2. 작성자 본인이 아니면 막는다
if (!board.getUser().getId().equals(loginUser.getId())) {
    throw new Exception403("게시글을 수정할 권한이 없습니다");
}
board.setTitle(requestDTO.title());
board.setContent(requestDTO.content());
return new BoardResponse.DTO(board);
}

```

4.10.2 컨트롤러

`board/BoardController.java` 의 수정 메서드를 아래와 같이 변경합니다.

실습 19 board/BoardController.java. 수정 요청에서 로그인 유저 꺼내기

```

@PutMapping("/{boardId}")
public ResponseEntity<?> update(HttpServletRequest request,
    @PathVariable("boardId") Integer boardId,
    @RequestBody BoardRequest.UpdateDTO requestDTO) {
    User loginUser = (User) request.getAttribute("loginUser");
    BoardResponse.DTO respDTO = boardService.게시글수정(boardId, requestDTO, loginU
ser);
    return Resp.ok(respDTO);
}

```

ssar이 작성한 1번 게시글의 수정 API를 호출합니다.

Hoppscotch 게시글 수정 요청

```

PUT http://localhost:8080/api/boards/1

{
  "title": "수정한 제목",
  "content": "수정한 내용"
}

```




그림 4-19. 게시물 수정 응답

2번 게시물은 작성자가 다르기 때문에 인가에서 실패하여 403 에러가 발생합니다.



그림 4-20. 다른 회원 게시글의 수정 응답

4.11 게시물 삭제

삭제도 대상 게시물의 작성자와 요청자의 일치 여부를 검증합니다. 검증을 통과하면 게시물을 삭제하고, 반환할 데이터가 없으므로 성공만 응답합니다.

4.11.1 서비스

`board/BoardService.java`의 `게시물삭제()`를 아래와 같이 변경합니다.

실습 20 `board/BoardService.java`. 삭제의 로그인 확인과 소유자 검증

```
@Transactional
public void 게시물삭제(Integer boardId, User loginUser) {
    // 1. 넘어온 유저가 없으면 로그인하지 않은 요청이다
    if (loginUser == null) {
        throw new Exception401("로그인이 필요합니다");
    }
    Board board = boardRepository.findByIdJoinUser(boardId)
        .orElseThrow(() -> new Exception404("게시물을 찾을 수 없습니다"));
    // 2. 작성자 본인이 아니면 막는다
    if (!board.getUser().getId().equals(loginUser.getId())) {
        throw new Exception403("게시물을 삭제할 권한이 없습니다");
    }
    boardRepository.delete(board);
}
```

4.11.2 컨트롤러

`board/BoardController.java`의 삭제 메서드를 아래와 같이 변경합니다.

실습 21 `board/BoardController.java`. 삭제 요청에서 로그인 유저 꺼내기

```
@DeleteMapping("/{boardId}")
public ResponseEntity<?> deleteById(HttpServletRequest request,
    @PathVariable("boardId") Integer boardId) {
    User loginUser = (User) request.getAttribute("loginUser");
    boardService.게시물삭제(boardId, loginUser);
    return Resp.ok(null);
}
```

ssar이 작성한 1번 게시물의 삭제 API를 호출합니다.


DELETE `http://localhost:8080/api/boards/1`

그림 4-21. 게시글 삭제 응답

이전까지 실습한 게시판은 누가 요청을 보냈는지 알 수 없는 익명 상태였습니다. 하지만 이번 챕터에서는 회원 기능을 추가하여 요청자를 식별하는 구조로 수정하였습니다. 서버가 세션처럼 로그인 상태를 따로 기억할 필요 없이, 요청에 포함된 JWT만으로 회원을 식별할 수 있습니다. 그리고 JWT를 활용해 사용자의 인증과 인가도 함께 구현했습니다.

다음 챕터에서는 게시글에 필요한 댓글과, 이를 위해 회원, 게시글, 댓글 테이블간의 관계를 알아보겠습니다.

이것만은 기억하자

- 인증은 사용자의 신원을 확인하는 과정이고, 인가는 특정 작업을 수행할 권한이 있는지 검증하는 과정입니다.
- 클라이언트는 요청마다 JWT를 함께 전달합니다. JWT에는 회원 정보가 포함되어 있어, 서버는 사용자 정보를 서버에 저장하지 않아도 JWT를 통해 사용자를 식별할 수 있습니다.