

命名规范

由历史原因及个人习惯引起的命名不统一，导致不同成员在维护同一页面时，效率低下，迭代、维护成本极高，故统一命名标准。

目录命名

目录文件夹命名以见名知意为原则，区分不同功能，减少文件夹的深度嵌套，降低单个文件的代码量，因为冗长的代码可读性低。

- build**: 打包配置文件夹
- config**: 全局配置文件夹
- dist**: 打包完成文件夹
- js**: 控制器文件夹
- public**: 公共文件夹
 - assets**: 静态资源文件夹
 - iconfont**: 图标文件夹，建议采用svg格式的图标，只用引用一个js文件
 - images**: 图片文件夹
 - styles**: 样式文件夹
- business**: 项目指令文件夹
- common**: 公用服务及指令文件夹
 - directives**: 指令文件夹
 - filters**: 过滤器文件夹
 - services**: 服务文件夹
- config**: 配置文件夹
- mock**: 接口代理文件夹
- componet**: 组件文件夹，建议将弹窗等可复用的功能拆分为组件
- store**: 存储文件夹
- util**: 工具文件夹
- visualize**: 图表文件夹
- views**: HTML文件夹

图片命名

分功能命名文件夹，如login，多个英文名之间用中划线-间隔，如login-bg

HTML/CSS文件命名

确保文件命名总是以字母开头而不是数字，且字母一律小写，以下划线连接且不带其他标点符号，如：

```
<!-- HTML -->  
jdc.html  
jdc_list.html  
jdc_detail.html
```

```
<!-- SASS -->  
jdc.scss  
jdc_list.scss  
jdc_detail.scss
```