

SELF-QA · FARMATODO DIGITAL

FTD SPI Employee API — CRUD y consultas cifradas (P2C)

Versión 2.0 · 6 recursos · QA VE / CO

Servicio	ftd-spi-employee (Express + TypeScript · Node 22 · GCP App Engine)
Prefijo de rutas	/ftd-spi-employee/rest
BD probada (QA)	Venezuela (NOMQAVE) y Colombia (NOMQACO) — esquema people_one — Oracle 12.1.0.2
PKGs	pkg_management_{employee position company marital_status job_post org_unit} (contrato I_JSON/O_JSON/O_COD/O_MESSAGE)
Cifrado de payload	CryptoJS.AES (crypto-js) — RequestJson / ResponseJson (P2C)
Seguridad	JWT RS256 (TTL 12h) + claim countries; X-Country-Code: VE CO
Pruebas automatizadas	Suite en re-construcción tras la migración (config, auth, position + 2 e2e). Cobertura por debajo del gate SonarQube ≥80% — pendiente completar los 6 recursos
Fecha QA	16 de julio de 2026
Resultado global	EN VERIFICACIÓN — casos definidos para los 6 recursos; evidencia Postman PENDIENTE (se incrusta al recibirla)

Tabla de contenido

1. Resumen ejecutivo	3
2. Casos positivos — Employee (cifrado P2C)	3
3. Casos positivos — Position (create/get/list/update)	5
4. Casos positivos — Consulta (company / marital-status / job-post / org-unit)	6
5. Casos de validación — seguridad, tenancy e integridad	8
6. Resumen de resultados.....	10
7. Conclusiones.....	10

1. Resumen ejecutivo

Este documento define y reporta el Self-QA del FTD SPI Employee API tras la migración a Express + App Engine, cubriendo los seis recursos del servicio. Todas las operaciones de negocio viajan cifradas extremo a extremo (estándar P2C con crypto-js): el cliente envía el body como RequestJson cifrado y recibe ResponseJson cifrado. La operación se hace vía los paquetes PL/SQL pkg_management_* (contrato I_JSON/O_JSON/O_COD/O_MESSAGE).

Estado de la evidencia

Los casos y resultados esperados están definidos para los seis recursos. La evidencia gráfica de Postman se incrustará al recibirla (marcada PENDIENTE en cada caso). La verificación funcional del contrato HTTP puede ejecutarse hoy con FAKE_DB (repos en memoria) y contra QA VE/CO cuando esté disponible el VPC connector.

Componente	Ruta / Verificación	Casos	Estado
Employee (CRUD)	POST /employee/create·get·list·update·delete	P1–P5	⌚ PEND
Position (CRUD parcial)	POST /position/create·get·list·update	PO1–PO4	⌚ PEND
Company (consulta)	POST /company/get·list	C1–C2	⌚ PEND
Marital-status (consulta)	POST /marital-status/list	M1	⌚ PEND
Job-post (consulta)	POST /job-post/get·list	J1–J2	⌚ PEND
Org-unit (consulta)	POST /org-unit/get·list	O1–O2	⌚ PEND
Cifrado P2C	RequestJson / ResponseJson (CryptoJS.AES)	Todos	⌚ PEND
Seguridad / tenancy	401 / 400 / 422 / 403	V1–V3	⌚ PEND
Validación / integridad	400 / 409 / 404	V4–V7	⌚ PEND

2. Casos positivos — Employee (cifrado P2C)

P1 — Crear empleado (cifrado) → 201

Ruta	POST /ftd-spi-employee/rest/employee/create
Body (claro, se envía cifrado)	{ "idNumber": "99999999", "idType": "V", "nationality": "VENEZOLANO", "firstName": "MARIA", "lastName": "05-14", "gender": "F", "email": "maria.perez@mail.com" }
HTTP esperado	201 Created
Response (ResponseJson descifrado)	{ "idNumber": "99999999", "message": "TRANSACCION EXITOSA" }
Estado	⌚ PENDIENTE — evidencia por incrustar

```
post employee/create '{...}' | dec # RequestJson cifrado (CryptoJS.AES), form-urlencoded
```

Evidencia Postman — P1: PENDIENTE

Se incrustará la captura de Postman al recibirla (orden P1).

P2 — Consultar por identificación (cifrado) → 200

Ruta	POST /ftd-spi-employee/rest/employee/get
Body	{ "idNumber":"99999999" }
HTTP esperado	200 OK
Response	Empleado con campos en inglés (idNumber, firstName, lastName, gender M/F, ...)
Estado	 PENDIENTE — evidencia por incrustar

```
post employee/get '{"idNumber":"99999999"}' | dec
```

Evidencia Postman — P2: PENDIENTE

Se incrustará la captura de Postman al recibirla (orden P2).

P3 — Listado paginado (cifrado) → 200

Ruta	POST /ftd-spi-employee/rest/employee/list
Body	{ "page":1, "size":20 }
HTTP esperado	200 OK
Response	{ "page":1, "size":20, "items":[...] }
Estado	 PENDIENTE — evidencia por incrustar

```
post employee/list '{"page":1,"size":20}' | dec
```

Evidencia Postman — P3: PENDIENTE

Se incrustará la captura de Postman al recibirla (orden P3).

P4 — Actualizar (cifrado) → 200

Ruta	POST /ftd-spi-employee/rest/employee/update
Body	{ "idNumber":"99999999", "firstName":"MARIA ALEJANDRA", "city":"VALENCIA" }
HTTP esperado	200 OK
Response	Empleado actualizado (mismo shape del GET)
Estado	 PENDIENTE — evidencia por incrustar

```
post employee/update '{"idNumber":"99999999","firstName":"MARIA ALEJANDRA"}' | dec
```

Evidencia Postman — P4: PENDIENTE

Se incrustará la captura de Postman al recibirla (orden P4).

P5 — Borrado lógico (cifrado) → 204

Ruta	POST /ftd-spi-employee/rest/employee/delete
Body	{ "idNumber": "99999999" }
HTTP esperado	204 No Content (sin body)
Estado	 PENDIENTE — evidencia por incrustar

```
curl ... --data-urlencode "RequestJson=$(printf '%s' '{"idNumber": "99999999"}' | enc)" # -> 204
```

Evidencia Postman — P5: PENDIENTE

Se incrustará la captura de Postman al recibirla (orden P5).

3. Casos positivos — Position (create/get/list/update)

PO1 — Crear cargo (cifrado) → 201

Ruta	POST /ftd-spi-employee/rest/position/create
Body	{ "companyId": "0001", "id": "CARGO001", "name": "ANALISTA DE NOMINA", "risk": "BAJO" }
HTTP esperado	201 Created
Response	{ "companyId": "0001", "id": "CARGO001", "message": "TRANSACCION EXITOSA" }
Estado	 PENDIENTE — evidencia por incrustar

```
post position/create '{...}' | dec
```

Evidencia Postman — PO1: PENDIENTE

Se incrustará la captura de Postman al recibirla (orden PO1).

PO2 — Consultar cargo (cifrado) → 200

Ruta	POST /ftd-spi-employee/rest/position/get
Body	{ "companyId": "0001", "id": "CARGO001" }
HTTP esperado	200 OK
Estado	 PENDIENTE — evidencia por incrustar

```
post position/get '{"companyId": "0001", "id": "CARGO001"}' | dec
```

Evidencia Postman — PO2: PENDIENTE

Se incrustará la captura de Postman al recibirla (orden PO2).

PO3 — Listar cargos (cifrado) → 200

Ruta	POST /ftd-spi-employee/rest/position/list
Body	{ "page": 1, "size": 20 }

HTTP esperado	200 OK
Estado	 PENDIENTE — evidencia por incrustar

```
post position/list '{"page":1,"size":20}' | dec
```

Evidencia Postman — PO3: PENDIENTE

Se incrustará la captura de Postman al recibirla (orden PO3).

PO4 — Actualizar cargo (cifrado) → 200

Ruta	POST /ftd-spi-employee/rest/position/update
Body	{ "companyId":"0001", "id":"CARGO001", "name":"ANALISTA SR", "risk":"MEDIO" }
HTTP esperado	200 OK
Estado	 PENDIENTE — evidencia por incrustar

```
post position/update '{...}' | dec
```

Evidencia Postman — PO4: PENDIENTE

Se incrustará la captura de Postman al recibirla (orden PO4).

4. Casos positivos — Consulta (company / marital-status / job-post / org-unit)

C1 — Company get (cifrado) → 200

Ruta	POST /ftd-spi-employee/rest/company/get
Body	{ "id":"0001" }
HTTP esperado	200 OK
Estado	 PENDIENTE — evidencia por incrustar

```
post company/get '{"id":"0001"}' | dec
```

Evidencia Postman — C1: PENDIENTE

Se incrustará la captura de Postman al recibirla (orden C1).

C2 — Company list (cifrado) → 200

Ruta	POST /ftd-spi-employee/rest/company/list
Body	{ "page":1,"size":20 }
HTTP esperado	200 OK
Estado	 PENDIENTE — evidencia por incrustar

```
post company/list '{"page":1,"size":20}' | dec
```

Evidencia Postman — C2: PENDIENTE

Se incrustará la captura de Postman al recibirla (orden C2).

M1 — Marital-status list (cifrado) → 200

Ruta	POST /ftd-spi-employee/rest/marital-status/list
Body	{ "page":1,"size":50 }
HTTP esperado	200 OK
Estado	 PENDIENTE — evidencia por incrustar

```
post marital-status/list '{"page":1,"size":50}' | dec
```

Evidencia Postman — M1: PENDIENTE

Se incrustará la captura de Postman al recibirla (orden M1).

J1 — Job-post get (cifrado) → 200

Ruta	POST /ftd-spi-employee/rest/job-post/get
Body	{ "companyId":"0001","unitId":"U001","id":"P001" }
HTTP esperado	200 OK
Estado	 PENDIENTE — evidencia por incrustar

```
post job-post/get '{"companyId":"0001","unitId":"U001","id":"P001"}' | dec
```

Evidencia Postman — J1: PENDIENTE

Se incrustará la captura de Postman al recibirla (orden J1).

J2 — Job-post list (cifrado) → 200

Ruta	POST /ftd-spi-employee/rest/job-post/list
Body	{ "page":1,"size":20 }
HTTP esperado	200 OK
Estado	 PENDIENTE — evidencia por incrustar

```
post job-post/list '{"page":1,"size":20}' | dec
```

Evidencia Postman — J2: PENDIENTE

Se incrustará la captura de Postman al recibirla (orden J2).

O1 — Org-unit get (cifrado) → 200

Ruta	POST /ftd-spi-employee/rest/org-unit/get
Body	{ "companyId":"0001","id":"U001" }
HTTP esperado	200 OK

Estado **PENDIENTE — evidencia por incrustar**

```
post org-unit/get '{"companyId":"0001","id":"U001"}' | dec
```

Evidencia Postman — O1: PENDIENTE

Se incrustará la captura de Postman al recibirla (orden O1).

O2 — Org-unit list (cifrado) → 200**Ruta** POST /ftd-spi-employee/rest/org-unit/list**Body** { "page":1,"size":20 }**HTTP esperado** 200 OK**Estado**  **PENDIENTE — evidencia por incrustar**

```
post org-unit/list '{"page":1,"size":20}' | dec
```

Evidencia Postman — O2: PENDIENTE

Se incrustará la captura de Postman al recibirla (orden O2).

5. Casos de validación — seguridad, tenancy e integridad

V1 — Sin token → 401**Ruta** POST /employee/get (sin Authorization)**HTTP esperado** 401 Unauthorized**Estado**  **PENDIENTE — evidencia por incrustar****Evidencia Postman — V1: PENDIENTE**

Se incrustará la captura de Postman al recibirla (orden V1).

V2 — Sin X-Country-Code → 400**Ruta** POST /employee/get (con token, sin header país)**HTTP esperado** 400 Bad Request**Estado**  **PENDIENTE — evidencia por incrustar****Evidencia Postman — V2: PENDIENTE**

Se incrustará la captura de Postman al recibirla (orden V2).

V3 — País no habilitado (AR) → 422**Ruta** POST /employee/get con X-Country-Code: AR

HTTP esperado	422 Unprocessable Entity
Estado	 PENDIENTE — evidencia por incrustar

Evidencia Postman — V3: PENDIENTE

Se incrustará la captura de Postman al recibirla (orden V3).

V4 — Body inválido → 400

Ruta	POST /employee/create con { idNumber:"" }
HTTP esperado	400 con errores por campo
Estado	 PENDIENTE — evidencia por incrustar

Evidencia Postman — V4: PENDIENTE

Se incrustará la captura de Postman al recibirla (orden V4).

V5 — Duplicado (employee) → 409

Ruta	POST /employee/create con cédula ya creada
HTTP esperado	409 Conflict
Estado	 PENDIENTE — evidencia por incrustar

Evidencia Postman — V5: PENDIENTE

Se incrustará la captura de Postman al recibirla (orden V5).

V6 — get sin registros → 404

Ruta	POST /company/get con id inexistente
HTTP esperado	404 Not Found
Estado	 PENDIENTE — evidencia por incrustar

Evidencia Postman — V6: PENDIENTE

Se incrustará la captura de Postman al recibirla (orden V6).

V7 — Cipher inválido → 400

Ruta	POST /employee/get con RequestJson=not-a-valid-cipher
HTTP esperado	400 Invalid encrypted payload
Estado	 PENDIENTE — evidencia por incrustar

Evidencia Postman — V7: PENDIENTE

Se incrustará la captura de Postman al recibirla (orden V7).

6. Resumen de resultados

ID	Descripción	Ruta	Estado
P1–P5	Employee CRUD cifrado	/employee/*	⌚ PENDIENTE
PO1–PO4	Position create/get/list/update	/position/*	⌚ PENDIENTE
C1–C2	Company get / list	/company/*	⌚ PENDIENTE
M1	Marital-status list	/marital-status/list	⌚ PENDIENTE
J1–J2	Job-post get / list	/job-post/*	⌚ PENDIENTE
O1–O2	Org-unit get / list	/org-unit/*	⌚ PENDIENTE
V1–V3	Seguridad / tenancy (401/400/422)	varios	⌚ PENDIENTE
V4–V7	Validación / integridad (400/409/404)	varios	⌚ PENDIENTE

7. Conclusiones

- El Self-QA v2.0 cubre los seis recursos del servicio migrado a Express + App Engine, con casos positivos y negativos y comandos cURL cifrados reproducibles.
- La evidencia gráfica de Postman está PENDIENTE de incrustar; se agregará por caso al recibir las capturas (orden P1→O2, V1→V7).
- La suite automatizada se está re-construyendo tras la migración; completar unit + e2e de los 6 recursos hasta el gate SonarQube ≥80% es la acción de calidad pendiente.
- El contrato HTTP puede validarse hoy con FAKE_DB (repos en memoria) sin depender de Oracle; la validación contra QA VE/CO requiere el VPC connector.