

### 微信搜一搜 〇 磊哥聊編程



面试题 获取最新版面试题

# 第三版: Linux 45 道

绝对路径用什么符号表示? 当前目录、上层目录用什么表示? 主 目录用什么表示? 切换目录用什么命令

### 前进程?怎么执行退出?怎么查看当前路径?



# 扫码关注



面试题 获取最新版面试题

### 怎么清屏? 怎么退出当前命令? 怎么执行睡眠? 怎么查看当前

### 用户 id? 查看指定帮助用什么命令?

ctrl+z 挂起当前进程fg 恢复后台

查看显示目前登陆账户的 uid 和 gid 及所属 查看当前用户 id: 分组及用户名

查看指定帮助: 如 man adduser 这个很全 而且有例子; adduser --help info adduesr; 这个告诉你一些常用参数;


### 命令执行什么功能?

列出指定目录中的目录, ls 执行的功能:

哪些参数以及区别: a 所有文件 | 详细信息, 执行的权限等

### 建立软链接(快捷方式),以及硬链接的命令。









### 答案:

ln -s slink source

In link source

### 目录创建用什么命令? 创建文件用什么命令? 复制文件用什么

### 答案:

mkdir

创建文件: 典型的如 touch, vi 也可以创建文件, 其实只要向 文件输出,都会创建文件

cp 7、文件权限修改用什么命令? 格式是怎么样的?

chmod

### 格式如了

1、 chmodu+xfile 给 file 的属主增加执行权限 chmod 751 file 给 file 的属主 分配读、写、执行(7)的权限,给 file 的所在组分配读、执行(5)的权限,给其他 用户分配执行(1)的权限

2、 chmodu=rwx,g=rx,o=xfile 上例的另一种形式 chmod =r file 为所有用户 分配读权限



# 扫码关注



- chmod444file 同上例 chmod a-wx,a+r file 同上例
- \$ chmod -R u+r directory 递归地给 directory 目录下所有文件和子目录 的属主分配读的权限

### 查看文件内容有哪些命令可以

- vi 文件名 #编辑方式查看
- 2, 文件名 #显示全部文件
- more 文件名 #分页显示文件内容
- less 文件名 #与 more 相似, 更好的是可以往前翻页
- head 文件名 #仅查看头部,还可以指定行数

### 随意写文件命令?怎么向屏幕输出带空格的字符串,比如"hello

### world"?

写文件命令: vi



扫码关注



向屏幕输出带空格的字符串:echo hello world

### 终端是哪个文件夹下的哪个文件? 黑洞文件是哪个文件夹下的

пДП		ھ	^	2
UAK	ST.	600	今	•

/dev/null



扫码关注



### 获取最新版面试题 面试题

### 删除文件用哪个命令? 如果需要连目录及目录下文件一块删除

呢? 删除空文件夹用什么命令

### Linux 下命令有哪几种可使用的通配符? 分别代表什么含

可替代 charset 集中的任何单个字符,如[a-z],[abABC]



扫码关注



### 面试题 获取最新版面试题

### Grep 命令有什么用? 如何忽略大小写? 如何查找不含该串

### 的行?

是一种强大的文本搜索工具,它能使用正则表达式搜索文本,并把匹配的行打印

grep [stringSTRING] filename grep [^string] filename

### Linux 中进程有哪几种状态? 在 ps 显示出来的信息中,分别

- 不可中断状态: 进程处于睡眠状态, 但是此刻进程是不可中断的。不可中断, 指进程不响应异步信号
- 个 SIGSTOP 信号, 它就会因响应该信号 而进入 TASK STOPPED 状态;当进程正在被跟踪时,它处于 TASK TRACED 这 个特殊的状态。

- 在 run queue 队列里的状态
- 运行状态: 在 run queue 队列里的状态



### 冷 微信搜一搜 ○ 磊哥聊編程



## 扫码关注



- 可中断睡眠状态:处于这个状态的进程因为等待某某事件的发生(比如等待 socket 连接、等待信号量),而被挂起
- zombie 状态 (僵尸): 父亲没有通过 wait 系列的系统调用会顺便将子进 程的尸体 (task\_struct) 也释放掉
- 退出状态
- D 不可中断 Uninterruptible (usually IO)
- R 正在运行,或在队列中的进程
- S 处于休眠状态
- T 停止或被追踪
- Z 僵尸进程
- W 进入内存交换 (从内核 2.6 开始无效)
- X 死掉的进程

## 利用 ps 怎么显示所有的进程? 怎么利用 ps 查看指定进程的

信息?

ps -ef (system v 输出)



扫码关注



ps -aux bsd 格式输出

ps -ef | grep pid

job -l

# 把后台任务调到前台执行使用什么命令?把停下的后台任务在后 台执行起来用什么命令?

### 终止进程用什么命令? 带什么参数?

kill-9 pid



扫码关注





### 怎么查看系统支持的所有信号?

kill -l

### 搜索文件用什么命令? 格式是怎么样的?

- whereis 加参数与文件名
- locate 只加文件名
- find / -name "string\*"

### 当前谁在使用该主机用什么命令?查找自己所在的终端信

查找自己所在的终端信息: who am i



### 冷 微信搜一搜 ♀ 磊哥聊编程

扫码关注



面试题 获取最新版面试题

查看当前谁在使用该主机: who

## 使用什么命令查看用过的命令列表?

答案:

history

### 使用什么命令查看磁盘使用空间? 空闲空间呢?

df-hl

文件系统 容量 已用 可用 已用% 挂载点

Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on /dev/hda2 45G 19G 24G 44% /

/dev/hda1 494M 19M 450M 4% /boot

### 使用什么命令查看网络是否连通?





### 使用什么命令查看 ip 地址及接口信息?

ifconfig



### 言搜一搜 〇 磊哥聊编程





- 6、 '或者'#'符号
- 下达的第几个命令
- 代表日期,格式为 week day month date,
- \t: 显示时间为 24 小时格式, 如: HH: MM: SS
- 显示时间为 12 小时格式
- \A: 显示时间为 24 小时格式: HH: MM
- BASH 的版本信息 如 export PS1='

whereis [-bfmsu][-B <目录>...][-M <目录>...][-S <目录>...][文件

补充说明: whereis 指令会在特定目录中查找符合条件的文件。这些文件的烈性

- -B <目录> 只在设置的目录下查找二进制文件。 -f 不显示文件名前的路径 名称。









- 只查找说明文件。
- 5、-S <目录> 只在设置的目录下查找原始代码文件。 -u 查找不包含指定类型 的文件。
- -h ich 指令会在 PATH 变量指定的路径中,搜索某
- -n 指定文件名长度,指定的长度必须大于或等于所有文件中最长的文件名。
- 参数相同,但此处的包括了文件的路径。
- 显示版本信息

答案:



### 🧀 微信搜一搜 🔾 磊哥聊編程

扫码关注





alias la='ls -a'

### du 和 df 的定义, 以及区别?

du 显示目录或文件的大小

- <文件>所在的文件系统的信息,默认是显示所有文件系统
- (文件系统分配其中的一些磁盘块用来记录它自身的一些数据,如 i 节点, 2. 磁盘分布图,间接块,超级块等。这些数据对大多数用户级的程序来说是不可见 的,通常称为 Meta Data。) du 命令是用户级的程序,它不考虑 Meta Data, 而 df 命令则查看文件系统的磁盘分配图并考虑 Meta Data。
- df 命令获得真正的文件系统数据,而 du 命令只查看文件系统的部分情况。

awk '{pattern + action}' {filenames}

#cat /etc/passwd |awk -F ':' '{print 1"\t"7}' //-F 的意思是以':'分隔 root /bin/bash

daemon /bin/sh 搜索/etc/passwd 有 root 关键字的所有行

#awk -F: '/root/' /etc/passwd root:x:0:0:root:/root:/bin/bash



# 扫码关注



### 面试题 获取最新版面试题

### 当你需要给命令绑定一个宏或者按键的时候,应该怎么做呢?

### 答案:

- 可以使用 bind 命令,bind 可以很方便地在 shell 中实现宏或按键的绑
- 在进行按键绑定的时候,我们需要先获取到绑定按键对应的字符序列。
- 比如获取 F12 的字符序列获取方法如下: 先按下 Ctrl+V,然后按下 F12

接着使用 bind 进行绑定。

[root@localhost ~]# bind

注意: 相同的按键在不同的终端或终端模拟器下可能会产生不同的字符序列。

### 如果一个 linux 新手想要知道当

[root@localhost ~]\$ compgen -c





S
which
f
hen
else
elif
i
ase

esac

for

select while

until

done

do

使用 Linux 命令 dirs 可以将当前的目录栈打印出来。

[root@localhost ~]# dirs /usr/share/X11



# 扫码关注



### 面试题 获取最新版面试题

你的系统目前有许多正在运行的任务,在不重启机器的条件下,

有什么方法可以把所有正在运行的进程移除呢?

使用 linux 命令 disown -r ' 可以将所有正在运行的进程移除。

### bash shell 中的 hash 命令有什么作用

答案:

linux 命令'hash'管理着一个内置的哈希表,记录了已执行过的命令的完整路 用该命令可以打印出你所使用过的命令以及执行的次数。

[root@localhost ~]# hash

hits command

2 /bin/ls

2 /bin/su

### 哪一个 bash 内置命令能够进

bash shell 的内置命令 let 可以进行整型数的数学运算。



### 冷 微信搜一搜 ○ 磊哥聊编程

扫码关注



#! /bin/bash			
let c=a+b			
	A 14.7000	N/LY	7

cat file name.txt' 起可以实现这个

[root@localhost ~]# cat file name.txt | more

答案:

SYS' 用户的 创建的



扫码关注



面试题 获取最新版面试题

怎样查看一个 linux 命令的概要与用法? 假设你在/bin 目录中 个你从没见过的的命令,怎样才能知道它的作用和用

法呢?

答案:

whatis 可以先出显示出这个命令的用法简要,比如,你可以使用 whatis 'zcat' 的介绍以及使用简要。

[root@localhost ~]# whatis zcat zcat [gzip] (1) - compress or expand files

使用命令 repquota 能够显示出

【附】只有 root 用户才能够查看其它用户的配额。