
先见一步：看不见的那一面，先走一遍

Next Zenith · Aholo Lux3D。报告保留R1原窄道锚点与R2预注册场景组；R1主实验源码 `2147b2f`，R2源码身份逐场保存在原运行记录。完整结果见R1执行记录与R2执行记录。

锚点场景中，想象车是三台车里唯一安全到达的；12 个预注册场景中，决定性 8 个：到达 3、安全停车 3、碰撞 2（原因已查明）。

两种影子，一个行动问题

太阳照不到的地方没有可靠深度；岩石挡住的地方也看不见。机器人沿月溪和大石堆之间的窄道前进，A 挡在前面，B 的一部分藏在盲区。第二次观察能改变视线遮挡，却不能照亮太阳黑影。系统让 Lux3D 提出符合可见观测的几何假设，检验路线后再行动。



失败分析：想象只能检验看得见的一面

F1_020：从没被看见的石头

C 完全藏在 A 后面，没有形成观测目标，任务数为 0；原计划路线侵入 C 的真实占地。原想象占据规则是乐观占据加候选占地，视线遮挡 HIDDEN 与未观测 UNSEEN 只要不落在候选中就可通行。这是方法设计的缺陷，不是 Lux3D 没有生成 C 的问题。


F3_004：背面想错，正面仍通过自检

场景	A	B	地形	太阳高度 / 方位
stress_v8	rock_07，0.55 m，(4.55, -0.73)，90°	moon_rock_04，0.42 m，(6.86, 0.22)，-26°	窄道	10.0° / 35.0°
F3_004	rock_07，0.53 m，(4.51, -0.70)，92°	moon_rock_04，0.43 m，(6.76, 0.16)，-23°	开阔月面 + 1 个坑	10.4° / 38.8°

B 的 A1、A2 轮廓 IoU 分别为 0.8429、0.8588，通过冻结自检；原计划路线却按真值压入 B 26.5 cm，实际发生碰撞。自检只约束可见的一面，不能证明不可见背面的假设正确。

锚点的三维最小间隙 47.541 mm 与二维包络间隙 0 mm 必须一起理解：同一块扁平石板、几乎相同的摆放换到开阔地形就撞了。锚点的成功不稳健。 R1 原锚点仍是一眼到达的预注册结果，视频继续使用它，不替换成赛后修订结果。

全部准入候选的背面误差



原 R1 + R2 共 64 份通过自检的候选，其中 23 份的背面比关联真值短 5 cm 以上。误差为每次观测时沿机器人前进轴的候选占地最远端减真值最远端；图中的负 5 cm 线是冻结余量。联合观测对关联真值并集统计，所有准入候选逐份入列，真值仅用于赛后诊断，不能证明阴影中的几何已经还原。

原始统计与每份候选身份 · 两次失败的原始数值 · 给负责人渲染视频的数据索引


窄道的约束

月溪与大石堆构成禁行边界，A遮住前方空间，B后半截凸进必须换道的通路。

三台车的实际结果

主场景保留 stress_v8 的 A+B、太阳、起点、第一眼和终点 `(10.5,0)`；所有主对比统一规则控制。保守车看五眼仍没有路线；只让相机在黑影里也有深度，三眼到达。乐观车碰撞，其出发前原计划车身压入真实 B 21.899 cm，满足原要求的至少 10 cm。真实 Lux3D 分支一眼到达，12 个候选组合预演全部完成且无碰撞，独立执行也无碰撞。

运行	结果	观察次数	仿真总时长	证据
看清再走	无路线、停车	5	142.2 s	原始身份
黑影测深对照	到达	3	147.26 s	原始身份
直接走	碰撞	1	80.87 s	原始身份
想一想再走	到达	1	112.84 s	原始身份
真实形状检验	到达	1	115.88 s	原始身份




这些结果支持在本次冻结场景中生成几何对行动判断的作用；不宣称对任意石头或场景都可靠。地图上的扫描轮廓只用于赛后复盘，生产规划器不读取隐藏真值。

真实生成、自检与被拒候选

首眼共提交 12 个独立真实任务，获得 11 个 GLB、1 个服务端失败。A 的六份全部准入；B 的五个可用模型中两份准入、三份拒绝。B2 任务 `5958893` 失败，无 GLB；不能将它计为自检拒绝。所有原始输入、实际上传字节、任务身份、模型、矩阵和占据保留在 完整实验数据。


候选	真实 task ID	轮廓 IoU	尺度比	冻结自检
B/A1	5958642	0.4325	1.0676	轮廓 IoU 低于 0.7068
B/A2	5958654	0.8459	1.0	准入
B/B1	5958703	0.2715	0.9324	轮廓 IoU 低于 0.7068
B/C1	5958934	0.7108	0.9459	准入
B/C2	5958937	0.63	0.9054	轮廓 IoU 低于 0.7068



轮廓门槛 0.7068、尺度比 0.889–1.09、壳层接触、已知自由空间侵入和未知比例等原门槛保持。准入表示符合当前可见观测，生成背面仍可能错误：两份准入 B 的后缘相对真实占据分别偏短 0.70 m、0.60 m。此次行动结果通过，不把它说成生成背面已准确。

第二眼的条件分支与配准修复

需要补看时，用目标可见高度、相机到最近观测格的距离和原图焦距估计像素高度；排除过近点，优先可达的 ≥512 px 点。两眼 native_ok 同时为真才调用两图三份，否则单用新视角六份；第二眼零准入仅追加同字节六份，合计十二仍零则停车，不看第三眼。




本次真实B首眼251 px、native_ok=false，仍有A2和C1两份准入。独立完整替身验证中，第二眼预计513.388 px，实际506 px，仍按单图分支。发现局部配准优化的稀疏点评分变好、最终可见面评分反而退化；修复只保留最终评分更好的矩阵。原自检与余量没有放宽，B替身修复后IoU为0.9673，完整两眼预演与执行到达。40 项单测通过。本次真实主线首眼已有准入和路线，第二眼、追加与 B 替换均未触发；不冒称做了新的多轮 Lux 生成。

在想象中预演，然后在独立世界执行

规划使用全部八份准入几何的占据；执行前，在 A 六份 × B 两份共十二种物理场景中完整运行同一规则控制器。十二格均完成、无碰撞，其全部轨迹与原配置在仓库。之后在独立扫描几何世界执行，实际到达。完整 `--reuse-lux` 重放再次完成十二格与独立执行，t、qpos、阶段和动作来源等全部数组逐字节相同，轨迹 SHA256 为 `6b1481752708b9a2c9039ad91e55f98493714924afdd52da1be0baaee4758d1e`。

赛后真值与间隙复盘

按每一个保存 qpos 重建原 MuJoCo 可碰撞几何，其最小有符号距离为 A 256.109 mm、B 47.541 mm，均为正，与执行无碰撞相容。XY 的 0.76×0.66 m 矩形包络对 B 间隙为零，中心距离减半车宽最小为 -62.778 mm；这是平面包络指标，同时公开（中心减半宽=-0.062778 m），不当作三维接触。原规划始终遵循冻结的 5 cm 占据扩张规则；不将 47.541 mm 向上写成真实 5 cm。



原运行墙钟 1223.6 s，含冷配准和完整物理预演，不含此前云端排队，不能称为端到端延迟；仿真总时长与执行时间分别记录在summary。

原始 eval、三维最近点和时刻 与 完整重放核验 可独立检查。

全部反事实：本批自检偏保守

按预注册逐一只信 B 第一眼被拒的 A1、B1、C2，不挑选，不补看，不重新调用 Lux3D。三次均到达、无碰撞，碰撞数 0/3。因此此次不能说“自检挡住了会撞的想象”；结论是本批自检偏保守。

只信的被拒 B	实际终态	仿真总时长	证据
B/A1	到达、无碰撞	104.0 s	原始身份
B/B1	到达、无碰撞	104.0 s	原始身份
B/C2	到达、无碰撞	119.16 s	原始身份

关卡：先选，再揭晓

每关先看真实第一眼，选策略，回放原物理轨迹，再看真值与全部候选、记分。进入12关。

预注册月面场景组

场景组在任何本轮 Lux3D 结果之前冻结。选择只依据保守、see-dark、乐观和真实形状检验四次非 Lux 运行；各类别按种子从小到大取决定性与普通场景，stress_v8 直接使用已完成的 R1 锚点。冻结后不换场景、不放宽门槛、不迭代控制器。

原冻结 12 个场景，完成 12 个。未完成：无。

冻结名单与预期 · 原始结果总表

候选池分布

类别	候选数	决定性	普通	无解	未归类	执行错误
F0	12	9	2	1	0	0
F1	24	2	10	8	4	0
F2	12	3	8	0	1	0
F3	12	5	3	2	2	0

决定性：真实形状检验到达，乐观碰撞，保守停车或用满五眼。普通：真实形状与乐观均到达。无解：真实形状检验不到达。执行错误不会算成无解或被隐藏。此前错误池与参数调整理由保留在决策记录与R2结果。

五次运行

场景 / 类别 / 分类 / 种子	保守	see-dark	乐观	真实形状检验	真实 Lux3D
stress_v8 / F0 / 决定性 / R1锚点	安全停车 · 5眼 · 142.2s · 身份	到达 · 3眼 · 147.26s · 身份	碰撞 · 1眼 · 80.87s · 身份	到达 · 1眼 · 115.88s · 身份	到达 · 1眼 · 112.84s · 身份
suite_r2_v4_F0_001 / F0 / 决定性 / 1	安全停车 · 5眼 · 142.92s · 身份	到达 · 3眼 · 145.24s · 身份	碰撞 · 1眼 · 80.83s · 身份	到达 · 1眼 · 114.84s · 身份	安全停车 · 2眼 · 54.58s · 身份
suite_r2_v4_F0_005 / F0 / 普通 / 5	安全停车 · 5眼 · 143.98s · 身份	到达 · 3眼 · 151.76s · 身份	到达 · 1眼 · 102.42s · 身份	到达 · 1眼 · 114.6s · 身份	安全停车 · 2眼 · 53.0s · 身份
suite_r2_v4_F1_001 / F1 / 决定性 / 1	安全停车 · 5眼 · 111.74s · 身份	碰撞 · 4眼 · 91.03s · 身份	碰撞 · 1眼 · 72.47s · 身份	到达 · 2眼 · 124.38s · 身份	安全停车 · 2眼 · 42.7s · 身份
suite_r2_v4_F1_020 / F1 / 决定性 / 20	安全停车 · 5眼 · 129.12s · 身份	未完成 · 4眼 · 121.09s · 身份	碰撞 · 1眼 · 79.24s · 身份	到达 · 1眼 · 78.16s · 身份	碰撞 · 1眼 · 61.46s · 身份
suite_r2_v4_F1_003 / F1 / 普通 / 3	碰撞 · 4眼 · 134.49s · 身份	到达 · 5眼 · 129.45s · 身份	到达 · 1眼 · 105.18s · 身份	到达 · 1眼 · 99.64s · 身份	到达 · 1眼 · 108.0s · 身份
suite_r2_v4_F2_003 / F2 / 决定性 / 3	安全停车 · 5眼 · 83.06s · 身份	到达 · 4眼 · 165.2s · 身份	碰撞 · 1眼 · 82.79s · 身份	到达 · 1眼 · 124.92s · 身份	安全停车 · 2眼 · 57.8s · 身份
suite_r2_v4_F2_007 / F2 / 决定性 / 7	安全停车 · 5眼 · 83.33s · 身份	到达 · 4眼 · 157.28s · 身份	碰撞 · 1眼 · 80.41s · 身份	到达 · 1眼 · 112.56s · 身份	到达 · 2眼 · 128.4s · 身份
suite_r2_v4_F2_001 / F2 / 普通 / 1	安全停车 · 5眼 · 83.43s · 身份	到达 · 3眼 · 133.18s · 身份	到达 · 1眼 · 102.5s · 身份	到达 · 1眼 · 102.5s · 身份	到达 · 1眼 · 102.7s · 身份
suite_r2_v4_F3_002 / F3 / 决定性 / 2	安全停车 · 5眼 · 218.48s · 身份	到达 · 5眼 · 119.05s · 身份	碰撞 · 1眼 · 80.4s · 身份	到达 · 1眼 · 117.54s · 身份	到达 · 1眼 · 107.6s · 身份
suite_r2_v4_F3_004 / F3 / 决定性 / 4	安全停车 · 1眼 · 18.1s · 身份	未完成 · 4眼 · 129.63s · 身份	碰撞 · 1眼 · 79.59s · 身份	到达 · 1眼 · 106.44s · 身份	碰撞 · 1眼 · 82.14s · 身份
suite_r2_v4_F3_001 / F3 / 普通 / 1	未完成 · 2眼 · 111.83s · 身份	到达 · 3眼 · 125.97s · 身份	到达 · 1眼 · 111.88s · 身份	到达 · 1眼 · 107.64s · 身份	到达 · 1眼 · 112.5s · 身份

B4在付费前发现并纠正预演中的旧右墙配置遗漏。上表全部新增场景的四基线随后统一重跑，与真实Lux使用相同源码；最初用于选取的四次结果仍保存在冻结名单中，没有据修正后的结果增删或替换场景。同源基线回归。修正后分类发生变化的场景：无。

每项时间为原始 summary 的仿真总时长，包含该运行的接近与观察，不包含云端排队。自检计算与预演计算墙钟另在原运行中保留，不作为端到端速度优势。所有运行使用 rules，传感器、机器人与5cm规则

保持冻结；真实Lux流程使用同一准入门槛、最多两眼，保守、see-dark与乐观对照保留最多五眼，真实形状检验也最多两眼。真实形状是独立检验，未提供给生产规划器。

候选与补看

场景	真实岩石	任务 / 成功 / 准入	原视角高度与方式	第二眼	6b
stress_v8	A	6 / 6 / 6	look1/T1: 765px, native_ok=True, img	否	否
stress_v8	B	6 / 5 / 2	look1/T2: 251px, native_ok=False, img	否	否
suite_r2_v4_F0_001	A	6 / 6 / 4	look1/T1: 768px, native_ok=True, img	是	否
suite_r2_v4_F0_001	B	18 / 18 / 0	look1/T2: 260px, native_ok=False, img; look2/T2: 527px, native_ok=True, img	是	是
suite_r2_v4_F0_005	A	9 / 9 / 0	look1/T1: 805px, native_ok=True, img; look2/T1: 1249px, native_ok=True, imgs	是	否
suite_r2_v4_F0_005	B	12 / 12 / 1	look1/T2: 248px, native_ok=False, img; look2/T2: 336px, native_ok=False, img	是	否
suite_r2_v4_F1_001	A	6 / 6 / 2	look1/T1: 679px, native_ok=True, img	是	否
suite_r2_v4_F1_001	B	6 / 4 / 0	look1/T2: 351px, native_ok=False, img	是	否
suite_r2_v4_F1_001	C	0 / 0 / 0	全程没有生成观测请求	是	否
suite_r2_v4_F1_020	A	6 / 4 / 1	look1/T1: 957px, native_ok=True, img	否	否
suite_r2_v4_F1_020	B	6 / 4 / 2	look1/T2: 363px, native_ok=False, img	否	否
suite_r2_v4_F1_020	C	0 / 0 / 0	全程没有生成观测请求	否	否
suite_r2_v4_F1_003	A	6 / 6 / 3	look1/T1: 621px, native_ok=True, img	否	否
suite_r2_v4_F1_003	B	6 / 6 / 2	look1/T2: 322px, native_ok=False, img，共享目标 B+C	否	否
suite_r2_v4_F1_003	C	6 / 6 / 2	look1/T2: 322px, native_ok=False, img，共享目标 B+C	否	否
suite_r2_v4_F2_003	A	9 / 8 / 5	look1/T1: 721px, native_ok=True, img; look2/T1: 1715px, native_ok=True, imgs	是	否

场景	真实岩石	任务 / 成功 / 准入	原视角高度与方式	第二眼	6b
suite_r2_v4_F2_003	B	18 / 18 / 4	look1/T2: 223px, native_ok=False, img; look2/T2: 773px, native_ok=True, img	是	是
suite_r2_v4_F2_007	A	6 / 6 / 5	look1/T1: 705px, native_ok=True, img	是	否
suite_r2_v4_F2_007	B	12 / 10 / 2	look1/T2: 269px, native_ok=False, img; look2/T2: 509px, native_ok=False, img	是	否
suite_r2_v4_F2_001	A	6 / 6 / 2	look1/T1: 728px, native_ok=True, img	否	否
suite_r2_v4_F2_001	B	6 / 6 / 6	look1/T2: 248px, native_ok=False, img	否	否
suite_r2_v4_F3_002	A	6 / 4 / 4	look1/T1: 800px, native_ok=True, img	否	否
suite_r2_v4_F3_002	B	6 / 6 / 1	look1/T2: 243px, native_ok=False, img	否	否
suite_r2_v4_F3_004	A	6 / 6 / 6	look1/T1: 754px, native_ok=True, img	否	否
suite_r2_v4_F3_004	B	6 / 6 / 2	look1/T2: 257px, native_ok=False, img	否	否
suite_r2_v4_F3_004	C	0 / 0 / 0	全程没有生成观测请求	否	否
suite_r2_v4_F3_001	A	6 / 4 / 4	look1/T1: 772px, native_ok=True, img	否	否
suite_r2_v4_F3_001	B	0 / 0 / 0	全程没有生成观测请求	否	否

从未形成观测请求的目标也以零任务保留；若一个连通观测目标对应多块真实岩石，各岩石行共享同一批任务身份，不能相加当作额外独立生成。每份成功、失败与被拒候选均保留；第二眼单图首次零准入时只追加同字节 6b 一批，仍零准入就停止。两眼都 native_ok 的两图分支按原协议三份执行。

赛后真值与全部拒绝反事实

场景	3D最小间隙mm	XY包络间隙mm	乐观原路线压入mm	反事实碰撞 / 完成试验	反事实终态分布	不能执行的拒绝候选
stress_v8	47.541	0.000	218.989	0 / 3	到达3	0
suite_r2_v4_F0_001	416.194	196.984	212.560	4 / 20	安全停车2、碰撞4、到达14	0
suite_r2_v4_F0_005	970.602	839.352	29.071	0 / 20	安全停车17、到达3	0
suite_r2_v4_F1_001	344.242	187.223	190.572	4 / 8	安全停车4、碰撞4	0
suite_r2_v4_F1_020	0.710	0.000	330.000	5 / 5	碰撞5	0
suite_r2_v4_F1_003	155.317	36.886	0.000	0 / 7	到达7	0
suite_r2_v4_F2_003	405.283	178.033	143.253	0 / 17	安全停车17	0
suite_r2_v4_F2_007	181.992	71.292	168.460	0 / 9	安全停车1、到达8	0
suite_r2_v4_F2_001	193.733	81.055	0.000	0 / 4	到达4	0
suite_r2_v4_F3_002	107.740	0.000	231.371	0 / 5	到达5	0
suite_r2_v4_F3_004	0.939	0.000	265.028	4 / 4	碰撞4	0
suite_r2_v4_F3_001	148.585	36.125	0.000	0 / 0	无	0

3D量来自每个保存姿态的原 MuJoCo 可碰撞几何；XY矩形与真实扫描平面包络是单独的复盘近似。二者同时报告，XY相交不等于真实3D接触。碰撞按原始接触记录优先判断，离散保存姿态的正间隙不能抵消接触事件。反事实枚举每一眼每份被拒候选，不挑选；第二眼候选在原第一眼与移动前缀重放之后干预，不在第一眼泄露未来观测。完成试验包括因无路线而停车，不等于完成通行，所以终态分布同时报告。不能形成可执行反事实的失败另列，不能当作“不会撞”。

预先约定的结论

想象策略实际发生碰撞：suite_r2_v4_F1_020、suite_r2_v4_F3_004。这是最重要的安全边界，首页与总表同时公开。 决定性完成 8 个：想象到达 3，安全终止 3，碰撞 2。 没有满足“决定性场景到达至少 2/3且无碰撞”的预注册条件，结论限于逐项实测的有效范围。 普通场景完成 4、想象到达 3；相对乐观额外眼数与仿真时间分别为 [1, 0, 0, 0]、[-49.42, 2.82, 0.2, 0.62]s。 未到达运行的较短仿真时间可能来自提前停车；这里比较终态时长，不能解释成更快完成任务。 被拒候选反事实碰撞 17/102，另 0 份不能执行。自检拒绝的候选中出现过会碰撞的想象，比例和场景逐项公开。 第二眼真实触发：suite_r2_v4_F0_001、suite_r2_v4_F0_005、suite_r2_v4_F1_001、suite_r2_v4_F2_003、suite_r2_v4_F2_007；6b：suite_r2_v4_F0_001、suite_r2_v4_F2_003。 真实第二眼共 5 次：到达 1、安全终止 4、碰撞 0。

按类别的实测范围

类别	决定性到达 / 安全终止 / 碰撞	普通到达 / 总数
F0	1 / 1 / 0	0 / 1
F1	0 / 1 / 1	1 / 1
F2	1 / 1 / 0	1 / 1
F3	1 / 0 / 1	1 / 1

未到达与碰撞的原因

场景 / 类别	原始判断	事件或物理接触
suite_r2_v4_F0_001 / F0	追加后仍零准入	{"kind": "sampling_stop", "look": 2, "target": "T2", "total_samples": 12, "generated_candidates": 12, "admitted": 0, "action": "safe_stop_then_review_section_2_4"}
suite_r2_v4_F0_005 / F0	没有可执行准入路线	{"kind": "plan", "policy": "imagination", "look": 2, "path": null, "reason": "imagined_blocked", "margin_vs_truth": null}
suite_r2_v4_F1_001 / F1	没有可执行准入路线	{"kind": "plan", "policy": "imagination", "look": 2, "path": null, "reason": "imagined_blocked", "margin_vs_truth": null}
suite_r2_v4_F1_020 / F1	真实物理接触	{"body": "obstacle2", "robot_geom": null, "pos": [7.405, -0.656, 0.089], "t": 61.458}；未形成生成请求的岩石：C。候选自检和预演只覆盖实际形成的候选，不能证明未观测岩石安全。
suite_r2_v4_F2_003 / F2	追加后仍零准入	{"kind": "sampling_stop", "look": 2, "target": "T2", "total_samples": 12, "generated_candidates": 12, "admitted": 0, "action": "safe_stop_then_review_section_2_4"}
suite_r2_v4_F3_004 / F3	真实物理接触	{"body": "obstacle1", "robot_geom": null, "pos": [6.681, -0.3, 0.1], "t": 82.14}；未形成生成请求的岩石：C。候选自检和预演只覆盖实际形成的候选，不能证明未观测岩石安全。；实际碰撞位置在真值B占地内，却不在两份准入B候选的占地内；候选只约覆盖真值B投影的14%。12格预演没有覆盖这个真实接触位置。 原始比较

这是有限扫描岩石、有限摆放和极区低太阳角下的受控仿真实验，不支持“对任何场景都有效”或“通用”的结论。每个数字均能追溯到原始运行身份、任务与保全清单。

赛后修订：想象只解释太阳的影子

想象只解释太阳的影子；视线的影子，再看一眼。 `imagination_strict` 出现在看过 R2 结果之后，始终标为赛后修订，不替换原 `imagination` 或预注册主结果。

同一 5 cm 栅格，以已知地形、所有实际观测可见高度、通过自检的世界网格逐格最高点预测 0.05–5.00 m 的太阳阴影；方向取同一个渲染太阳函数。只有被解释的 DARK 可以通行，HIDDEN/UNSEEN 继

续阻塞。补看和目标路线统一用这个占据定义，移动与最后转向都先在全部采纳世界完整预演。新方法最多 5 眼，第一眼的观测和真实任务逐字节复用。

锚点首眼的真实形状阴影诊断：与原 DARK 全地图 IoU 0.093161940100715 62，在已观测地面内为 0.1489637305699482。方向已按同一渲染函数与方块单测核对，保留低 IoU 与差异，不调参数；真值仅用于这次诊断，不输入修订规划器。完整太阳诊断。

已知冻结场景复测：最终 v3

这 12 场是看过原结果后的修订复测，不是样本外证据。已完成 12 场：到达 3、停车 9、碰撞 0；未完成 0 场。

场景	保守	see-dark	乐观	原想象	修订想象（赛后）
stress_v8	停车 · 5眼 · 142.2s	到达 · 3眼 · 147.26s	碰撞 · 1眼 · 80.87s	到达 · 1眼 · 112.84s	停车 · 3眼 · 87.74s
suite_r2_v4_F0_001	停车 · 5眼 · 142.92s	到达 · 3眼 · 145.24s	碰撞 · 1眼 · 80.83s	停车 · 2眼 · 54.58s	停车 · 2眼 · 54.58s
suite_r2_v4_F0_005	停车 · 5眼 · 143.98s	到达 · 3眼 · 151.76s	到达 · 1眼 · 102.42s	停车 · 2眼 · 53.0s	停车 · 2眼 · 53.0s
suite_r2_v4_F1_001	停车 · 5眼 · 111.74s	碰撞 · 4眼 · 91.03s	碰撞 · 1眼 · 72.47s	停车 · 2眼 · 42.7s	停车 · 3眼 · 82.68s
suite_r2_v4_F1_020	停车 · 5眼 · 129.12s	未到达停车 · 4眼 · 121.09s	碰撞 · 1眼 · 79.24s	碰撞 · 1眼 · 61.46s	停车 · 5眼 · 138.28s
suite_r2_v4_F1_003	碰撞 · 4眼 · 134.49s	到达 · 5眼 · 129.45s	到达 · 1眼 · 105.18s	到达 · 1眼 · 108.0s	停车 · 5眼 · 101.49s
suite_r2_v4_F2_003	停车 · 5眼 · 83.06s	到达 · 4眼 · 165.2s	碰撞 · 1眼 · 82.79s	停车 · 2眼 · 57.8s	停车 · 5眼 · 83.48s
suite_r2_v4_F2_007	停车 · 5眼 · 83.33s	到达 · 4眼 · 157.28s	碰撞 · 1眼 · 80.41s	到达 · 2眼 · 128.4s	停车 · 5眼 · 80.28s
suite_r2_v4_F2_001	停车 · 5眼 · 83.43s	到达 · 3眼 · 133.18s	到达 · 1眼 · 102.5s	到达 · 1眼 · 102.7s	到达 · 4眼 · 118.57s
suite_r2_v4_F3_002	停车 · 5眼 · 218.48s	到达 · 5眼 · 119.05s	碰撞 · 1眼 · 80.4s	到达 · 1眼 · 107.6s	到达 · 4眼 · 176.71s
suite_r2_v4_F3_004	停车 · 1眼 · 18.1s	未到达停车 · 4眼 · 129.63s	碰撞 · 1眼 · 79.59s	碰撞 · 1眼 · 82.14s	停车 · 1眼 · 18.1s
suite_r2_v4_F3_001	未到达停车 · 2眼 · 111.83s	到达 · 3眼 · 125.97s	到达 · 1眼 · 111.88s	到达 · 1眼 · 112.5s	到达 · 5眼 · 143.43s

指定留出场景

只有这一表提供本轮样本外证据。固定取 F0_002、F2_011、F3_005，预算剩余依次 F0_003、F3_006；F1 没有未使用的决定性场景。每场四个当前源码基线和两种真实想象都保留，不按基线或 Lux 结果筛选。已完成 5 场：到达 0、停车 5、碰撞 0；未完成 0 场。

场景	保守	see-dark	乐观	原想象	修订想象（赛后）
suite_r2_v4_F0_002	停车 · 5眼 · 143.2s	停车 · 3眼 · 93.64s	碰撞 · 1眼 · 80.93s	停车 · 2眼 · 54.52s	停车 · 2眼 · 54.52s
suite_r2_v4_F2_011	停车 · 5眼 · 82.26s	停车 · 5眼 · 81.97s	碰撞 · 1眼 · 81.91s	停车 · 2眼 · 56.06s	停车 · 2眼 · 56.06s
suite_r2_v4_F3_005	停车 · 5眼 · 95.38s	到达 · 3眼 · 139.18s	碰撞 · 1眼 · 82.34s	到达 · 2眼 · 135.84s	停车 · 5眼 · 92.17s
suite_r2_v4_F0_003	停车 · 5眼 · 154.3s	到达 · 3眼 · 138.58s	碰撞 · 1眼 · 81.57s	碰撞 · 1眼 · 93.7s	停车 · 3眼 · 87.74s
suite_r2_v4_F3_006	停车 · 5眼 · 156.67s	到达 · 5眼 · 115.02s	碰撞 · 1眼 · 80.21s	碰撞 · 1眼 · 83.28s	停车 · 5眼 · 87.81s

修订结果与黑影测深对照

最终 v3 在已完成的 17 场中没有碰撞：到达 3、停车 14。早期 v2 曾在 F1_003 碰撞，不能将本句扩展到所有修订尝试。未完成场景不计入安全或到达数。

see-dark 到达的 12 场中，修订想象到达 3 场。眼数和仿真时间一起比较；停车导致的较短时间不当作速度收益。它检验的是能否在这些场景替代黑影里缺失的深度，不能写成对任意场景有效。

修订想象没有在全部黑影测深可到达的场景中替代缺失深度。

场景	see-dark眼数 / 仿真s	修订想象结果 / 眼数 / 仿真s
stress_v8	3 / 147.26	停车 / 3 / 87.74
suite_r2_v4_F0_001	3 / 145.24	停车 / 2 / 54.58
suite_r2_v4_F0_005	3 / 151.76	停车 / 2 / 53.0
suite_r2_v4_F1_003	5 / 129.45	停车 / 5 / 101.49
suite_r2_v4_F2_003	4 / 165.2	停车 / 5 / 83.48
suite_r2_v4_F2_007	4 / 157.28	停车 / 5 / 80.28
suite_r2_v4_F2_001	3 / 133.18	到达 / 4 / 118.57
suite_r2_v4_F3_002	5 / 119.05	到达 / 4 / 176.71
suite_r2_v4_F3_001	3 / 125.97	到达 / 5 / 143.43
suite_r2_v4_F3_005	3 / 139.18	停车 / 5 / 92.17
suite_r2_v4_F0_003	3 / 138.58	停车 / 3 / 87.74
suite_r2_v4_F3_006	5 / 115.02	停车 / 5 / 87.81

只对本轮新生成且被拒的候选逐份干预：已执行 129 份，其中 13 份碰撞；0 份未完成干预，不当作安全结果。每份都保留原观测、移动前缀及全部 5 个轨迹数组的核验。复用 R1/R2 的旧拒绝候选不再重复计数。统计单位是一次策略干预：共用首眼的同一新候选可能在原方法与修订方法下分别干预，不能把这些运行当作独立生成样本。 已知冻结场景的新增干预为 17 份、0 份碰撞；指定留出的新增干预为 112 份、13 份碰撞，只有后者提供本轮样本外的反事实证据。

本轮新增真实任务 120，R2 与 R3 累计 288/360，R3 上限 170。原输入、全部成功与失败任务、候选自检、预演和独立执行都有保留；每场唯一 SHA 清单在 `evidence/reviews/beforestep_r3/scenes/<scene>/manifest.json`，完整外包位置也写在清单中。视频指定三个修订运行的全部渲染数据均在公开仓库可取。

锚点在修订方法下：停车 · 3眼 · 87.74s。视频仍使用 R1 原一眼到达运行。早期 v2 整合失败也保留：F1_003 去第 5 眼途中在 134.486s 接触 C，轨迹全部 5 个数组与原保守车相同；它是原观察路线的风险，不是一次新的模型生成失败。

早期 v2 真实复用尝试：全部保留

这批是策略整合修复之前对同一冻结 12 场的真实任务复用，新增付费为 0，不是另一组样本外场景。已完成 8 场：到达 0、停车 7、碰撞 1；未完成 4 场。修复后统一对全部 12 场重跑为上面的最终 v3，没有删掉碰撞或换场景；两版的原轨迹、事件与请求都进入每场完整清单。

场景	早期 v2 真实任务复用尝试
stress_v8	停车 · 5眼 · 142.2s
suite_r2_v4_F0_001	未完成
suite_r2_v4_F0_005	未完成
suite_r2_v4_F1_001	未完成
suite_r2_v4_F1_020	停车 · 5眼 · 129.12s
suite_r2_v4_F1_003	碰撞 · 4眼 · 134.49s
suite_r2_v4_F2_003	停车 · 5眼 · 83.06s
suite_r2_v4_F2_007	未完成
suite_r2_v4_F2_001	停车 · 5眼 · 83.43s
suite_r2_v4_F3_002	停车 · 5眼 · 218.48s
suite_r2_v4_F3_004	停车 · 1眼 · 18.1s
suite_r2_v4_F3_001	未到达停车 · 2眼 · 111.83s

原 R1/R2 数字、结果、冻结名单及证据保持原字节。完整六种运行、身份和复盘见 R3 数据，执行与失败判断见 R3 执行记录。

沙盒

自由摆石头是轻量几何规划，不实时调用Lux3D或执行物理仿真。原12场首眼几何8/12一致，全部不一致公开。

Lux3D 在完整工程链中的位置

真实观测（RGB-D） → 机器人实际首眼与补看。太阳黑影与视线遮挡分别处理。

多候选生成（AHOLO / LUX3D） → 原 R1/R2 180 个唯一任务、166 份成功 GLB；R3 新增 120 个任务、113 份成功 GLB。

配准与冻结自检（REGISTER / CHECK） → 原批 64 份准入、102 份拒绝；只检验可见证据，不能保证背面。

候选进入占据（OCCUPANCY） → 原想象与赛后修订保持分开：修订只解释太阳黑影，视线未知仍阻塞。


逐候选完整预演（PHYSICS） → 每个采纳世界都以同一控制器走完整条路线，包含补看与最后转向。

独立执行与复盘（INDEPENDENT ACT） → 原想象有 2 场碰撞；最终 v3 已知场景碰撞 0、留出碰撞 0。oldv2 的碰撞保留。

被拒候选也测试（COUNTERFACTUAL） → 原批 17/102 碰撞；修订已知批 17 份、0 碰撞，留出批 112 份、13 碰撞。

数字与原始来源。仿真行程不包含云端生成与配准墙钟。

关键资产迭代对比



图片由本仓库的真实 STL/GLB 在本地查看器加载后截取，没有重绘。V6 的 STL 仅做坐标轴转换后导出查看用 GLB；原件不改。v0.1 展示真实两图重试 M4，v0.3 示例为被拒候选；这不是控制变量相同的模型质量排名。

版本	真实模型与输入	原输入 SHA-256	冻结配置
V6	模型 · 输入 真实融合结果；可见区域受观测约束，未知背面没有被证明。	e55c137494e7a810f75534a5d757ebec1da23c9ca560d5b5a6f0a20e37d75252	unseen_v6_1_fusion.json unseen_v6_protocol.json
V7	模型 · 输入 原真实候选；阴影深度与多视角比较仍有失败。	b52c8d2b0ec4d95b29d36e379bb0e0c8f8ec48eaf678b6f4d66a6f74c74b0276	v5_admission.json unseen_v7_protocol.json
V8	模型 · 输入 原窄道第一块采纳候选；第二块全拒，原任务停车。	5161562b0ff08802501a4c2c29a2fe42e4a0018af3c6112673ae6af0fe4c135a	v5_admission.json v5_protocol.json
v0.1	模型 · 输入 · 另一输入 真实两图重试任务 4979742 / M4，仍被拒；工程重构不能替代几何证据。	ab211250eb52f1ede4958d4452bcb4ebfcccb6af6eac58f5b115786bdb49f73c2cf5200405bddabefe4f87c4f838e8e326fc0363248c42f3a37b6898a146dba6	admission.json protocol.json
v0.2	模型 · 输入 实际关口任务 5027323；通过原自检，参与完整预演与执行。	99de31a9b0fa71acdb0f50793baaff06a67bda00151288052147d3b048f3ef0c	admission.json protocol.json
v0.3	模型 · 输入 实际任务 5125347，被拒；学习控制版本保留坏例，未放宽门槛。	ac51a2e154e12cc34b4d161bc2524929af16682ffd73682e6ff9916f901dcca2	admission.json protocol.json

所有模型、输入与配置的完整 SHA 表 · 可旋转对照。V6 原观测与深度从历史证据逐字节保全在本仓库；v0.1 原上传的两张 JPEG 都有独立 SHA。

迭代、训练与相关工作

V6/V7/V8 的源码、输入、生成资产、融合几何和失败结果保留。旧 gate_passage_001、终点 `(5.7,-0.5)` 的实验及训练控制移到附录：它们证明了工程闭环与网络运动，但对照同样能到达，没有证明 Lux3D 的必要性。固定 v4 实际训练 115490 行物理示教，部署权重与独立任务 15/16 评估均保留；新姿态网络、四眼实测和失败也保留，不继续训练迭代。

训练附录 · 主动观察控制附录 · 版本证据 · 旧 v0.3 报告。PSSNet、PVD、Robust Grasp Planning、Uncertain Regions 与 NBV-SC 为多候选形状、动作评价及补看提供研究依据；本项目贡献是受观测自检约束、同控制器完整预演与独立执行的轮腿导航实证，不主张全球首次或科学上只有 Lux3D 能实现。相关工作。

首页提供实际轨迹、全部候选与十二格预演的交互查看。当前是受控仿真实验，不是实机或月球部署。R1 新 Demo 由负责人使用完整保存数据制作；网页保留视频位置，现有 v0.3 视频明确作为历史，冻结发布不改。完整可运行源码、原资产、失败和恢复输入见 仓库、R1 数据说明。