

Quiz - Aulas 1 a 3 - gabarito

10 questões - versão 42

#	Resp.	Alternativa	Explicação
1	c	palavras reservadas (if, for) Três níveis de uma linguagem	Nível léxico: palavra, dicionário, vocabulário.
2	c	ba*nana Expressões regulares	ba*nana é a única que aceita todos os positivos e rejeita o negativo.
3	a	bnana Expressões regulares	Casa "bnana": * casa zero ou mais: bnana já casa, e é a primeira ocorrência.
4	b	<3> 6 7 6 Forth	7 6 SWAP OVER → <3> 6 7 6. Execute palavra por palavra e lembre que o topo é o item mais à direita.
5	a	"negativo" Lisp / Racket	(cond [(< -3 0) "negativo"] [(= -3 0) "zero"] [else "positivo"]) → "negativo": cond testa as cláusulas em ordem e devolve a primeira que casa.
6	d	(cdr 5) Lisp / Racket	(cdr 5) → cdr: contract violation, expected: pair?, given: 5. As outras avaliam normalmente.
7	b	(cdr (cdr '(4 3 9))) Lisp / Racket	(cdr (cdr '(4 3 9))) : dois cdr tiram dois elementos; sobra a lista '(9).
8	d	que já é a cauda dobrada, pronta; falta só encaixar a cabeça dobrada na frente com cons Recursão sobre listas	A máquina só enxerga a cabeça; a chamada recursiva sobre a cauda é tratada como um dado já resolvido, por mágica.
9	d	Usa list em vez de cons: aninha a cauda em vez de encadear. Recursão sobre listas	Usa list em vez de cons: aninha a cauda em vez de encadear. Por exemplo, (my-filter even? '(2 3 4 6 7)) dá '(2 (4 (6 ()))) em vez de '(2 4 6).
10	a	(define (my-map f l) ... Recursão sobre listas	Só a versão correta passa nos testes; as outras erram o caso base, a recursão ou o operador.