

Simulado da Avaliação P1 - respostas - gabarito

só do simulado; a prova não está aqui

#	Resp.	Alternativa	Explicação
1	a	Semântico Três níveis de uma linguagem	Nível semântico: estrutura sujeito-verbo-predicado perfeita, mas sem sentido: falha no nível semântico.
2	d	ue Expressões regulares	Casa "ue": duas vogais seguidas: a primeira ocorrência é ui em muito.
3	c	a1 Expressões regulares	"a1" é a única que não satisfaz o padrão.
4	a	<3> 2 7 2 Forth	2 7 OVER → <3> 2 7 2. Execute palavra por palavra e lembre que o topo é o item mais à direita.
5	b	3 6 5 2DUP DROP Forth	Só 3 6 5 2DUP DROP chega a <4> 3 6 5 6; nos outros uma palavra está trocada e a pilha sai diferente.
6	d	(cons 1) Lisp / Racket	(cons 1) → cons: arity mismatch, expected: 2 arguments, given: 1. As outras avaliam normalmente.
7	b	"vários" Lisp / Racket	(define (tamanho l) (cond [(null? l) "vazia"] [(null? (cdr l)) "um elemento"] [(null? (cdr (cdr l))) "dois elementos"] [else "vários"]]) (tamanho '(5 2 1)) → "vários": cada cláusula tira mais um cdr; a de '(5 2 1) é a primeira que dá #t.
8	d	'(1 3) Lisp / Racket	(cdr '(4 1 3)) → '(1 3): cdr devolve o resto da lista, sempre uma lista.
9	-	Recursão sobre listas - questão aberta (a) 1. Usa list no lugar de cons: aninha a cauda em vez de encadear. 2. Os argumentos da chamada recursiva entram trocados. (b) <pre>(define (casa-pares a b) (cond [(or (null? a) (null? b)) '()] [(even? (car a)) (cons (+ (car a) (car b)) (casa-pares (cdr a) (cdr b)))] [else (casa-pares (cdr a) (cdr b))]))</pre> É o esqueleto do my-filter com duas listas: a cláusula que descarta não faz cons nenhum, só devolve a chamada recursiva.	