

# PAR HUSQVARNA FE 450 2016

| Tamaño / Herramienta | Componente / Uso                           | Par (Nm) | Fijatornillos |
|----------------------|--------------------------------------------|----------|---------------|
| 8 mm                 | Tornillo de fijación del caballete lateral | 45       | Loctite 2701  |
| 10 mm                | Tornillo de la pinza del freno delantero   | 25       | Loctite 243   |
| 12 mm                | Tornillo de los tirantes del motor         | 33       | Loctite 2701  |
| 12 mm                | Tornillo del subchasis                     | 30       | Loctite 2701  |
| 19 mm                | Tuerca del rotor                           | 60       | Loctite 648   |
| 19 mm                | Tuerca de la rueda primaria                | 100      | Loctite 648   |
| 4 mm Allen           | Allen (hex)                                | 4        | Loctite 243   |
| 4 mm                 | Eyector de aceite refrigeración pistón     | 2        | Loctite 243   |
| 5 mm                 | Tornillo de la palanca de enclavamiento    | 6        | Loctite 243   |
| 6 mm                 | Tornillo del disco de freno delantero      | 14       | Loctite 243   |
| 7 mm                 | Tapón roscado del canal de aceite          | 9        | Loctite 243   |
| T25                  | Tornillo de la membrana                    | 1,5      | Loctite 243   |
| T30                  | Tornillo del portacables alternador        | 4        | Loctite 243   |
| T30                  | Eyector de aceite lubricación balancines   | 2        | Loctite 243   |
| T45                  | Tornillo del pedal de cambio               | 6        | Loctite 2701  |
| T50                  | Tornillo del piñón de la cadena            | 60       | Loctite 2701  |

## Herramientas necesarias para taller Husqvarna (FE450 2016)

|       |                    |
|-------|--------------------|
| Vaso  | 8mm 10mm 12mm 19mm |
| Allen | 4mm 5mm 6mm 7mm    |
| Torx  | T25 T30 T45 T50    |