D단계 (원두→커피, 인증·세션 관리) 풀이집

4장 · 01 (하) — 원두 몬스터 추출 시스템

풀이 흐름: 로그인합니다 → "핵심" 패널이 잠겨 있는 것을 확인합니다 → 브라우저 쿠키 `d01_bean_state`를 `raw`에서 `roasted`로 수정합니다 → 재접속해 플래그를 확인합니다.

화면 힌트: 로그인 후 대시보드에 "상태값은 raw 아니면 roasted 둘 중 하나입니다"라고 적혀 있고, 잠긴 "핵심" 패널에는 "로스팅이 완료된 원두만 열람할 수 있습니다"라고 떠 있습니다. 여기서 상태를 나타내는 값이 쿠키에 담겨 있고, 바꿔야 할 목표 값이 `roasted`라는 것을 추론할 수 있습니다.

실행:

1. `https://kload-wargame.onrender.com/ch4/01/`에서 주어진 계정(`roaster` / `coffee123`)으로 로그인합니다.
2. 개발자 도구(F12 또는 Ctrl+Shift+I) → Application → Cookies에서 `d01_bean_state` 값을 `roasted`로 바꿉니다.
3. 새로고침하면 "핵심(로스팅 완료)" 패널이 열리며 플래그가 나옵니다.

플래그: `BREW{ch4_01_b3an_r0ast_bypass}`

취약점: 쿠키에 담긴 상태값을 서버가 검증 없이 그대로 믿습니다 (클라이언트 측 값 신뢰).

4장 · 02 (하) — 배치 추적 시스템

풀이 흐름: 로그인합니다 → 내 담당 배치(#7)는 평범한 기록임을 확인합니다 → `id` 번호를 다른 값으로 바꿔도 내용이 보이는지 확인합니다 → 작은 번호부터 몇 개 시도해 핵심 배치(몬스터 본체) 기록을 찾습니다.

화면 힌트: 대시보드 안내문에 "몬스터는 수많은 배치 중 하나인 척 숨어 있습니다. **번호만 알면 누구의 기록이든 들여다볼 수 있습니다**"라고 적혀 있습니다. 이걸 보고 `id` 값을 바꿔서 남의 배치도 열리는지 시도하게 됩니다. 이런 숫자 ID를 바꿔보는 문제(IDOR)에서는 **1번(가장 먼저 만들어진 레코드)이 핵심·관리자용인 경우가 많아 가장 먼저 시도하는 게 정석**입니다. 1번에서 안 나와도 2, 3, 4... 순서대로 몇 개만 더 시도하면 됩니다.

실행:

1. `https://kload-wargame.onrender.com/ch4/02/`에서 주어진 계정(`roaster` / `coffee123`)으로 로그인합니다.

2. 대시보드에서 "내 담당 배치"가 `/ch4/02/batch?id=7`로 연결되어 있는 것을 확인합니다.
3. 주소창에서 `id=7`을 `id=1`로 바꿔 접속합니다(안 되면 2, 3, 4...처럼 작은 수부터 차례로 시도합니다).
4. 배치 #1 "핵심 배치(몬스터 본체)" 기록에서 플래그가 나옵니다.

플래그: `BREW{ch4_02_idor_batch_snoop}`

취약점: 서버가 로그인 여부만 확인하고, 요청한 배치 번호가 로그인한 사람의 것인지는 확인하지 않습니다 (IDOR — Insecure Direct Object Reference).

4장 · 03 (하) — 핵심 배치 폐기 승인 시스템

풀이 흐름: 로그인합니다 → 폐기 절차가 1차 검토·2차 승인 2단계로 나뉘어 있는 것을 확인합니다 → 1차 검토를 제출하지 않은 채 2차 승인 주소로 직접 이동합니다 → 플래그를 확인합니다.

화면 힌트: "폐기 절차 안내" 화면에는 "2차 승인은 담당자 전용 내부 경로로 별도 처리됩니다"라고만 적혀 있어, 정확한 주소는 화면만 봐서는 알 수 없습니다. "페이지 소스 보기"(마우스 우클릭 → 페이지 소스 보기, 또는 Ctrl+U)를 하면, 2차 승인이 실제로는 `GET /ch4/03/approve` 경로로 처리되고 1차 검토 제출 여부는 확인하지 않는다는 dev note 힌트가 숨겨져 있습니다.

실행:

1. `https://kload-wargame.onrender.com/ch4/03/`에서 주어진 계정(`roaster` / `coffee123`)으로 로그인합니다.
2. "폐기 절차 안내" 화면에서 1차 검토·2차 승인 2단계 절차를 확인합니다.
3. 1차 검토 페이지의 "검토 제출" 버튼을 누르지 않고, 주소창에 `/ch4/03/approve`를 직접 입력해 이동합니다.
4. "2차 승인 — 배치 #1 폐기 완료" 화면에서 플래그가 나옵니다.

플래그: `BREW{ch4_03_skip_approval_step}`

취약점: 서버가 2차 승인 요청을 처리할 때 로그인 여부만 확인하고, 1차 검토가 먼저 완료되었는지는 전혀 확인하지 않습니다 (절차 생략 — Missing step enforcement / Broken workflow).

4장 · 04 (중) — 둥지 봉인 시스템

풀이 흐름: 로그인합니다 → "둥지 봉인은 `GET /ch4/04/seal-nest`로만 처리된다"는 안내문을 확인합니다 → 열리자마자 그 주소로 자동 이동하는 HTML 페이지를 만들어 로그인된 상태에서 엽니다 → 플래그를 확인합니다.

실행:

1. `https://kload-wargame.onrender.com/ch4/04/`에서 주어진 계정(`roaster` / `coffee123`)으로 로그인합니다.
2. "둥지 봉인 대기 중" 화면에서 `GET /ch4/04/seal-nest`라는 내부 API 경로를 확인합니다.
3. 아래 내용으로 HTML 파일을 만들어 저장합니다.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>free coffee coupon</title>
<meta http-equiv="refresh" content="0; url=https://kload-
wargame.onrender.com/ch4/04/seal-nest">
</head>
<body><p>loading...</p></body>
</html>
```

1. 로그인 상태를 유지한 채 이 파일을 더블클릭해서 엽니다.
2. 열리자마자 `/ch4/04/seal-nest`로 자동 이동되며 "둥지 봉인 완료" 화면과 함께 플래그가 나옵니다.

플래그: `BREW{ch4_04_csrf_seal_nest}`

취약점: 서버가 둥지 봉인 요청을 처리할 때 로그인 세션만 확인하고, CSRF 토큰은 확인하지 않습니다. 다만 "정말 외부에서 온 요청인지"는 브라우저가 자동으로 보내는 표준 헤더 `Sec-Fetch-Site`로 판정합니다 — 주소창에 직접 입력하거나(`none`) 사이트 안에서 이동하면(`same-origin`) 거부되고, 외부 HTML 파일에서 자동으로 이동한 경우(`cross-site`)만 통과합니다. 그래서 반드시 위 3-4번처럼 별도 HTML 파일을 만들어 열어야 하며, 이 주소를 브라우저 주소창에 직접 입력하는 것만으로는 통하지 않습니다. 상태를 바꾸는 작업을 GET 요청으로 처리하는 것 자체도 결함입니다 (CSRF — Cross-Site Request Forgery).

4장 · 05 (중) — 창고 긴급 개방 시스템

풀이 흐름: 공개된 계정(`headroaster` / `roast2026`)으로 로그인합니다 → "창고 긴급 개방"에 4자리 보안 코드가 추가로 필요한 것을 확인합니다 → 몇 번을 틀려도 막히지 않는 것을 확인하고, 0000-9999를 자동으로 전부 시도하는 스크립트를 돌립니다 → 맞는 코드로 플래그를 확인합니다.

실행:

1. `https://kload-wargame.onrender.com/ch4/05/`에서 `headroaster` / `roast2026`으로 로그인합니다. "보안 코드 확인" 화면으로 이동합니다.
2. 아무 코드나 입력해 "확인"을 눌러 보고, 틀려도 잠기거나 막히지 않는 것을 확인합니다.
3. PowerShell에서 아래 스크립트를 실행해 0000부터 9999까지 코드를 자동으로 전부 시도합니다.

```
   $session = $null
   Invoke-WebRequest -Uri "https://kload-wargame.onrender.com/ch4/05/login" -
Method POST -Body @{id="headroaster"; pw="roast2026"} -SessionVariable session -
UseBasicParsing | Out-Null
   for ($i = 0; $i -le 9999; $i++) {
       $code = $i.ToString("0000")
       $resp = Invoke-WebRequest -Uri "https://kload-
wargame.onrender.com/ch4/05/verify-code" -Method POST -Body @{code=$code} -
WebSession $session -UseBasicParsing
       if ($resp.Content -match "BREW\{[^}]*\}") {
           Write-Host "맞는 코드: $code"
           Write-Host $matches[0]
           break
       }
   }
```

1. 맞는 코드가 출력되며 그 응답 안에 플래그가 함께 나옵니다.

플래그: `BREW{ch4_05_otp_bruteforce}`

취약점: 2단계 인증 코드가 4자리(0000-9999, 1만 가지)뿐이고, 틀린 시도 횟수를 서버가 전혀 세거나 제한하지 않습니다. 코드 공간이 좁고 잠금 장치도 없으니, 자동화 스크립트로 전부 시도하면 반드시 뚫립니다 (2단계 인증 자체가 있다고 안전한 것이 아니라, 그 값 공간과 시도 횟수 제한까지 갖춰야 의미가 있다는 사례).

4장 · 06 (중) — 배전반 로그아웃

풀이 흐름: 로그인해서 세션 쿠키 값을 미리 복사해둡니다 → 로그아웃합니다 → 복사해둔 쿠키 값을 다시 넣어봅니다 → 여전히 로그인된 상태로 접속되는 것을 확인합니다.

실행:

1. `https://kload-wargame.onrender.com/ch4/06/login`에서 주어진 계정(`roaster` / `coffee123`)으로 로그인합니다.
2. 개발자 도구(F12 또는 Ctrl+Shift+I) → Application → Cookies에서 `d06_sid` 값을 복사해둡니다.
3. 화면의 "로그아웃" 링크를 클릭합니다.
4. 쿠키 `d06_sid`를 2번에서 복사해둔 값으로 다시 설정하고 `/ch4/06/mypage`에 접속합니다.
5. 로그아웃했는데도 여전히 "내 작업 기록" 화면이 보이며 플래그가 나옵니다.

플래그: `BREW{ch4_06_logout_ghost_session}`

취약점: 로그아웃 처리가 브라우저 쪽 쿠키만 지우고, 서버가 그 세션을 실제로 무효화하지 않습니다. 로그아웃 전에 세션 값을 알고 있던 사람은 로그아웃 후에도 계속 그 세션을 재사용할 수 있습니다.

4장 · 07 (중) — 유지보수 포털

풀이 흐름: `robots.txt`를 열어 "들어오지 말라"고 적힌 숨은 경로를 확인합니다 → 그 경로에 들어가 테스트용 관리자 계정을 발견합니다 → 그 계정으로 로그인해 발급된 실제 세션으로 플래그를 확인합니다.

실행:

1. 주소창에 `https://kload-wargame.onrender.com/ch4/07/robots.txt`를 입력해 엽니다. `Disallow: /ch4/07/debug-staff-only`라는 줄이 보입니다.
2. 이 줄이 가리키는 `https://kload-wargame.onrender.com/ch4/07/debug-staff-only`로 직접 접속합니다.
3. 페이지에 남아있는 테스트 계정(아이디/비밀번호)을 확인합니다.
4. 그 계정으로 `/ch4/07/login`에서 로그인하면 플래그가 나옵니다.

플래그: `BREW{ch4_07_hidden_admin_creds}`

취약점: 검색엔진에게 "들어오지 말라"고 알려주는 `robots.txt`가, 역설적으로 "여기 뭔가 숨겨져 있다"는 지도 역할을 합니다. 그 경로에 테스트용 관리자 계정을 지우지 않고 그대로 남겨뒀습니다 (하드코딩된 계정 노출). 로그인에 성공하면 서버가 무작위 세션 토큰을 발급해 저장하고, 이후 모든 요청은 그 토큰으로만 인증됩니다 — 계정 이름을 안다고 쿠키를 직접 조작해서 통과할 수는 없고, 실제로 로그인해서 세션을 발급받아야 합니다.

4장 · 08 (상) — 서명 토큰 발급 시스템

풀이 흐름: 로그인해서 받은 토큰이 진짜 서명(RS256)으로 되어있는 것을 확인합니다 → 서버가 공개하고 있는 공개키를 가져옵니다 → 토큰의 서명 방식을 HS256으로 바꾸고, 그 공개키 문자열을 "비밀키"처럼 사용해 가짜 서명을 만듭니다 → 서버가 속아서 admin 권한으로 인식하는 것을 확인합니다.

화면 힌트: 문제 화면에서 "페이지 소스 보기"를 하면, 검증 코드가 토큰 헤더에 적힌 `alg` 값을 그대로 믿고 검증 방식을 고른다는(RS256/HS256 혼동) dev note 힌트가 숨겨져 있습니다. 로그인 화면에는 공개키를 누구나 볼 수 있다는 안내까지 함께 떠 있으므로, 여기서 서명 알고리즘을 HS256으로 바꿔치기하고 공개키를 "비밀키" 자리에 넣는 공격을 떠올릴 수 있습니다.

실행:

1. `https://kload-wargame.onrender.com/ch4/08/`에서 주어진 계정(`roaster` / `coffee123`)으로 로그인합니다. `d08_auth` 쿠키에 토큰이 발급됩니다.
2. `https://kload-wargame.onrender.com/ch4/08/public_key.pem`에 접속해 "공개키" 상자 안의 `-----BEGIN PUBLIC KEY-----`로 시작해 `-----END PUBLIC KEY-----`로 끝나는 텍스트만 마우스로 드래그해서 복사합니다(화면 전체를 복사하면 제목 글자까지 섞여 들어가니 주의하십시오). **주의:**

서버는 이 PEM 문자열 끝의 줄바꿈(개행문자) 하나까지 포함한 값을 서명 키로 씁니다. 마우스 드래그로는 끝 개행이 복사 안 될 수 있으니, 4번에서 서명이 안 맞으면 복사한 문자열 맨 끝에 개행문자(`\n`) 하나를 수동으로 추가해서 다시 시도해 보십시오.

3. 토큰의 가운데 부분(payload)을 디코드해 `role`을 `admin`으로 바꾸고, 헤더 부분(header)의 `alg`를 `"RS256"`에서 `"HS256"`으로 바꿉니다.
4. 바뀐 헤더.바뀐 payload 문자열을, 2번에서 복사한 공개키 전체 문자열을 "비밀키"로 사용해 HMAC-SHA256으로 서명합니다.
5. 새로 만든 서명을 이어붙여 `d08_auth` 쿠키를 교체하고 새로고침합니다.
6. "전체 통제 — admin 권한" 화면에서 플래그가 나옵니다.

플래그: `BREW{ch4_08_jwt_alg_confusion}`

취약점: 서버가 공개키(RS256)로 서명하는 진짜 토큰 체계를 쓰지만, 검증 코드가 "토큰 안에 적힌 알고리즘 이름"을 그대로 믿고 검증 방식을 고릅니다. 알고리즘을 HS256(비밀키 하나로 서명하는 방식)으로 바꿔치기하고, 누구나 볼 수 있는 공개키 문자열을 그 "비밀키" 자리에 넣어 서명하면, 서버가 같은 공개키로 검증하다가 "맞다"고 착각합니다(RS256/HS256 알고리즘 혼동 공격). 서명 자체가 아예 없는 토큰 위조 사례보다 한 단계 더 깊은 구조 이해가 필요합니다.

4장 · 09 (상) — 제휴 계정 연동 시스템

풀이 흐름: 내 계정으로 제휴 연동을 시작해 콜백 주소를 받습니다 → 이 주소를 "문의(링크 신고)" 기능으로 관리자에게 전달합니다 → 관리자가 그 링크를 열람하면서 관리자 계정에 내 외부 계정이 연동됩니다 → 그 외부 계정 코드로 다시 로그인해 관리자 권한을 얻습니다.

실행:

1. `https://kload-wargame.onrender.com/ch4/09/`에서 주어진 계정(`roaster` / `coffee123`)으로 로그인합니다.
2. "제휴 계정 연동" 링크를 눌러 콜백 주소로 이동합니다. **주소창(URL 표시줄)**에 있는 전체 주소(`https://kload-wargame.onrender.com/ch4/09/oauth/callback?code=...&state=...`)를 복사해둡니다. 화면 본문에 표시되는 주소는 상대 경로(`/ch4/09/oauth/callback?...`)라서, 그걸 그대로 복사해 신고하면 "올바른 콜백 주소가 아닙니다"로 거부됩니다.
3. "링크 신고" 메뉴로 이동해, 2번에서 복사한 전체 주소(절대 URL)를 붙여넣고 신고를 제출합니다.
4. 몇 초 기다립니다(관리자가 신고된 링크를 확인하는 시간입니다).
5. "외부 계정 코드로 로그인" 메뉴로 이동해, 2번 주소의 `code` 값을 입력하고 로그인합니다.
6. 관리자 전용 화면으로 들어가져 플래그가 나옵니다.

플래그: `BREW{ch4_09_oauth_state_missing}`

취약점: 제휴 계정 연동 콜백이 위조 방지용 `state` 값을 발급은 하지만, 실제로 콜백을 처리할 때 그 값이 맞는지 전혀 검증하지 않습니다. 그래서 공격자가 자기 자신의 인가 코드로 만든 콜백 주소를, 관리자가 열람하게만 만들면 관리자 세션에 공격자의 외부 계정이 그대로 연동되어 버립니다. 그 뒤로는 공격자가 자기 외부 계정으로 로그인할 때마다 관리자 계정에 들어갈 수 있습니다 (OAuth 계정 연동 탈취).

4장 · 10 (상) — 최종 제어실 (4장·전체 게임 마지막 문제)

풀이 흐름: 계정 1단계(비밀번호) 로그인만 합니다 → 2단계(보안 코드)는 서버가 발급한 실제 코드를 정상 경로로는 알 수 없어 정석으로 통과할 수 없음을 확인합니다 → 그래서 2단계를 건너뛰고, 입력하지 않은 채 최종 제어실 주소로 바로 이동합니다 → 2단계를 건너뛰었는데도 들어가지는 것을 확인합니다.

실행:

1. `https://kload-wargame.onrender.com/ch4/10/login`에서 `headroaster` / `roast2026`으로 1단계 로그인을 합니다. "2단계(보안 코드)" 화면으로 넘어갑니다.
2. 보안 코드를 입력하지 않고, 주소창에 직접 `https://kload-wargame.onrender.com/ch4/10/final-control`을 입력해 이동합니다.
3. "최종 제어실 — 공장 전체 장악 완료" 화면에서 전체 게임의 최종 플래그가 나옵니다.

플래그: `BREW{ch4_10_2fa_logic_bypass}`

취약점: 서버가 "1단계(비밀번호) 통과"와 "2단계(보안 코드) 통과"를 서로 다른 값으로 구분해서 관리해야 하는데, 최종 제어실 접근을 검사하는 코드가 실수로 1단계 통과 값만 확인합니다. 2단계 보안 코드 제출 처리 자체는 올바르게 동작합니다. 로그인(1단계 통과) 시점에 서버가 메모리에 발급한 코드와 제출값이 정확히 일치할 때만 2단계를 통과시키며, 그 코드는 정상적인 경로로는 사용자에게 보여 주거나 알려 주지 않기 때문에 정석대로 2단계를 뚫는 것은 사실상 불가능합니다. 문제는 최종 제어실 접근을 검사하는 코드가 실수로 1단계 통과 값만 확인한다는 점입니다. 그래서 2단계 인증 화면 자체는 존재하지만, 2단계를 아예 건너뛰고 주소만 알면 그냥 들어가집니다. 2단계 인증 기능이 있다는 것과, 그 통과 여부를 확인하는 코드가 올바르게 짜여 있다는 것은 별개라는 걸 보여주는 사례입니다.