문제-스토리 연결 가이드 (3단계 방법)

새 문제를 만들 때마다 아래 3칸을 채워서 공유해 주세요. 이 3칸이 서로 구조적으로 맞으면 통과, 안 맞으면 다시 조정합니다.

1. **기법 핵심 동작** — 이 취약점이 기술적으로 정확히 뭘 하는지 한 문장으로 (절대 바꾸지 않는 부분, 이게 진짜 공격 원리입니다)
2. **세계관 매칭** — 그 동작과 "구조가 똑같이" 작동하는 커피/몬스터 세계관 요소 찾기 (이름만 예쁘게 바꾸는 게 아니라, 왜 뚫리는지 이유까지 똑같아야 함)
3. **플레이어 조작 대응** — 플레이어가 게임 화면에서 실제로 누르고 입력하는 행동이, 공격 단계와 1:1로 대응해야 함

핵심 규칙

- 1번(기술적 사실)은 절대 손대지 않습니다. 취약점이 실제로 안 통하게 되면 문제가 깨집니다.
- 2번(세계관 이름표)만 자유롭게 바꿉니다.
- 3번이 1번과 다르면 안 됩니다 — 플레이어가 실제로 하는 조작이 진짜 공격 단계와 같아야, 풀고 나서 "왜 통했는지"를 제대로 이해합니다.

예시 (D단계 1·2·7번으로 검증된 패턴)

쿠키 값 신뢰

- **기법 핵심 동작:** 서버가 클라이언트가 보낸 상태값을 검증 없이 그대로 믿는다
- **세계관 매칭:** 몬스터가 "아직 안 볶인 척" 위장한다 — 위장도 결국 "자기가 주장하는 상태"일 뿐
- **플레이어 조작 대응:** 쿠키 값을 직접 바꾼다 = "위장을 벗긴다"

IDOR (권한 없는 직접 객체 참조)

- **기법 핵심 동작:** 번호(ID)만 바꾸면 소유자 확인 없이 남의 자원이 보인다
- **세계관 매칭:** 배치 번호는 "누구 것인지 적힌 번호표"일 뿐
- **플레이어 조작 대응:** URL의 번호를 바꿔본다 = "남의 것을 몰래 들여다본다"

브루트포스

- **기법 핵심 동작:** 제한 없이 모든 값을 다 시도할 수 있다
- **세계관 매칭:** 자물쇠 번호를 계속 돌려보는 것
- **플레이어 조작 대응:** 자동 스크립트로 전부 시도한다

적용 방법

위 3칸 틀을 새 문제 후보마다 채워서 가져오면, 그 3칸이 서로 구조적으로 맞는지 검토해서 바로 통과 또는 보완 여부를 확인할 수 있습니다. 담당하는 장(챕터)과 무관하게 모든 문제 설계에 같은 틀을 적용합니다.