

同学软件接口文档

- 1, 接口—查看用户是否已注册 ✓
- 2, 接口—用户注册 ✓
- 3, 接口—查看个人信息
- 3, 接口—修改个人信息
- 4, 接口—获取商品列表
- 5, 接口—发布商品
- 6, 接口—进行学生身份验证
- 7, 接口—获取自己发布的商品
- 8, 接口—修改自己发布的商品的信息
- 9, 接口—获取收藏的商品
- 10, 接口—用户登录 ✓
- 11, 接口—忘记密码 ✓
- 12, 接口—修改密码 ✓

1, 接口—查看用户是否已注册 ✓

接口参数	描述
userPhone	用户手机号

接口地址示例：api/isRegistered

返回示例：{"message":"用户未注册!","status":"0"}

返回值	返回值描述
message	信息
status	返回状态（0，已注册；1，未注册。）

2, 接口—用户注册 ✓

接口参数	描述
userPhone	用户手机号
userPassword	用户密码
nickName	用户昵称

接口示例：api/register

返回示例：{"message":"注册成功!","status":"1"}

返回值	返回值描述
message	信息
status	返回状态

3, 接口—查看个人信息

接口参数	描述
userPhone	手机号

接口示例: api/getUserInfo

返回示例: {"message": "获取信息成功!", "userinfo":

{"userQq": "", "stuNumber": "", "userSex": "1", "userHead": "", "nickName": "pingping", "isCertified": "0", "userPhone": "18013116680", "userDepartment": "", "userId": "1", "userWechat": ""}, "status": "1"}

返回值	返回值描述
Message	返回信息
status	状态
{	信息array
userId	用户ID,由系统生成
userPhone	手机号
nickName	用户昵称
userSex	性别 男女
userHead	用户头像 地址
userQq	用户QQ号
userWechat	用户微信号
isCertified	是否已经进行实名认证 0 未认证 1, 已认证
userDepartment	学院 学院信息
stuNumber	认证后的学号
}	

3, 接口—修改个人信息

接口参数	描述
userId	用户ID,由系统生成
userPhone	手机号
userPassword	用户密码
nickName	用户昵称
userSex	性别
userHead	用户头像
userQq	用户QQ号
userWechat	用户微信号

接口参数	描述
isCertified	是否已经进行实名认证
userDepartment	学院
stuNumber	认证后的学号

接口示例：？

返回示例：？

返回值	返回值描述
Message	返回信息
status	返回状态

4，接口—获取商品列表

接口参数	描述
campusId	选择的校区
category_id	商品类别（默认全类别）
limit	每页的数据量
page	请求页码

接口示例：？ 返回示例：？

返回值	返回值描述
Message	信息
status	返回状态
goods_id	商品id,自增
user_phone	发布商品的人的用户phone
goods_campus	商品所属的校区，1本部，2东区，3北区，4独墅湖校区，5阳澄湖校区
goods_name	商品名称
release_time	发布时间
goods_price	商品价格
goods_description	商品描述
goods_status	商品状态，1表示在售状态，2表示已售状态
minor_category_id	商品分类
trade_address	交易地点
contact_tel	联系人手机号
contact_qq	联系人QQ

5, 接口—发布商品

接口参数	参数描述
user_phone	发布商品的人的用户phone
goods_campus	商品所属的校区, 1本部, 2东区, 3北区, 4独墅湖校区, 5阳澄湖校区
goods_name	商品名称
release_time	发布时间
goods_price	商品价格
goods_description	商品描述
goods_status	商品状态, 1表示在售状态, 2表示已售状态
minor_category_id	商品分类
trade_address	交易地点
contact_tel	联系人手机号
contact_qq	联系人QQ

接口示例: ?

返回示例: ?

返回值	返回值描述
Message	信息
status	状态信息

6, 接口—进行学生身份验证

接口参数	接口描述
phone	用户手机号
stuNumber	学号
stuName	姓名
照片	学生证照片

7, 接口—获取自己发布的商品

接口参数	参数描述
user_phone	用户手机号

接口示例: ?

返回示例: ?

返回值	返回值描述
Message	信息
status	返回状态

返回值	返回值描述
goods_id	商品id,自增
user_phone	发布商品的人的用户phone
goods_campus	商品所属的校区, 1本部, 2东区, 3北区, 4独墅湖校区, 5阳澄湖校区
goods_name	商品名称
release_time	发布时间
goods_price	商品价格
goods_description	商品描述
goods_status	商品状态, 1表示在售状态, 2表示已售状态
minor_category_id	商品分类
trade_address	交易地点
contact_tel	联系人手机号
contact_qq	联系人QQ

8, 接口—修改商品信息

接口参数	参数描述
goods_id	商品id,自增
user_phone	发布商品的人的用户phone
goods_campus	商品所属的校区, 1本部, 2东区, 3北区, 4独墅湖校区, 5阳澄湖校区
goods_name	商品名称
release_time	发布时间
goods_price	商品价格
goods_description	商品描述
goods_status	商品状态, 1表示在售状态, 2表示已售状态
minor_category_id	商品分类
trade_address	交易地点
contact_tel	联系人手机号
contact_qq	联系人QQ

接口示例: ?

返回示例: ?

返回值	返回值描述
Message	信息
status	状态信息

9, 接口—获取收藏的商品

接口参数	参数描述
userID	用户ID

接口示例：？

返回示例：？

返回值	返回值描述
同获取商品接口	

10, 接口—用户登录 ✓

接口参数	参数描述
userPhone	用户ID
userPassword	用户密码

接口示例：api/login

返回示例：{"message":"登录成功!","status":"1"}

返回值	返回值描述
message	描述信息
status	0, 不成功。1, 成功。

11, 接口—忘记密码 ✓

接口参数	参数描述
userPhone	用户ID
newPassword	用户密码

接口示例：api/forgetPassword

返回示例：{"message":"重置密码成功!","status":"1"}

返回值	返回值描述
message	描述信息
status	0，不成功。1，成功。

12, 接口—修改密码 ✓

接口参数	参数描述
userPhone	用户ID
userPassword	用户密码
newPassword	新密码

接口示例：api/changePassword

返回示例：{"message":"修改密码成功!","status":"1"}

返回值	返回值描述
message	描述信息
status	0，不成功。1，成功。