





# Woche 4 / Modul 404



**Objektbasiert programmieren nach Vorgabe**

# Agenda

## Input

-  Kontoverwaltung in Swing
-  Formatierung
-  UML Klassendiagramm
-  Konstruktor

## Aufgaben





- Account UML
-  DiceGame
- Konstruktor
-  Weitere Swing-Aufgaben

# Kontoverwaltung in Swing









**Musterlösung erläutern**

# **Formatierung**

-  Wichtig um die **Lesbarkeit** zu erhöhen
-  Ist ein **Zeichen von Professionalität**
-  Hilft **Flüchtigkeitsfehlern** vorzubeugen
-  Macht Freude!

# **Formatierung / Unsere Regeln!**

- Wir verwenden **keine Umlaute** im Code (Ausnahmen sind Kommentare)
- Jede **Klasse**
  - beginnt mit einem **Grossbuchstaben**
  - hat einen **AusdrucksstarkenNamen** in  `UpperCamelCase` 
- Jede **Methode**
  - beginnt mit einem **Kleinbuchstaben**
  - hat einen **ausdrucksstarkenNamen** in  `lowerCamelCase` 
- Blöcke `{ }` werden eingerückt (  **Ctrl-Shift-F**  **Command-Shift-F** )
- **Standard-Encoding** `UTF-8` : `Preferences > General > Workspace` -> `UTF-8`




# UTF - 8 in Eclipse!

Eclipse Preferences öffnen:

1. **General** auswählen
2. **Workspace** auswählen
3. **Default (UTF-8)** setzen
4. Speichern



***Sonst kompiliert euer Code auf meinem Mac nicht!***







# **Formatierung / Auftrag**



1. Lesen Sie das **Konzept Formatierung** gut durch!
2. Lösen Sie folgende **Aufgabe Formatierung**


# UML - Unified Modeling Language

-  Visualisierung von Code und Abläufen
-  Sollte grafisches programmieren ermöglichen UML -> Code
-  Wird vor allem als Dokumentation verwendet Code -> UML
  - *Code ist komfortabler zu schreiben als UML zu malen* 😊
-  Eignet sich für **Big-Picture** Analyse!



# UML Klassendiagramm

- Eine Klasse ist ein Rechteck
- Klassenname ist zentrierter Titel
- Sichtbarkeit
  - - ist private
  - + ist public
- Obenhalb: Instanzvariablen
- Unterhalb: Instanzmethoden
- Unterstrichen: static





# UML Klassendiagramm / Methoden



+|-methodennamen( variablenNamen: Datentyp ) : returnDatentyp

UML	Java Signatur
+setName(name : String)	public void setName(String name)
+getName() : String	public String getName()
<u>+sum(a : int, b: int) : int</u>	public static int sum(int a, int b)
-secret(key : String) : String	private String secret(String key)



# UML Klassendiagramm / Variablen



+|- variablenNamen : Datentyp

UML	Java
-name : String	private String name;
+year : int	public int year;
<u>+PI : double</u>	public static double PI;

## UML **Klassendiagramm / Abhängigkeiten**

**Klasse verwendet ein `new` Objekt**


- gestrichelter Pfeil

**Klasse `implements` ein Interface**


- gestrichelter Pfeil mit Dreiecksspitze

**Klasse `extends` eine Klasse**

- durchgezogener Pfeil mit Dreiecksspitze




## **UML Tools**

- [diagrams.net](#) *früher draw.io*
- [Visual Paradigm Online](#)
  - Visual Paradigm finden Sie auf unseren **Windows VMs**
- [Mermaid](#) 
  - wird auf dieser Seite verwendet
  - [Mermaid Dokumentation](#)
  - [Mermaid Live im Browser](#)

## **Automatisches Generieren**

- [IntelliJ Diagrams](#) *jedoch nicht 100% UML Standard!!*
- [ObjektAid for Eclipse](#)
  - [Video mit Installationsanleitung](#)

# **UML-Klassendiagramm / Auftrag**

1. lesen Sie das **Konzept UML**
2. Erstellen Sie ein UML-Klassendiagramm der Fachklasse **Account**
3. Implementieren Sie das **DiceGame**
  - **Diese Aufgabe würde ich besonders gut anschauen!** 😊
-  **Weitere Swing-Aufgaben**

## **Konstruktor**

- Methodenname ist **immer gleich** wie die Klasse
- ist **nicht explizit aufrufbar**
- wird **ausgeführt wenn ein Objekt erstellt wird** (💡 in Verbindung mit `new`)
- hat **keinen Rückgabewert**
- es können mehrere Konstruktoren bestehen (💡 andere Anzahl Parameter)
- werden **keine Parameter** angegeben, nennt man ihn **Standardkonstruktor**
- dient dazu das **Objekt** mit gültigen Werten zu **initialisieren**

 **Video auf Youtube über Konstruktoren**

## Konstruktor / Beispiel

```
public class MyClass {  
    private String name; // Instanzvariable die Initalisiert werden muss!  
    private int year = 2000; // Instanzvariable mit Standardwert  
  
    public MyClass() { // Standardkonstruktor (ohne Parameter)  
        this.name = "Startwert"; // `name = "Startwert"` ohne `this` ist auch gültig  
    }  
  
    public MyClass(String name) { // konstruktor mit gleichnamigem parameter  
        this.name = name; // `this` ist notwendig da gleichnamig  
    }  
  
    public MyClass(String aName, int year) { // Konstruktor mit zwei Variablen  
        name = aName; // `this` darf weggelassen werden (muss aber nicht!)  
        this.year = year; // `this` ist notwendig da gleichnamig  
    }  
}
```



## Konstruktor / Verwendung







```
public class Starter {  
    public static void main(String[] args) {  
        // Standardkonstruktor wird ausgeführt!  
        MyClass myClass = new MyClass();  
  
        // Konstruktor mit einem Parameter wird ausgeführt  
        MyClass myClass2 = new MyClass("Neuer Startwert");  
  
        // Konstruktor mit zwei Parameter wird ausgeführt  
        MyClass myClass3 = new MyClass("Neuer Startwert", 2022);  
    }  
}
```

 Das nennt sich auch *Methoden überladen* und geht auch für normale Methoden

## **Konstrutkor / Auftrag**

1. Lesen Sie das **Konzept Konstruktor** gut durch!
2. Lösen Sie folgende Aufgabe **Konstruktor**

# Nächste Woche gibts einen **Test!**

-  Details auf der Modulwebseite
-  Geht **alle Aufgaben** nochmals durch und **versteht Sie!**
-  Lernt ein UML-Klassendiagramm in Java umzuwandeln 
-  **Arrays** sollte man anwenden können
-  Schaut euch die **DiceGame** Würfel-Logik genau an