OpenGuide

开源项目新手贡献智能向导

输入 GitHub 仓库 URL，生成**分阶段、可回溯原文**的新手贡献路线图。未通过原文核验的命令隐藏，执行与用户效果另行验证。

申报方向	保持方向一：开源赋能的 AI 应用创新
作品名称	OpenGuide开源贡献向导
验证状态	工程验证已进行；用户效果与上游贡献闭环待补充
许可	MIT
文档版本	2026-10-24 · 收尾候选，待团队审核

目录

1. 问题、用户与方案
2. 核心流程与功能
3. 架构、技术贡献与 AI 作用
4. 当前版本验证结果
    4.1 工程与干净环境
    4.2 五仓库固定资料检查
    4.3 两仓库命令复跑
    4.4 真实模型公平对照
5. 部署、隐私与资源边界
6. 复现与开放成果
7. 局限、团队审核与维护
附件：直接第三方资源清单（2026-10-24）

作品名称：OpenGuide开源贡献向导 **申报方向**：方向一“开源赋能的 AI 应用创新”，保持原申报选择。 **文档版本**：2026-10-24 收尾候选；程序基线 b4dfc86（含页面会话隔离与条件性安装修复）。独立人工复核、真人效果及团队提交审核未完成。

1. 问题、用户与方案

目标用户是具有基础编程能力、尚不熟悉开源贡献流程的学生。首次贡献前，安装依赖、选择执行目录、找到测试入口、核对任务状态与准备 PR，往往需要在 README、贡献规范、构建文件和讨论中来回查找。

OpenGuide 从实际取得的公开仓库资料整理环境、测试、选题与 PR 准备路线；每条操作保留出处及核验等级，资料缺失时明确待确认。它辅助理解和准备，不替用户执行命令、认领任务或保证 PR 被接受。

目前没有正式用户实验。需求来自问题分析与真实仓库使用/失败案例，不能据此宣称已提高新手成功率或节约某个比例的时间。

2. 核心流程与功能

阶段	已实现内容	使用边界
仓库读取与体检	语言、文档入口、构建文件与子组件、任务采样及规则判断	未取得的信息标明未知；规则建议不是对仓库质量的客观认证
A 环境准备	克隆入口、原文运行时要求、依赖命令、工作目录与输入路径	目录推导与原文要求分开；原文明示的条件性 extras 安装标为可选且不作为默认测试前置项；未知目录不猜测
B 测试基线	区分普通测试、构建及专项检查，展示前置条件	部分测试通过不代表全量成功；未执行时不预填成功
C 任务准备	有状态说明的候选快照、检索入口、人工选题与范围记录	标签和采集快照不保证任务无人负责或适合新手
D PR 准备	实际文件/diff、修改说明、验证记录与待审阅草稿	无实际改动不能生成完整草稿；草稿仅本机整理，不自动提交
随步帮助与问答	细化、当前命令解释、日志定位、同版本贡献问答与原文链接	常见命令说明来自通用工具规则；报错方向不等于确认根因
进度与恢复	按指南身份保存进度、卡点、实际执行摘要，导出/恢复准备记录	手动状态与执行事实独立；不同仓库/版本/流程不自动迁移完成标记

页面支持 AI 与快速原文整理两种生成方式。AI 指南按阶段保留成功结果，失败阶段明确回退；问答无足够依据或模型解读未通过核验时保留原文。保存指南可离线展示，重新联网后才启用实时问答与体检。

3. 架构、技术贡献与 AI 作用

处理链路为：公开资料采集与固定版本 → 四视角索引 → 分阶段生成 → 原文/命令核验与流程整理 → 向导、问答和贡献工作台。

自主实现部分（含 AI 辅助开发）	具体设计	可以证明什么
四视角检索	入口规范、目录架构、可执行路径、任务信息分别组织，按问题和阶段路由	可检验任务路由是否影响资料覆盖；并未证明普遍优于全局 RAG
证据约束	精确来源、行号、逐字引用、命令动作与参数校验，固定版本链接	来源与原文相符；不能直接证明建议语义正确或命令运行成功
工作流整理	原文目录切换、组件识别、输入路径、前置步骤及有限 make 展开	可解释操作位置和顺序；复杂脚本不自动改写
生成与交互恢复	分阶段回退、等待/取消、离线快照、卡点与实际结果记录	使用路径可继续，失败不伪装成模型成功或测试成功
可复核评测	固定输入哈希、同输出审计、失败/耗时/用量、实跑计划与测试工具	支持复现与诊断，不将工具齐备当作效果提升

AI 用于依据检索上下文生成指南说明、整理贡献问答，以及在日志定位时选择可核验原文。仓库采集、命令校验、目录与流程推导、当前命令通用解释和进度管理由确定性代码处理。普通模型能力属于外部服务能力；本仓库的贡献在资料约束、流程编排及交互验证。

默认检索使用本地确定性词元重叠，不下载嵌入模型。Chroma 与 sentence-transformers 是可选依赖；当前这些实验不作为向量检索效果证据。当前接口使用 Chat Completions 兼容服务；服务报告的模型名不等于独立确认实际权重身份。

4. 当前版本验证结果

4.1 工程与干净环境

验证	2026-10-24 结果	边界
后端及评测回归	336 项通过	无网络/真实模型的回归不能替代模型效果和用户实验
前端回归、构建与 lint	58 项通过，构建和 lint 通过	保留既有构建体积提示与测试客户端弃用提示
新目录核心安装	依锁文件安装及导入通过，真实 HTTP /health 为 200	未复制凭据；下载缓存可能复用；不是容器验收
新目录前端安装	指定 pnpm 10.34.7，安装、58 项测试、构建、lint 通过	曾在父目录用 --dir 触发 Corepack 版本不符；进入项目目录后按声明版本重验通过
GitHub CI	b4dfc86 的 5 项任务全部成功，含 Docker 构建/启动、页面与同源 API 检查	对应运行链接见 ci-status.json；不能推广为所有部署环境
模型会话隔离	不同页面、CLI、并发、超时淘汰及容量上限测试通过	页面令牌不是公网用户认证或费用限制
页面与本机恢复	命令解释、矛盾通过提示、模拟失败记录恢复和实际导出已验收	UI 模拟数据明确标注，未算作实际测试或真人试用

详细统计见 output/qa/release-20261024/；上一轮页面证据见 output/qa/onboarding-20261024/。本机无 Docker；b4dfc86 的 GitHub CI 已通过容器构建、Compose 启动、页面及同源 API 检查，运行链接为 https://github.com/codingsjx/openguide/actions/runs/40069811219 。本机原生与 CI 容器结果分开记录。

4.2 五仓库固定资料检查

在五个固定 Git 提交上运行当前规则管线，不调用模型、不执行仓库代码。来源与结构约束检查通过，但仍保留功能缺口。

仓库	当前观察
Requests	环境、测试及贡献规范有来源；离线 Git 快照没有实时任务信息
Click	安装资料不足，测试取得专项 tox 命令；1 个命令目录尚待确认
Cookiecutter	占位克隆不再当作真实地址；2 个命令目录尚待确认
Mocha	本次资料覆盖中安装与测试入口仍不足，不从文件名编造命令
Camelot	保留原文操作；2 个命令目录尚待确认

因此不能将“五仓库结构检查通过”表述为“五仓库均能独立上手”。采集的文档范围、提交与未测项均在 multi-repo-audit.json 中保留。

4.3 两仓库命令复跑

采用已有 AI 源码审阅计划，固定提交，使用专用但已存在的依赖环境。不是系统安全沙箱，也不是由当前指南自动生成后直接执行的命令。执行子进程未继承模型认证环境变量；人工独立审阅仍待完成。

操作	本轮结果	结论边界
Click 直接 pytest	2179 passed、107 skipped、31000 deselected、1 xfailed	不证明生成的 tox random 或其并行环境可以运行
Requests 完整 CI recipe	626 passed、5 failed、3 skipped、1 xfailed；退出码 1	整体失败，不能标为全量通过；失败涉及网络/超时测试，未确认统一根因
Requests 数据结构子集	24 passed	单独选择的诊断子集，不代表完整 CI

脱敏后的命令、环境、退出码、耗时、日志哈希和范围见 upstream-command-rerun.json；完整日志及依赖快照留在本机忽略目录。

4.4 真实模型公平对照

22cd0e9 候选对 Click、Requests 两个固定快照各重复两次，设单次生成、全局 RAG、四视角生成、同输出审计四组。全局和路由共享提示、上下文/输出预算；审计复用同一生成，不重新抽样；实验期间源码摘要未变。

本次模型实验早于 b4dfc86 的条件性安装提示修复，不能当作该修复的效果实验。本轮预期 16 组，0 组可计分，实际请求尝试 15 次、保存响应 3 份，服务报告合计 5781 tokens。存在请求失败、超时及生成链路未完成，审计组在无原始输出时失败也保留。结果为 incomplete，不计算路由优劣或质量提升百分比。详见 model-comparison.json。

此前真实模型实验、命令实跑和旧 fake 演示各自保留历史范围，不能混用分母。当前两份固定参考仍为独立人工复核 pending，quality_claim_eligible=false。未进行真人实验，没有首次贡献成功率、节省时间或上游接受率结论。

另一次产品端真实 AI 请求（每阶段模型等待 25 秒）在 35.686 秒返回 HTTP 200，但所有阶段最终均为规则整理：A/D 为 model_error、B 为 incomplete_workflow、C 为 no_stage_evidence。HTTP 200 仅代表应用

返回了指南，不代表 AI 生成成功；详见 live-ai-product-validation.json。

5. 部署、隐私与资源边界

默认 Docker Compose 仅将 8000、5173 绑定到 127.0.0.1，本机直接开发可使用 Vite 同源 API 代理。需要公网部署时，须另配访问控制、TLS、出口/请求与费用限制及日志治理，页面会话隔离不能代替这些措施。

页面临时模型设置按随机页面令牌隔离，仅在后端内存保存；刷新生成新令牌，进程重启清空，闲置超过 30 分钟下次访问失效，最多 128 会话。服务端 .env 是部署者自行保存的默认配置，不能描述为“所有密钥永不落盘”。

AI 指南发送仓库片段；AI 问答还可能发送用户问题及有限先前问题；日志定位可能发送脱敏日志。API 密钥只用于向所选端点认证，不写入提示或回显。关闭模型不等于在线分析不访问 GitHub。学习记录在浏览器本地保存，贡献表单与问答主要保留在当前页，用户主动导出可能包含路径、diff 或个人摘要。

项目自主实现部分按 MIT 开放，依赖和服务保留各自权利。第三方资源清单与许可核对状态作为本报告附件；团队仍须实际审核 API 服务条款、依赖义务、AI 辅助产物及公开范围。详细数据流见 privacy_and_license.md，资源与服务见 third_party_disclosure.md。

6. 复现与开放成果

仓库：https://github.com/codingsjx/openguide 。公开内容包括应用源码、锁文件、单元测试、固定参考与脱敏统计、评测脚本、使用说明。原始第三方正文、提示/响应归档、密钥、个人学习记录不随提交包公开。

```
# 无模型凭据也可验证核心回归；真实 GitHub 读取仍需网络
$env:PYTHONPATH = "$PWD/backend/src"
$env:USE_CHROMA = "false"
python -m pytest backend/tests benchmark/tests -q
cd frontend
pnpm install --frozen-lockfile
pnpm test
pnpm build
pnpm lint
```

正式安装以 README 与 backend/README.md 的锁定依赖步骤为准。Docker 环境可运行 docker compose up --build，再打开 http://127.0.0.1:5173；本机开发预览与容器预览须区分。演示应显示生成模式、出处、失败处理、手动结果与草稿边界。

7. 局限、团队审核与维护

当前仍有外部模型服务不稳定、资料覆盖不足、未知目录、第三方条款与独立参考复核未完成等问题。用户试用及真实贡献结果仍为空。后续优先补充这些证据，按失败案例改进，不以增加页面或代码数量替代有效性验证。

本项目代码、实验和文档有 AI 辅助。团队应在提交前理解并审阅实现、参考答案、统计、授权及材料，记录实际审核人/匿名编号、日期和修改结论；尚未完成时不冒称完成人工复核。当前视频如采用页面验收截图回放，必须明确标注，不能当作实时完整录屏或真人实验。

维护计划是保留固定快照回归、收集可复现 issue、用版本化记录追踪失败与修复；对尚未支持的命令/目录形式明确待确认。工程测试与开放源码提供可验证基础，最终奖项取决于评审，不作达标或获奖保证。

附件：直接第三方资源清单（2026-10-24）

下表版本取自锁文件或锁定安装的包元数据，许可标识来自官方包元数据；这不是团队已完成许可证兼容性、署名或服务条款审核的证明。完整来源链接和获取状态见 third-party-resources.json；间接依赖见锁文件。

资源	版本	许可元数据	使用方式
fastapi	0.141.1	MIT	runtime
httpx	0.28.1	BSD-3-Clause	runtime
pydantic	2.13.5	MIT	runtime
pydantic-settings	2.15.0	MIT	runtime
uvicorn	0.52.4	BSD-3-Clause	runtime
chromadb	1.5.9	License :: OSI Approved :: Apache Software License	optional-vector
sentence-transformers	6.0.1	Apache-2.0	optional-vector
pytest	9.1.1	MIT	development
@ant-design/icons	6.3.4	MIT	runtime
antd	6.6.2	MIT	runtime
react	19.2.8	MIT	runtime
react-dom	19.2.8	MIT	runtime
@types/node	24.13.3	MIT	development
@types/react	19.2.18	MIT	development
@types/react-dom	19.2.7	MIT	development
@vitejs/plugin-react	6.1.1	MIT	development
oxlint	1.81.0	MIT	development
typescript	6.0.3	Apache-2.0	development
vite	8.2.2	MIT	development

商业兼容服务 api.a6api.com 曾用于真实实验，请求模型 gpt-5.5；实际模型权重身份、服务授权、数据处理与条款仍待团队核查。GitHub 用于公开仓库采集。可选嵌入模型未用于本轮默认检索，标识及历史许可记录见 third_party_disclosure.md。 本仓库实现部分以 MIT 开放；自主贡献、AI 辅助内容与第三方资源必须分开陈述，实际团队审核仍待完成。

材料生成另使用 ReportLab、PyMuPDF、Pillow 与 ffmpeg（imageio-ffmpeg 提供），不是网页运行依赖；其版本与元数据另列于资源 JSON。排版使用本机 Windows 字体，未分发字体源文件；团队仍需核对材料工具和字体使用/嵌入的适用条件。