

첫 번째 프로젝트: 학교 소개 프로그램

printf를 활용해 학교 이름, 위치, 설립연도를 출력하는
콘솔 프로그램 제작하기.

```
Terminal Output


=====
학교 이름:   한국중학교
위치:       서울시 강남구
설립연도:   2010년
=====
```

오늘 장착할 4가지 핵심 코딩 스킬



다중 출력 (printf)

printf를 여러 번 사용하여 여러 줄의 정보를 화면에 출력합니다.



텍스트 정렬 (\t)

탭 공백을 활용해 들쭉날쭉한 텍스트를 깔끔하게 정렬합니다.



C 언어 뼈대 (Structure)

프로그램이 실행되기 위한 C 언어의 기본 구조를 직접 작성합니다.



코드 커스터마이징 (Custom)

완성된 코드를 수정하여 나만의 학교 정보를 입력합니다.

출력 화면 설계: 정렬되지 않은 데이터의 문제점

● ● ●

학교 이름: 한국중학교
위치: 서울시 강남구
설립연도: 2010년

정렬 도구 없이 출력한 화면
(가독성 저하)

● ● ●

학교 이름	:	한국중학교
위치	:	서울시 강남구
설립연도	:	2010년

정렬 도구를 적용한 화면
(좋은 계획이 좋은 코드를 만듭니다)

마법의 정렬 도구: \t (탭)의 원리

학교 이름	\t	:	한국중학교
위치	\t	:	서울시 강남구
설립연도	\t	:	2010년

\t = 탭 (Tab) 공백.

항목 이름의 길이가 달라도 \t를 활용하면 콜론(:)을 같은 위치에 맞출 수 있습니다.

코드 조립 1단계: 기본 뼈대와 첫 줄 작성

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {
```

```
printf("학교 이름:\t한국중학교\n");
```

```
return 0;
```

```
}
```

학교 이름:


한국중학교



코드 조립 2단계: 여러 줄의 정보 추가 및 정렬

```
#include <stdio.h>

int main() {
    printf("학교 이름:\t한국중학교\n");
    return 0;
    printf("위치:\t서울시 강남구\n");
    printf("설립연도:\t2010년\n");
}
```



Terminal

학교 이름:	한국중학교
위치:	서울시 강남구
설립연도:	2010년

↑ 두 줄이 정렬되어 출력됩니다

코드 조립 3단계: 구분선으로 출력 화면 꾸미기

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {
```

```
    printf("=====\n");
```

```
    printf("학교 이름:\t한국중학교\n");
```


```
    printf("위치:\t서울시 강남구\n");
```

```
    printf("설립연도:\t2010년\n");
```

```
    printf("=====\n");
```

```
    return 0;
```

```
}
```



```
=====  
학교 이름: 한국중학교  
위치: 서울시 강남구  
설립연도: 2010년  
=====
```

구분선(==)을
추가해서 꾸며보세요.
위아래에 표시되어
가독성이 높아집니다.

코드 인스펙터 [Level 1]: 출력 결과 예측하기

난이도: 쉬움

위 코드의 출력 결과는 무엇일까요?

힌트: \t는 탭 공백, \n은 줄바꿈입니다.

```
printf("선생님:\thongildong\n");
```

출력: _____

(정답은 머릿속으로 그려본 후 넘어가세요)

코드 인스펙터 [Level 2]: 새로운 항목 추가하기

난이도: 쉬움

교장 이름: 김지훈

교장 선생님 이름 "김지훈"을 출력하는 코드를 완성하세요.

```
printf("교장 이름:\t_____");
```

힌트: 큰따옴표 안에 이름을 넣고
\n으로 줄바꿈을 잊지 마세요.

도전 미션: 학급 정보 계산해서 출력하기

난이도: 보통



학년이 3개, 각 학년에 반이 4개인
학교입니다.

전체 학급 수: 12반

위 결과를 출력하는 코드를 작성하세요.

[

]

힌트: $3 \times 4 = 12$. `printf` 안에 직접 숫자를
계산한 결과를 적어 출력하면 됩니다.

C 언어 출력 마스터 치트시트 (핵심 요약)

도구 (Syntax)	기능 및 효과 (Function)
<code>printf("항목:\t내용\n");</code>	탭으로 깔끔하게 정렬된 단일 정보 줄을 출력합니다.
<code>\t</code>	탭(Tab) 공백. 글자 수에 상관없이 출력 위치를 세로 격자에 맞춰 정렬합니다.
<code>\n</code>	줄바꿈(Enter). 다음 출력이 아래 줄에서 시작되도록 합니다.
<code>=====</code>	시각적 구분선. 정보를 감싸서 출력을 보기 좋게 꾸며주는 디자인 요소입니다.

✓ `printf`를 여러 번 반복하여 전체 구조를 만들고, 문자열 안의 내용만 바꾸면 나만의 커스텀 학교 소개서가 완성됩니다.