

Módulo: HTML y CSS

PROPIEDADES Y REGLAS CSS

A thick, solid red diagonal stripe runs from the top right corner towards the bottom left, separating the white background on the left from a solid red background on the right.

1

SINTAXIS CSS

QUÉ SON LAS REGLAS

Una regla de CSS es un conjunto de órdenes que se aplican a un elemento determinado para estilizar el mismo.

Define a qué **elemento**
aplicamos la regla

↑
selector

{ Propiedad: valor;
}

Al conjunto de:
propiedad + valor
Lo llamamos
DECLARACIÓN

↓
Define la **propiedad** que
queremos modificar

↘
Especifica el **comportamiento** de
la propiedad

QUÉ SON LAS REGLAS

Así se vería una regla en nuestro css para modificar el estilo del body.

```
body {  
    background-color: purple;  
    font-family: Times New Roman;  
    text-align: center;  
}
```

2.

PROPIEDADES DE CSS

PROPIEDADES DE CSS

Existen muchas propiedades de CSS, las cuales nos permiten manipular los elementos del HTML a nuestro antojo.

Si tuviéramos que agrupar dichas propiedades, los grupos serían más o menos así:

- Tipografías
- Fondos
- Tamaños
- Posicionamiento
- Visualización
- Comportamiento
- Interfaz
- Otros

PROPIEDADES PARA TIPOGRAFÍAS

font-family

Permite elegir la **familia tipográfica** que queremos usar.

font-size

Permite definir el **tamaño tipográfico**. Recibe un valor numérico acompañado de la unidad de medida. Las unidades de medida más habituales suelen ser: **px**, **em**, **rem**.

font-style

Define el **estilo de la tipografía**. El valor **italic** definiría una tipografía en cursiva. Para algunos tags el valor por default será **italic**.

PROPIEDADES PARA TIPOGRAFÍAS

font-weight

Define el **peso de la tipografía**. El valor bold definiría una tipografía en negrita. Para algunos tags el valor por default será bold.

text-align

Permite definir la **alineación del texto**. El valor por default para todos los tags es left.

text-decoration

Permite elegir un **tipo de decoración para el texto**. Para algunos tags el valor por default será underline.

PROPIEDADES PARA TIPOGRAFÍAS

font-family

Permite elegir la **familia tipográfica** que queremos usar. Como valor recibe el nombre de la tipografía que queramos usar.

```
p {  
    font-family: Arial;  
}
```

PROPIEDADES PARA TIPOGRAFÍAS

font-size

Permite definir el **tamaño tipográfico**. Recibe un valor numérico acompañado de la unidad de medida. Las unidades de medida más habituales suelen ser: px, em, rem.

```
p {  
    font-size: 23px;  
}
```

PROPIEDADES PARA TIPOGRAFÍAS

font-style

Define el **estilo** de la **tipografía**. Recibe los valores italic, normal y oblique. Para algunos tags el valor por default será italic.

```
p {  
    font-style: normal;  
}
```

PROPIEDADES PARA TIPOGRAFÍAS

font-weight

Define el **peso** de la **tipografía**. Recibe los valores bold, lighter, normal, entre otros. También puede recibir un valor numérico que se irá incrementando de 100 en 100. Para algunos tags el valor por default será bold.

```
p {  
    font-weight: normal;  
}
```

```
p {  
    font-weight: 200;  
}
```

PROPIEDADES PARA TIPOGRAFÍAS

text-align

Permite definir la **alineación** del **texto**. Los valores que recibe son center, left, right, inherit y justify. El valor por default para todos los tags es left.

```
p {  
    text-align: justify;  
}
```

PROPIEDADES PARA TIPOGRAFÍAS

text-decoration

Permite elegir un tipo de **decoración** para el **texto**. Recibe los valores line-through, underline, overline y none. Para algunos tags el valor por default será underline.

```
p {  
    text-decoration: underline;  
}
```

PROPIEDADES PARA TIPOGRAFÍAS

line-height

Permite definir el **interlineado** de los **textos**. Recibe un valor numérico acompañado de la unidad de medida. Tiene una relación directa con el font-size.

```
p {  
    line-height: 20px;  
}
```

PROPIEDADES PARA TIPOGRAFÍAS

Recordá que mencionamos al menos 8 grupos de propiedades para CSS. Te dejamos un link para invitarte a investigar qué otras propiedades existen.

[CLICKEAME](#)