ADMINISTRATION

Diagnostiquer un conflit de port

Formation · 16 octobre 2026

Contexte et besoin

Apache refuse de démarrer dans la machine virtuelle Linux. Le besoin est d’identifier la cause avant de modifier les services.

Rôle

Lecture du journal de service et identification du processus en écoute.

Environnement

Machine virtuelle Linux du laboratoire. Apache et Nginx sont présents. La trace utile concerne le port HTTP 80. La même séance contient aussi un partage Samba et une tâche de sauvegarde planifiée.

Démarche

1. Lire le journal

Repérer le message de port déjà utilisé et l’échec du démarrage d’Apache.

2. Contrôler les sockets

Consulter les ports en écoute et le processus qui les utilise.

3. Établir le constat

Relier l’écoute de Nginx sur le port 80 au refus de démarrage d’Apache.

4. Planifier la sauvegarde du partage

Dans la même séance, inscrire une tâche cron à 18 h pour archiver le partage Samba avec tar ; vérifier que cron est actif.

Difficulté rencontrée

L’échec du service peut faire penser à une erreur de configuration. Le journal doit être croisé avec l’état réel des ports, plutôt que de modifier les paramètres au hasard.

Preuves, résultats et limites

Élément consultable

Journal du conflit HTTP et extraits Samba / cron

Extraits issus des sorties conservées pendant la séance ; identifiant de session, nom de machine et horodatages retirés.

Résultat documenté

Le conflit HTTP est identifié : Nginx écoute sur le port 80. La suite de la séance documente également une tâche cron quotidienne à 18 h pour archiver le partage Samba, ainsi que le service cron actif et une liste de contenu d'archive. La correction précise du conflit Apache n'est pas isolée dans une trace de test dédiée.

Vérifications

Journal Apache : Message de port occupé conservé.

Écoute HTTP : Nginx identifié sur le port 80.

Après correction : Pas de test conservé : aucune résolution définitive annoncée.

Planification : Ligne cron à 18 h conservée ; systemctl is-active cron répond active.

Archive du partage : Liste commun/ et commun/test-partage/ conservée ; elle ne constitue pas un test de restauration.

Limites

• Le diagnostic de port est documenté ; aucun test dédié après correction ne permet d'attribuer précisément sa résolution.

• La planification et l'état actif de cron sont conservés ; le journal d'une exécution automatique à 18 h n'est pas fourni.

• La présence d'une archive ne démontre pas une restauration complète.

• Les identifiants, noms de machine et adresses internes ne sont pas publiés.

Suite proposée

• Documenter le correctif HTTP retenu et ses tests de redémarrage et d'accès.

• Vérifier une exécution automatique et réaliser un test de restauration du partage.

Repères du référentiel

E5.2, SISR.3, E5.1, E5.5. Rattachements indicatifs ; ne constituent pas une validation de compétences.

Captures, schémas et liens complémentaires : fiche HTML correspondante dans le site.