

**CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CÔNG NGHIỆP PHÚ SƠN**

Địa chỉ: Lô 7 CN5, Cụm công nghiệp Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi, Thành phố Hà Nội

MST: 0104113174

<https://panelphuson.vn><https://javta.vn>**LỆNH SẢN XUẤT KIỂM PHIẾU XUẤT KHO**

Ngày 9 tháng 6 năm 2026

Số: 6508/PS**Khách hàng:** Công ty CP Giải pháp Cách nhiệt Việt Nam**Địa chỉ:** Lô 7 CN6 - Cụm công nghiệp Ngọc Hồi**Thời gian giao:** 17/06/2026**Người nhận hàng:** Mr Thuyết - 0955123654**Giao hàng tại:** Lô 4 CN6 - Khu công nghiệp Sông Công II - Thái Nguyên**Nhân viên KD:** Mr Long - 0978349917

TT	Tên sản phẩm/Quy cách	Đơn vị	Chiều dài	Số tấm	Khối lượng
I.	PANEL PUR VÁCH TRONG (TÔN + PU + TÔN): * Mặt thứ nhất: Tôn nền Kamazn, dày $0,50 \pm 0,04$ mm, AZM100 màu KM W02. * Lớp giữa: PUR dày 100 ± 2 mm, tỷ trọng 45 ± 3 kg/m ³ . * Mặt thứ hai: Tôn nền Kamazn, dày $0,40 \pm 0,04$ mm, AZM50 màu KM W01. * Hai mặt tôn phẳng hoặc cán gân tăng cứng. Khổ hiệu dụng/khổ sản phẩm: 1.130/1.152 mm. Có dán nilong chống trầy xước. Tính m ² = chiều dài(m) x số tấm x 1,13				
				34	198,88
1	Tấm số 1	m ²	5,000	22	124,30
2	Tấm số 2	m ²	5,500	12	74,58
II.	TẤM LỢP PU 5 SÓNG (TÔN + PU + TÔN): * Mặt trên: Tôn nền Kamazn, dày $0,45 \pm 0,04$ mm, AZM50, màu KM W02 * Lớp giữa: PU chống cháy lan B2, dày 50 ± 2 mm, tỷ trọng 35 ± 3 kg/m ³ * Mặt dưới: Tôn nền liên doanh dày $0,23 \pm 0,04$ mm, có hèm chống hở, màu trắng. * Chiều cao sóng dương 32 ± 2 mm. Khổ hiệu dụng/khổ sản phẩm: 1.000/1.080mm. Tính m ² = chiều dài(m) x số tấm x 1,08				
				16	86,78
1	Tấm số 1	m ²	6,200	8	53,57
2	Tấm số 2	m ²	3,150	8	27,22
3	Hao phí đơn hàng dưới 100m ²	m ²			6,00
III.	PHỤ KIỆN VÁCH: Không gấp mép * Tôn nền Kamaz, dày $0,45 \pm 0,04$ mm, AZM50, màu theo vách				
				21	84,00
1	Khổ 400mm	m	4,000	15	60,00
2	Khổ 600mm	m	4,000	6	24,00

Khách hàng nhận hàng lúc: giờ phút, ngày tháng năm 2026

Người lập phiếu
(ký, ghi rõ họ tên)**Người nhận hàng**
(ký, ghi rõ họ tên)**Lái xe**
(ký, ghi rõ họ tên)**Thủ kho**
(ký, ghi rõ họ tên)**BGD Nhà máy**
(ký, ghi rõ họ tên)