

QA Automation – Azure DevOps

Guia de Utilização — Usuário

Sumário

1. Acesso ao App
2. O Assistente de 7 Passos
3. Passo 7 — Enviando para o Azure DevOps
4. Recursos Adicionais (Barra Lateral)
5. Dúvidas Frequentes e Solução de Problemas

1. Acesso ao App

O app fica disponível pelo link fornecido pela sua equipe. O acesso é controlado — você precisa de um usuário e senha cadastrados, e a primeira vez que você loga, sua entrada precisa ser aprovada por um administrador.

1.1 Fazendo login

1. Acesse o link do app.
2. Informe seu usuário e senha.
3. Se for a primeira vez (ou se sua sessão anterior expirou por completo), você verá uma tela de "Aguardando aprovação" — um administrador precisa aprovar seu acesso antes de você entrar.
4. Clique em "Verificar novamente" depois que alguém tiver aprovado.

 *Sua sessão expira automaticamente depois de um tempo sem uso. Se isso acontecer, basta logar novamente.*

1.2 Saindo do app

O botão " Sair", no rodapé da barra lateral, sempre pede confirmação antes de encerrar sua sessão — e se você tiver um Relatório de Testes gerado sem salvar, o aviso menciona isso especificamente.

2. O Assistente de 7 Passos

A parte central do app é um assistente sequencial que transforma um documento (ou Work Items existentes) em Matriz de Cobertura, Casos de Teste e Planos de Teste.

Passo 1 — Setup e Documentação

Logo no topo do Passo 1, você escolhe como quer fornecer a especificação:

-  **Enviar Documento(s):** o fluxo tradicional — envie um ou mais arquivos (PDF, DOCX ou TXT).
-  **Gerar a partir de Work Items existentes:** em vez de um documento, você escolhe Work Items já existentes no Azure DevOps (usando um PAT do Azure DevOps) — a Descrição e os Critérios de Aceite deles viram a especificação de entrada. Disponível pra qualquer pessoa logada, não precisa de permissão especial.

Se escolher enviar documento(s), os campos são:

- **Documento(s):** arraste e solte, ou clique pra escolher. Pode anexar mais de um — o texto de todos é combinado numa única análise.
- **Nome do Test Plan *:** preenchido automaticamente a partir do nome do primeiro documento anexado — pode alterar livremente.
- **Ambiente dos Testes *:** Homologação ou Produção — obrigatório, não vem pré-marcado. Define a etiqueta que aparece nos Casos de Teste e na Matriz.
- **Tipo de Documento *:** Visão, Requisitos Funcionais, Especificações Funcionais, ou Outros — também obrigatório. Isso ajuda a IA a calibrar o quão detalhados os Casos de Teste devem ser: um Documento de Visão gera Casos mais exploratórios, enquanto uma Especificação Funcional detalhada gera Casos mais granulares. Também sugere qual Modo de Envio usar depois, no Passo 7.

 Se o documento tiver imagens no corpo do texto, o app extrai e interpreta cada uma via IA automaticamente, incorporando a descrição na análise. Se alguma imagem falhar na interpretação, você verá um aviso — o resto do documento continua sendo processado normalmente.

Passo 1 — Vincular documentos a Work Items (opcional)

Ainda no Passo 1, existe a opção "  Vincular cada documento a um Work Item específico do Azure DevOps". Em vez de deixar a IA sugerir os vínculos depois (Passo 7), você já declara aqui a qual Work Item cada documento se refere — pode escolher mais de um Work Item por documento.

Ativando essa opção, você informa PAT/Organização/Projeto/Área Path, busca os Work Items do board, e escolhe (por documento) a quais eles se relacionam. Os Casos de Teste gerados a partir desse documento já saem marcados com esse Work Item, entrando pré-vinculados automaticamente no Passo 7 — sem precisar de sugestão da IA.

 Use a mesma Área Path no Passo 7 que você usou aqui, pra que o pré-vínculo seja encontrado corretamente.

Passo 2 — Dúvidas

A IA pode fazer até 7 perguntas de esclarecimento sobre o documento enviado. Responda o que fizer sentido — perguntas sem resposta são simplesmente ignoradas na análise seguinte.

Passo 3 — Matriz de Cobertura

A IA gera a Matriz de Cobertura, com um identificador único por linha (ex.: MC-001 HML). Você pode editar, adicionar ou remover linhas antes de prosseguir.

Passo 4 — Casos de Teste

A partir da Matriz, a IA gera os Casos de Teste, cada um relacionado a uma ou mais linhas da Matriz. Também editável.

Passo 5 — Planos de Teste

Os Casos de Teste são organizados em Planos e Suítes — todo Caso precisa aparecer em exatamente uma Suíte antes de você poder avançar.

Passo 6 — Download

Exporta dois formatos:

- **CSV:** Casos de Teste, e Planos+Suítes+Casos, prontos pra importação.
- **PDF "Documentação QA":** documento completo, com Matriz, Planos, Casos e rastreabilidade.

3. Passo 7 — Enviando para o Azure DevOps

Esse passo integra tudo o que foi gerado diretamente no Azure DevOps. Você precisa de um Personal Access Token (PAT) pessoal — peça ao seu administrador as instruções de como gerar o seu, caso ainda não tenha.

💡 Se o administrador tiver configurado um PAT compartilhado pra todo mundo, essa etapa de informar o PAT não aparece pra você — o app já se conecta automaticamente.

3.1 Conectando

1. Informe seu PAT.
2. Escolha a Organização e o Projeto (vêm direto do Azure DevOps, não são digitados).
3. Opcionalmente, escolha uma ou mais Area Path(s) para restringir a busca.

3.2 Escolhendo o Modo de Envio

O app sugere um modo automaticamente, com base no Tipo de Documento escolhido no Passo 1 — mas você pode trocar livremente:

-  **Vincular a Work Items:** use quando os Work Items já existem no board. A IA sugere quais Casos se relacionam a quais Work Items; você revisa e ajusta livremente antes de confirmar.
-  **Sem Work Items:** use quando o projeto ainda está no início (só um Documento de Visão, sem Work Item específico ainda). Cria um Test Plan com Suítes organizadas do mesmo jeito que o Passo 5 gerou, sem precisar de nenhum Work Item.
-  **Reconciliar Test Plan Anterior:** use depois, quando os Work Items finalmente forem criados — esse modo liga os Casos de Teste que já existem (de um envio anterior "Sem Work Items") aos Work Items novos, sem duplicar nada.

3.3 Regras importantes

- **Um Caso de Teste só pode estar vinculado a UM Work Item por vez.** Se ele já estiver escolhido em algum Work Item, ele some das opções dos demais — não tem como escolher o mesmo Caso duas vezes.
- **Antes de qualquer envio de verdade,** o app sempre mostra uma lista detalhada do que vai ser criado — quais Casos, quais Suítes, quais vínculos — dentro de uma janela de confirmação. Revise essa lista com atenção antes de clicar em confirmar.
- **Casos sem nenhum Work Item vinculado** já vêm marcados por padrão para NÃO subir — você pode desmarcar manualmente se quiser enviar algum deles mesmo sem vínculo.

💡 Nenhuma ação no Azure DevOps pode ser desfeita automaticamente pelo app. Se algo for enviado por engano, a correção precisa ser feita direto no Azure DevOps.

4. Recursos Adicionais (Barra Lateral)

Esses recursos não fazem parte da sequência dos 7 passos — ficam sempre disponíveis na barra lateral, e alguns dependem de permissão concedida por um administrador.

💡 A geração de Casos a partir de Work Items agora fica dentro do próprio Passo 1 (não é mais um item separado aqui) — veja a seção 2 deste guia.

Criar Query com IA

Descreva em português o que você quer consultar no Azure DevOps (ex.: "bugs abertos atribuídos a mim, criados nos últimos 30 dias"). A IA traduz isso para uma query WIQL. Antes de criar qualquer coisa de verdade, você vê um preview de quais itens a query realmente traria — só depois disso o botão de confirmar fica disponível.

Manual de Testes (UAT)

Gera um manual de reprodução em linguagem simples, pra times não-técnicos (Produto/Marketing) em fase de aceite (UAT). O app não tira print ao vivo — só reaproveita imagens que já existem (anexadas em documentos ou já presentes em Work Items do Azure DevOps). A origem do conteúdo pode ser Documentos, Work Items do Azure DevOps, ou os dois combinados (Mesclado).

Documentos Armazenados

Guarda os CSVs e PDFs gerados no Passo 6 num banco próprio, organizados por grupo, pra você buscar depois sem precisar gerar tudo de novo. Qualquer pessoa com acesso a esse recurso pode salvar e visualizar; excluir um grupo é restrito ao dono do app.

Mapa Mental

Mostra uma visualização em árvore (Work Item → Suítes → Casos), navegável e com zoom. Dá pra exportar em SVG (direto do navegador) ou PDF — sempre com tudo expandido no arquivo exportado, mesmo que na tela alguns ramos estejam recolhidos.

Relatório de Testes

Documenta o que foi EXECUTADO no Azure DevOps (diferente do PDF do Passo 6, que documenta o que foi planejado).

- Escolha um ou mais Test Plans a reportar.
- O Status de cada Caso vem da coluna do board (Kanban) do Work Item vinculado a ele — não do resultado do Test Point.
- O Status geral do relatório é escolhido manualmente por você antes de gerar.
- Um botão de IA sugere os textos de Contexto, Escopo, Conclusão e Próximos Passos, baseado nos dados reais.

💡 Se você tiver um relatório gerado sem salvar e tentar sair da tela, o app sempre pede confirmação antes — use o botão " Novo Relatório" quando quiser começar um do zero.

Criar Bug

Cria um Bug diretamente no Azure DevOps — livremente, ou a partir de um Work Item com Casos de Teste relacionados. Nesse segundo modo, você escolhe: vincular a um Caso de Teste específico (título e Passos de Reprodução já vêm preenchidos, e o Bug fica vinculado de volta ao Caso e ao Work Item) ou abrir direto no Work Item principal, sem depender de nenhum Caso específico (útil quando o problema não é de um Caso isolado, mas do item como um todo). Tem campos extras opcionais: System Info, Acceptance Criteria e Discussion, além de evidências em imagem — as imagens sobem como anexo formal do Bug e ficam também embutidas no campo System Info.

💡 O botão " Criar Bug" fica fixo na barra lateral, disponível a qualquer momento — não faz parte da sequência dos 7 passos.

Criar Work Item

Cria Work Items de qualquer tipo que o processo do seu projeto permita — User Story, Bug, Epic, Feature, Task, Spike, e também os tipos customizados da sua organização. O formulário é montado na hora, a partir dos campos que o próprio projeto define, então campo customizado aparece automaticamente. O projeto é obrigatório; Area Path, Iteration/Sprint e coluna do board são opcionais. Nas tags, você escolhe entre as que já existem e/ou digita tags novas (elas são criadas junto com o item). Também dá pra atribuir um responsável e anexar evidências em imagem — igual ao Criar Bug: sobem como anexo formal do item e ficam embutidas no fim da Descrição.

São dois modos: "Um Work Item", com o formulário completo e vínculo opcional a um item pai; e "Vários filhos de um Work Item", pra quebrar uma User Story em Tasks — você escolhe a Story (o app mostra a Descrição e os Critérios de

Aceite dela como contexto), lista as Tasks, e todas são criadas de uma vez já vinculadas como filhas dela, aparecendo na lista de filhos do item no Azure DevOps.

💡 Os campos obrigatórios aparecem em destaque no topo; os demais campos do tipo ficam num expandir "Outros campos", pra não poluir a tela.

🔑 Testes de API

Executa testes de API direto do app, em Python — sem precisar do Postman aberto nem de Node/Newman. Você descreve as requisições (método, URL, headers, body) e o que a resposta precisa ter (status HTTP, campos, valores), o app chama a API de verdade, confere cada regra e monta a evidência. Nesta versão nada é enviado ao Azure DevOps — o vínculo com Test Cases e o registro de resultado lá é a próxima fase.

A tela tem 3 etapas, escolhidas no seletor do topo (ou pelos botões "Próxima etapa" no fim de cada tela):

- 1. Definição: nome do projeto/execução, Ambiente, Base URL (o domínio da API, sem barra no final — vira a variável `{{base_url}}`), de onde vêm os casos, variáveis e, opcionalmente, contexto e documentos de apoio.
- 2. Execução: roda os casos habilitados, na ordem, e mostra o resultado de cada asserção, com request e response já mascarados.
- 3. Evidências: é aqui que ficam os botões de download — RELATORIO.md, RELATORIO.pdf (padrão QA TestGen), o .zip com uma pasta por caso (1_request.txt, 2_response.txt, 3_resultado.txt e seus prints) e a definição .json para repetir a bateria depois. Também dá pra anexar prints por caso e salvar tudo em Documentos Armazenados.

De onde vêm os casos (etapa 1, "Origem dos testes"):

- 📁 Importar collection do Postman: no Postman, clique nos três pontos da collection → Export → formato Collection v2.1 → salva um arquivo *.postman_collection.json. O environment é opcional: aba Environments → três pontos → Export → *.postman_environment.json (traz as variáveis). Os pm.test mais comuns (status, campos do JSON, valores, tipos, variáveis salvas) viram asserções automaticamente; o que não der vira um aviso amarelo dentro do caso, pra você completar na tela.
- 🌿 Importar definição salva: o .json que a etapa 3 exporta — serve pra repetir a mesma bateria outro dia sem depender do Postman.
- 👉 Criar manualmente: monta cada caso do zero na própria tela (método, URL, headers, body, asserções e extração de variáveis).

Variáveis: qualquer `{{nome}}` em URL, headers ou body é trocado pelo valor da tabela. Marque "Secreto" para senhas e tokens — o valor é pedido num campo de senha, fica só na sessão e sai mascarado (***MASCARADO***) de toda evidência. Cada campo secreto indica se é obrigatório (usado por algum caso habilitado) ou opcional (preenchido por extração, ou usado só por caso desabilitado). Um caso pode extrair um valor da resposta pra uma variável (ex.: data.token → auth_token) e os casos seguintes usam `{{auth_token}}` — por isso a ordem importa (dá pra subir/descer os casos).

Contexto (opcional): texto livre e documentos de apoio que entram no relatório como seção "Contexto" — qual User Story está sendo testada, com qual perfil/credencial, o que se espera. Não altera a execução.

💡 Um caso sem nenhuma asserção é reprovado de propósito ("Nenhuma asserção definida") — o mínimo é o status HTTP esperado. Casos desabilitados não rodam e aparecem como "Não Executado".

5. Dúvidas Frequentes e Solução de Problemas

"Não consigo selecionar mais de uma opção em um campo de Area Path"

Confira se você não está em um campo antigo de seleção única — a maioria das telas do app já usa seleção múltipla para Area Path.

"Apareceu um aviso de que uma imagem não pôde ser interpretada"

Isso é normal e não interrompe a análise — só aquela imagem específica não teve a descrição incorporada ao texto. O resto do documento (texto e outras imagens) continua sendo processado normalmente.

"Perdi meu Relatório de Testes ao sair da tela"

O app pede confirmação antes de sair da tela do Relatório sempre que houver um PDF gerado sem salvar — se isso aconteceu mesmo assim, baixe o PDF assim que ele for gerado, antes de navegar para qualquer outra tela.

"Não sei qual Modo de Envio usar no Passo 7"

Se os Work Items do seu projeto já existem no board, use "Vincular a Work Items". Se só existe um Documento de Visão (projeto em fase inicial), use "Sem Work Items". Quando os Work Items forem criados depois, volte e use "Reconciliar Test Plan Anterior".

"Não vejo um dos recursos da barra lateral (Criar Bug, Criar Work Item, Manual de Testes...)"

Cada um desses recursos depende de uma permissão liberada individualmente por um administrador — se você precisa de acesso a algum deles, peça pra um administrador liberar na área de Administração.

"Nos Testes de API não encontro os botões de baixar o relatório"

Eles ficam na etapa 3 (Evidências). Use o seletor de etapas no topo da tela ou o botão "Próxima etapa" no fim de cada tela; na etapa 3, clique em "Gerar relatórios" e os botões de download (.md, .pdf, .zip e definição .json) aparecem logo abaixo.

Preciso de mais ajuda

Fale com o administrador do app na sua equipe — ele tem acesso aos Logs de Auditoria e pode investigar qualquer comportamento inesperado.