

# QA Automation – Azure DevOps

*Guia de Utilização — Usuário*

## Sumário

1. Acesso ao App
2. O Assistente de 7 Passos
3. Passo 7 — Enviando para o Azure DevOps
4. Recursos Adicionais (Barra Lateral)
5. Dúvidas Frequentes e Solução de Problemas

## 1. Acesso ao App

O app fica disponível pelo link fornecido pela sua equipe. O acesso é controlado — você precisa de um usuário e senha cadastrados, e a primeira vez que você loga, sua entrada precisa ser aprovada por um administrador.

### 1.1 Fazendo login

1. Acesse o link do app.
2. Informe seu usuário e senha.
3. Se for a primeira vez (ou se sua sessão anterior expirou por completo), você verá uma tela de "Aguardando aprovação" — um administrador precisa aprovar seu acesso antes de você entrar.
4. Clique em "Verificar novamente" depois que alguém tiver aprovado.

 *Sua sessão expira automaticamente depois de um tempo sem uso. Se isso acontecer, basta logar novamente.*

### 1.2 Saindo do app

O botão " Sair", no rodapé da barra lateral, sempre pede confirmação antes de encerrar sua sessão — e se você tiver um Relatório de Testes gerado sem salvar, o aviso menciona isso especificamente.

## 2. O Assistente de 7 Passos

A parte central do app é um assistente sequencial que transforma um documento (ou Work Items existentes) em Matriz de Cobertura, Casos de Teste e Planos de Teste.

### Passo 1 — Setup e Documentação

Logo no topo do Passo 1, você escolhe como quer fornecer a especificação:

-  **Enviar Documento(s):** o fluxo tradicional — envie um ou mais arquivos (PDF, DOCX ou TXT).
-  **Gerar a partir de Work Items existentes:** em vez de um documento, você escolhe Work Items já existentes no Azure DevOps (usando um PAT do Azure DevOps) — a Descrição e os Critérios de Aceite deles viram a especificação de entrada. Disponível pra qualquer pessoa logada, não precisa de permissão especial.

Se escolher enviar documento(s), os campos são:

- **Documento(s):** arraste e solte, ou clique pra escolher. Pode anexar mais de um — o texto de todos é combinado numa única análise.
- **Nome do Test Plan \*:** preenchido automaticamente a partir do nome do primeiro documento anexado — pode alterar livremente.
- **Ambiente dos Testes \*:** Homologação ou Produção — obrigatório, não vem pré-marcado. Define a etiqueta que aparece nos Casos de Teste e na Matriz.
- **Tipo de Documento \*:** Visão, Requisitos Funcionais, Especificações Funcionais, ou Outros — também obrigatório. Isso ajuda a IA a calibrar o quão detalhados os Casos de Teste devem ser: um Documento de Visão gera Casos mais exploratórios, enquanto uma Especificação Funcional detalhada gera Casos mais granulares. Também sugere qual Modo de Envio usar depois, no Passo 7.

 Se o documento tiver imagens no corpo do texto, o app extrai e interpreta cada uma via IA automaticamente, incorporando a descrição na análise. Se alguma imagem falhar na interpretação, você verá um aviso — o resto do documento continua sendo processado normalmente.

### Passo 1 — Vincular documentos a Work Items (opcional)

Ainda no Passo 1, existe a opção "  Vincular cada documento a um Work Item específico do Azure DevOps". Em vez de deixar a IA sugerir os vínculos depois (Passo 7), você já declara aqui a qual Work Item cada documento se refere — pode escolher mais de um Work Item por documento.

Ativando essa opção, você informa PAT/Organização/Projeto/Área Path, busca os Work Items do board, e escolhe (por documento) a quais eles se relacionam. Os Casos de Teste gerados a partir desse documento já saem marcados com esse Work Item, entrando pré-vinculados automaticamente no Passo 7 — sem precisar de sugestão da IA.

 Use a mesma Área Path no Passo 7 que você usou aqui, pra que o pré-vínculo seja encontrado corretamente.

### Passo 2 — Dúvidas

A IA pode fazer até 7 perguntas de esclarecimento sobre o documento enviado. Responda o que fizer sentido — perguntas sem resposta são simplesmente ignoradas na análise seguinte.

### Passo 3 — Matriz de Cobertura

A IA gera a Matriz de Cobertura, com um identificador único por linha (ex.: MC-001 HML). Você pode editar, adicionar ou remover linhas antes de prosseguir.

### Passo 4 — Casos de Teste

A partir da Matriz, a IA gera os Casos de Teste, cada um relacionado a uma ou mais linhas da Matriz. Também editável.

### Passo 5 — Planos de Teste

Os Casos de Teste são organizados em Planos e Suítes — todo Caso precisa aparecer em exatamente uma Suíte antes de você poder avançar.

### Passo 6 — Download

Exporta dois formatos:

- **CSV:** Casos de Teste, e Planos+Suítes+Casos, prontos pra importação.
- **PDF "Documentação QA":** documento completo, com Matriz, Planos, Casos e rastreabilidade.

### 3. Passo 7 — Enviando para o Azure DevOps

Esse passo integra tudo o que foi gerado diretamente no Azure DevOps. Você precisa de um Personal Access Token (PAT) pessoal — peça ao seu administrador as instruções de como gerar o seu, caso ainda não tenha.

*💡 Se o administrador tiver configurado um PAT compartilhado pra todo mundo, essa etapa de informar o PAT não aparece pra você — o app já se conecta automaticamente.*

#### 3.1 Conectando

1. Informe seu PAT.
2. Escolha a Organização e o Projeto (vêm direto do Azure DevOps, não são digitados).
3. Opcionalmente, escolha uma ou mais Area Path(s) para restringir a busca.
4. Escolha em "  Atribuir os Test Cases a" quem fica como responsável (Assigned To) dos Casos criados. Clique em "Buscar Pessoas pra Atribuir": o app já pré-seleciona você, se o seu e-mail cadastrado no app existir no projeto do Azure DevOps. Sem essa escolha, o Azure DevOps atribui ao criador — que, com o PAT compartilhado, é sempre o administrador.

#### 3.2 Escolhendo o Modo de Envio

O app sugere um modo automaticamente, com base no Tipo de Documento escolhido no Passo 1 — mas você pode trocar livremente:

-  **Vincular a Work Items:** use quando os Work Items já existem no board. A IA sugere quais Casos se relacionam a quais Work Items; você revisa e ajusta livremente antes de confirmar.
-  **Sem Work Items:** use quando o projeto ainda está no início (só um Documento de Visão, sem Work Item específico ainda). Cria um Test Plan com Suítes organizadas do mesmo jeito que o Passo 5 gerou, sem precisar de nenhum Work Item.
-  **Reconciliar Test Plan Anterior:** use depois, quando os Work Items finalmente forem criados — esse modo liga os Casos de Teste que já existem (de um envio anterior "Sem Work Items") aos Work Items novos, sem duplicar nada.

#### 3.3 Regras importantes

- **Um Caso de Teste só pode estar vinculado a UM Work Item por vez.** Se ele já estiver escolhido em algum Work Item, ele some das opções dos demais — não tem como escolher o mesmo Caso duas vezes.
- **Antes de qualquer envio de verdade,** o app sempre mostra uma lista detalhada do que vai ser criado — quais Casos, quais Suítes, quais vínculos — dentro de uma janela de confirmação. Revise essa lista com atenção antes de clicar em confirmar.
- **Casos sem nenhum Work Item vinculado** já vêm marcados por padrão para NÃO subir — você pode desmarcar manualmente se quiser enviar algum deles mesmo sem vínculo.

*💡 Nenhuma ação no Azure DevOps pode ser desfeita automaticamente pelo app. Se algo for enviado por engano, a correção precisa ser feita direto no Azure DevOps.*

## 4. Recursos Adicionais (Barra Lateral)

Esses recursos não fazem parte da sequência dos 7 passos — ficam sempre disponíveis na barra lateral, e alguns dependem de permissão concedida por um administrador.

*💡 A geração de Casos a partir de Work Items agora fica dentro do próprio Passo 1 (não é mais um item separado aqui) — veja a seção 2 deste guia.*

### Criar Query com IA

Descreva em português o que você quer consultar no Azure DevOps (ex.: "bugs abertos atribuídos a mim, criados nos últimos 30 dias"). A IA traduz isso para uma query WIQL. Antes de criar qualquer coisa de verdade, você vê um preview de quais itens a query realmente traria — só depois disso o botão de confirmar fica disponível.

### Manual de Testes (UAT)

Gera um manual de reprodução em linguagem simples, pra times não-técnicos (Produto/Marketing) em fase de aceite (UAT). O app não tira print ao vivo — só reaproveita imagens que já existem (anexadas em documentos ou já presentes em Work Items do Azure DevOps). A origem do conteúdo pode ser Documentos, Work Items do Azure DevOps, ou os dois combinados (Mesclado).

### Documentos Armazenados

Guarda os CSVs e PDFs gerados no Passo 6 num banco próprio, organizados por grupo, pra você buscar depois sem precisar gerar tudo de novo. Qualquer pessoa com acesso a esse recurso pode salvar e visualizar; excluir um grupo é restrito ao dono do app.

### Mapa Mental

Mostra uma visualização em árvore (Work Item → Suítes → Casos), navegável e com zoom. Dá pra exportar em SVG (direto do navegador) ou PDF — sempre com tudo expandido no arquivo exportado, mesmo que na tela alguns ramos estejam recolhidos.

### Relatório de Testes

Documenta o que foi EXECUTADO no Azure DevOps (diferente do PDF do Passo 6, que documenta o que foi planejado).

- Escolha um ou mais Test Plans a reportar.
- O Status de cada Caso vem da coluna do board (Kanban) do Work Item vinculado a ele — não do resultado do Test Point.
- O Status geral do relatório é escolhido manualmente por você antes de gerar.
- Um botão de IA sugere os textos de Contexto, Escopo, Conclusão e Próximos Passos, baseado nos dados reais.

*💡 Se você tiver um relatório gerado sem salvar e tentar sair da tela, o app sempre pede confirmação antes — use o botão " Novo Relatório" quando quiser começar um do zero.*

### Criar Bug

Cria um Bug diretamente no Azure DevOps — livremente, ou a partir de um Work Item com Casos de Teste relacionados. Nesse segundo modo, você escolhe: vincular a um Caso de Teste específico (título e Passos de Reprodução já vêm preenchidos, e o Bug fica vinculado de volta ao Caso e ao Work Item) ou abrir direto no Work Item principal, sem depender de nenhum Caso específico (útil quando o problema não é de um Caso isolado, mas do item como um todo). Tem campos extras opcionais: System Info, Acceptance Criteria e Discussion, além de evidências em imagem — as imagens sobem como anexo formal do Bug e ficam também embutidas no campo System Info.

*💡 O botão " Criar Bug" fica fixo na barra lateral, disponível a qualquer momento — não faz parte da sequência dos 7 passos.*

### Criar Work Item

Cria Work Items de qualquer tipo que o processo do seu projeto permita — User Story, Bug, Epic, Feature, Task, Spike, e também os tipos customizados da sua organização. O formulário é montado na hora, a partir dos campos que o próprio projeto define, então campo customizado aparece automaticamente. O projeto é obrigatório; Area Path, Iteration/Sprint e coluna do board são opcionais. Nas tags, você escolhe entre as que já existem e/ou digita tags novas (elas são criadas junto com o item). Também dá pra atribuir um responsável e anexar evidências em imagem — igual ao Criar Bug: sobem como anexo formal do item e ficam embutidas no fim da Descrição.

São dois modos: "Um Work Item", com o formulário completo e vínculo opcional a um item pai; e "Vários filhos de um Work Item", pra quebrar uma User Story em Tasks — você escolhe a Story (o app mostra a Descrição e os Critérios de

Aceite dela como contexto), lista as Tasks, e todas são criadas de uma vez já vinculadas como filhas dela, aparecendo na lista de filhos do item no Azure DevOps.

*💡 Os campos obrigatórios aparecem em destaque no topo; os demais campos do tipo ficam num expandir "Outros campos", pra não poluir a tela.*

## 🔑 Testes de API

Executa testes de API direto do app, em Python — sem precisar do Postman aberto nem de Node/Newman. Você descreve as requisições (método, URL, headers, body) e o que a resposta precisa ter (status HTTP, campos, valores), o app chama a API de verdade, confere cada regra e monta a evidência. Nesta versão nada é enviado ao Azure DevOps — o vínculo com Test Cases e o registro de resultado lá é a próxima fase.

A tela tem 3 etapas, escolhidas no seletor do topo (ou pelos botões "Próxima etapa" no fim de cada tela):

- 1. Definição: nome do projeto/execução, Ambiente, Base URL (o domínio da API, sem barra no final — vira a variável `{{base_url}}`), de onde vêm os casos, variáveis e, opcionalmente, contexto e documentos de apoio.
- 2. Execução: roda os casos habilitados, na ordem, e mostra o resultado de cada asserção, com request e response já mascarados. As chamadas saem do seu navegador (mesmo IP do Postman) — é o que permite testar o HML, cujo firewall bloqueia servidores em nuvem; o administrador pode mudar isso pra "Servidor do app" em Configurações.
- 3. Evidências: é aqui que ficam os botões de download — RELATORIO.md, RELATORIO.pdf (padrão QA TestGen), o .zip com uma pasta por caso (1\_request.txt, 2\_response.txt, 3\_resultado.txt e seus prints) e a definição .json para repetir a bateria depois. Também dá pra anexar prints por caso e salvar tudo em Documentos Armazenados.

De onde vêm os casos (etapa 1, "Origem dos testes"):

- 🤖 Gerar com IA (forma recomendada): escolha o(s) Work Item(s) do Azure DevOps — mesma conexão de Organização/Projeto dos outros fluxos; a Descrição e os Critérios de Aceite viram a especificação — ou cole o texto / anexe documentos em "Contexto". Informe a Base URL, clique em "🔑 Reconhecer a API" (o app faz chamadas sem credencial e descobre sozinho as rotas reais, o formato dos erros e quais rotas exigem token, preenchendo as Observações) e depois em "Gerar casos com IA". A bateria inteira aparece pronta no editor — sucesso, validações, credenciais inválidas, regras de negócio e uso do token — e você só revisa, preenche as senhas (elas nunca vão pra IA) e executa. Não precisa de Postman nem de escrever JSON.
- 📁 Importar collection do Postman: no Postman, clique nos três pontos da collection → Export → formato Collection v2.1 → salva um arquivo \*.postman\_collection.json. O environment é opcional: aba Environments → três pontos → Export → \*.postman\_environment.json (traz as variáveis). Os pm.test mais comuns (status, campos do JSON, valores, tipos, variáveis salvas) viram asserções automaticamente; o que não der vira um aviso amarelo dentro do caso, pra você completar na tela.
- 🌿 Importar definição salva: o .json que a etapa 3 exporta — serve pra repetir a mesma bateria outro dia sem depender do Postman.
- 🔑 Criar manualmente: monta cada caso do zero na própria tela (método, URL, headers, body, asserções e extração de variáveis).

Variáveis: qualquer `{{nome}}` em URL, headers ou body é trocado pelo valor da tabela. Nas origens IA, Postman e definição salva a tabela chega pronta — você só preenche a coluna Valor e os campos de senha (🔑) logo abaixo; nome e "Segredo" só se editam na criação manual. Cada campo segredo indica se é obrigatório (usado por algum caso habilitado) ou opcional (preenchido por extração, ex.: auth\_token, ou usado só por caso desabilitado). O botão Executar avisa se alguma variável usada ficou sem valor.

Contexto (opcional): texto livre e documentos de apoio que entram no relatório como seção "Contexto" — qual User Story está sendo testada, com qual perfil/credencial, o que se espera. Não altera a execução.

*💡 Um caso sem nenhuma asserção é reprovado de propósito ("Nenhuma asserção definida") — o mínimo é o status HTTP esperado. Casos desabilitados não rodam e aparecem como "Não Executado".*

## 5. Dúvidas Frequentes e Solução de Problemas

### "Não consigo selecionar mais de uma opção em um campo de Area Path"

Confira se você não está em um campo antigo de seleção única — a maioria das telas do app já usa seleção múltipla para Area Path.

### "Apareceu um aviso de que uma imagem não pôde ser interpretada"

Isso é normal e não interrompe a análise — só aquela imagem específica não teve a descrição incorporada ao texto. O resto do documento (texto e outras imagens) continua sendo processado normalmente.

### "Perdi meu Relatório de Testes ao sair da tela"

O app pede confirmação antes de sair da tela do Relatório sempre que houver um PDF gerado sem salvar — se isso aconteceu mesmo assim, baixe o PDF assim que ele for gerado, antes de navegar para qualquer outra tela.

### "Não sei qual Modo de Envio usar no Passo 7"

Se os Work Items do seu projeto já existem no board, use "Vincular a Work Items". Se só existe um Documento de Visão (projeto em fase inicial), use "Sem Work Items". Quando os Work Items forem criados depois, volte e use "Reconciliar Test Plan Anterior".

### "Não vejo um dos recursos da barra lateral (Criar Bug, Criar Work Item, Manual de Testes...)"

Cada um desses recursos depende de uma permissão liberada individualmente por um administrador — se você precisa de acesso a algum deles, peça pra um administrador liberar na área de Administração.

### "Nos Testes de API não encontro os botões de baixar o relatório"

Eles ficam na etapa 3 (Evidências). Use o seletor de etapas no topo da tela ou o botão "Próxima etapa" no fim de cada tela; na etapa 3, clique em "Gerar relatórios" e os botões de download (.md, .pdf, .zip e definição .json) aparecem logo abaixo.

### "Gerar casos com IA deu erro de limite (too many requests / rate limit)"

Os provedores de IA têm limites por minuto e por dia; a mensagem diz qual deles recusou. Espere alguns minutos e clique de novo — a especificação e as observações continuam preenchidas. Se acontecer sempre com um documento de contexto grande, reduza o documento.

### "Nos Testes de API um caso veio com Erro: Failed to fetch"

A API não permite chamadas a partir do navegador (CORS) — peça ao administrador para trocar o modo de execução para "Servidor do app" em Administração → Configurações, ou use outra Base URL que aceite CORS.

### Preciso de mais ajuda

Fale com o administrador do app na sua equipe — ele tem acesso aos Logs de Auditoria e pode investigar qualquer comportamento inesperado.