Работа с запросами в JavaScript

Кормышев Егор ИСиП-301

21 марта 2024 г.

Определение НТТР запроса

НТТР-запрос - Обмен данными между клиентом и сервером

Виды НТТР-сообщений

Запрос (Request)

Ответ (Response)



Структура НТТР запроса

НТТР-запрос состоит из нескольких частей:

• Строка запроса - https://someexample.com

```
    Заголовки (headers) - {
    Accept: application/json
    User-Agent: Mozilla/5.0
    Host: example.com
    ...
    }
```

• Тело запроса (body) - данные, передаваемые серверу при запросе в формате json/xml/text

Структура НТТР ответа

НТТР-ответ состоит из нескольких частей:

```
    Строка ответа - HTTP/1.1 200 ОК
```

```
• Заголовки (headers) - {
   Accept: application/json
   User-Agent: Mozilla/5.0
   Host: example.com
   ...
}
```

• Тело запроса (body) - данные, передаваемые от сервера в формате json/html/text

Коды статуса НТТР-ответа

Все коды делятся на 5 групп:

- 1.х.х Информация
- 2.х.х Успех
- 3.х.х Перенаправление
- 4.х.х Клиентская ошибка
- 5.х.х Серверная ошибка

Подробнее в таблице

Программируемые запросы в js/ts

Способы выполнения HTTP запроса в javascipt:

- Стандартная фунцкия fetch()
- Библиотека ахіоз