

Benutzerhandbuch

PUML

Inhaltsverzeichnis

I	Kommandozeilenaufruf	2
---	--------------------------------	---

I. KOMMANDOZEILENAUFRUF

Aufruf:

PUMLgenerator [-c -i inputPathes -o outputPathes (-cc | -s | -int | -cs entryClass entryMethod) [-ijar, -ijava]]

- Wird das Programm ohne Parameter aufgerufen öffnet sich die grafische Oberfläche
- -c wird verwendet um einen Konsolen-Aufruf zu initiieren
- Nach -c müssen mit -i die Eingabepfade, mit -o der Ausgabepfad und je nach gewünschter Aktion -cc, s, -int oder -cs stehen
- mit -ijar und -ijava können bestimmte Dateitypen ignoriert werden
- interaktiver Modus
 - Fragt ab welcher Typ von Diagramm erzeugt werden soll
 - Listet bei einem Sequenzdiagramm alle Klassen und Methoden auf und ermöglicht die Auswahl des Einstiegspunktes

Parameter	Übergabewerte	Info	Be
-c		Konsolenaufruf	keine gra
-i	inputPathes	Input	durch Strichpunkt getrennte Liste der P
-o	outputPath	Output	muss ein Pfad zu einem Ordner sein. Hier soll
-ijar		Ignore Jar	.jar-Datei
-ijava		Ignore Java	.java-Datei
-cc		create Classdiagram	erzeugt ein
-cs	entryClass, entryMethod	create Sequencediagram	erzeugt ein
-s		show	listet alle Klas
-int		interactive	intera