

Università degli Studi di Padova

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA “TULLIO LEVI-CIVITA”

CORSO DI LAUREA IN INFORMATICA



Sviluppo di una piattaforma di monitoraggio  
del traffico utente mediante APM e IA

*Tesi di laurea*

*Relatore*

Prof. Marco Zanella

*Laureando*

Marco Cola

*Matricola* 2079237

---

ANNO ACCADEMICO 2024-2025



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

— Oscar Wilde

# Sommario

Il presente documento descrive il lavoro svolto durante il periodo di stage, della durata di 320 ore, dal laureando Marco Cola presso l'azienda Kirey S.r.l.

L'obiettivo principale dello stage è stato lo sviluppo di una piattaforma per il monitoraggio e l'analisi dei dati di navigazione relativi ad una *web application*, con particolare attenzione alla raccolta, indicizzazione ed elaborazione dei *log*.

Il progetto si è articolato in quattro fasi principali:

- Una prima fase di preparazione dell'ambiente di lavoro, comprendente l'individuazione, l'installazione e la configurazione delle componenti *software* necessarie, con successiva verifica del corretto funzionamento e della connettività tra i moduli;
- Una seconda fase di implementazione dell'estrazione dei dati, realizzata attraverso la configurazione di agenti di raccolta, la creazione di *pipeline* di *log* tramite *Logstash* e l'invio dei dati a *Elasticsearch*, con validazione del processo di acquisizione e indicizzazione;
- Una terza fase di elaborazione e rappresentazione grafica dei dati, che ha previsto lo sviluppo di *script* per la generazione di traffico utente e monitoraggio, l'analisi e aggregazione dei dati su *Elasticsearch* e la realizzazione di dashboard avanzate in *Kibana* con metriche di performance, accesso e flussi utente. Sono state inoltre configurate regole di *alerting* e notifiche per la rilevazione in tempo reale di anomalie mediante *Machine Learning*;
- Una fase finale di documentazione tecnica del progetto, contenente la descrizione delle tecnologie e dei prodotti utilizzati, la rappresentazione dei flussi logici dell'applicazione, nonché un'analisi dei pro e contro di ciascuna componente e delle principali criticità riscontrate.

Lo stage ha permesso di acquisire competenze trasversali nell'ambito dell'osservabilità delle applicazioni *web*, approfondendo l'utilizzo dello *stack Elastic* (*Elasticsearch*, *Logstash*, *Kibana*) e l'integrazione con strumenti di monitoraggio automatizzato, con un approccio volto alla creazione di soluzioni scalabili, robuste e orientate al miglioramento continuo delle prestazioni.

*“Quando incontri un uomo con la spada, estrai la tua spada:  
non recitare poesie a chi non è poeta”*

— proverbio Ch'an

## Ringraziamenti

*Innanzitutto, vorrei esprimere la mia gratitudine al Prof. Marco Zanella, relatore della mia tesi, per l'aiuto e il sostegno fornitomi durante la stesura del lavoro.*

*Desidero ringraziare con affetto i miei genitori per il sostegno, il grande aiuto e per essermi stati vicini in ogni momento durante gli anni di studio.*

*Padova, Dicembre 2025*

Marco Cola

# Indice

<b>1</b>	<b>Introduzione</b>	<b>1</b>
1.1	L'azienda . . . . .	1
1.1.1	Storia e servizi . . . . .	1
1.2	L'idea . . . . .	2
1.3	Organizzazione del testo . . . . .	3
1.3.1	Convenzioni tipografiche . . . . .	3
<b>2</b>	<b>Descrizione dello stage</b>	<b>4</b>
2.1	Introduzione al progetto . . . . .	4
2.2	Pianificazione . . . . .	4
2.3	Analisi preventiva dei rischi . . . . .	5
2.4	Requisiti e obiettivi . . . . .	6
<b>3</b>	<b>Analisi dei requisiti</b>	<b>8</b>
3.1	Requisiti del sistema . . . . .	8
3.1.1	Requisiti funzionali . . . . .	10
3.1.2	Requisiti non funzionali . . . . .	11
3.1.3	Requisiti qualitativi . . . . .	12
3.1.4	Requisiti di vincolo . . . . .	13
3.2	Riepilogo dei requisiti . . . . .	14
3.3	Rappresentazione architettuale preliminare . . . . .	15
3.3.1	Struttura generale della soluzione di monitoraggio . . . . .	15
3.3.2	Integrazione dei componenti principali . . . . .	15
3.3.3	Applicazione di riferimento: Spring PetClinic . . . . .	15
3.3.4	Metriche osservate e casi d'uso . . . . .	16
<b>4</b>	<b>Progettazione e codifica</b>	<b>18</b>
4.1	Tecnologie e strumenti . . . . .	18
4.2	Ciclo di vita del software . . . . .	18
4.3	Progettazione . . . . .	18
4.4	Design Pattern utilizzati . . . . .	18
4.5	Codifica . . . . .	18
<b>5</b>	<b>Verifica e validazione</b>	<b>19</b>
<b>6</b>	<b>Conclusioni</b>	<b>20</b>
6.1	Consuntivo finale . . . . .	20
6.2	Raggiungimento degli obiettivi . . . . .	20
6.3	Conoscenze acquisite . . . . .	20

<i>INDICE</i>	vi
6.4 Valutazione personale . . . . .	20
<b>A Appendice A</b>	<b>21</b>
<b>Acronimi e abbreviazioni</b>	<b>22</b>
<b>Glossario</b>	<b>23</b>
<b>Bibliografia</b>	<b>25</b>

# Elenco delle figure

1.1	Figura 1.1 - Logo di Kirey S.r.l. . . . .	1
3.1	Figura 3.1 - Architettura di Spring PetClinic . . . . .	16
3.2	Use Case - UC0: Scenario principale . . . . .	16

# Elenco delle tabelle

3.1	Tabella del tracciamento dei requisiti funzionali . . . . .	10
3.2	Tabella del tracciamento dei requisiti non funzionali . . . . .	11
3.3	Tabella del tracciamento dei requisiti qualitativi . . . . .	12
3.4	Tabella del tracciamento dei requisiti di vincolo . . . . .	13
3.5	Riepilogo dei requisiti . . . . .	14



# Capitolo 1

## Introduzione

### 1.1 L'azienda

Kirey Group è uno dei *system integrator* europei più dinamici e in crescita, specializzato nell'accompagnare le imprese nei percorsi di trasformazione digitale e di adozione di modelli *data-driven*. Con sede principale in Italia e una presenza consolidata in diversi Paesi europei ed extraeuropei, il Gruppo conta oltre 1500 dipendenti ed opera in dieci Paesi.

La missione di Kirey è rendere l'innovazione accessibile, trasformando il potenziale tecnologico in valore economico e in nuovi modelli di *business*. L'azienda si distingue per un approccio che unisce affidabilità tecnica, innovazione, competenza centrata sul lavoro delle persone e sinergia cross-funzionale, elementi che costituiscono i valori fondanti del marchio.

Il manifesto del gruppo sintetizza questa filosofia nel concetto "*Data Made Human*", ovvero la volontà di tradurre la complessità dei dati in soluzioni comprensibili, intuitive e ad alto impatto, mettendo sempre la persona al centro della tecnologia.



**Figura 1.1:** Figura 1.1 - Logo di Kirey S.r.l.

#### 1.1.1 Storia e servizi

La storia del gruppo affonda le radici negli anni Settanta e, attraverso fusioni, acquisizioni e nuove fondazioni, ha portato alla nascita di Kirey Group nel 2016. Negli anni successivi l'azienda ha accelerato la propria espansione internazionale integrando nuove realtà, consolidando così competenze e capacità operative in diversi settori e mercati.

Il portafoglio di servizi è ampio e integrato, con *Data & AI* come filo conduttore e aree principali che comprendono:

- *Cloud & Infrastructure*, con soluzioni ibride e *on-premise*, sicurezza in ambienti *cloud*, migrazione e monitoraggio;
- *Software Development*, che spazia dallo sviluppo *agile* e *mobile* alla *system integration*, con particolare attenzione alla qualità e all'automazione dei *test*;
- *Cybersecurity*, con servizi di consulenza, *audit*, architetture sicure, *managed services* e sistemi antifrode;
- *Data & AI*, che include *data integration*, *data governance*, *analytics*, *machine learning*, *synthetic data*, *forecasting* e soluzioni [Environmental, Social and Governance \(ESG\)](#)<sup>[g]</sup>.

Kirey Group pone grande attenzione alla sostenibilità, alla trasparenza e all'integrità, adottando pratiche responsabili nei confronti di clienti, partner, dipendenti e *stakeholder*. L'azienda è inoltre attivamente impegnata in progetti sociali, promuove la diversità e l'inclusione, e investe nello sviluppo delle competenze tecnologiche e professionali dei propri collaboratori.

Oggi il gruppo conta oltre 1370 casi di business realizzati, 10 *Innovation Center* attivi, un fatturato di circa 126 milioni di euro e più di 1500 collaboratori distribuiti in 10 paesi.

## 1.2 L'idea

L'idea alla base dello stage consiste nello sviluppo di una piattaforma per il monitoraggio intelligente del traffico utente di un *e-commerce*. L'obiettivo principale è quello di sfruttare algoritmi di Intelligenza Artificiale e di *Machine Learning* per individuare e segnalare automaticamente eventuali anomalie nei dati raccolti.

La piattaforma sarà in grado di analizzare i flussi in tempo reale, rilevando accessi sospetti, rallentamenti e potenziali minacce, così da consentire interventi tempestivi e garantire sia la sicurezza sia le prestazioni ottimali del sistema.

Il progetto è stato organizzato in quattro fasi principali:

- Una prima fase di formazione e preparazione dell'ambiente di lavoro, utile a familiarizzare con le tecnologie e i prodotti utilizzati, che comprende l'individuazione, l'installazione e la configurazione delle componenti necessarie, con successiva verifica della connettività tra i moduli;
- Una fase di analisi e progettazione, in cui saranno definite le specifiche funzionali e la soluzione tecnica tramite la configurazione degli agenti di raccolta, la realizzazione di *pipeline* di *log* e la loro indicizzazione in *Elasticsearch*;
- Una fase di realizzazione e test della piattaforma, con sviluppo di *script* per il monitoraggio sintetico, analisi su *Elasticsearch*, creazione di *dashboard* in *Kibana* e configurazione di regole di *alerting*;
- Infine la stesura della documentazione tecnica e funzionale, contenente la descrizione delle tecnologie adottate, dei flussi logici implementati e delle criticità riscontrate.

Per lo sviluppo saranno impiegati linguaggi come *Python* e *Java*, sistemi *Linux* e i prodotti della suite *Elastic Stack*, strumenti particolarmente adatti per l'elaborazione e il monitoraggio di grandi volumi di dati in tempo reale.

## 1.3 Organizzazione del testo

**Il secondo capitolo** approfondisce il progetto di stage, descrivendo gli obiettivi e le attività svolte, la metodologia di lavoro adottata e un'analisi preventiva dei principali rischi e relative strategie di mitigazione;

**Il terzo capitolo** è dedicato all'analisi dei requisiti della piattaforma e alle motivazioni che ne hanno guidato le scelte progettuali, fornendo al contempo una mappatura completa e strutturata dei requisiti individuati per il sistema;

**Il quarto capitolo** approfondisce ...

**Il quinto capitolo** approfondisce ...

**Nel sesto capitolo** viene descritta ...

### 1.3.1 Convenzioni tipografiche

Riguardo la stesura del testo, relativamente al documento sono state adottate le seguenti convenzioni tipografiche:

- gli acronimi, le abbreviazioni e i termini ambigui o di uso non comune menzionati vengono definiti nel glossario, situato alla fine del presente documento;
- per la prima occorrenza dei termini riportati nel glossario viene utilizzata la seguente nomenclatura: *parola*<sup>[g]</sup>;
- i termini in lingua straniera o facenti parti del gergo tecnico sono evidenziati con il carattere *corsivo*.

## Capitolo 2

# Descrizione dello stage

*Il capitolo approfondisce il progetto di stage, descrivendo gli obiettivi e le attività svolte, la metodologia di lavoro adottata e un'analisi preventiva dei principali rischi e relative strategie di mitigazione.*

### 2.1 Introduzione al progetto

Lo stage è stato svolto presso l'azienda Kirey Group S.r.l., realtà consolidata nell'ambito della fornitura di prodotti e servizi informatici, con clienti internazionali e una forte specializzazione nei settori *Banking*, *Insurance*, *Oil&Gas* e Pubblica Amministrazione. L'attività si è inserita nel contesto del team [Application Performance Monitoring \(APM\)](#)<sup>[g]</sup> e ha avuto come obiettivo principale la realizzazione e il collaudo di una piattaforma per il monitoraggio delle performance di una *web application*.

Il progetto è stato sviluppato interamente in ambiente *Linux* mediante *Windows Subsystem for Linux*, utilizzando la suite *Elastic Stack* e i suoi principali componenti: *Elasticsearch* per la gestione dei dati, *Kibana* per la visualizzazione, *Logstash* per l'ingestione e la trasformazione dei log, *Beats* e *Fleet Server* per la raccolta distribuita delle metriche e *APM Server/Agent* per il tracciamento delle *performance* applicative. Sono stati realizzati sviluppi in *Python* e *Java* per l'estensione delle funzionalità e l'integrazione di algoritmi di [Artificial Intelligence \(AI\)](#)<sup>[g]</sup> e *Machine Learning*, con l'obiettivo di rilevare automaticamente anomalie e problematiche di prestazione.

La finalità complessiva è quella di fornire un sistema scalabile, proattivo e ben documentato, capace di garantire prestazioni ottimali e un monitoraggio continuo della *web application*.

### 2.2 Pianificazione

Tutte le attività sono state condotte in affiancamento ad un tutor aziendale che ha curato sia la parte di formazione che di indirizzamento delle attività. A tal fine sono stati svolti dei momenti di confronto settimanali per la valutazione dello stato di avanzamento delle attività e momenti quotidiani di confronto sulle problematiche riscontrate.

Le attività proposte sono state collocate all'interno di un progetto più ampio portato avanti in Kirey da un team di persone eterogeneo.

Al termine dello stage sono stati presentati i risultati ottenuti a tutto il team. L'infrastruttura tecnologica e le piattaforme su cui girerà l'applicazione sono state messe a disposizione da Kirey.

## 2.3 Analisi preventiva dei rischi

Durante la fase di analisi iniziale sono stati individuati alcuni possibili rischi a cui si potrà andare incontro. Si è quindi proceduto a elaborare delle possibili soluzioni per far fronte a tali rischi.

### 1. Inesperienza nella suite Elastic

**Descrizione:** La limitata esperienza iniziale nell'utilizzo della *Elastic Stack* (*Elasticsearch*, *Kibana*, *Logstash*, *APM*) potrebbe comportare difficoltà nella configurazione e nell'integrazione delle componenti, rallentando lo sviluppo del progetto.

**Impatto:** Alto.

**Probabilità:** Alta.

**Soluzione:** Organizzazione di momenti di confronto con il *tutor* aziendale e studio personale della documentazione, al fine di acquisire le competenze necessarie.

### 2. Integrazione tra componenti Elastic

**Descrizione:** La comunicazione tra i diversi moduli della *suite Elastic* (*Elasticsearch*, *Kibana*, *Logstash*, *APM*) potrebbe presentare problemi di configurazione, causando ritardi o malfunzionamenti nell'acquisizione dei dati.

**Impatto:** Medio.

**Probabilità:** Media.

**Soluzione:** Esecuzione di test di connettività e validazione progressiva delle *pipeline*, con il supporto del *tutor* aziendale per la risoluzione dei problemi.

### 3. Qualità e coerenza dei dati raccolti

**Descrizione:** I dati acquisiti dagli agenti potrebbero risultare incompleti, duplicati o non coerenti, compromettendo le analisi e le *dashboard*.

**Impatto:** Alto.

**Probabilità:** Media.

**Soluzione:** Definizione di regole di filtraggio e validazione all'interno delle *pipeline Logstash* ed esecuzione di test di integrità sugli indici *Elasticsearch*.

### 4. Scalabilità e carico del sistema

**Descrizione:** L'aumento del volume dei dati e delle richieste potrebbe impattare sulle prestazioni della piattaforma, riducendo l'efficienza del monitoraggio.

**Impatto:** Medio.

**Probabilità:** Media.

**Soluzione:** Implementazione di strategie di *scaling* orizzontale e utilizzo di metriche di *Kibana* per monitorare l'impatto del carico in tempo reale.

### 5. Implementazione di algoritmi di Machine Learning

**Descrizione:** L'integrazione di modelli di *Machine Learning* per il rilevamento delle anomalie potrebbe richiedere competenze specifiche e tempi di sviluppo più lunghi del previsto.

**Impatto:** Alto.

**Probabilità:** Media.

**Soluzione:** Formazione preliminare su tecniche di *Machine Learning* e utilizzo di librerie e *framework* consolidati per accelerare lo sviluppo.

### 6. Problemi di configurazione delle pipeline Logstash

**Descrizione:** Errori di configurazione nelle *pipeline* di *Logstash* potrebbero causare la perdita, la duplicazione o la trasformazione errata dei dati raccolti, compromettendo l'affidabilità delle analisi.

**Impatto:** Alto.

**Probabilità:** Media.

**Soluzione:** Adozione di un approccio con *test* di validazione a ogni modifica delle *pipeline* e utilizzo di ambienti di prova per verificare la correttezza del flusso dei dati prima della messa in produzione.

### 7. Accesso limitato a funzionalità premium di Elastic

**Descrizione:** Durante le prime settimane di lavoro in locale, la mancata possibilità di operare su *Elastic Cloud* e di accedere a funzionalità premium come il *Machine Learning* potrebbe limitare l'analisi dei dati e rallentare la validazione di alcune funzionalità previste dal progetto.

**Impatto:** Medio.

**Probabilità:** Bassa.

**Soluzione:** Esecuzione preventiva delle attività in locale con dati di test, studio della documentazione sulle funzionalità premium e pianificazione di un passaggio successivo a *Elastic Cloud* non appena disponibile, con supporto del tutor aziendale.

## 2.4 Requisiti e obiettivi

Gli obiettivi del progetto sono stati classificati in base alla loro priorità secondo le seguenti notazioni:

- **Ob** (Requisiti Obbligatori) - requisiti essenziali e imprescindibili per il successo del progetto, vincolanti in quanto obiettivo primario richiesto dal committente;
- **D** (Requisiti Desiderabili) - requisiti importanti ma non critici, la cui assenza non compromette il progetto, non vincolanti o strettamente necessari, ma dal riconoscibile valore aggiunto;

- **Op** (Requisiti Opzionali) - requisiti desiderabili ma non essenziali, rappresentanti valore aggiunto non strettamente competitivo.

Durante il periodo di stage si prevede il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- **Preparazione dell'ambiente per l'implementazione della soluzione:**
  - **Ob1.1:** Individuazione delle componenti ed eventuali librerie da utilizzare;
  - **Ob1.2:** Installazione e configurazione delle componenti;
  - **Ob1.3:** Verifica del corretto funzionamento dell'ambiente e test di connettività tra componenti.
- **Implementazione estrazione dati dalla web application:**
  - **Ob2.1:** Configurazione *agent* (*Beats/APM*) per la raccolta dati della navigazione;
  - **Ob2.2:** Implementazione *pipeline* di *log* tramite *Logstash* per filtraggio e inoltro dati in *Elasticsearch*;
  - **Ob2.3:** Verifica della corretta acquisizione dei dati e loro indicizzazione in *Elasticsearch*.
- **Implementazione elaborazione dati e rappresentazione grafica dei dati:**
  - **Ob3.1:** Sviluppo *script* *Python/Java* per il monitoraggio sintetico (*Selenium*) e generazione di traffico *log*;
  - **Ob3.2:** Analisi e aggregazione dati in *Elasticsearch*, con *query* e visualizzazioni preliminari;
  - **Ob3.3:** Creazione dashboard avanzate su *Kibana* con metriche di *performance*, accesso e flussi utente;
  - **Op3.4:** Configurazione regole di *alerting* e notifiche per anomalie rilevate in tempo reale.
- **Documentazione dettagliata:**
  - **Ob4.1:** Descrizione delle tecnologie e prodotti utilizzati;
  - **Ob4.2:** Descrizione dei flussi logici del progetto e delle funzionalità dell'applicazione;
  - **D4.3:** Pro/contro di ogni componente e criticità nell'applicazione.

Nel capitolo successivo verrà approfondita l'analisi dei requisiti identificati in questa sezione, al fine di definirne in modo più strutturato la natura e le caratteristiche.

## Capitolo 3

# Analisi dei requisiti

*Il capitolo è dedicato all'analisi dei requisiti della piattaforma, con l'obiettivo di fornire una visione completa e dettagliata delle funzionalità e delle caratteristiche attese dal sistema. Verranno illustrate le esigenze degli utenti e del contesto operativo, evidenziando le specifiche tecniche e le funzionalità che hanno guidato le scelte progettuali.*

### 3.1 Requisiti del sistema

A seguito di un'attenta attività di analisi del progetto e degli obiettivi tecnici e funzionali prefissati, sono state redatte le tabelle di tracciamento che riassumono in modo strutturato i requisiti individuati.

Durante questa fase sono state identificate differenti tipologie di requisiti, distinte sia in base alla loro categoria (funzionale, non funzionale, qualitativo o di vincolo), sia in base alla loro priorità di implementazione (obbligatorio, desiderabile o opzionale). Per garantire una tracciabilità chiara e univoca, a ciascun requisito è stato assegnato un codice identificativo composto da lettere che ne descrivono la tipologia e l'importanza, secondo la seguente convenzione:

**R** = Requisito

**F** = Funzionale

**N** = Non funzionale

**Q** = Qualitativo

**V** = Vincolo

**O** = Obbligatorio

**D** = Desiderabile

**Z** = Opzionale



Ogni requisito analizzato sarà identificato univocamente dalla seguente notazione:

**R[Priorità][Categoria]-[Numero]**

Dove:

- **Priorità** indica la priorità di implementazione, che può essere O = Obbligatorio, D = Desiderabile, Z = Opzionale;
- **Categoria** la categoria di appartenenza, che può essere F = Funzionale, N = Non funzionale, Q = Qualitativo, V = Vincolo;
- **Numero** un numero progressivo che identifica in modo univoco il requisito all'interno della sua categoria.

Nelle tabelle [3.1](#), [3.2](#), [3.3](#) e [3.4](#) sono riportati in modo sintetico tutti i requisiti emersi dall'analisi, classificati in base alla loro priorità e accompagnati da una breve descrizione della relativa funzionalità o vincolo tecnico.

### 3.1.1 Requisiti funzionali

I requisiti funzionali descrivono cosa deve fare il sistema. Sono le funzionalità concrete che la soluzione deve offrire per raggiungere gli obiettivi del progetto.

**Tabella 3.1:** Tabella del tracciamento dei requisiti funzionali

Codice	Descrizione	Classificazione
ROF-1	Il sistema deve permettere la raccolta automatica di metriche e <i>log</i> relativi alla <i>web application</i> tramite agenti <i>OpenTelemetry</i> o <i>Elastic APM</i> .	Obbligatorio
ROF-2	Il sistema deve inviare i dati raccolti agli <i>endpoint</i> <i>Elasticsearch</i> per l'analisi e l'indicizzazione.	Obbligatorio
ROF-3	Il sistema deve consentire la creazione di <i>pipeline</i> di <i>log</i> tramite <i>Logstash</i> per filtraggio, trasformazione e inoltro dei dati in <i>Elasticsearch</i> .	Obbligatorio
ROF-4	Il sistema deve prevedere la configurazione di <i>Elastic Agents</i> ( <i>Beats/APM</i> ) per la raccolta dati della navigazione.	Obbligatorio
ROF-5	Il sistema deve generare <i>dashboard</i> avanzate e visualizzazioni in <i>Kibana</i> , con metriche di <i>performance</i> , accesso e flussi utente.	Obbligatorio
ROF-6	Il sistema deve permettere la verifica della corretta acquisizione dei dati e la loro indicizzazione in <i>Elasticsearch</i> .	Obbligatorio
ROF-7	Il sistema deve prevedere lo sviluppo e l'esecuzione di <i>script</i> automatizzati in <i>Python</i> o <i>Java</i> per la simulazione del traffico utente ( <i>Synthetic Monitoring</i> ).	Obbligatorio
ROF-8	Deve essere possibile filtrare e ricercare i <i>log</i> per <i>host</i> , servizio, livello di severità o periodo temporale.	Obbligatorio
RDF-9	Il sistema dovrebbe prevedere la configurazione di regole di <i>alerting</i> e notifiche in tempo reale per anomalie rilevate.	Desiderabile
RDF-10	Il sistema dovrebbe integrare algoritmi di <i>Machine Learning</i> per l'individuazione automatica di anomalie.	Desiderabile
RDF-11	Il sistema dovrebbe consentire l'esportazione delle <i>dashboard</i> o dei risultati delle <i>query</i> in formato <a href="#">PDF</a> <sup>[g]</sup> o <a href="#">CSV</a> <sup>[g]</sup> .	Desiderabile
RZF-12	Il sistema può prevedere un modulo aggiuntivo per la generazione automatica di report periodici delle metriche raccolte.	Opzionale
RZF-13	Il sistema può consentire l'importazione automatica delle configurazioni <a href="#">APM</a> da ambienti di <i>test</i> o <i>staging</i> .	Opzionale

### 3.1.2 Requisiti non funzionali

I requisiti non funzionali definiscono come il sistema deve comportarsi, cioè le sue proprietà di qualità interna. Non aggiungono nuove funzioni, ma impongono vincoli di prestazioni, sicurezza, disponibilità, scalabilità, affidabilità e manutenibilità.

**Tabella 3.2:** Tabella del tracciamento dei requisiti non funzionali

Codice	Descrizione	Classificazione
RON-1	Il sistema deve essere scalabile e consentire l'aggiunta di nuove fonti di dati o agenti senza compromettere la stabilità.	- Obbligatorio
RON-2	Il sistema deve garantire l'affidabilità nella trasmissione e nella conservazione dei dati raccolti.	- Obbligatorio
RON-3	La piattaforma deve assicurare un tempo di latenza accettabile nella visualizzazione dei dati ( $< 5$ secondi per l'aggiornamento delle <i>dashboard</i> ).	- Obbligatorio
RDN-4	Il sistema dovrebbe garantire la possibilità di eseguire <i>test</i> di carico e stress per valutare la stabilità dell'ambiente.	- Desiderabile
RDN-5	Il sistema dovrebbe supportare l'autenticazione per la gestione degli accessi a <i>Kibana</i> .	- Desiderabile

### 3.1.3 Requisiti qualitativi

I requisiti qualitativi specificano le proprietà qualitative che influenzano l'esperienza d'uso e la manutenibilità. Si concentrano su aspetti percepibili, come semplicità, chiarezza, flessibilità o estendibilità.

**Tabella 3.3:** Tabella del tracciamento dei requisiti qualitativi

Codice	Descrizione	Use Case
ROQ-1	L'interfaccia di <i>Kibana</i> deve offrire una rappresentazione chiara e intuitiva delle metriche principali.	- Obbligatorio
ROQ-2	I dati devono essere visualizzabili in forma aggregata e filtrabile in base a intervalli temporali e categorie di evento.	- Obbligatorio
ROQ-3	Le <i>dashboard</i> devono presentare una chiara distinzione cromatica tra metriche positive, neutre e anomale.	- Obbligatorio
RDQ-4	Le <i>dashboard</i> dovrebbero essere personalizzabili dall'utente secondo criteri di interesse ( <i>performance</i> , accessi, flussi).	- Desiderabile
RZQ-5	Il sistema può includere un <i>layout dark/light mode</i> o temi grafici personalizzati per una migliore leggibilità.	- Opzionale

### 3.1.4 Requisiti di vincolo

Impongono limitazioni o condizioni esterne al progetto: ambienti, tecnologie, compatibilità, strumenti, standard aziendali o legali.

**Tabella 3.4:** Tabella del tracciamento dei requisiti di vincolo

Codice	Descrizione	Use Case
ROV-1	Il sistema deve utilizzare i prodotti della suite <i>Elastic Stack</i> ( <i>Elasticsearch</i> , <i>Logstash</i> , <i>Kibana</i> , <i>Beats</i> , <i>APM Server/Agent</i> ).	- Obbligatorio
ROV-2	L'ambiente operativo deve essere <i>Linux</i> ( <i>Red Hat</i> o distribuzioni equivalenti).	- Obbligatorio
ROV-3	Tutti i componenti <i>software</i> devono essere compatibili con la versione di <i>Linux</i> installata sull'ambiente aziendale (es. <i>Ubuntu 22.04 LTS</i> o <i>Red Hat 9</i> ).	- Obbligatorio
ROV-4	Le componenti devono rispettare le seguenti versioni minime: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Python</i> <math>\geq 3.10</math></li> <li>• <i>Java</i> <math>\geq 16</math></li> <li>• <i>Node.js</i> <math>\geq 17</math></li> <li>• <i>Logstash</i> <math>\geq 8.10</math></li> <li>• <i>Kibana</i> <math>\geq 8.10</math></li> <li>• <i>Beats</i> <math>\geq 8.10</math></li> <li>• <i>APM Server</i> <math>\geq 8.10</math></li> <li>• <i>Elasticsearch</i> <math>\geq 8.10</math></li> <li>• <i>OpenTelemetry</i> <math>\geq 1.0</math></li> </ul>	- Obbligatorio
ROV-5	La <i>web application</i> deve essere compatibile con i principali <i>browser</i> ( <i>Chrome</i> $\geq 120$ , <i>Firefox</i> $\geq 115$ , <i>Edge</i> $\geq 120$ , <i>Apple Safari</i> $\geq 15$ ).	- Obbligatorio
ROV-6	Tutte le configurazioni devono essere eseguite in un ambiente <i>Docker</i> o su infrastruttura fornita da Kirey Group.	- Obbligatorio
RDV-7	La documentazione tecnica deve essere redatta in formato <i>Markdown</i> , <i>LaTeX</i> o <a href="#">PDF</a> , seguendo gli standard aziendali.	- Desiderabile
RDV-8	Il sistema dovrebbe consentire la distribuzione automatizzata tramite <i>Docker Compose</i> .	- Desiderabile

## 3.2 Riepilogo dei requisiti

**Tabella 3.5:** Riepilogo dei requisiti

Tipologia	Obbligatorio	Desiderabile	Opzionale	Totale
Funzionali	8	3	2	13
Non funzionali	3	2	0	5
Qualitativi	3	1	1	5
Di Vincolo	6	2	0	8
Totale				31

## 3.3 Rappresentazione architetturale preliminare

La rappresentazione architetturale descrive la struttura della soluzione proposta, evidenziando le principali componenti coinvolte nel sistema di [APM](#) e le loro relazioni. Essa costituisce il collegamento tra la fase di analisi dei requisiti e la successiva implementazione pratica. I dettagli tecnici e i diagrammi della soluzione verranno approfonditi nel capitolo dedicato alla progettazione architetturale.

### 3.3.1 Struttura generale della soluzione di monitoraggio

La soluzione di [APM](#) proposta si basa su un'architettura modulare che integra diversi componenti dell'*Elastic Stack* e strumenti di osservabilità *open source*. Gli agenti *OpenTelemetry* installati sull'applicazione *Spring PetClinic* raccolgono metriche e tracce relative all'esecuzione delle richieste, che vengono inviate all'*APM Server*. Quest'ultimo elabora e normalizza i dati, inoltrandoli a *Elasticsearch* per l'indicizzazione e la persistenza. I dati così organizzati vengono infine consultati e analizzati tramite *Kibana*, che fornisce una visualizzazione interattiva delle metriche e la possibilità di configurare *dashboard* e regole di *alerting*.

### 3.3.2 Integrazione dei componenti principali


L'architettura della soluzione di monitoraggio si compone dei seguenti moduli principali:

- **OpenTelemetry:** fornisce gli agenti per la raccolta di metriche, tracce e *log* dall'applicazione *Spring PetClinic*. Questi agenti sono integrati direttamente nel codice dell'applicazione e inviano i dati all'*APM Server*;
- **Elastic APM Server:** riceve i dati dalle sonde *OpenTelemetry* e li converte in un formato compatibile con *Elasticsearch*;
- **Logstash:** funge da *pipeline* di pre-elaborazione: filtra, arricchisce e reindirizza i dati, ad esempio separando *log* applicativi, metriche di *performance* e tracce di richiesta;
- **Elasticsearch:** immagazzina i dati indicizzati e li rende interrogabili in tempo reale;
- **Kibana:** consente la visualizzazione e l'analisi delle metriche, oltre alla configurazione di *dashboard*, avvisi e *query* analitiche.

(Immagine interazione APM)

### 3.3.3 Applicazione di riferimento: Spring PetClinic

Per la sperimentazione del sistema di [APM](#) è stata utilizzata come applicazione di riferimento *Spring PetClinic*, una *web application open source* sviluppata in *Java* e basata sul framework *Spring Boot*. La scelta di *PetClinic* è motivata dalla sua architettura chiara e ben documentata, composta da un livello di presentazione (*controller* e *template*), un livello logico (servizi) e un livello di persistenza (*repository* e *database MySQL*<sup>[g]</sup>). Tale struttura consente di osservare comportamenti applicativi realistici, come chiamate [HTTP](#)<sup>[g]</sup>, interazioni con il *database* e logiche di *business*, fornendo un contesto ideale per testare le funzionalità di monitoraggio offerte da *Elastic APM* e *OpenTelemetry*.



**Figura 3.1:** Figura 3.1 - Architettura di Spring PetClinic

L'applicazione *PetClinic* verrà quindi utilizzata come caso di studio per la validazione della soluzione di monitoraggio proposta, analizzando successivamente il modo in cui i diversi moduli architetturali interagiscono con essa.


### 3.3.4 Metriche osservate e casi d'uso

I casi d'uso descrivono le principali interazioni tra l'utente del sistema di [APM](#) e la piattaforma di monitoraggio.

Nel contesto del progetto, l'attore principale è l'*Observability Engineer*, ossia la figura responsabile dell'analisi delle prestazioni applicative, della configurazione delle *dashboard* e dell'interpretazione delle metriche raccolte tramite *Elastic APM*, *Logstash* ed *Elasticsearch*. Tale figura si occupa di garantire la corretta osservabilità dell'applicazione monitorata, identificando tempestivamente anomalie e ottimizzando il comportamento del sistema.

La soluzione di [APM](#) sviluppata è destinata a un'utenza tecnica interna, composta da personale specializzato nell'ambito dell'*observability*.

Le interazioni descritte di seguito rappresentano scenari tipici di utilizzo delle funzionalità fornite da *Kibana* e dagli strumenti di monitoraggio associati, con particolare riferimento all'applicazione *Spring PetClinic* utilizzata come caso di studio.



**Figura 3.2:** Use Case - UC0: Scenario principale



### UC0: Analisi delle prestazioni applicative

**Attori Principali:** Observability Engineer.

**Precondizioni:** Il sistema [APM](#) è correttamente configurato e sta ricevendo metriche dall'applicazione *Spring PetClinic*.

**Descrizione:** L'utente accede a *Kibana* e consulta la dashboard dedicata alle metriche di *performance* per analizzare i tempi medi di risposta degli *endpoint*, individuando eventuali colli di bottiglia o aumenti anomali della latenza.

**Postcondizioni:** Le metriche sono interpretate e vengono individuate le aree critiche su cui intervenire.

### UC1: Monitoraggio delle risorse del sistema

**Attori Principali:** Observability Engineer.

**Precondizioni:** Le sonde di *OpenTelemetry* e gli agenti *Elastic APM* sono attivi sull'ambiente di esecuzione.

**Descrizione:** L'utente consulta la *dashboard* di sistema per monitorare l'utilizzo di [CPU](#)<sup>[6]</sup>, memoria e connessioni attive, verificando la corretta gestione delle risorse e la stabilità dell'ambiente.

**Postcondizioni:** L'utente ottiene una panoramica aggiornata dello stato del sistema, utile per valutare l'efficienza dell'infrastruttura.

### UC2: Rilevazione di errori applicativi

**Attori Principali:** Observability Engineer.

**Precondizioni:** Le metriche di log e tracing sono inviate correttamente a *Elasticsearch* tramite *Logstash*.

**Descrizione:** L'utente analizza in *Kibana* i log applicativi e le tracce distribuite per identificare errori o eccezioni ricorrenti, filtrandoli per servizio o *endpoint*.

**Postcondizioni:** Gli errori vengono tracciati e catalogati, permettendo di individuare le cause e pianificare interventi correttivi.

### UC3: Gestione delle regole di alerting

**Attori Principali:** Observability Engineer.

**Precondizioni:** Le dashboard e le metriche principali sono già configurate in *Kibana*.

**Descrizione:** L'utente definisce soglie di allarme per tempi di risposta, errori [HTTP](#) o utilizzo eccessivo delle risorse. In caso di superamento dei valori critici, *Kibana* genera notifiche o invia alert via e-mail.

**Postcondizioni:** Il sistema invia automaticamente notifiche di anomalia, consentendo un intervento tempestivo per ripristinare le condizioni ottimali.

Queste informazioni saranno rappresentate tramite *dashboard* dedicate in *Kibana*, che consentono una visualizzazione interattiva e la definizione di soglie di *alerting* personalizzate.

## Capitolo 4

# Progettazione e codifica

*Breve introduzione al capitolo*

### 4.1 Tecnologie e strumenti

Di seguito viene data una panoramica delle tecnologie e strumenti utilizzati.

#### **Tecnologia 1**

Descrizione Tecnologia 1.

#### **Tecnologia 2**

Descrizione Tecnologia 2

### 4.2 Ciclo di vita del software

### 4.3 Progettazione

#### **Namespace 1**

Descrizione namespace 1.

**Classe 1:** Descrizione classe 1

**Classe 2:** Descrizione classe 2

### 4.4 Design Pattern utilizzati

### 4.5 Codifica

## Capitolo 5

# Verifica e validazione

## Capitolo 6

# Conclusioni

6.1 Consuntivo finale

6.2 Raggiungimento degli obiettivi

6.3 Conoscenze acquisite

6.4 Valutazione personale

Appendice A

Appendice A

Citazione

---

Autore della citazione

# Acronimi e abbreviazioni

**AI** Artificial Intelligence. 4, 23

**APM** Application Performance Monitoring. 4, 10, 15–17, 23

**CPU** Central Processing Unit. 23

**CSV** Comma-Separated Values. 10, 23

**ESG** Environmental, Social and Governance. 2, 23

**HTTP** HyperText Transfer Protocol. 24

**MySQL** My Structured Query Language. 24

**PDF** Portable Document Format. 10, 13, 24

**UML** Unified Modeling Language. 24

# Glossario

**AI** *Artificial Intelligence* (ing. Intelligenza Artificiale) è un ramo dell'informatica che si occupa della creazione di sistemi in grado di svolgere compiti che normalmente richiederebbero l'intelligenza umana, come il riconoscimento vocale, la visione artificiale, l'apprendimento automatico e la risoluzione di problemi complessi. L'obiettivo principale dell'AI è sviluppare algoritmi e modelli che permettano alle macchine di apprendere dai dati, adattarsi a nuove situazioni e prendere decisioni autonome, migliorando così l'efficienza e l'efficacia in vari settori, tra cui la medicina, la finanza, l'industria e i servizi. [22](#)

**APM** *Application Performance Monitoring* (ing. Monitoraggio delle Prestazioni delle Applicazioni) è un insieme di pratiche e strumenti utilizzati per monitorare, misurare e gestire le prestazioni e la disponibilità delle applicazioni software. L'obiettivo principale dell'APM è garantire che le applicazioni funzionino in modo ottimale, offrendo un'esperienza utente fluida e senza interruzioni. Ciò include il monitoraggio di vari parametri come tempi di risposta, tassi di errore, utilizzo delle risorse e throughput, nonché l'identificazione e la risoluzione di problemi che potrebbero influire sulle prestazioni dell'applicazione. [22](#)

**CPU** *Central Processing Unit* (ing. Unità Centrale di Elaborazione), comunemente nota come processore, è il componente principale di un computer responsabile dell'esecuzione delle istruzioni dei programmi e del controllo delle operazioni del sistema. La CPU interpreta e processa i dati, eseguendo operazioni aritmetiche, logiche e di controllo, fungendo da cervello del computer. Le prestazioni della CPU sono influenzate da vari fattori, tra cui la velocità di clock, il numero di core e l'architettura del processore. [17](#), [22](#)

**CSV** *Comma-Separated Values* (ing. Valori Separati da Virgola) è un formato di file di testo utilizzato per rappresentare dati tabulari, in cui ogni riga del file corrisponde a un record e i valori all'interno di ogni record sono separati da virgole. Il formato CSV è ampiamente utilizzato per l'importazione e l'esportazione di dati tra diversi programmi, come fogli di calcolo, database e applicazioni di analisi dei dati, grazie alla sua semplicità e compatibilità con molti software. [22](#)

**ESG** *Environmental, Social, Governance*, (ing. Ambientale, Sociale e di Governance) è un acronimo che indica i criteri utilizzati per valutare la sostenibilità e la responsabilità di un'azienda. L'aspetto ambientale riguarda pratiche come riduzione delle emissioni, uso delle risorse e tutela del clima; quello sociale include rapporti con dipendenti, clienti e comunità, promuovendo inclusione e condizioni di lavoro eque; infine, la governance si riferisce ai meccanismi di gestione, trasparenza, etica e correttezza nei processi decisionali. [22](#)

**HTTP** *HyperText Transfer Protocol* (ing. Protocollo di Trasferimento Ipertestuale) è un protocollo di comunicazione utilizzato per la trasmissione di dati su Internet, in particolare per il trasferimento di pagine web tra server e client (come i browser web). HTTP definisce le regole e le convenzioni per la richiesta e la risposta di risorse, come documenti HTML, immagini, video e altri contenuti multimediali. Il protocollo è basato su un modello client-server, in cui il client invia una richiesta al server, che elabora la richiesta e restituisce una risposta contenente i dati richiesti. [15](#), [17](#), [22](#)

**MySQL** *My Structured Query Language* è un sistema di gestione di database relazionali (RDBMS) open source basato sul linguaggio SQL (Structured Query Language). MySQL è ampiamente utilizzato per la gestione e l'organizzazione di grandi quantità di dati in applicazioni web, software aziendali e sistemi di gestione dei contenuti. Offre funzionalità avanzate come transazioni, replica, partizionamento e supporto per vari motori di archiviazione, rendendolo una scelta popolare per sviluppatori e amministratori di database in tutto il mondo. [15](#), [22](#)

**PDF** *Portable Document Format* (ing. Formato di Documento Portatile) è un formato di file sviluppato da Adobe Systems per rappresentare documenti in modo indipendente dall'hardware, dal software e dal sistema operativo utilizzati per crearli o visualizzarli. I file PDF possono contenere testo, immagini, grafica vettoriale e persino elementi interattivi come moduli compilabili e collegamenti ipertestuali. Il formato PDF è ampiamente utilizzato per la condivisione di documenti, in quanto preserva il layout e la formattazione originale, garantendo che il documento venga visualizzato correttamente su qualsiasi dispositivo o piattaforma. [22](#)

**UML** in ingegneria del software *UML, Unified Modeling Language* (ing. linguaggio di modellazione unificato) è un linguaggio di modellazione e specifica basato sul paradigma object-oriented. L'*UML* svolge un'importantissima funzione di “lingua franca” nella comunità della progettazione e programmazione a oggetti. Gran parte della letteratura di settore usa tale linguaggio per descrivere soluzioni analitiche e progettuali in modo sintetico e comprensibile a un vasto pubblico. [22](#)



# Bibliografia

## Riferimenti bibliografici

James P. Womack, Daniel T. Jones. *Lean Thinking, Second Editon*. Simon & Schuster, Inc., 2010.

## Siti web consultati

*Manifesto Agile*. URL: <http://agilemanifesto.org/iso/it/>.