

	A	B	C	D	E
1	消防安全检查公司				
2	检查内容及方法清单				
3	序号	设施名称	检查项目	主要检测内容	检测方法
4	消防设施				
5	1	灭火器点检	压力检查	压力值应处于 1.2MPa 至 1.6MPa 之间	压力表读数
6			有效期检查	在有效期内，铅封完好，瓶体无明显锈蚀	查看铭牌与铅封
7			摆放检查	摆放位置明显，通道无遮挡，标识清晰	现场目测
8	2	室内消火栓点检	箱体检查	箱门开启灵活，箱体无变形锈蚀	现场目测
9			水带水枪	水带盘卷整齐，水枪接口完整无缺失	现场目测
10			静压检查	静压应不低于 0.15MPa 且不高于 0.5MPa	压力表读数
11	3	消防泵房点检	泵房项目1	项检查要求：设备、管线、阀门、控制柜和现场标识保持完好，现场记录与运行状态一	现场目测与运行记录核对
12			泵房项目2	项检查要求：设备、管线、阀门、控制柜和现场标识保持完好，现场记录与运行状态一	现场目测与运行记录核对
13			泵房项目3	项检查要求：设备、管线、阀门、控制柜和现场标识保持完好，现场记录与运行状态一	现场目测与运行记录核对
14			泵房项目4	项检查要求：设备、管线、阀门、控制柜和现场标识保持完好，现场记录与运行状态一	现场目测与运行记录核对
15			泵房项目5	项检查要求：设备、管线、阀门、控制柜和现场标识保持完好，现场记录与运行状态一	现场目测与运行记录核对
16			泵房项目6	项检查要求：设备、管线、阀门、控制柜和现场标识保持完好，现场记录与运行状态一	现场目测与运行记录核对
17			泵房项目7	项检查要求：设备、管线、阀门、控制柜和现场标识保持完好，现场记录与运行状态一	现场目测与运行记录核对
18			泵房项目8	项检查要求：设备、管线、阀门、控制柜和现场标识保持完好，现场记录与运行状态一	现场目测与运行记录核对
19			泵房项目9	项检查要求：设备、管线、阀门、控制柜和现场标识保持完好，现场记录与运行状态一	现场目测与运行记录核对
20			泵房项目10	项检查要求：设备、管线、阀门、控制柜和现场标识保持完好，现场记录与运行状态一	现场目测与运行记录核对
21			泵房项目11	项检查要求：设备、管线、阀门、控制柜和现场标识保持完好，现场记录与运行状态一	现场目测与运行记录核对
22			泵房项目12	项检查要求：设备、管线、阀门、控制柜和现场标识保持完好，现场记录与运行状态一	现场目测与运行记录核对
23			泵房项目13	项检查要求：设备、管线、阀门、控制柜和现场标识保持完好，现场记录与运行状态一	现场目测与运行记录核对
24			泵房项目14	项检查要求：设备、管线、阀门、控制柜和现场标识保持完好，现场记录与运行状态一	现场目测与运行记录核对
25			泵房项目15	项检查要求：设备、管线、阀门、控制柜和现场标识保持完好，现场记录与运行状态一	现场目测与运行记录核对
26			泵房项目16	项检查要求：设备、管线、阀门、控制柜和现场标识保持完好，现场记录与运行状态一	现场目测与运行记录核对
27			泵房项目17	项检查要求：设备、管线、阀门、控制柜和现场标识保持完好，现场记录与运行状态一	现场目测与运行记录核对
28			泵房项目18	项检查要求：设备、管线、阀门、控制柜和现场标识保持完好，现场记录与运行状态一	现场目测与运行记录核对
29			泵房项目19	项检查要求：设备、管线、阀门、控制柜和现场标识保持完好，现场记录与运行状态一	现场目测与运行记录核对
30			泵房项目20	项检查要求：设备、管线、阀门、控制柜和现场标识保持完好，现场记录与运行状态一	现场目测与运行记录核对
31			泵房项目21	项检查要求：设备、管线、阀门、控制柜和现场标识保持完好，现场记录与运行状态一	现场目测与运行记录核对
32			泵房项目22	项检查要求：设备、管线、阀门、控制柜和现场标识保持完好，现场记录与运行状态一	现场目测与运行记录核对
33	报警与疏散				
34	1	火灾报警点检	控制器状态	主机运行正常，无屏蔽、故障、火警未处理信息	查看控制器面板
35			探测器外观	探测器安装牢固，无遮挡、无脱落、无污染	现场目测
36			手报按钮	手动报警按钮标识清楚，保护罩完好	现场抽查
37	2	疏散通道点检	安全出口	安全出口保持畅通，门开启方向正确	现场目测
38			疏散指示	疏散指示标志清晰，方向准确，无遮挡	现场目测
39			应急照明	应急照明灯具安装牢固，试验按钮有效	按下试验按钮

	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1	设施名称：灭火器			10	10	10	10	10	10	
2	序号	检查项目	技术要求	测试点单项结果						
3				灭火器19	灭火器20	灭火器21	灭火器22	灭火器23	灭火器24	
4	1	压力检查	压力值应处于 1.2MPa 至 1.6MPa 之间	1.44	1.52	1.2	1.28	1.36	1.44	
5	2	有效期检查	在有效期内，铅封完好，瓶体无明显锈蚀	正常	正常	正常	正常	正常	铅封破损	
6	3	摆放检查	摆放位置明显，通道无遮挡，标识清晰	符合	符合	符合	符合	符合	符合	
7	灭火器		是否故障	否	否	否	否	否	否	
8										
9										
10										
11	设施名称：灭火器			10	10	10	10	10	10	
12	序号	检查项目	技术要求	测试点单项结果						
13				灭火器25	灭火器26	灭火器27	灭火器28	灭火器29	灭火器30	
14	1	压力检查	压力值应处于 1.2MPa 至 1.6MPa 之间	1.52	0.8	1.28	1.36	1.44	1.52	
15	2	有效期检查	在有效期内，铅封完好，瓶体无明显锈蚀	正常	正常	正常	正常	正常	正常	
16	3	摆放检查	摆放位置明显，通道无遮挡，标识清晰	符合	符合	不符合	符合	符合	符合	
17	灭火器		是否故障	否	否	否	是	否	否	
18										
19										
20										
21	设施名称：灭火器			10	10	10	10	10	10	10
22	序号	检查项目	技术要求	测试点单项结果						汇总列
23				灭火器31	灭火器32	/	/	/	/	
24	1	压力检查	压力值应处于 1.2MPa 至 1.6MPa 之间	1.2	1.28	/	/	/	/	90.6%
25	2	有效期检查	在有效期内，铅封完好，瓶体无明显锈蚀	正常	正常	/	/	/	/	90.6%
26	3	摆放检查	摆放位置明显，通道无遮挡，标识清晰	符合	符合	/	/	/	/	90.6%
27	灭火器		是否故障	否	否	/	/	/	/	/
28			设备完好率	设备完好率						90.6%
29			备注	灭火器点检备注：覆盖 32 个不同楼层与区域，末页应保持 6 个地点列，并在最后一列显示整表设备完好率。						

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	设施名称：消防泵房			10	10	10	10	10	10	10
2				测试点单项结果						
3	序号	检查项目	技术要求	泵房点1	泵房点2	泵房点3	泵房点4	泵房点5	泵房点6	汇总列
4	1	泵房项目1	消防泵房第 1 项检查要求：设备、管线、阀门、控制柜和现场标识保持完好，现场记录与运行状态一致。	符合	符合	符合	符合	符合	符合	100.0%
5	2	泵房项目2	消防泵房第 2 项检查要求：设备、管线、阀门、控制柜和现场标识保持完好，现场记录与运行状态一致。	符合	符合	符合	符合	符合	符合	100.0%
6	3	泵房项目3	消防泵房第 3 项检查要求：设备、管线、阀门、控制柜和现场标识保持完好，现场记录与运行状态一致。	符合	符合	符合	符合	符合	符合	100.0%
7	4	泵房项目4	消防泵房第 4 项检查要求：设备、管线、阀门、控制柜和现场标识保持完好，现场记录与运行状态一致。	符合	符合	符合	符合	符合	符合	100.0%
8	5	泵房项目5	消防泵房第 5 项检查要求：设备、管线、阀门、控制柜和现场标识保持完好，现场记录与运行状态一致。	符合	符合	符合	符合	符合	符合	100.0%
9	6	泵房项目6	消防泵房第 6 项检查要求：设备、管线、阀门、控制柜和现场标识保持完好，现场记录与运行状态一致。	符合	符合	符合	符合	符合	符合	100.0%
10	7	泵房项目7	消防泵房第 7 项检查要求：设备、管线、阀门、控制柜和现场标识保持完好，现场记录与运行状态一致。	符合	符合	符合	符合	符合	符合	100.0%
11	8	泵房项目8	消防泵房第 8 项检查要求：设备、管线、阀门、控制柜和现场标识保持完好，现场记录与运行状态一致。	符合	符合	符合	符合	符合	符合	100.0%
12	9	泵房项目9	消防泵房第 9 项检查要求：设备、管线、阀门、控制柜和现场标识保持完好，现场记录与运行状态一致。	符合	符合	符合	符合	符合	符合	100.0%
13	10	泵房项目10	消防泵房第 10 项检查要求：设备、管线、阀门、控制柜和现场标识保持完好，现场记录与运行状态一致。	符合	符合	符合	符合	符合	符合	100.0%
14	11	泵房项目11	消防泵房第 11 项检查要求：设备、管线、阀门、控制柜和现场标识保持完好，现场记录与运行状态一致。	符合	符合	符合	符合	符合	符合	100.0%
15	12	泵房项目12	消防泵房第 12 项检查要求：设备、管线、阀门、控制柜和现场标识保持完好，现场记录与运行状态一致。	符合	符合	符合	符合	符合	符合	100.0%
16	13	泵房项目13	消防泵房第 13 项检查要求：设备、管线、阀门、控制柜和现场标识保持完好，现场记录与运行状态一致。	符合	符合	符合	符合	符合	符合	100.0%
17	14	泵房项目14	消防泵房第 14 项检查要求：设备、管线、阀门、控制柜和现场标识保持完好，现场记录与运行状态一致。	符合	符合	符合	符合	符合	符合	100.0%
18	15	泵房项目15	消防泵房第 15 项检查要求：设备、管线、阀门、控制柜和现场标识保持完好，现场记录与运行状态一致。	符合	符合	符合	符合	符合	符合	100.0%
19	16	泵房项目16	消防泵房第 16 项检查要求：设备、管线、阀门、控制柜和现场标识保持完好，现场记录与运行状态一致。	符合	符合	符合	符合	符合	符合	100.0%
20	17	泵房项目17	消防泵房第 17 项检查要求：设备、管线、阀门、控制柜和现场标识保持完好，现场记录与运行状态一致。	符合	符合	符合	符合	符合	符合	100.0%
21	18	泵房项目18	消防泵房第 18 项检查要求：设备、管线、阀门、控制柜和现场标识保持完好，现场记录与运行状态一致。	符合	符合	符合	符合	符合	符合	100.0%
22	19	泵房项目19	消防泵房第 19 项检查要求：设备、管线、阀门、控制柜和现场标识保持完好，现场记录与运行状态一致。	符合	符合	符合	符合	符合	符合	100.0%
23	20	泵房项目20	消防泵房第 20 项检查要求：设备、管线、阀门、控制柜和现场标识保持完好，现场记录与运行状态一致。	符合	符合	符合	符合	符合	符合	100.0%
24	21	泵房项目21	消防泵房第 21 项检查要求：设备、管线、阀门、控制柜和现场标识保持完好，现场记录与运行状态一致。	符合	符合	符合	符合	符合	符合	100.0%
25	22	泵房项目22	消防泵房第 22 项检查要求：设备、管线、阀门、控制柜和现场标识保持完好，现场记录与运行状态一致。	符合	符合	符合	符合	符合	符合	100.0%
26	泵房设备		是否故障	否	否	否	是	否	否	/
27			设备完好率	设备完好率						83.3%

	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
1				消防泵房备注专项验证：该表检查项目较多，最终点位块已经接近页尾，备注内容应另起一页显示，并保持 A4 打印页内边框完整。消防泵房备注专项验证：该表检查项目较多，最终点位块已经接近页尾，备注内容应另起一页显示，并保持 A4 打印页内边框完整。消防泵房备注专项验证：该表检查项目较多，最终点位块已经接近页尾，备注内容应另起一页显示，并保持 A4 打印页内边框完整。消防泵房备注专项验证：该表检查项目较多，最终点位块已经接近页尾，备注内容应另起一页显示，并保持 A4 打印页内边框完整。						
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14		备注								
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	设施名称：室内消火栓			10	10	10	10	10	10	
2	序号	检查项目	技术要求	测试点单项结果						
3				消火栓1	消火栓2	消火栓3	消火栓4	消火栓5	消火栓6	
4	1	箱体检查	箱门开启灵活，箱体无变形锈蚀	符合	符合	符合	符合	符合	符合	
5	2	水带水枪	水带盘卷整齐，水枪接口完整无缺失	符合	符合	符合	符合	符合	符合	
6	3	静压检查	静压应不低于 0.15MPa 且不高 于 0.5MPa	1.36	1.44	1.52	0.8	1.28	1.36	
7	消火栓		是否故障	否	否	否	是	否	否	
8										
9										
10										
11	设施名称：室内消火栓			10	10	10	10	10	10	
12	序号	检查项目	技术要求	测试点单项结果						
13				消火栓7	消火栓8	消火栓9	消火栓10	消火栓11	消火栓12	
14	1	箱体检查	箱门开启灵活，箱体无变形锈蚀	不符合	符合	符合	符合	符合	符合	
15	2	水带水枪	水带盘卷整齐，水枪接口完整无缺失	不符合	符合	符合	符合	符合	符合	
16	3	静压检查	静压应不低于 0.15MPa 且不高 于 0.5MPa	1.44	1.52	1.2	1.28	1.36	1.44	
17	消火栓		是否故障	否	否	否	否	否	否	
18										
19										
20										
21	设施名称：室内消火栓			10	10	10	10	10	10	10
22	序号	检查项目	技术要求	测试点单项结果						汇总列
23				消火栓13	消火栓14	/	/	/	/	
24	1	箱体检查	箱门开启灵活，箱体无变形锈蚀	符合	符合	/	/	/	/	92.9%
25	2	水带水枪	水带盘卷整齐，水枪接口完整无缺失	符合	符合	/	/	/	/	92.9%
26	3	静压检查	静压应不低于 0.15MPa 且不高 于 0.5MPa	1.52	1.2	/	/	/	/	0.0%
27	消火栓		是否故障	否	否	/	/	/	/	/
28			设备完好率	设备完好率						92.9%
29			备注	消火栓点检备注：包含首层、裙楼、地下车库等不同区域。						

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	设施名称：火灾自动报警			10	10	10	10	10	10	
2	序号	检查项目	技术要求	测试点单项结果						
3				报警点1	报警点2	报警点3	报警点4	报警点5	报警点6	
4	1	控制器状态	主机运行正常，无屏蔽、故障、火警未处理信息	符合	符合	符合	符合	符合	符合	
5	2	探测器外观	探测器安装牢固，无遮挡、无脱落、无污染	符合	符合	符合	符合	符合	符合	
6	3	手报按钮	手动报警按钮标识清楚，保护罩完好	正常	正常	正常	正常	正常	铅封破损	
7	报警设备		是否故障	否	否	否	是	否	否	
8										
9										
10										
11	设施名称：火灾自动报警			10	10	10	10	10	10	
12	序号	检查项目	技术要求	测试点单项结果						
13				报警点7	报警点8	报警点9	报警点10	报警点11	报警点12	
14	1	控制器状态	主机运行正常，无屏蔽、故障、火警未处理信息	不符合	符合	符合	符合	符合	符合	
15	2	探测器外观	探测器安装牢固，无遮挡、无脱落、无污染	不符合	符合	符合	符合	符合	符合	
16	3	手报按钮	手动报警按钮标识清楚，保护罩完好	正常	正常	正常	正常	正常	正常	
17	报警设备		是否故障	否	否	否	否	否	否	
18										
19										
20										
21	设施名称：火灾自动报警			10	10	10	10	10	10	10
22	序号	检查项目	技术要求	测试点单项结果						汇总列
23				报警点13	报警点14	报警点15	报警点16	报警点17	报警点18	
24	1	控制器状态	主机运行正常，无屏蔽、故障、火警未处理信息	符合	符合	符合	符合	不符合	符合	88.9%
25	2	探测器外观	探测器安装牢固，无遮挡、无脱落、无污染	符合	符合	符合	符合	不符合	符合	88.9%
26	3	手报按钮	手动报警按钮标识清楚，保护罩完好	正常	正常	铅封破损	正常	正常	正常	88.9%
27	报警设备		是否故障	否	否	否	是	否	否	/
28			设备完好率	设备完好率						88.9%
29			备注	报警系统备注：抽查主机、探测器、手报按钮和联动反馈。						

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	设施名称：疏散通道			10	10	10	10	10	10	
2	序号	检查项目	技术要求	测试点单项结果						
3				疏散点1	疏散点2	疏散点3	疏散点4	疏散点5	疏散点6	
4	1	安全出口	安全出口保持畅通，门开启方向正确	符合	符合	符合	符合	符合	符合	
5	2	疏散指示	疏散指示标志清晰，方向准确，无遮挡	符合	符合	符合	符合	符合	符合	
6	3	应急照明	应急照明灯具安装牢固，试验按钮有效	符合	符合	符合	符合	符合	符合	
7	通道		是否故障	否	否	否	是	否	否	
8										
9										
10										
11	设施名称：疏散通道			10	10	10	10	10	10	10
12	序号	检查项目	技术要求	测试点单项结果						汇总列
13				疏散点7	/	/	/	/	/	
14	1	安全出口	安全出口保持畅通，门开启方向正确	不符合	/	/	/	/	/	85.7%
15	2	疏散指示	疏散指示标志清晰，方向准确，无遮挡	不符合	/	/	/	/	/	85.7%
16	3	应急照明	应急照明灯具安装牢固，试验按钮有效	不符合	/	/	/	/	/	85.7%
17	通道		是否故障	否	/	/	/	/	/	/
18			设备完好率	设备完好率						85.7%
19			备注	疏散通道备注：覆盖安全出口、楼梯间、走廊和地下空间。						