
# Arquitectura de gestion_usuarios

Versión 1.0 · Gestión de usuarios Linux desde AWX: qué hace cada workflow, plantilla y encuesta, y qué comandos ejecuta.

## Cómo funciona


Una persona llena una encuesta en AWX. Si la operación cambia algo, un aprobador la revisa. Después AWX ejecuta un playbook que valida todo primero y solo entonces aplica el cambio en los servidores.




## Workflows: lo que normalmente se lanza

Cada workflow tiene tres nodos y su encuesta es la de la plantilla que protege, más el ticket. La plantilla 3 (auditoría) no tiene workflow porque no modifica nada, y la 0 (relación de confianza) tampoco.

| ID | Workflow | Qué hace | Plantilla del nodo 2 | Preguntas |
|---|---|---|---|---|
| 54 | USUARIOS \| WF - Crear con contraseña | Pide aprobación, crea cuentas con contraseña inicial y audita. | 1a - Crear con contraseña (ID 47) | 13 |
| 61 | USUARIOS \| WF - Crear con llave | Pide aprobación, crea cuentas con llave SSH del almacén y audita. | 1b - Crear con llave (ID 58) | 11 |
| 52 | USUARIOS \| WF - Cambiar contraseña | Pide aprobación, asigna una contraseña nueva y audita. | 2a - Cambiar contraseña (ID 48) | 9 |
| 63 | USUARIOS \| WF - Forzar cambio de contraseña | Pide aprobación, obliga a cambiar la contraseña (también en bloque) y audita. | 2b - Forzar cambio de contraseña (ID 59) | 6 |
| 56 | USUARIOS \| WF - Bloquear o eliminar | Pide aprobación, bloquea, reactiva o elimina y audita. | 4 - Bloquear o eliminar (ID 50) | 6 |




El ticket y las demás respuestas se pasan a los nodos. La auditoría usa el mismo objetivo y sus valores por defecto.

## Plantillas

| ID | Plantilla | Playbook | Valores fijos | Preguntas |
|---|---|---|---|---|
| 60 | USUARIOS \| 0 - Relación de confianza | AWX/gestion_usuarios/00_relacion_confianza.yml | - | 4 |
| 47 | USUARIOS \| 1a - Crear con contraseña | AWX/gestion_usuarios/01_crear_usuarios.yml | `crear_metodo_acceso=contrasena` | 12 |
| 58 | USUARIOS \| 1b - Crear con llave | AWX/gestion_usuarios/01_crear_usuarios.yml | `crear_metodo_acceso=llave` | 10 |
| 48 | USUARIOS \| 2a - Cambiar contraseña | AWX/gestion_usuarios/02_cambiar_contrasena.yml | `contrasena_accion=cambiar, contrasena_origen=lista` | 8 |
| 59 | USUARIOS \| 2b - Forzar cambio de contraseña | AWX/gestion_usuarios/02_cambiar_contrasena.yml | `contrasena_accion=solo_forzar_cambio, contrasena_nunca_caduca=NO` | 5 |


| ID | Plantilla | Playbook | Valores fijos | Preguntas |
|---|---|---|---|---|
| 49 | USUARIOS \| 3 - Auditoría | AWX/gestion_usuarios/03_auditoria_usuarios.yml | - | 3 |
| 50 | USUARIOS \| 4 - Bloquear o eliminar | AWX/gestion_usuarios/04_bloquear_eliminar_usuarios.yml | - | 5 |

Los valores fijos van en las variables de la plantilla: la encuesta no los pregunta y quien lanza no los puede cambiar.

Todas usan: proyecto **Playbooks-Corbeta**, inventario **Inventario 2026 - Gestion Usuarios**, entorno **Corbeta AWX-EE** y grupo de instancias **Container_Group_Corbeta**. Todas salvo la 0 usan la credencial **SSH Private Key - ECDSA**; la 0 se conecta con el usuario y la contraseña de su encuesta.

## Qué pasa dentro de cada ejecución

Las plantillas que modifican siguen tres etapas. Si la etapa 1 o 2 falla, no se cambia ningún servidor.




Un servidor que no responde se omite y queda indicado en el resultado del job. Si una verificación falla en un servidor, se detienen todos.

## Dónde queda cada cosa

| Qué | Dónde |
|---|---|
| Llaves de usuarios (privada, .pub y .ppk) | /data/work/gestion_usuarios/keys/ |
| Llaves reemplazadas | /data/work/gestion_usuarios/keys/_anteriores/ |
| Reportes de auditoría (HTML y CSV) | /data/work/gestion_usuarios/reportes/ |
| Respaldos de home eliminados | /var/backups/usuarios_eliminados/ en cada servidor |
| Reglas sudo | /etc/sudoers.d/<usuario> en cada servidor |
| Catálogos de usuarios | vars/catalogos/ del proyecto |
| Cuentas críticas, cuentas de servicio y grupos prohibidos | vars/comunes.yml del proyecto |
| Llaves públicas de las cuentas de automatización | roles/usuarios_automatizacion/files/ |

## Protecciones principales

| Regla | Cómo se aplica |
|---|---|
| Cuentas críticas | root, tux, adminso y demás administradoras no se crean, bloquean ni eliminan. Cambiar su clave exige CONFIRMAR y un objetivo concreto. |
| Cuentas de servicio | Las cuentas con UID menor a 1000 no se modifican. |
| Grupos privilegiados | wheel, sudo, root, docker y similares no se pueden asignar. |
| Secretos | Las claves no aparecen en la salida del job. |
| Sudo | Cada regla se valida con visudo antes de instalarse. |

## Cómo leer los comandos

**U** es el usuario y **GRUPO** su grupo. El signo ≈ indica que Ansible hace esa acción con un módulo y se muestra el comando equivalente. Todo corre con sudo en el servidor. En Solaris 11 algunos comandos cambian (por ejemplo, `passwd -l` para bloquear). En las encuestas, * marca los campos obligatorios.

# Opción 0 · Relación de confianza

Crea o completa las cuentas de automatización iacolcoauto y ansible_test: llaves, sudo sin contraseña, sin caducidad y acceso SSH. Es el prerrequisito de las demás opciones.

| Playbook | Rol | Dónde se usa |
|---|---|---|
| 00_relacion_confianza.yml | usuarios_automatizacion | Plantilla 0 (ID 60), sin workflow |

## Encuesta

| Pregunta | Por defecto | Qué provoca |
|---|---|---|
| Servidores o grupo del inventario * | vacío | En qué servidores se aplica: grupo, servidor o patrón. Debe existir en el inventario y no puede ser localhost. |
| Usuario de conexión * | vacío | Usuario con el que se entra hoy al servidor (tux, adminso…). Debe poder usar sudo. |
| Contraseña de conexión * | (se digita) | Contraseña SSH de ese usuario. AWX la guarda cifrada. |
| Contraseña de sudo (si es distinta) | (se digita) | Solo si sudo pide una contraseña distinta a la de conexión. |

## Comandos que ejecuta, en orden

| Dónde | Comando | Cuándo se ejecuta |
|---|---|---|
| Servidor | `getent passwd ; getent group ; sshd -t` | Verificación, solo lectura (sshd -t solo si hay AllowUsers). |
| Servidor | `≈ comenta "Defaults requiretty" en /etc/sudoers (validado con visudo)` | Si existe esa línea. |
| Servidor | `≈ agrega "#includedir /etc/sudoers.d" a /etc/sudoers (validado con visudo)` | Si no está. |
| Servidor | `≈ useradd -s /bin/bash -m -p "*" U ; usermod -a -G ssh_access U` | Cuenta nueva; el grupo solo si existe. |
| Servidor | `≈ escribe /etc/sudoers.d/U con: U ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL (validado con visudo)` | Siempre. |
| Servidor | `≈ agrega las llaves públicas a ~U/.ssh/authorized_keys` | Siempre (no borra otras llaves). |
| Servidor | `chage -m 0 -M 99999 -I -1 -E -1 U` | Si la cuenta tiene caducidad. |
| Servidor | `≈ agrega U al final de la última línea AllowUsers ; systemctl reload sshd` | Si existe la línea y U no está. |

## Se detiene sin cambiar nada si

el objetivo no existe, falta el usuario o la contraseña de conexión, el servidor no es Linux, o sshd_config tiene errores.

**Conexión.** Usa el usuario y la contraseña de la encuesta, no la credencial de AWX, para poder entrar donde ansible_test aún no existe. No elimina ni recrea cuentas: si ya existen, solo completa lo que falte. Las llaves públicas están en roles/usuarios_automatizacion/files/.

# Opción 1a · Crear con contraseña

Crea cuentas con contraseña inicial, sus grupos y su nivel de sudo.

| Playbook | Rol | Dónde se usa |
|---|---|---|
| 01_crear_usuarios.yml | usuarios_crear | Plantilla 1a (ID 47) y WF - Crear con contraseña (ID 54) |

## Encuesta

| Pregunta | Por defecto | Qué provoca |
|---|---|---|
| Servidores o grupo del inventario * | vacío | En qué servidores se aplica: grupo, servidor o patrón. Debe existir en el inventario y no puede ser localhost. |
| Origen de la lista de usuarios * | encuesta | **encuesta**: usuarios escritos abajo. **catalogo**: usuarios de un archivo de vars/catalogos/. |
| Usuarios (si origen = encuesta) | vacío | Una línea por usuario: `usuario;Nombre completo;grupo`. |
| Catálogo (si origen = catalogo) · el catálogo define sudo y grupos | vacío | Archivo a usar. El catálogo manda sobre la encuesta: admins_linux da sudo completo sin contraseña. |
| Grupos secundarios | vacío | Se agregan si ya existen en el servidor. No se aceptan grupos privilegiados. |
| Permitir acceso SSH * | SI | SI: agrega al grupo ssh_access (si existe) y al final de la línea AllowUsers de sshd_config (si existe). NO: no toca SSH. |
| Contraseña inicial * | (se digita) | Clave de las cuentas nuevas, mínimo 8 caracteres. AWX la guarda cifrada. |
| Forzar cambio de contraseña en el primer ingreso * | SI | SI: el usuario debe cambiar la clave en su primer ingreso. |
| Nivel de sudo * | ninguno | **ninguno**, **completo** (ALL) o **limitado** (solo los comandos indicados). |
| Comandos sudo permitidos (si nivel = limitado) | vacío | Un comando por línea con ruta absoluta (nivel limitado). |
| sudo sin contraseña (NOPASSWD) * | NO | SI: sudo sin pedir clave. (En 1b se aplica siempre que haya sudo, porque la cuenta no tiene clave.) |
| Actualizar usuarios que ya existen * | NO | NO: las cuentas existentes se omiten. SI: se les aplica grupos, llave y sudo; su clave no cambia. |

## Comandos que ejecuta, en orden

| Dónde | Comando | Cuándo se ejecuta |
|---|---|---|
| Servidor | `getent passwd` | Verificación, solo lectura. |
| Servidor | `sshd -t` | Verificación: si sshd_config tiene AllowUsers y Permitir SSH = SI. |
| Servidor | `getent passwd ; getent group` | Siempre. |
| Servidor | `≈ groupadd GRUPO` | Si el grupo primario no existe. |
| Servidor | `≈ useradd -c "Nombre" -g GRUPO -G GRUPOS -s /bin/bash -d /home/U -m U` | Cuenta nueva. |
| Servidor | `≈ usermod -a -G GRUPOS U` | Cuenta existente con Actualizar = SI. |
| Servidor | `≈ chown U:GRUPO /home/U ; chmod 0750 /home/U` | Cuenta nueva. |
| Servidor | `≈ usermod -a -G ssh_access U` | Permitir SSH = SI y el grupo existe. |
| Servidor | `≈ agrega U al final de la última línea AllowUsers de /etc/ssh/sshd_config (respaldo y validación con sshd -t)` | Permitir SSH = SI, existe la línea y U no está. |
| Servidor | `systemctl reload sshd` | Si se modificó AllowUsers. |
| Servidor | `chpasswd (recibe U:clave por entrada estándar)` | Cuenta nueva. |

| Dónde | Comando | Cuándo se ejecuta |
|---|---|---|
| Servidor | `chage -d 0 U` | Cuenta nueva con Forzar cambio = SI. |
| Servidor | `grep -Eq '^[#@]includedir[[:space:]]+/etc/sudoers\.d' /etc/sudoers` | Sudo distinto de ninguno. |
| Servidor | `≈ escribe /etc/sudoers.d/U (0440), validado con: visudo -cf <archivo>` | Sudo distinto de ninguno. |
| Servidor | `≈ rm -f /etc/sudoers.d/U` | Sudo = ninguno y el archivo lo creó este proyecto. |

### Se detiene sin cambiar nada si

el objetivo no existe, un usuario es crítico o inválido, un grupo es privilegiado, la contraseña es corta, se quiere actualizar una cuenta de servicio, o sshd_config tiene errores (cuando hay que tocar AllowUsers).

# Opción 1b · Crear con llave

Crea cuentas que entran solo con llave SSH, con sus grupos y su nivel de sudo.

| Playbook | Rol | Dónde se usa |
|---|---|---|
| 01_crear_usuarios.yml | usuarios_crear | Plantilla 1b (ID 58) y WF - Crear con llave (ID 61) |

## Encuesta

| Pregunta | Por defecto | Qué provoca |
|---|---|---|
| Servidores o grupo del inventario * | vacío | En qué servidores se aplica: grupo, servidor o patrón. Debe existir en el inventario y no puede ser localhost. |
| Origen de la lista de usuarios * | encuesta | **encuesta**: usuarios escritos abajo. **catalogo**: usuarios de un archivo de vars/catalogos/. |
| Usuarios (si origen = encuesta) | vacío | Una línea por usuario: `usuario;Nombre completo;grupo`. |
| Catálogo (si origen = catalogo) · el catálogo define sudo y grupos | vacío | Archivo a usar. El catálogo manda sobre la encuesta: admins_linux da sudo completo sin contraseña. |
| Grupos secundarios | vacío | Se agregan si ya existen en el servidor. No se aceptan grupos privilegiados. |
| Permitir acceso SSH * | SI | SI: agrega al grupo ssh_access (si existe) y al final de la línea AllowUsers de sshd_config (si existe). NO: no toca SSH. |
| ⚠ RENOVAR LLAVE (opción crítica) * | NO | NO: reutiliza la llave guardada (o crea una si no tiene). SI: crea llave nueva, archiva la anterior y la reemplaza solo en los servidores del objetivo. |
| Nivel de sudo * | ninguno | **ninguno**, **completo** (ALL) o **limitado** (solo los comandos indicados). |
| Comandos sudo permitidos (si nivel = limitado) | vacío | Un comando por línea con ruta absoluta (nivel limitado). |
| Actualizar usuarios que ya existen * | NO | NO: las cuentas existentes se omiten. SI: se les aplica grupos, llave y sudo; su clave no cambia. |

## Comandos que ejecuta, en orden

| Dónde | Comando | Cuándo se ejecuta |
|---|---|---|
| Servidor | `getent passwd` | Verificación, solo lectura. |
| Servidor | `sshd -t` | Verificación: si sshd_config tiene AllowUsers y Permitir SSH = SI. |
| Contenedor | `ssh-keygen -q -t rsa -b 4096 -N "" -C U@ansible -f <tmp>/U` | El usuario no tiene llave, o Renovar = SI. |
| Contenedor | `generar_ppk (módulo del proyecto) -> U.ppk` | Llave nueva, o le falta el .ppk. |
| Contenedor | `mv keys/U{,.pub,.ppk} keys/_anteriores/U_<fecha>*` | Renovar = SI. |
| Contenedor | `mv <tmp>/U{,.pub,.ppk} /data/work/gestion_usuarios/keys/` | Llave nueva o renovada. |
| Servidor | `getent passwd ; getent group` | Siempre. |
| Servidor | `≈ groupadd GRUPO` | Si el grupo primario no existe. |
| Servidor | `≈ useradd -c "Nombre" -g GRUPO -G GRUPOS -s /bin/bash -d /home/U -m U` | Cuenta nueva. |
| Servidor | `≈ usermod -a -G GRUPOS U` | Cuenta existente con Actualizar = SI. |
| Servidor | `≈ chown U:GRUPO /home/U ; chmod 0750 /home/U` | Cuenta nueva. |
| Servidor | `≈ usermod -a -G ssh_access U` | Permitir SSH = SI y el grupo existe. |
| Servidor | `≈ agrega U al final de la última línea AllowUsers de /etc/ssh/sshd_config (respaldo y validación con sshd -t)` | Permitir SSH = SI, existe la línea y U no está. |
| Servidor | `systemctl reload sshd` | Si se modificó AllowUsers. |

| Dónde | Comando | Cuándo se ejecuta |
|---|---|---|
| Servidor | `≈ usermod -L U` | Cuenta nueva (queda sin contraseña). |
| Servidor | `chage -m 0 -M 99999 -I -1 -E -1 U` | Cuenta nueva. |
| Servidor | `≈ quita la llave anterior de ~U/.ssh/authorized_keys` | Renovar = SI. |
| Servidor | `≈ agrega la llave pública a ~U/.ssh/authorized_keys` | Siempre. |
| Servidor | `grep -Eq '^[#@]includedir[[:space:]]+/etc/sudoers\.d' /etc/sudoers` | Sudo distinto de ninguno. |
| Servidor | `≈ escribe /etc/sudoers.d/U (0440), validado con: visudo -cf <archivo>` | Sudo distinto de ninguno. |
| Servidor | `≈ rm -f /etc/sudoers.d/U` | Sudo = ninguno y el archivo lo creó este proyecto. |

### Se detiene sin cambiar nada si

el objetivo no existe, un usuario es crítico o inválido, un grupo es privilegiado, no se puede escribir en la carpeta de llaves, se quiere actualizar una cuenta de servicio, o sshd_config tiene errores (cuando hay que tocar AllowUsers).

**Llaves.** Todas viven en /data/work/gestion_usuarios/keys. Si el usuario ya tiene llave se reutiliza en cualquier servidor; solo se genera otra si no tiene o si se marca Renovar. Con sudo, la regla queda sin contraseña porque la cuenta no tiene clave.

# Opción 2a · Cambiar contraseña

Asigna una contraseña nueva a una o varias cuentas, con caducidad y desbloqueo opcionales.

| Playbook | Rol | Dónde se usa |
|---|---|---|
| 02_cambiar_contrasena.yml | usuarios_contrasena | Plantilla 2a (ID 48) y WF - Cambiar contraseña (ID 52) |

## Encuesta

| Pregunta | Por defecto | Qué provoca |
|---|---|---|
| Servidores o grupo del inventario * | vacío | En qué servidores se aplica: grupo, servidor o patrón. Debe existir en el inventario y no puede ser localhost. |
| Usuario(s) * | vacío | Cuentas, separadas por coma. En 2b solo si usuarios a incluir = lista. |
| Confirmación para cuenta crítica | vacío | Escribir CONFIRMAR para root, tux, adminso y similares. No se admite con all ni comodines. |
| Nueva contraseña * | (se digita) | Nueva clave, mínimo 8 caracteres. AWX la guarda cifrada. |
| Confirmar contraseña * | (se digita) | Debe ser igual a la anterior. |
| Contraseña sin caducidad (no se aplica a cuentas críticas) * | NO | SI: la clave no expira. Exige "Forzar cambio" en NO. No se aplica a cuentas críticas: conservan su configuración actual. |
| Forzar cambio en el próximo inicio de sesión (no se aplica a cuentas críticas) * | SI | SI: debe cambiarla en el próximo ingreso. No se aplica a cuentas críticas: conservan su configuración actual. |
| Desbloquear la cuenta * | NO | SI: reinicia intentos fallidos y quita una expiración vencida. |

## Comandos que ejecuta, en orden

| Dónde | Comando | Cuándo se ejecuta |
|---|---|---|
| Servidor | `getent passwd` | Verificación, solo lectura. |
| Servidor | `chpasswd (recibe U:clave por entrada estándar)` | Siempre. |
| Servidor | `chage -m 0 -M 99999 -I -1 U` | Nunca caduca = SI (excepto cuentas críticas). |
| Servidor | `chage -d 0 U` | Forzar cambio = SI (excepto cuentas críticas). |
| Servidor | `faillock --user U --reset ; pam_tally2 --user U --reset` | Desbloquear = SI, el que exista. |
| Servidor | `chage -E -1 U` | Desbloquear = SI y la cuenta está vencida. |
| Servidor | `getent shadow ; chage -l U` | Siempre, para comprobar el cambio. Resultado de shadow oculto. |

## Se detiene sin cambiar nada si

las claves no coinciden o son cortas, se pide "nunca caduca" y "forzar cambio" a la vez, o se intenta cambiar una cuenta crítica sin CONFIRMAR o con all.

# Opción 2b · Forzar cambio de contraseña

Conserva la contraseña actual y obliga a cambiarla en el próximo ingreso. Se puede aplicar a una lista, a un catálogo o a todas las cuentas UID ≥ 1000.

| Playbook | Rol | Dónde se usa |
|---|---|---|
| 02_cambiar_contrasena.yml | usuarios_contrasena | Plantilla 2b (ID 59) y WF - Forzar cambio de contraseña (ID 63) |

## Encuesta

| Pregunta | Por defecto | Qué provoca |
|---|---|---|
| Servidores o grupo del inventario * | vacío | En qué servidores se aplica: grupo, servidor o patrón. Debe existir en el inventario y no puede ser localhost. |
| Usuarios a incluir * | lista | **lista**: los escritos. **catalogo**: los de un catálogo. **todos_uid_1000**: todas las cuentas UID ≥ 1000 de cada servidor. En bloque se omiten cuentas críticas, de servicio y sin clave. |
| Usuario(s) (si usuarios a incluir = lista) | vacío | Cuentas, separadas por coma. En 2b solo si usuarios a incluir = lista. |
| Catálogo (si usuarios a incluir = catalogo) | vacío | Archivo de vars/catalogos/ (si usuarios a incluir = catalogo). |
| Desbloquear la cuenta * | NO | SI: reinicia intentos fallidos y quita una expiración vencida. |

## Comandos que ejecuta, en orden

| Dónde | Comando | Cuándo se ejecuta |
|---|---|---|
| Servidor | `getent passwd` | Verificación, solo lectura. |
| Servidor | `getent shadow` | Siempre: comprueba que cada cuenta tenga clave y aplica las exclusiones. Resultado oculto. |
| Servidor | `chage -d 0 U` | Siempre (no cambia la contraseña). |
| Servidor | `faillock --user U --reset ; pam_tally2 --user U --reset` | Desbloquear = SI, el que exista. |
| Servidor | `chage -E -1 U` | Desbloquear = SI y la cuenta está vencida. |
| Servidor | `chage -l U` | Siempre, para mostrar el estado final. |

## Se detiene sin cambiar nada si

la lista incluye una cuenta crítica, o una cuenta de la lista no tiene contraseña (solo llave o bloqueada): si se le forzara el cambio no podría entrar.

**En bloque** (catálogo o todos UID ≥ 1000) se omiten, sin detener el job: cuentas críticas, cuentas de servicio (lista cuentas_servicio en vars/comunes.yml), shells no interactivos y cuentas sin contraseña. Antes de lanzarlo, ejecute la auditoría: la columna "Se le forzaría el cambio" muestra exactamente a quiénes se aplicaría.

# Opción 3 · Auditoría

Revisa cuentas, contraseñas, llaves, último acceso y sudo. No modifica los servidores.

| Playbook | Rol | Dónde se usa |
|---|---|---|
| 03_auditoria_usuarios.yml | usuarios_auditoria | Plantilla 3 (ID 49) y último nodo de los 5 workflows |

## Encuesta

| Pregunta | Por defecto | Qué provoca |
|---|---|---|
| Servidores o grupo del inventario * | vacío | En qué servidores se aplica: grupo, servidor o patrón. Debe existir en el inventario y no puede ser localhost. |
| UID mínimo a auditar * | 1000 | Audita las cuentas desde este UID. |
| Días sin ingreso para reportar una cuenta como inactiva (solo informe) * | 90 | Solo informa: las cuentas sin ingreso en más de estos días aparecen como inactivas en el reporte. No bloquea ni modifica nada. |

## Comandos que ejecuta, en orden

| Dónde | Comando | Cuándo se ejecuta |
|---|---|---|
| Servidor | `lee /etc/passwd, /etc/shadow, /etc/group, /etc/sudoers, /etc/os-release` | Siempre. No muestra los hashes. |
| Servidor | `lee ~U/.ssh/authorized_keys` | Por cada cuenta. |
| Servidor | `uname -srv ; sudo -V ; sshd -T` | Por servidor. |
| Servidor | `sudo -n -ll -U U (o sudo -n -l -U U)` | Por cada cuenta. |
| Servidor | `lastlog2 -u U (o lastlog -u U)` | Por cada cuenta. |
| Contenedor | `genera auditoria_usuarios_<fecha>.html y .csv en /data/work/gestion_usuarios/reportes/` | Al final. |

## Se detiene sin cambiar nada si

el objetivo no existe o no se puede crear la carpeta de reportes.

# Opción 4 · Bloquear, reactivar o eliminar

Bloquea una cuenta de forma reversible, la reactiva o la elimina con respaldo.

| Playbook | Rol | Dónde se usa |
|---|---|---|
| 04_bloquear_eliminar_usuarios.yml | usuarios_eliminar | Plantilla 4 (ID 50) y WF - Bloquear o eliminar (ID 56) |

## Encuesta

| Pregunta | Por defecto | Qué provoca |
|---|---|---|
| Servidores o grupo del inventario * | vacío | En qué servidores se aplica: grupo, servidor o patrón. Debe existir en el inventario y no puede ser localhost. |
| Usuario(s) * | vacío | Cuentas a procesar, separadas por coma. No se aceptan cuentas críticas. |
| Acción * | bloquear | **bloquear**, **reactivar** o **eliminar**. |
| Respaldar home antes de eliminar * | SI | SI: comprime el home antes de borrarlo. |
| Confirmación (solo para eliminar) | vacío | Escribir CONFIRMAR. Solo se exige para eliminar. |

## Comandos que ejecuta, en orden

| Dónde | Comando | Cuándo se ejecuta |
|---|---|---|
| Servidor | `getent passwd` | Verificación, solo lectura. |
| Servidor | `≈ rm -f /etc/sudoers.d/U` | Bloquear o eliminar. |
| Servidor | `usermod -L -e 1970-01-02 U` | Bloquear. |
| Servidor | `faillock --user U --reset ; pam_tally2 --user U --reset` | Reactivar, el que exista. |
| Servidor | `getent shadow` | Reactivar. Resultado oculto. |
| Servidor | `chage -E -1 U` | Reactivar, si la cuenta está vencida. |
| Servidor | `usermod -U U` | Reactivar, si tiene una clave real bloqueada. |
| Servidor | `≈ mkdir -p -m 0700 /var/backups/usuarios_eliminados` | Eliminar con respaldo. |
| Servidor | `tar -czf /var/backups/usuarios_eliminados/U_<fecha>.tar.gz -C /home U` | Eliminar con respaldo. |
| Servidor | `≈ userdel -r U` | Eliminar. |

## Se detiene sin cambiar nada si

un usuario es crítico, falta CONFIRMAR para eliminar, o el home está fuera de /home o /export/home.

**Reactivar no restaura sudo.** Si la cuenta lo tenía, use la opción 1a o 1b con "Actualizar usuarios que ya existen".