

Windows 11 25H2

ConfigMgr IPU från Windows 10 22H2
PreCache, sifferringar och kontrollerade återförsök

DESIGNFÖRSLAG 1.0 | 28 SEPTEMBER 2026

En samlad modell för datorer på build **19045** som ska uppgraderas till build **26200**. Ring 0-9 bestäms av datornamnets sista tecken. En separat PreCache-TS kör Windows Setup-kompatibilitetsskanning och ConfigMgrs inbyggda Check Readiness. [1, 2, 3]

Steg	Vad som avgör
01 / Förbered	PreCache körs. Resultat, innehållsversion och tidpunkt sparas och inventeras.
02 / Kvalificera	Ready kräver båda godkända kontrollerna, avslutad PreCache och giltiga resultat.
03 / Godkänn	Release-Approved innehåller det avgränsade urval som får köra i nästa våg.
04 / Uppgradera	Pilot och sifferringar får egna deployenter. TS kontrollerar förutsättningarna igen.
05 / Verifiera	Complete kräver Windows 11 och godkänd efterkontroll. Fel får en separat åtgärdsväg.

Förbättringarna i den här versionen

Kontrollerad öppning av vågor. En ny Ready-dator släpps inte automatiskt in i en gammal Required-deployment. Godkänn ett bestämt urval och stäng vågen efteråt.

En sammanhängande status per körning. Gamla godkännanden får inte kombineras med en ny eller avbruten PreCache. Resultaten binds till samma RunId och innehållsrevision.

Olika åtgärder för olika fel. Blockerad kompatibilitet, tekniskt PreCache-fel, rollback och fel efter OS-installation följs upp var för sig.

Läsanvisning

Sidor 2-5: modell och samtliga collections. Sidor 6-9: WQL och mallar. Sidor 10-11: drift, felhantering och verifiering. Sida 12: Microsoft-källor.

Standardfrågor använder inbyggda klasser. **Mallfrågor** kräver anpassning till er inventering. Inga ändringar har gjorts eller tester körts i er ConfigMgr-miljö.

PreCache som beslutsunderlag

Två kända statusfält - ett föreslaget sätt att lagra dem tillförlitligt

Bekräftat: ni kommer att ha CompatStatus och ReadinessStatus från PreCache-TS. **Återstår:** deras lagringsplats, inventeringsklass, datatyper och faktiska värden. Namn och värden nedan är ett föreslaget schema, inte inbyggda CM-egenskaper.

Fält i exempelschemat	Typ / exempel	Betydelse
TargetRelease	String / 25H2	Vilken målversion kontrollen avser.
PreCacheRevision	String / PC-01	Revision av TS, OS-media och relevanta beroenden.
RunId	String / GUID	Gemensamt ID för den senaste PreCache-körningen.
AssessmentTime	DateTime	Tidpunkt då körningens slutresultat skrevs.
CompatStatus	Passed / Blocked / Error / Unknown	Normaliserat resultat från Windows Setup.
ReadinessStatus	Passed / Blocked / Error / Unknown	Normaliserat resultat från obligatoriska readiness-kontroller.
PreCacheStatus	Pending / Complete / Blocked / Failed	Complete först när kontroller och nödvändigt innehåll är klara.
CompatExitCode	String / 0xC1900210	Behåll originalkoden för felsökning.

Så produceras resultatet

Vid start skapas ett nytt RunId och tidigare godkännanden återställs till Unknown/Pending. Spara varje stegs utfall direkt. Publicera det sammanhållna slutresultatet i en aktuell inventeringspost per dator och målversion; gamla körningar sparas separat som logghistorik.

Windows Setup lämnar kompatibilitetsreturkoden i **_SMSTSOSUpgradeActionReturnCode**. En godkänd scan-only-körning kan ge **0xC1900210**. Check Readiness-resultat måste hämtas från de aktiverade kontrollerna; kontroll som inte körts eller saknar värde får inte tolkas som godkänd. Continue on error kan låta TS fortsätta efter ett underkänt steg. [3, 4, 5]

Giltighet och innehåll

Exemplet använder högst 168 timmars ålder och revision PC-01; välj er egen giltighetstid. Ändrad OS-media eller kontrollogik ska byta revision. Kontrollera vid IPU-start att rätt innehåll fortfarande finns - ett inventerat Complete garanterar inte att cacheinnehåll ligger kvar. Säkerställ även att AssessmentTime och serverns tidsjämförelse använder konsekvent tidszon.

TS-variabler behöver sparas och inventeras innan WQL kan använda dem. Microsoft beskriver uttryckligen inventerade markörer för kompatibilitetsresultat. Den egna klassen måste aktiveras i hardware inventory. [4, 6]

Collections / urval och start

Alla namn i tabellerna har prefixet IPU25H2-

Workstations är en befintlig collection för hanterade klientdatorer. Ett streck betyder ingen regel. Query-referenserna finns på sidorna 6-9. Collections utan query använder Direct Membership eller Include-regler.

Collection	Limiting	Include	Exclude	Query / medlemskap
Scope	Workstations	-	-	Direct: fast projekturval, kvar efter uppgradering.
Source	Scope	-	-	Q1: Windows 10 22H2.
Hold	Scope	-	-	Direct: tillfälliga undantag.
Recovery	Scope	-	-	Direct: bestående urval för felsökning och återförsök.
Pilot	Scope	-	-	Direct: representativ pilot.
Deploy-PreCache	Source	Source	Hold	Ingen query. PreCache-TS deployas hit.
Assessment-Current	Source	-	-	Q3: avslutad, aktuell PreCache med rätt revision.
Ready	Assessment-Current	-	-	Q4: båda kontrollerna Passed, PreCache Complete.
Release-Approved	Scope	-	-	Direct: godkänt urval för aktiva vågor.
Released	Ready	Release-Approved	-	Ingen query. Snittet av Ready och godkänt urval.
Deploy-Pilot	Released	Pilot	Hold, Recovery, Failed	Ingen query. Pilotens IPU-deployment.
Retry-Approved	Recovery	-	-	Direct: godkännande för nästa återförsök.
Deploy-Retry	Ready	Retry-Approved	Hold	Ingen query. Separat IPU-deployment.

Ny komponent: Release-Approved

När en våg öppnas kopieras det granskade urvalet från Ready i aktuell ring till Release-Approved. Använd Direct Membership; inkludera inte hela Ready eller Scope dynamiskt. Stäng vågen genom att ta bort dess godkännanden och låta deploymenten löpa ut. En dator som varit offline efter vågens slut bedöms i en ny våg.

Include är addition. Limiting collection begränsar sedan medlemskapet och Exclude tar bort medlemmar. För att få Ready OCH rätt ring används därför Released som limiting och en enda Ring-n som Include. [7]

Collections / tillstånd och resultat

Operativ uppföljning med avsiktligt tydliga statusgränser

Collection	Limiting	Include	Exclude	Query / medlemskap
Compat-Blocked	Assessment-Current	-	-	Q5: CompatStatus = Blocked.
Readiness-Blocked	Assessment-Current	-	-	Q6: ReadinessStatus = Blocked.
PreCache-Failed	Source	-	Ready	Två Query Rules: Q7 och Q11. Tekniskt fel eller rapporterat TS-fel.
PreCache-Pending	Source	Source	Assessment-Current	Ingen query. Saknat, gammalt, pågående eller ofullständigt resultat.
OS-Installed	Scope	-	-	Q2: Windows 11 build 26200.
Complete	OS-Installed	-	-	Q8: IPU slutförd och efterkontroll Passed.
PostCheck-Failed	OS-Installed	-	-	Q9: efterkontroll Failed.
PostCheck-Pending	OS-Installed	OS-Installed	Complete, PostCheck-Failed	Ingen query. Saknat/släpande resultat eller utvärderingsfel.
Failed	Scope	-	Complete	Q10: rapporterat fel i någon IPU-deployment.
Unassigned	Scope	Scope	Pilot och Ring-0 till Ring-9	Ingen query. Ingen definierad utrullningsgrupp.

Statuscollections får överlappa

En dator kan samtidigt ha både readiness- och kompatibilitetsblockering. Ett historiskt deploymentfel kan finnas kvar medan Retry körs. Summera därför inte dessa collections för att beräkna antal datorer; räkna unika ResourceID inom Scope.

Complete är starkare än OS-Installed

Föreslagen efterkontroll: rätt build och edition, fungerande CM-klient, återställt BitLocker-skydd och godkända kontroller för säkerhetsagent och kritiska appar. Sätt IPUSate = Succeeded först när hela det avsedda flödet är färdigt. En senare reparationskörning kan slutföra en tidigare ofullständig migration.

Separat tekniskt fel och blockerad dator

PreCacheStatus = Failed betyder att PreCache inte kunde slutföras tekniskt. Blocked betyder att en kontroll hittat ett hinder. Q11 kan ändå fånga en Blocked-körning om ni valt att avsluta den med TS-fel; använd då de detaljerade statusfälten för att klassificera orsaken. PreCache-Pending är inte samma sak som Failed.

Ringar och deploymenter 0-9

Sista tecknet i datornamnet avgör ring; exempel SE-PC-1234 tillhör ring 4

Ringcollections: limiting = Scope; Include = inga; Exclude = inga. Använd Q-R-mallen på sida 6 med respektive siffra. Ringarna förblir samma efter OS-uppgraderingen, så länge datornamnet är oförändrat.

Collection	Query	Villkor
Ring-0	Q-R(0)	SMS_R_System.Name like "%0"
Ring-1	Q-R(1)	SMS_R_System.Name like "%1"
Ring-2	Q-R(2)	SMS_R_System.Name like "%2"
Ring-3	Q-R(3)	SMS_R_System.Name like "%3"
Ring-4	Q-R(4)	SMS_R_System.Name like "%4"
Ring-5	Q-R(5)	SMS_R_System.Name like "%5"
Ring-6	Q-R(6)	SMS_R_System.Name like "%6"
Ring-7	Q-R(7)	SMS_R_System.Name like "%7"
Ring-8	Q-R(8)	SMS_R_System.Name like "%8"
Ring-9	Q-R(9)	SMS_R_System.Name like "%9"

Deploymentcollections: ingen Query Rule. Alla nedan exkluderar **Hold, Recovery, Failed och Pilot** (de fullständiga namnen har prefixet IPU25H2-).

Collection	Limiting	Include	Exclude
Deploy-0	Released	Ring-0	Hold, Recovery, Failed, Pilot
Deploy-1	Released	Ring-1	Hold, Recovery, Failed, Pilot
Deploy-2	Released	Ring-2	Hold, Recovery, Failed, Pilot
Deploy-3	Released	Ring-3	Hold, Recovery, Failed, Pilot
Deploy-4	Released	Ring-4	Hold, Recovery, Failed, Pilot
Deploy-5	Released	Ring-5	Hold, Recovery, Failed, Pilot
Deploy-6	Released	Ring-6	Hold, Recovery, Failed, Pilot
Deploy-7	Released	Ring-7	Hold, Recovery, Failed, Pilot
Deploy-8	Released	Ring-8	Hold, Recovery, Failed, Pilot
Deploy-9	Released	Ring-9	Hold, Recovery, Failed, Pilot

Pilot först. Pilotdatorer kan ligga i sin siffrering för rapportering men exkluderas från dess deployment. Siffreringarna är inte garanterat lika stora eller representativa. Kontrollera antal, modeller, kontor och kritiska appar inför varje öppning. Undvik namnbyten under pågående migration.

WQL / standardfrågor

Inbyggda klasser - inget eget inventeringsschema behövs för Q1, Q2 och Q-R

Q1 / Source - Windows 10 22H2

```
select SMS_R_System.ResourceID,
       SMS_R_System.ResourceType,
       SMS_R_System.Name,
       SMS_R_System.SMSUniqueIdentifier,
       SMS_R_System.ResourceDomainORWorkgroup,
       SMS_R_System.Client
from SMS_R_System
inner join SMS_G_System_OPERATING_SYSTEM
  on SMS_G_System_OPERATING_SYSTEM.ResourceID = SMS_R_System.ResourceID
where SMS_R_System.Client = 1
   and SMS_R_System.Obsolete = 0
   and SMS_G_System_OPERATING_SYSTEM.BuildNumber = "19045"
   and SMS_G_System_OPERATING_SYSTEM.Caption like "%Windows 10%"
```

Q2 / OS-Installed - Windows 11 25H2

```
select SMS_R_System.ResourceID,
       SMS_R_System.ResourceType,
       SMS_R_System.Name,
       SMS_R_System.SMSUniqueIdentifier,
       SMS_R_System.ResourceDomainORWorkgroup,
       SMS_R_System.Client
from SMS_R_System
inner join SMS_G_System_OPERATING_SYSTEM
  on SMS_G_System_OPERATING_SYSTEM.ResourceID = SMS_R_System.ResourceID
where SMS_R_System.Client = 1
   and SMS_R_System.Obsolete = 0
   and SMS_G_System_OPERATING_SYSTEM.BuildNumber = "26200"
   and SMS_G_System_OPERATING_SYSTEM.Caption like "%Windows 11%"
```

Q-R(n) / Ring-0 till Ring-9

```
select * from SMS_R_System
where SMS_R_System.Name like "%0"
```

Koden visar Ring-0. Byt sista siffran till 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 respektive 9 enligt sida 5. Använd inte %0%, som även träffar en nolla mitt i namnet.

Förhandsgranska innan deployment

Lägg frågan under Membership Rules > Query Rule > Edit Query Statement > Show Query Language. Verifiera några kända datorer. BuildNumber bygger på hardware inventory; Client = 1 är inte ett bevis på färsk inventering eller fungerande klient.

WQL / aktuella PreCache-resultat

MALLAR: anpassa klassnamn, fält, datatyper och värden till er miljö

Exempelklass - måste skapas eller ersättas

SMS_G_System_ORG_IPU25H2 är ett exempel på en inventerad serverklass, inte en inbyggd ConfigMgr-klass. Schema och normaliserade värden definieras på sida 2. Om ni redan har inventering: mappa exemplet till den. Säkerställ en aktuell post per dator/målversion; låt inte en gammal Passed-post finnas kvar parallellt.

Q3 / Assessment-Current

```
select SMS_R_System.ResourceID
from SMS_R_System
inner join SMS_G_System_ORG_IPU25H2 as S
  on S.ResourceID = SMS_R_System.ResourceID
where S.TargetRelease = "25H2"
  and S.PreCacheRevision = "PC-01"
  and S.PreCacheStatus in ("Complete", "Blocked", "Failed")
  and S.AssessmentTime >= DateAdd(hh, -168, GetDate())
  and S.AssessmentTime <= GetDate()
```

AssessmentTime ska vara ett inventerat DateTime-fält. 168 timmar är ett föreslaget startvärde. Testa representation och tidszon i er SMS Provider. DateAdd och GetDate stöds i ConfigMgrs Extended WQL. Full evaluation krävs för att åldersgränsen ska slå igenom även när ingen ny inventering kommer. [8]

Q4 / Ready

```
select SMS_R_System.ResourceID
from SMS_R_System
inner join SMS_G_System_ORG_IPU25H2 as S
  on S.ResourceID = SMS_R_System.ResourceID
where S.TargetRelease = "25H2"
  and S.PreCacheRevision = "PC-01"
  and S.PreCacheStatus = "Complete"
  and S.CompatStatus = "Passed"
  and S.ReadinessStatus = "Passed"
```

Limiting collection Assessment-Current tillför både Source och färskhetskravet. Behåll alla tre statusvillkoren i samma Query Rule med AND. Separata Query Rules skulle addera medlemmar.

Q5 / Compat-Blocked

```
select SMS_R_System.ResourceID
from SMS_R_System
inner join SMS_G_System_ORG_IPU25H2 as S
  on S.ResourceID = SMS_R_System.ResourceID
where S.TargetRelease = "25H2"
  and S.PreCacheRevision = "PC-01"
  and S.CompatStatus = "Blocked"
```

WQL / blockering och efterkontroll

MALLAR: samma exempelklass som på sida 7

Q6 / Readiness-Blocked

```
select SMS_R_System.ResourceID
from SMS_R_System
inner join SMS_G_System_ORG_IPU25H2 as S
  on S.ResourceID = SMS_R_System.ResourceID
where S.TargetRelease = "25H2"
  and S.PreCacheRevision = "PC-01"
  and S.ReadinessStatus = "Blocked"
```

Q7 / PreCache-Failed - inventerat tekniskt fel

```
select SMS_R_System.ResourceID
from SMS_R_System
inner join SMS_G_System_ORG_IPU25H2 as S
  on S.ResourceID = SMS_R_System.ResourceID
where S.TargetRelease = "25H2"
  and S.PreCacheRevision = "PC-01"
  and S.PreCacheStatus = "Failed"
```

Q7 visar senaste lagrade fel för vald revision, även om det är äldre än 168 timmar. Lägg även Q11 som en separat Query Rule i PreCache-Failed för att hitta rapporterade TS-fel där slutmarkören inte hann skrivas. Exclude Ready tar bort återställda datorer.

Q8 / Complete

```
select SMS_R_System.ResourceID
from SMS_R_System
inner join SMS_G_System_ORG_IPU25H2 as S
  on S.ResourceID = SMS_R_System.ResourceID
where S.TargetRelease = "25H2"
  and S.PostCheckRevision = "POST-01"
  and S.IPUState = "Succeeded"
  and S.PostCheckStatus = "Passed"
```

Q9 / PostCheck-Failed

```
select SMS_R_System.ResourceID
from SMS_R_System
inner join SMS_G_System_ORG_IPU25H2 as S
  on S.ResourceID = SMS_R_System.ResourceID
where S.TargetRelease = "25H2"
  and S.PostCheckRevision = "POST-01"
  and S.PostCheckStatus = "Failed"
```

Ytterligare föreslagna fält: PostCheckRevision, PostCheckStatus, IPUState och AttemptId lagras efter IPU eller riktad reparation. Knyt dem till aktuell migration/försök och återställ efterkontrollens status före en ny kontroll. Q8 är ett slutresultat för migrationen, inte en löpande hälsomätning. Ingen separat readiness-baseline behövs.

WQL / rapporterade TS-fel

Inbyggd statusklass - deployment-ID:n måste fyllas i

Q10 används i Failed. Ersätt samtliga ID:n nedan med verkliga IPU-deployment-ID:n. Det är AdvertisementID/Deployment ID, inte TS Package ID. Lägg till nya deployment-ID:n när sådana skapas. [9]

```
select distinct SMS_R_System.ResourceID
from SMS_R_System
inner join SMS_ClientAdvertisementStatus as A
  on A.ResourceID = SMS_R_System.ResourceID
where A.AdvertisementID in (
  "<PILOT_ID>",
  "<RING_0_ID>", "<RING_1_ID>", "<RING_2_ID>",
  "<RING_3_ID>", "<RING_4_ID>", "<RING_5_ID>",
  "<RING_6_ID>", "<RING_7_ID>", "<RING_8_ID>",
  "<RING_9_ID>", "<RETRY_ID>"
)
and A.LastState = 11
```

Q11 / PreCache-Failed - rapporterat TS-fel

```
select distinct SMS_R_System.ResourceID
from SMS_R_System
inner join SMS_ClientAdvertisementStatus as A
  on A.ResourceID = SMS_R_System.ResourceID
where A.AdvertisementID in ("<PRECACHE_ID>")
and A.LastState = 11
```

Kod	Betydelse	Användning
11	Failed	Rapporterat körningsfel.
13	Succeeded	Rapporterad TS-framgång. Komplettera med OS- och efterkontroll.
0 / ingen post	No Status / saknad rapport	Ska inte räknas som ett bekräftat misslyckat försök.

Koderna är dokumenterade av Microsoft. Status finns per dator och deployment, även efter att datorn lämnat målcollectionen. En gammal failed-status för ringdeploymenten kan därför finnas kvar efter lyckad Retry. Exclude Complete gör Failed till en kö över ännu ej verifierat färdiga datorer med rapporterat fel. [9, 10]

Begränsning: ingen global senaste-försöket-fråga

Q10 väljer fel i någon angiven deployment. Den jämför inte tidsordningen mellan alla försök. För korrekt felprocent per försök behövs rapportering som väljer senaste AttemptId/status och tid per dator. Kontrollera också avvisade deploymenten, väntande innehåll och långvarigt Running i Monitoring > Deployments.

Drift / start, stopp och återförsök

Collections ger målurvalet. TS behöver också skydd vid själva körningen.

Område	Rekommenderad utgångspunkt
Ordinarie IPU	Only Configuration Manager clients. Separat deployment för pilot och varje siffrering. Required: Never rerun deployed program och ett planerat engångstillfälle.
Vågens livslängd	Godkänn bara granskade Ready-datorer i Release-Approved. Ange start, deadline och utgångstid. Stäng urvalet när vågen är klar.
Servicefönster	Planera tid för hela TS och omstarter. Kontrollera effektivt fönster från samtliga collections och TS maximum run time.
Retry	Recovery behålls. Ny PreCache vid behov. Ge nytt, tidsbegränsat godkännande i Retry-Approved. Välj Rerun if failed previous attempt för tidigare TS-fel och ett enda planerat tillfälle. Verifiera beteendet i piloten.
Efter fel på 25H2	Om OS redan är installerat: kör riktad reparation/efterkontroll. Full IPU får bara starta från godkänd källversion.
Paus	Stoppa nya vågor och ta bort godkännanden; använd Hold för berörda datorer. Räkna med fördröjd policy. En pågående Windows Setup stoppas inte av collectionändringar.

Kontroller i början av IPU-TS

Verifiera lokalt: käll-OS, PreCache-revision och ålder, verkligt innehåll, ström och diskutrymme samt eventuell blockerings-/försöksmarkör. En redan installerad 25H2-dator ska inte starta Windows Setup på nytt. Available-deployments kan återköras av användare, så skyddet måste finnas även inne i TS. [11]

Felhantering utan falskt grönt slutresultat

Fånga felsteg och returkod omedelbart, innan ett loggningssteg ändrar LastAction-värden. Skriv AttemptId, fas och resultat. Spara smsts.log, relevanta Setup-loggar och SetupDiag vid Setup-fel/rollback. Om felgrenen använder Continue on error för loggning måste ett verkligt uppgraderingsfel ändå lämna ett misslyckat TS-slutresultat. [4, 5, 14]

Försöksgodkännandet måste förbrukas lokalt

Att ta bort Direct Membership efter körning är asynkront. Använd därför en beständig spärr efter fel och ett nytt, verifierbart godkännande per återförsök, exempelvis ett Attempts-/Approvalld med giltighetstid. Även denna mekanism är egen implementation och ska pilottestas. Återanvänd inte ett gammalt godkännande för flera försök.

Efter rollback eller strömavbrott kan TS sakna slutrapport. Ha en återkommande avstämning som jämför lokal OS-version, senaste AttemptId och tidsstämpel med serverstatus; flagga gamla Running-resultat för utredning. [11, 12]

Införande och verifiering

Börja med pilot, verifiera datakedjan och öppna därefter en ring i taget

Kontrollfall	Förväntat resultat
Win10, Passed + Passed, komplett cache	Ready när inventeringen är mottagen och rätt revision/tid stämmer.
Ready men saknas i Release-Approved	Ingen ordinarie IPU-deployment.
Compat eller Readiness Blocked	Inte Ready. Synlig i rätt blockeringscollection.
Avbruten/åldrad PreCache eller ny revision	Inte Ready. Pending eller teknisk feluppföljning.
Pilot med namn som slutar på 4	Finns i Ring-4 men inte Deploy-4. Pilotdeployment styr.
Namn utan slutsiffra, ej pilot	Unassigned.
IPU-fel före OS-byte eller rollback	Failed/Recovery, loggar sparade, inget oavsiktligt återförsök.
25H2 installerat, efterkontroll misslyckas	OS-Installed + PostCheck-Failed. Inte Complete. Riktad reparation.
Lyckad Retry, gammalt ringfel kvar	Complete exkluderar datorn från Failed.
Offline efter stängd våg eller återkörd Available	Gammalt godkännande tillåter inte ett nytt oplanerat försök.

Uppdateringstider - börja försiktigt

Föreslagen start: full evaluation var 30-60 minut för tidsberoende status och deploymentcollections under aktiv utrullning; dagligen eller vid ändring för stabila ringar. Mät collection evaluation och anpassa till miljön. Aktivera inte incremental updates på allt. Begär inventering efter slutmarkör och verifiera mottaget resultat före vågöppning. [7, 13]

Villkor för att öppna nästa ring

Granska lyckade migrationer, rollback, fel per modell/app och supportärenden mot det godkända vågurvalet. Separera ej startade/offline från misslyckade försök. Exempel att besluta lokalt: minst två arbetsdagars observation efter representativ pilot, inga öppna kritiska fel och analyserade återkommande felorsaker.

Fyll i innan import och drift

Er inventeringsklass och faktiska statusvärden; typer/tidszon; PC- och PostCheck-revisioner; PreCache- och IPU-deployment-ID:n; valt innehåll/arkitektur/språk; CM-version med stöd för 25H2; giltighetstid, servicefönster och ägare för godkännanden. Guiden skapar inga klasser, TS-steg eller collections automatiskt.

Källor och anpassningspunkter

Microsoft-dokumentation kontrollerad 28 september 2026

Nr	Dokument / klickbar länk
1	Support for Windows 11 - ConfigMgr
2	Windows 10 release information
3	Windows Setup compatibility scan logs
4	Task sequence variable reference
5	Task sequence steps
6	Extend hardware inventory
7	Create collections
8	Configuration Manager Extended WQL
9	SMS_ClientAdvertisementStatus
10	SMS_AdvertisementStatusInformation
11	Deploy a task sequence
12	Use maintenance windows
13	Best practices for collections
14	Resolve Windows upgrade errors / SetupDiag
15	Configure pre-cache content

Hur dokumentet ska användas

Collectionstrukturen är ett föreslaget arbetssätt. Statusfält utöver användarens CompatStatus och ReadinessStatus är föreslagna tillägg; deras implementation och mapping behöver fastställas. Q3-Q9 är mallar. Q10-Q11 kräver riktiga deployment-ID:n. WQL har inte exekverats mot er SMS Provider.

Guiden utgår från en separat PreCache-TS. CM-funktionen Pre-download content för en deployment är en egen funktion; den utför inte i sig de två kontrollstegen. Vid feature update-baserad TS gäller särskilda begränsningar för förnedladdning. Bekräfta därför hur ert valda OS-innehåll faktiskt cachelagras. [15]

Praktisk slutkontroll

Säkerställ att alla tabellnamn får prefixet IPU25H2-, att varje query använder rätt limiting collection och att endast avsedda Deploy-collections får IPU-TS. Behåll Scope som projektets fasta urval och gör enhetsbaserad rapportering med unika ResourceID.