

说明文档：快捷键介绍

colfwe

ArchLinux on Wayland

2024-10-07

unix-porn
L^AT_EX

Contents

| | | |
|---|----------------|---|
| 1 | neovim快捷键说明 | 2 |
| 2 | tmux快捷键说明 | 5 |
| 3 | wofi快捷键说明 | 7 |
| 4 | Hyprrland快捷键说明 | 8 |

1 neovim快捷键说明

| 个人常用快捷键 | | 说明 |
|---------------|-----------|---------------------|
| 编辑模式 | 按键 | 说明 |
| 保存与退出 | | |
| leader leader | I | 使用lazy.nvim同步插件到最新 |
| normal | S | 保存文件 |
| normal | Q | 退出文件编辑 |
| 分屏 | | |
| normal | sh | 向左分屏 |
| normal | sj | 向下分屏 |
| normal | sk | 向上分屏 |
| normal | sl | 向右分屏 |
| 光标移动 | | |
| normal | J | 光标向下移动5行 |
| visual | J | 光标向下移动5行 |
| normal | K | 光标向下移动5行 |
| visual | K | 光标向下移动5行 |
| normal | [w | 在普通模式下将光标当前行与上行对调位置 |
| normal |]w | 在普通模式下将光标当前行与下行对调位置 |
| visual | [w | 在可视模式下将光标当前行与上行对调位置 |
| visual |]w | 在可视模式下将光标当前行与下行对调位置 |
| 窗口调整 | | |
| normal | up | 窗口向上调整5个单位大小 |
| normal | down | 窗口向下调整5个单位大小 |
| normal | left | 窗口向左调整5个单位大小 |
| normal | right | 窗口向右调整5个单位大小 |
| 拷贝与粘贴 | | |
| visual | leader C | 在可视模式下拷贝文本到剪贴板 |
| normal | leader P | 在普通模式下粘贴文本到剪贴板 |
| visual | leader P | 在普通模式下粘贴文本到剪贴板 |
| 文本搜索Telescope | | |
| normal | leader ff | 搜索当前路径下的文件 |
| normal | leader fg | 搜索当前路径下的文字 |
| normal | leader fb | 搜索当前路径下的缓冲区 |
| normal | leader ft | 打开帮助文档 |

| | | |
|------------------|-----------|--------------------------------|
| 项目管理 | | |
| normal | leader wl | 列出所有项目 |
| normal | leader wa | 添加当前路径的项目 |
| normal | leader wo | 打开某个项目 |
| normal | leader wm | 移出某个项目 |
| normal | leader wr | 为某个项目重命名 |
| 预览文档 | | |
| normal | leader yt | 预览typst文档 |
| normal | leader yp | 预览markdown文档 |
| normal | leader yx | 关闭预览markdown文档 |
| git区块(chunk) | | |
| normal | [h | 在普通模式下选中上一个chunk |
| normal |]h | 在普通模式下选中下一个chunk |
| 文件标签跳转BufferGoto | | |
| normal | leader 1 | 跳转到第一个文件标签Buffer |
| normal | leader 2 | 跳转到第二个文件标签Buffer |
| normal | leader 3 | 跳转到第三个文件标签Buffer |
| normal | leader 4 | 跳转到第四个文件标签Buffer |
| normal | leader 5 | 跳转到第五个文件标签Buffer |
| normal | leader 6 | 跳转到第六个文件标签Buffer |
| normal | leader 7 | 跳转到第七个文件标签Buffer |
| normal | leader 8 | 跳转到第八个文件标签Buffer |
| normal | leader 9 | 跳转到第九个文件标签Buffer |
| normal | leader xx | 关闭当前的正在处理的单个Buffer |
| normal | leader xh | 关闭当前的正在处理的左边所有的Buffer |
| normal | leader xl | 关闭当前的正在处理的右边所有的Buffer |
| 大纲 | | |
| normal | leader s | 在右边窗口打开大纲 |
| 浮动终端 | | |
| normal | leader tt | 在屏幕正中间打开1个浮动终端(通过ESC ESC Q来关闭) |
| 其他 | | |
| terminal | ESC ESC | 在终端模式下从编辑模式切回普通模式 |
| insert | Ctrl-e | 输入二义字符(通过:digraph查看二义字符表) |
| normal | leader e | 开启粘贴paste模式 |
| normal | leader E | 关闭粘贴paste模式 |

| | | |
|----------------------------|-----------|---------------------------------|
| 显示信息 | | |
| normal | leader il | 关闭缩进线显示 |
| normal | leader b | 关闭文件上方导航信息(breadcrumb) |
| 文件树 | | |
| normal | M | 在左侧窗口打开文件树 |
| LSP语言服务器(通过:LspStart来打开功能) | | |
| normal | leader l | 打开语言服务器提示功能 |
| normal | leader pt | 开启texlab语言服务器 |
| normal | leader ot | 通过texlab构建文件 |
| normal | leader pc | 开启clangd语言服务器 |
| normal | leader pl | 开启lua ls语言服务器 |
| normal | leader pg | 开启gopls语言服务器 |
| normal | leader pr | 开启rust _a alyzer语言服务器 |
| normal | gD | 查看光标所在文本的声明declaration |
| normal | gd | 查看光标所在文本的定义definition |
| normal | gh | 悬浮光标所在文本的查看hover |
| normal | gi | 查看光标所在文本的实现implementation |
| normal | gk | 查看光标所在文本的署名signature |
| normal | gr | 查看光标所在文本的引用references |
| normal | leader ca | 进行代码行动code action |
| normal | leader ft | 进行代码格式化format(需格式化服务器) |
| normal | [d | 跳转到LS的上一个诊断 |
| normal |]d | 跳转到LS的下一个诊断 |

2 tmux快捷键说明

| 个人常用快捷键 | | 说明 |
|--------------|-------|----------------------------------|
| 起始键PrefixKey | 按键 | 说明 |
| 查看快捷键文档 | | |
| Ctrl-S | ? | 查看tmux快捷键文档 |
| 窗口管理window | | |
| Alt | 1 | 跳转到第一个window |
| Alt | 2 | 跳转到第二个window |
| Alt | 3 | 跳转到第三个window |
| Alt | 4 | 跳转到第四个window |
| Alt | 5 | 跳转到第五个window |
| Alt | 6 | 跳转到第六个window |
| Alt | 7 | 跳转到第七个window |
| Alt | 8 | 跳转到第八个window |
| Alt | 9 | 跳转到第九个window |
| Alt | f | 跳转到下一个window |
| Alt | b | 跳转到上一个window |
| Alt | n | 开启一个新的window |
| Alt | x | 关闭当前的window(输入y确定，输入n拒绝，输入Esc取消) |
| 屏幕管理pane | | |
| Ctrl-S Alt | k | 向上分屏pane |
| Ctrl-S Alt | j | 向下分屏pane |
| Ctrl-s Alt | h | 向左分屏pane |
| Ctrl-s Alt | l | 向右分屏pane |
| Ctrl-s | Up | 当前屏pane向上调整距离 |
| Ctrl-s | Down | 当前屏pane向下调整距离 |
| Ctrl-s | Left | 当前屏pane向左调整距离 |
| Ctrl-s | Right | 当前屏pane向右调整距离 |

| 个人常用快捷键 | | 说明 |
|--------------|----|---------------------|
| 起始键PrefixKey | 按键 | 说明 |
| 光标跳转pane | | |
| Ctrl-S | k | 光标跳转到上边的pane |
| Ctrl-S | j | 光标跳转到下边的pane |
| Ctrl-s | h | 光标跳转到左边的pane |
| Ctrl-s | l | 光标跳转到右边的pane |
| Ctrl-s | 1 | 光标跳转到编号为1的pane |
| Ctrl-s | 2 | 光标跳转到编号为2的pane |
| Ctrl-s | 3 | 光标跳转到编号为3的pane |
| Ctrl-s | 4 | 光标跳转到编号为4的pane |
| Ctrl-s | 5 | 光标跳转到编号为5的pane |
| Ctrl-s | 6 | 光标跳转到编号为6的pane |
| Ctrl-s | 7 | 光标跳转到编号为7的pane |
| Ctrl-s | 8 | 光标跳转到编号为8的pane |
| Ctrl-s | 9 | 光标跳转到编号为9的pane |
| Ctrl-s | < | 当前pane，与左边的pane对调位置 |
| Ctrl-s | > | 当前pane，与右边的pane对调位置 |
| 会议管理session | | |
| Ctrl-s | W | 查看tmux session会议 |
| Ctrl-s | S | 查看tmux session会议 |
| Ctrl-s | V | 查看tmux session会议 |

3 wofi快捷键说明

| 个人常用快捷键 | 说明 |
|---------|--------|
| 按键 | 说明 |
| 光标移动 | |
| Ctrl-j | 光标向下移动 |
| Ctrl-k | 光标向上移动 |
| 退出wofi | |
| ESC | 退出wofi |

4 Hyprland快捷键说明

| 个人常用快捷键 | | 说明 |
|--------------|-----------|---------------------------|
| 起始键PrefixKey | 按键 | 说明(<i>Hyprland</i> 窗管原神) |
| 应用启动管理 | | |
| Super | O | 打开终端模拟器(konsole) |
| Super | Enter | 打开终端模拟器(konsole) |
| Super | I | 打开浏览器(firefox) |
| Super | A | 打开截图工具(grim slurp) |
| Super | M | 打开启动器(wofi) |
| 窗口管理 | | |
| Super | E | 窗口伪全屏显示 |
| Super | T | 窗口浮动显示 |
| Super | J | 窗口垂直与水平切换来展示 |
| Super | S | 创建临时窗口 |
| Super Shift | S | 将当前窗口扔到临时窗口去 |
| Super | Backspace | 关闭当前窗口 |
| Super | 鼠标左键 | 移动窗口的位置 |
| Super | 鼠标右键 | 跳转窗口的位置 |
| 光标跳转管理 | | |
| Super | K | 光标跳转到上边的窗口上 |
| Super | J | 光标跳转到下边的窗口上 |
| Super | H | 光标跳转到左边的窗口上 |
| Super | L | 光标跳转到右边的窗口上 |
| 工作区管理 | | |
| Ctrl Super | 1 | 移动到第一个工作区上 |
| Ctrl Super | 2 | 移动到第二个工作区上 |
| Ctrl Super | 3 | 移动到第三个工作区上 |
| Ctrl Super | 4 | 移动到第四个工作区上 |
| Ctrl Super | 5 | 移动到第五个工作区上 |
| Ctrl Super | 6 | 移动到第六个工作区上 |
| Ctrl Super | 7 | 移动到第七个工作区上 |
| Ctrl Super | 8 | 移动到第八个工作区上 |
| Ctrl Super | 9 | 移动到第九个工作区上 |
| Ctrl Super | 0 | 移动到第十个工作区上 |
| Ctrl Super | Left | 移动到上一个工作区上 |
| Ctrl Super | Right | 移动到下一个工作区上 |
| 鼠标滚轮向上滚 | 鼠标滚轮向上滚 | 移动到上一个工作区上 |
| 鼠标滚轮向下滚 | 鼠标滚轮向下滚 | 移动到下一个工作区上 |