

项目	内部代号	B12（2.1寸720P光机小画面）			
	认证型号	TBD			
客户					
大分类	中分类	小分类	重要度	详细参数	备注
Q	基本信息	产品类型		适用于单片LCD投影仪的密闭式光机	
		长宽高		光机： 131mm(L)*76mm(W)*96.2mm(H)	整机： 138mm(L)*82mm(W)*104mm(H)
		净重		320g	
		毛重		—	
		整机功率		—	
	光学&画质	镜头靶面		2.1”	
		镜头焦距		31mm	
		镜头投射比		0.65	
		成像菲镜焦点		31mm	
		成像菲镜加工方式		模压	
		成像菲镜镀膜否		镀膜	
		照明菲镜焦点		F50	
		照明菲镜加工方式		模压	
		照明菲镜镀膜否		镀膜	
		屏幕尺寸		2.0”/2.1”	
		分辨率		1080*720（R,G,B）	
		支持色彩数目		1670万像素	
		屏幕比例		16:09	
		光源技术		LED	
		光源功率		36W	19V*4A
		偏轴		0%	
		亮度		100lm±10%	ANSI
		均匀度		≥65%	
		色域		45%	
		中心对比度		1500：1	
		色温		7000K±10%	
		适用投射距离		30cm-50cm	
		画面尺寸		20”-40”	
		投影方式		桌面正投/背投，吊装正投/背投	
		CPU		NA	

(式样/品质)

系统参数	RAM		NA	
	内置存储		NA	
	操作系统		NA	
	安卓版本		NA	
	UI		NA	
	定制APK要求		NA	
	对焦方式		手动对焦	预留对焦齿轮
	WiFi		NA	
	亮度		NA	
	喇叭		NA	
	梯形校正方式		NA	
	自动入幕		NA	
	缩放模式		NA	
	影像支持		NA	
	视频格式		NA	
	音频格式		NA	
	语音遥控器		NA	
	外部接口		NA	
	按键		NA	
	电源指示灯		NA	
	电源线		NA	
	噪音		≤36dB	
	风扇		2路12V	
	是否支持过热保护		NA	
包装清单	遥控器		NA	
	电源线		NA	
	HDMI线		NA	
	说明书，质保卡		NA	
其他	存储温度		-20~60℃	
	存储湿度		0~95%	
	工作温度		-20~35℃	
	工作湿度		0~90%	
C (成本)	BOM成本		TBD	
D (交期)	MP开始日程		TBD	

客户签章：

日期：