

1일차.

🕒 Created	@May 10, 2021 9:53 PM
☰ Property	1,2,3강
⋮ Tags	Brackets 에디터 사용법 HTML 기초

HTML

웹 문서를 만드는 언어

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title> Document </title>
</head>
<body>

</body>
</html>
```

- <head> </head> : 사이트 내 보이지 않는 내용
- <body> </body> : 사이트를 구성할 내용

body 태그 내 사용되는 여러 태그

<p> - 본문

paragraph(본문) 약자

<a> - 링크

속성 href=' ' 를 입력하여 클릭 시 이동할 곳 정함

 - 이미지

속성 src = ' ' 를 활용하여 이미지의 소스를 가져온다. 닫지 않아도 되는 태그

 - 순서 O 리스트 - 순서 X 리스트

```
<ol> <!-- 부모태그 -->
  <li> </li> <!-- 자식태그 -->
  <li> </li>
</ol>

<ul>
  <li> </li>
  <li> </li>
</ul>
```



이미지를 클릭하면 지정된 링크로 이동은? **a 태그 내에 img 태그**

```
<a href = 'naver.com'> <img src='test.jpg'></a>
```



글자 중간에 링크를 넣고 싶으면? **p 태그 내에 a 태그**

```
<p> 안녕하세요 <a href='naver.com'>네이버로 이동</a> 김경원입니다.</p>
```

간단한 스타일 넣는 법

- 태그 내 **style** 속성 활용
- style 속성 내 구분 기준 : **;**

이미지 가운데 정렬 (속성 3개)

1. display:block;
2. margin-left: auto;
3. margin-right: auto

```
<img src='profile.jpg' style='display:block; margin-left: auto; margin-right: auto'>
```

글자 가운데 정렬 (속성 1개)

1. text-align : center

```
<h3 style='text-align: center'>Kyung Won Kim</h3>
```

글자의 일부만 스타일링 `` 태그

- ` ` : span 은 아무 역할 X, 문장의 특정 구역에 CSS 스타일 지정 목적
- 일부만 굵게 처리 ` `

```
<span style='color: royalblue'>Web</span> - developer </p>
```