E3

Documentación llamadas a APIs expuestas realizadas por Grupo 20.

GET localhost:3000/stocks

localhost:3000/stocks

Permite obtener las últimas stocks recibidas.

GET localhost:3000/stocks/:symbol

localhost:3000/stocks/:symbol

Permite obtener todas la información de stock de un símbolo en específico.

PATH VARIABLES

symbol

POST localhost:3000/stocks

localhost:3000/stocks

Permite crear una entrada en la tabla Broker con la información de una nueva stock recibida.

GET localhost:3000/prediction/:userld

localhost:3000/prediction/:userld

Permite obtener las predicciones solicitadas de un usuario según su ld.

PATH VARIABLES
userld
GET localhost:3000/validation
localhost:3000/validation
Permite obtener todas las validaciones guardadas en la tabla Validation.
POST localhost:3000/validation
localhost:3000/validation
Permite guardar una entrada de información en la tabla Validation.
GET localhost:3000/wallet/all
localhost:3000/wallet/all
Permite obtener la wallet de todos los usuarios registrados en el sistema.
GET localhost:3000/wallet/:userld
localhost:3000/wallet/:userId
Permite obtener la wallet de un usuario específico según el ld.
PATH VARIABLES
userld

POST localhost:3000/wallet/:userld

Permite crear una wallet a un usuario según su ld.
PATH VARIABLES
userld
PATCH localhost:3000/wallet/:userld
localhost:3000/wallet/:userId
Permite actualizar el valor guardado de una wallet para un usuario según su ld.
PATH VARIABLES
userld
GET localhost:3000/purchase/perfildata/:userld
GET localhost:3000/purchase/perfildata/:userld localhost:3000/purchase/perfildata/:userld
localhost:3000/purchase/perfildata/:userId
localhost:3000/purchase/perfildata/:userld Permite obtener las compras realizadas por un usuario según su ld.
localhost:3000/purchase/perfildata/:userld Permite obtener las compras realizadas por un usuario según su ld.
localhost:3000/purchase/perfildata/:userld Permite obtener las compras realizadas por un usuario según su ld. PATH VARIABLES
localhost:3000/purchase/perfildata/:userld Permite obtener las compras realizadas por un usuario según su ld. PATH VARIABLES
localhost:3000/purchase/perfildata/:userld Permite obtener las compras realizadas por un usuario según su ld. PATH VARIABLES userld

localhost:3000/wallet/:userId

Permite guardar una entrada de compra en la tabla Purchase.

POST localhost:3000/webpay/request

localhost:3000/webpay/request

Gestionar la lógica de una solicitud de compra a través del pago por WebPay.

POST localhost:3000/webpay/validation

localhost:3000/webpay/validation

Gestionar la lógica de una solicitud de validación para una compra realizada a través del pago por WebPay.