

# E3

Documentación llamadas a APIs expuestas realizadas por Grupo 20.

---

## **GET** back.arquisis.me/stocks

back.arquisis.me/stocks

Permite obtener las últimas stocks recibidas.

---

## **GET** back.arquisis.me/stocks/:symbol

back.arquisis.me/stocks/:symbol

Permite obtener toda la información de stock de un símbolo en específico.

### **PATH VARIABLES**

---

symbol

---

## **POST** back.arquisis.me/stocks

back.arquisis.me/stocks

Permite crear una entrada en la tabla Broker con la información de una nueva stock recibida.

---

## **GET** back.arquisis.me/prediction/:userId

back.arquisis.me/prediction/:userId

Permite obtener las predicciones solicitadas de un usuario según su Id.

## PATH VARIABLES

---

userId

---

### GET back.arquisis.me/validation

back.arquisis.me/validation

Permite obtener todas las validaciones guardadas en la tabla Validation.

---

### POST back.arquisis.me/validation

back.arquisis.me/validation

Permite guardar una entrada de información en la tabla Validation.

---

### GET back.arquisis.me/wallet/all

back.arquisis.me/wallet/all

Permite obtener la wallet de todos los usuarios registrados en el sistema.

---

### GET back.arquisis.mewallet/:userId

back.arquisis.me/wallet/:userId

Permite obtener la wallet de un usuario específico según el Id.

## PATH VARIABLES

---

userId

---

### POST back.arquisis.me/wallet/:userId

back.arquisis.me/wallet/:userId

Permite crear una wallet a un usuario según su Id.

## PATH VARIABLES

---

userId

---

## PATCH back.arquisis.me/wallet/:userId

back.arquisis.me/wallet/:userId

Permite actualizar el valor guardado de una wallet para un usuario según su Id.

## PATH VARIABLES

---

userId

---

## GET back.arquisis.me/purchase/perfildata/:userId

back.arquisis.me/purchase/perfildata/:userId

Permite obtener las compras realizadas por un usuario según su Id.

## PATH VARIABLES

---

userId

---

## POST back.arquisis.me/purchase

back.arquisis.me/purchase

Permite guardar una entrada de compra en la tabla Purchase.

---

## **POST** back.arquisis.me/webpay/request

back.arquisis.me/webpay/request

Gestionar la lógica de una solicitud de compra a través del pago por WebPay.

---

## **POST** back.arquisis.me/webpay/validation

back.arquisis.me/webpay/validation

Gestionar la lógica de una solicitud de validación para una compra realizada a través del pago por WebPay.

---

## **POST** back.arquisis.me/webpay/request\_user\_normal

back.arquisis.me/webpay/request\_user\_normal

Gestionar la lógica de una solicitud de compra a través del pago por WebPay de un usuario normal a la página del total de acciones (en otras palabras, envío a Mqtt).

---

## **POST** back.arquisis.me/webpay/request\_noadmin

back.arquisis.me/webpay/request\_noadmin

Gestionar la lógica de una solicitud de compra a través del pago por WebPay de un usuario normal a un usuario administrador.

---

## **POST** back.arquisis.me/purchase/test

back.arquisis.me/purchase/test

Lógica para conectarse con la admin\_app, y crear un exchange.

---

## **GET** back.arquisis.me/purchase/ventas\_grupos

back.arquisis.me/purchase/ventas\_grupos

Permite obtener las ventas (offers) realizadas por otros grupos.

---

## **POST** back.arquisis.me/purchase/testproposal

back.arquisis.me/purchase/testproposal

Lógica para conectarse con la admin\_app, y crear un proposal a alguna oferta disponible.

---

## **GET** back.arquisis.me/purchase/mis\_ventas\_grupos

back.arquisis.me/purchase/mis\_ventas\_grupos

Permite obtener las ventas (offers) realizadas por nuestro grupo (20).

---

## **GET** back.arquisis.me/purchase/revisar\_propuestas/:auction\_id

back.arquisis.me/purchase/revisar\_propuestas/:auction\_id

Permite obtener las propuestas realizadas por otros grupos, a alguna oferta en específico según auction\_id.

### **PATH VARIABLES**

---

auction\_id

---

## **POST** back.arquisis.me/purchase/aceptar\_rechazar

back.arquisis.me/purchase/aceptar\_rechazar

Lógica para conectarse con la admin\_app, y crear un resultado a alguna oferta disponible (aceptar o rechazar alguna propuesta que realizó otro grupo).

---

## **GET** back.arquisis.me/purchase/admin\_ventas

[back.arquisis.me/purchase/admin\\_ventas](http://back.arquisis.me/purchase/admin_ventas)

Permite obtener las acciones obtenidas por el/los usuario administrador.