

## Tabela faze\_projekta

- Kreirati tabelu faze\_projekta

**faze\_projekta({Spr , Sfp, Rukfp, Nafp, Datp}, {Spr+ Sfp})**

**faze\_projekta[Spr]  $\subseteq$  projekat[Spr],  
faze\_projekta[Rukfp]  $\subseteq$  radnik[Mbr]**

1

1

## Tabela faze\_projekta

- **Sfp** - šifra faze projekta,
- **Spr** - sifra projekta,
- **Rukfp** - rukovodilac faze projekta,
- **Nafp** - naziv faze projekta,
- **Datp** - datum početka faze projekta

Obeležja Spr i Sfp ne smeju imati null vrednost.  
Obeležje Nafp mora imati jedinstvenu vrednost.

2

2

## Izmena definicije tabele

- U tabelu faze\_projekta dodati atribut:

**Datz** - datum završetka faze projekta.

- **Datz** ne sme biti manji od **Datp**

3

3

## Podaci za faze\_projekta

- U tabelu faze\_projekta dodati bar dve faze za jedan projekat i jednu za drugi projekat

4

4

## Zadatak za vežbu

- Za svaki projekat prikazati sifru projekta, naziv projekta, ime i prezime rukovodioca projekta, prezime njegovog šefa, nazive faza projekta, imena i prezimena rukovodioca faza projekta. Ako projekat nije podeljen u faze napisati: nema faze.

5

5

## Brisanje definicije tabele

- Izbrisati tabelu faze\_projekta.

6

6