1 întrebare

Complet
Marcat 1,00 din 1,00

Textul întrebării

Care dintre urmatoarele blocuri nu se stocheaza in baza de date?
Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. Functiile
- [ ] b. Declansatorii
- [ ] c. Pachetele
- [x] d. Blocurile anonime
- [ ] e. Procedurile

2 întrebare

Complet
Marcat 1,00 din 1,00

Textul întrebării

%ROWTYPE
Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. Este un atribut de tip record care permite definirea unei variabile in functie de necesitatile programatorului
- [ ] b. Niciuna dintre variantele enuntate
- [ ] c. Specifica tipul de data al unei inregistrari
- [ ] d. Se utilizeaza numai la definirea parametrilor subprogramelor
- [x] e. Este un atribut de tip record care permite definirea unei variabile ca fiind de acelasi tip cu o inregistrare dintr-o tabela sau dintr-un cursor

3 întrebare

Complet
Marcat 0,75 din 1,00

Textul întrebării

Care dintre urmatoarele metode nu pot fi utilizate intr-o variabila de tip INDEX BY TABLE?

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [x] a. PREVIOUS
- [ ] b. EXISTS
- [x] c. ROWCOUNT
- [ ] d. FIRST
- [ ] e. DELETE

4 întrebare

Complet
Marcat 1,00 din 1,00

Textul întrebării

Care dintre urmatoarele atribute nu sunt specifice cursorului explicit?
Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [x] a. CLOSE
- [ ] b. ROWCOUNT
- [ ] c. NOTFOUND
- [ ] d. FOUND
- [ ] e. ISOPEN

5 întrebare

Complet
Marcat 1,00 din 1,00

Textul întrebării

Care dintre urmatoarele afirmatii despre cursorul anonim nu este adevarata?
Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. Nu pot fi imbricati
- [ ] b. Nu necesita declararea
- [ ] c. Nu are denumire
- [x] d. Permite utilizarea atributelor cursorului
- [ ] e. Niciuna dintre variante

6 întrebare

Complet

Marcat 1,00 din 1,00

Textul întrebării

Fie urmatoareea secventa de cod:
DECLARE
CURSOR c(p_id NUMBER, p_id1 NUMBER) IS SELECT id_departament, nume, salariul FROM angajati WHERE id_departament = p_id AND salariul >= p_id1;
BEGIN
FOR r IN c(20, 2000) LOOP
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(r.id_departament|| ' '||r.nume||' ' ||r.salariul);
END LOOP;
FOR r IN c(30, 3000) LOOP
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(r.id_departament|| ' '||r.nume ||' ' ||r.salariul);
END LOOP;
END;
/
Ce se intampla la rularea codului?
Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [x] a. Se executa un cursor cu 2 parametri de 2 ori
- [ ] b. Apare o eroare deoarece cursorii ar fi trebuit imbricati
- [ ] c. Apare o eroare deoarece unul dintre departamente nu exista, eroarea nefiind tratata
- [ ] d. Niciuna dintre variante
- [ ] e. Defineste 2 cursori cu 2 parametri si se executa

7 întrebare

Complet
Marcat 1,00 din 1,00

Textul întrebării

Fie urmatoarea secventa de cod:
DECLARE
x number(8);
BEGIN
Select sum(salariul) into x from angajati where id_departament = 1500;
END;
/
Avand in vedere ca departamentul cu id-ul 1500 nu exista, ce se intampla la rulare?

Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. Apare o eroare
- [ ] b. Se declanseaza exceptia NO DATA FOUND
- [x] c. Valoarea lui x va fi nula
- [ ] d. Valoarea lui x va fi 1500
- [ ] e. Valoarea lui x va fi 0

8 întrebare

Complet
Marcat 1,00 din 1,00

Textul întrebării

Fie secventa de cod:
CREATE or REPLACE PROCEDURE sal_mediu
(p_sal_mediu IN number)
IS
BEGIN
Select AVG(salariul) into p_sal_mediu from angajati;
END;
/
Ce se intampla la rulare?
Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [x] a. Apare o eroare
- [ ] b. Se creeaza procedura sal_mediu fara erori de compilare
- [ ] c. Se creeaza o procedura fara erori de compilare care calculeaza salariul mediu
- [ ] d. Se creeaza o procedura fara erori de compilare care calculeaza salariul mediu pentru fiecare departament
- [ ] e. Niciuna dintre variantele enuntate

9 întrebare

Complet
Marcat 0,75 din 1,00

Textul întrebării

Triggerii
Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. Niciuna dintre variantele enuntate
- [x] b. Se declanseaza la una sau mai multe operatii de actualizare
- [ ] c. Se declanseaza atunci cand apar situatii exceptionale legate de conexiune
- [x] d. In triggeri, nu se utilizeaza niciodata DECLARE
- [ ] e. Se utilizeaza numai pentru tabele fizice

10 întrebare

Complet
Marcat 0,00 din 1,00

Textul întrebării

Fie urmatoarea secventa de cod:
CREATE OR REPLACE TRIGGER generare_codprodus
BEFORE INSERT ON produse
FOR EACH ROW
WHEN (new.id_produs> 3000)
BEGIN
SELECT seq.nextval INTO :new.id_produs FROM dual;
END;
/
Ce se va intampla la rulare?
Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. Nu se declanseaza deoarece valoarea lui new pt id_produs nu este cunoscuta inca
- [ ] b. Apare o eroare deoarece in WHEN (new.id_produs> 3000) new trebuia sa aiba :
- [x] c. Se creeaza un trigger cu erori de compilare
- [ ] d. Se creeaza un trigger care se va declansa
- [ ] e. Niciuna dintre variantele enuntate

11 întrebare

Complet
Marcat 0,75 din 1,00

Textul întrebării

Care dintre urmatoarele sectiuni este obligatorie?
Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. EXCEPTION
- [x] b. DECLARE
- [x] c. BEGIN
- [ ] d. EXCECUTE IMMEDIATE
- [ ] e. EXECUTE

12 întrebare

Complet
Marcat 1,00 din 1,00

Textul întrebării

Fie urmatoarea secventa de cod:

```
declare
v_rez number;
begin
v_rez:=sp_nr(2800);
dbms_output.put_line(v_rez);
end;
/
```

Care este rolul acestei secvente?
Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. Apeleaza o procedura sp_nr intr-un bloc
- [ ] b. Declanseaza o exceptie
- [x] c. Apeleaza o functia sp_nr intr-un bloc
- [ ] d. Apare o eroare deoarece sintaxa nu este corecta
- [ ] e. Declanseaza un trigger

13 întrebare

Complet
Marcat 0,00 din 1,00

Textul întrebării

Ce rol are etichetarea blocurilor?
Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. Permite prefixarea unei variabile pentru a fi utilizata
- [ ] b. Permite utilizarea unor directive

- [x] c. Este obligatorie atunci cand avem blocuri imbricate
- [ ] d. Etichetarea blocurilor nu este posibila
- [ ] e. Asociaza o denumire blocului pentru a fi stocat in baza de date

14 întrebare

Complet
Marcat 1,00 din 1,00

Textul întrebării

Care dintre urmatoarele comenzi nu pot fi utilizate fara EXECUTE IMMEDIATE in blocuri PL/SQL?
Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. INSERT
- [x] b. GRANT
- [ ] c. ROLLBACK
- [ ] d. SELECT
- [ ] e. SAVEPOINT

15 întrebare

Complet
Marcat 1,00 din 1,00

Textul întrebării

La declararea unei variabile este necasar sa:
Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [x] a. Precizam tipul de data
- [ ] b. Precizam daca este sau nu nula
- [ ] c. Primeasca o valoare implicita
- [ ] d. Precizam daca este sau nu constanta
- [ ] e. O initializam

16 întrebare

Complet
Marcat 1,00 din 1,00

Textul întrebării

Atributul %TYPE
Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. Ne permite sa preluam tipul unei exceptii
- [ ] b. Niciuna dintre variantele enuntate
- [x] c. Precizeaza tipul de data al unei variable atunci cand o declaram
- [ ] d. Este un atribut care se utilizeaza numai pentru a preciza tipul de data al parametrilor subprogramelor
- [ ] e. Ne permite sa preluam tipul de data al unei inregistrari

17 întrebare

Complet
Marcat 0,00 din 1,00

Textul întrebării

Fie urmatoarea secventa de cod:

```
DECLARE
X NUMBER(3);
Y NUMBER(3);
BEGIN
X:=100;
IF x <> y THEN
a('test');
END IF;
END;
/
```

Unde a este o procedura pentru afisare. Ce va afisa?
Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. 100
- [ ] b. TRUE
- [ ] c. O eroare
- [ ] d. Nu va afisa nimic
- [x] e. test

18 întrebare

Complet

Marcat 0,00 din 1,00

Textul întrebării

Fie urmatoarea secventa de cod:
DECLARE
X NUMBER(3):=NULL;
Y NUMBER(3):=NULL;
BEGIN
IF x = y THEN
a('test');
END IF;
END;
/
Unde a este o procedura pentru afisare. Ce va intoarce?
Alegeți una sau mai multe opțiuni:

- [ ] a. test
- [ ] b. O eroare
- [ ] c. Nu va afisa nimic
- [ ] d. Niciuna dintre variantele enuntate
- [x] e. TRUE