# ПОИСК В ВЕБ-ПРИЛОЖКЕНИЯХ

### СОЗДАНИЕ КОЛЛЕКЦИИ VERITY

КОЛЛЕКЦИЯ VERITY – СПЕЦИАЛЬНАЯ БД, СОДЕРЖАЩАЯ МЕТАДАННЫЕ И ССЫЛКИ НА ИСТОЧНИКИ, КОТОРЫЕ ЭТИ МЕТАДАННЫЕ ОПИСЫВАЮТ

### ЗАПОЛНЕНИЕ КОЛЛЕКЦИИ VERITY

- ПРОЦЕСС ЗАПОЛНЕНИЯ КОЛЛЕКЦИИ VERITY ПРЕДПОЛАГАЕТ НЕ ТОЛЬКО ЗАПОЛНЕНИЕ КОЛЛЕКЦИИ МЕТАДАННЫМИ, НО И ИХ УПОРЯДОЧИВАНИЕ ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОГО ПОИСКА ПО КОЛЛЕКЦИИ, Т.Е. ИНДЕКСАЦИЮ.
- ПРОИНДЕКСИРОВАТЬ КОЛЛЕКЦИЮ МОЖНО МЕТАДАННЫМИ ОТДЕЛЬНОГО ФАЙЛА, КАТАЛОГА СО ВСЕМ ЕГО СОДЕРЖИМЫМ, SQL-ЗАПРОСА.
- ИНЕДКСАЦИЯ КОЛЛЕКЦИИ VERITY ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ТЕГОМ <CFINDEX>

### ИНДЕКСАЦИЯ КОЛЛЕКЦИИ VERITY ПО КАТАЛОГУ ФАЙЛОВ

```
ИНДЕКСИРУЕМАЯ
                                                       ПУТЬ К КАТАЛОГУ
<cfindex action="UPDATE"
                                     КОЛЛЕКЦИЯ
         collection="MyDir
         key="C:\CFusionMX\wwwroot"
                                                       ΙΗΔΕΚСΑЦИЯ ΚΑΤΑΛΟΓΑ
         type="PATH"
         urlpath="http://127.0.0.1:8500/" -
                                                       НЕИЗМЕННАЯ ЧАСТЬ URL
         extensions=".html, .htm, .cfm, .cfml"
                                                      ИНДЕСИРУЕМЫЕ ТИПЫ
                                                      ФАЙЛОВ
         recurse="Yes"
         language="English">
```

# ИНДЕКСАЦИЯ КОЛЛЕКЦИИ VERITY ПО ЗАПРОСУ

```
<cfquery name="MyResult"
         datasource="ProgrammingCF"
         dbtype="ODBC">Select * from News</cfquery>
<cfindex action="UPDATE"</pre>
                                                    UID ВЫБОРКИ
         collection="MySQLCollection"
         key="ArticleID"
                                                ИНДЕКСАЦИЯ ВЫБОРКИ
         type="CUSTOM"
                                              ЗАГОЛОВОК ЗАПИСИ ПОИСКОВОГО ЗАПРОСА
         title="Title"
         query="MyResult"
                                                       ИМЯ ИНДЕКСИРУЕМОЙ ВЫБОРКИ
         body="Title, Body">
                                             ИНДЕКСИРУЕМЫЕ ПОЛЯ
                                             ВЫБОРКИ
```

#### ПОИСК В КОЛЛЕКЦИЯМ VERITY

#### СОЗДАНИЕ ФОРМЫ ПОИСКОВОГО ВВОДА

```
<form action="http://127.0.0.1:8500/Search/Redirect.cfm">
CRITERIA:<input type="text" name="Criteria" value="Input keyword">
  TYPE:
  <
     <select name="TYPESearch" size="1">
       <option value="1" SELECTED>DIR</option>
       <option value="2">SQL</option>
     </select>
  </form>
```

### ПОИСК В КОЛЛЕКЦИЯМ VERITY

#### REDIRECT.CFM

```
<cfif #TYPESearch# EQ 1>
        <cflocation URL = "http://127.0.0.1:8500/Search/CFSearchDir.cfm?Criteria=#Criteria#">
</cfif>
<cfif #TYPESearch# EQ 2>
        <cflocation URL = "http://127.0.0.1:8500/Search/CFSearchQuery.cfm?Criteria=#Criteria#">
</cfif></cfif>
```

# ПОИСК В КОЛЛЕКЦИЯМ VERITY ПОИСК ПО КАТАЛОГУ

# ПОИСК В КОЛЛЕКЦИЯМ VERITY ПОИСК ПО КАТАЛОГУ

### ПОИСК В КОЛЛЕКЦИЯМ VERITY

#### ПОИСК ПО ЗАПРОСУ