

Instrucciones de la máquina virtual

Nombre	Parámetro	Advertencia	Información
JMP	target (str): el label a donde saltar incondicionalmente.	N/A.	Salta incondicionalmente a una posición en el código, donde la posición es indicada por el “label” o etiqueta.
DEFINE	name (str): el nombre para definir una variable nueva.	Asume que hay un valor en el stack para retirar.	Define una variable nueva en el entorno local o global.
LOAD	name (str): el nombre de una variable para cargar su valor en el stack.	N/A.	Carga el valor de una variable en el entorno local o global en el stack.
PUSH	value (VMValue): carga un valor sobre el stack.	N/A.	Carga un valor inmediato en el stack. <i>Un VMValue es cualquier valor de tipo str, bool, float o list[T] (donde T es cualquiera de los primeros 3 tipos) en Python.</i>
CREATE_ARRAY	quantity (int): cantidad de elementos en el array.	Asume que hay {quantity} cantidad de elementos en el stack para retirar.	Crea un valor de tipo lista y lo carga en el stack.
CALL	arity (int): cantidad de argumentos de la función.	Asume que hay {arity} cantidad de elementos en el stack, y además, asume que hay una función en el stack para retirar (en ese orden).	Invoca una función con argumentos, de ser de aridad mayor a 0. <i>La función puede o no ser una función nativa, o una función propia al script.</i>
UNOP	Si el argumento es “not”, es equivalente a la operación not a (donde a es un valor booleano) en Python.	Asume que hay un valor booleano en el stack para retirar.	Operador unario not.
UNOP	Si el argumento es “-”, es equivalente a la operación -a (donde a es un valor numérico) en Python.	Asume que hay un valor numérico en el stack para retirar.	Operador unario -.
JMP_IF_FALSE	target (str): el label a donde saltar, dependiendo si el último valor en el stack es falso.	Asume que hay un valor booleano en el stack para retirar.	Salta condicionalmente a una posición en el código, donde la posición es indicada por el “label” o etiqueta.

JMP_IF_TRUE	target (str): el label a donde saltar, dependiendo si el último valor en el stack es verdadero.	Asume que hay un valor booleano en el stack para retirar.	Salta condicionalmente a una posición en el código, donde la posición es indicada por el "label" o etiqueta.
DROP	N/A.	Asume que hay un valor en el stack para retirar.	Retira el último elemento del stack, sin efecto secundario alguno.
RETURN	N/A.	Asume que hay un valor en el stack para retirar.	Retira el último elemento del stack, y lo carga sobre el stack de la función invocante a la actual.
BINOP	Si el argumento es "<=", es equivalente a la operación $a \leq b$ (donde a y b son un valor numérico) en Python.	Asume que hay dos valores numéricos en el stack para retirar.	Operador binario <=. Carga sobre el stack el resultado booleano de realizar la operación $a \leq b$.
BINOP	Si el argumento es ">=", es equivalente a la operación $a \geq b$ (donde a y b son un valor numérico) en Python.	Asume que hay dos valores numéricos en el stack para retirar.	Operador binario >=. Carga sobre el stack el resultado booleano de realizar la operación $a \geq b$.
BINOP	Si el argumento es ">", es equivalente a la operación $a > b$ (donde a y b son un valor numérico) en Python.	Asume que hay dos valores numéricos en el stack para retirar.	Operador binario >. Carga sobre el stack el resultado booleano de realizar la operación $a > b$.
BINOP	Si el argumento es "<", es equivalente a la operación $a < b$ (donde a y b son un valor numérico) en Python.	Asume que hay dos valores numéricos en el stack para retirar.	Operador binario <. Carga sobre el stack el resultado booleano de realizar la operación $a < b$.
BINOP	Si el argumento es "+", es equivalente a la operación $a + b$ (donde a y b son un valor numérico) en Python.	Asume que hay dos valores numéricos en el stack para retirar.	Operador binario +. Carga sobre el stack el resultado numérico de realizar la operación $a + b$.
BINOP	Si el argumento es "-", es equivalente a la operación $a - b$ (donde a y b son un valor numérico) en Python.	Asume que hay dos valores numéricos en el stack para retirar.	Operador binario -. Carga sobre el stack el resultado numérico de realizar la operación $a - b$.
BINOP	Si el argumento es "==", es equivalente a la operación $a == b$ (donde	Asume que hay dos valores en el stack para retirar.	Operador binario ==. Carga sobre el stack el resultado booleano de

	a y b son un valor) en Python.		realizar la operación $a == b$.
BINOP	Si el argumento es “%”, es equivalente a la operación $a \% b$ (donde a y b son un valor numérico) en Python.	Asume que hay dos valores numéricos en el stack para retirar.	Operador binario %. Carga sobre el stack el resultado numérico de realizar la operación $a \% b$.
ASSIGN	name (str): el nombre de una variable para asignarle un valor.	Asume que hay un valor en el stack para retirar.	Asigna un valor nuevo a una variable existente en el entorno local o global.
DUP	N/A.	Asume que hay un valor en el stack para retirar.	Retira el último elemento del stack, y lo duplica sobre el stack.