

05 | 语法分析（三）：实现一门简单的脚本语言

2019-08-23 宫文学 来自北京

《编译原理之美》



前两节课结束后，我们已经掌握了表达式的解析，并通过一个简单的解释器实现了公式的计算。但这个解释器还是比较简单的，看上去还不大像一门语言。那么如何让它支持更多的功能，更像一门脚本语言呢？本节课，我会带你寻找答案。

我将继续带你实现一些功能，比如：

支持变量声明和初始化语句，就像 “int age” “int age = 45” 和 “int age = 17+8+20” ；

支持赋值语句 “age = 45” ；

在表达式中可以使用变量，例如 “age + 10 *2” ；

实现一个命令行终端，能够读取输入的语句并输出结果。


实现这些功能之后，我们的成果会更像一个脚本解释器。而且在这个过程中，我还会带你巩固语法分析中的递归下降算法，和你一起讨论“回溯”这个特征，让你对递归下降算法的特征理解得更加全面。

不过，为了实现这些新的语法，我们首先要把它用语法规则描述出来。

增加所需要的语法规则


首先，一门脚本语言是要支持语句的，比如变量声明语句、赋值语句等等。单独一个表达式，也可以视为语句，叫做“表达式语句”。你在终端里输入 `2+3;`，就能回显出 `5` 来，这就是表达式作为一个语句在执行。按照我们的语法，无非是在表达式后面多了个分号而已。C 语言和 Java 都会采用分号作为语句结尾的标识，我们也可以这样写。

我们用扩展巴科斯范式（EBNF）写出下面的语法规则：

 复制代码

```
1 programm: statement+;  
2  
3 statement  
4 : intDeclaration  
5 | expressionStatement  
6 | assignmentStatement  
7 ;
```

变量声明语句以 `int` 开头，后面跟标识符，然后有可选的初始化部分，也就是一个等号和一个表达式，最后再加分号：

 复制代码

```
1 intDeclaration : 'int' Id ( '=' additiveExpression)? ';' ;
```

表达式语句目前只支持加法表达式，未来可以加其他的表达式，比如条件表达式，它后面同样加分号：

```
1 expressionStatement : additiveExpression ';' ;
```

[📄 复制代码](#)

赋值语句是标识符后面跟着等号和一个表达式，再加分号：

```
1 assignmentStatement : Identifier '=' additiveExpression ';' ;
```

[📄 复制代码](#)

为了在表达式中可以使用变量，我们还需要把 `primaryExpression` 改写，除了包含整型字面量以外，还要包含标识符和用括号括起来的表达式：

```
1 primaryExpression : Identifier | IntLiteral | '(' additiveExpression ')';
```

[📄 复制代码](#)

这样，我们就把想实现的语法特性，都用语法规则表达出来了。接下来，我们就一步一步实现这些特性。

让脚本语言支持变量

之前实现的公式计算器只支持了数字字面量的运算，如果能在表达式中用上变量，会更有用，比如能够执行下面两句：

```
1 int age = 45;
2 age + 10 * 2;
```


[📄 复制代码](#)

这两个语句里面的语法特性包含了变量声明、给变量赋值，以及在表达式里引用变量。为了给变量赋值，我们必须在脚本语言的解释器中开辟一个存储区，记录不同的变量和它们的值：

```
1 private HashMap<String, Integer> variables = new HashMap<String, Integer>();
```

[📄 复制代码](#)

我们简单地用了一个 HashMap 作为变量存储区。在变量声明语句和赋值语句里，都可以修改这个变量存储区中的数据，而获取变量值可以采用下面的代码：


 复制代码

```
1  if (variables.containsKey(varName)) {
2      Integer value = variables.get(varName); //获取变量值
3      if (value != null) {
4          result = value; //设置返回值
5      } else { //有这个变量，没有值
6          throw new Exception("variable " + varName + " has not been set any value")
7      }
8  }
9  else{ //没有这个变量。
10     throw new Exception("unknown variable: " + varName);
11 }
```

通过这样的一个简单的存储机制，我们就能支持变量了。当然，这个存储机制可能过于简单了，我们后面讲到作用域的时候，这么简单的存储机制根本不够。不过目前我们先这么用着，以后再考虑改进它。

解析赋值语句

接下来，我们来解析赋值语句，例如 “age = age + 10 * 2; ”：

 复制代码

```
1  private SimpleASTNode assignmentStatement(TokenReader tokens) throws Exception {
2      SimpleASTNode node = null;
3      Token token = tokens.peek(); //预读，看看下面是不是标识符
4      if (token != null && token.getType() == TokenType.Identifier) {
5          token = tokens.read(); //读入标识符
6          node = new SimpleASTNode(ASTNodeType.AssignmentStmt, token.getText());
7          token = tokens.peek(); //预读，看看下面是不是等号
8          if (token != null && token.getType() == TokenType.Assignment) {
9              tokens.read(); //取出等号
10             SimpleASTNode child = additive(tokens);
11             if (child == null) { //出错，等号右面没有一个合法的表达式
12                 throw new Exception("invalide assignment statement, expecting an
13             }
14             else{
15                 node.addChild(child); //添加子节点
16                 token = tokens.peek(); //预读，看看后面是不是分号
```

```

17         if (token != null && token.getType() == TokenType.SemiColon) {
18             tokens.read();          //消耗掉这个分号
19
20         } else {                    //报错, 缺少分号
21             throw new Exception("invalid statement, expecting semicolon")
22         }
23     }
24 }
25 else {
26     tokens.unread();    //回溯, 吐出之前消化掉的标识符
27     node = null;
28 }
29 }
30 return node;
31 }

```

为了方便你理解，我来解读一下上面这段代码的逻辑：

我们既然想要匹配一个赋值语句，那么首先应该看看第一个 Token 是不是标识符。如果不是，那么就返回 null，匹配失败。如果第一个 Token 确实是标识符，我们就把它消耗掉，接着看后面跟着的是不是等号。如果不是等号，那证明我们这个不是一个赋值语句，可能是一个表达式什么的。那么我们就要回退刚才消耗掉的 Token，就像什么都没有发生过一样，并且返回 null。回退的时候调用的方法就是 unread()。

如果后面跟着的确实是等号，那么在继续看后面是不是一个表达式，表达式后面跟着的是不是分号。如果不是，就报错就好了。这样就完成了对赋值语句的解析。

利用上面的代码，我们还可以改造一下变量声明语句中对变量初始化的部分，让它在初始化的时候支持表达式，因为这个地方跟赋值语句很像，例如 “int newAge = age + 10 * 2; ”。

理解递归下降算法中的回溯

不知道你有没有发现，我在设计语法规则的过程中，其实故意设计了一个陷阱，这个陷阱能帮我们更好地理解递归下降算法的一个特点：**回溯**。理解这个特点能帮助你更清晰地理解递归下降算法的执行过程，从而再去想办法优化它。

考虑一下 age = 45; 这个语句。肉眼看过去，你马上知道它是个赋值语句，但是当我们用算法去做模式匹配时，就会发生一些特殊的情况。看一下我们对 statement 语句的定义：

[复制代码](#)

```
1 statement
2 : intDeclaration
3 | expressionStatement
4 | assignmentStatement
5 ;
```

我们首先尝试 `intDeclaration`，但是 `age = 45;` 语句不是以 `int` 开头的，所以这个尝试会返回 `null`。然后我们接着尝试 `expressionStatement`，看一眼下面的算法：

[复制代码](#)

```
1 private SimpleASTNode expressionStatement() throws Exception {
2     int pos = tokens.getPosition(); //记下初始位置
3     SimpleASTNode node = additive(); //匹配加法规则
4     if (node != null) {
5         Token token = tokens.peek();
6         if (token != null && token.getType() == TokenType.SemiColon) { //要
7             tokens.read();
8         } else {
9             node = null;
10            tokens.setPosition(pos); // 回溯
11        }
12    }
13    return node;
14 }
```

出现了什么情况呢？`age = 45;` 语句最左边是一个标识符。根据我们的语法规则，标识符是一个合法的 `additiveExpression`，因此 `additive()` 函数返回一个非空值。接下来，后面应该扫描到一个分号才对，但是显然不是，标识符后面跟的是等号，这证明模式匹配失败。


失败了该怎么办呢？我们的算法一定要把 `Token` 流的指针拨回到原来的位置，就像一切都没发生过一样。因为我们不知道 `additive()` 这个函数往下尝试了多少步，因为它可能是一个很复杂的表达式，消耗掉了很多个 `Token`，所以我们必须记下算法开始时候的位置，并在失败时回到这个位置。**尝试一个规则不成功之后，恢复到原样，再去尝试另外的规则，这个现象就叫做“回溯”。**

因为有可能需要回溯，所以递归下降算法有时会做一些无用功。在 `assignmentStatement` 的算法中，我们就通过 `unread()`，回溯了一个 `Token`。而在 `expressionStatement` 中，我们不确定要回溯几步，只好提前记下初始位置。匹配 `expressionStatement` 失败后，算法去尝试匹配 `assignmentStatement`。这次获得了成功。

试探和回溯的过程，是递归下降算法的一个典型特征。通过上面的例子，你应该对这个典型特征有了更清晰的理解。递归下降算法虽然简单，但它通过试探和回溯，却总是可以把正确的语法匹配出来，这就是它的强大之处。当然，缺点是回溯会拉低一点儿效率。但我们可以在这个基础上进行改进和优化，实现带有预测分析的递归下降，以及非递归的预测分析。有了对递归下降算法的清晰理解，我们去学习其他的语法分析算法的时候，也会理解得更快。

我们接着再讲回溯牵扯出的另一个问题：**什么时候该回溯，什么时候该提示语法错误？**

大家在阅读示例代码的过程中，应该发现里面有一些错误处理的代码，并抛出了异常。比如在赋值语句中，如果等号后面没有成功匹配一个加法表达式，我们认为这个语法是错的。因为在我们的语法中，等号后面只能跟表达式，没有别的可能性。

 复制代码

```
1 token = tokens.read();           //读出等号
2 node = additive();               //匹配一个加法表达式
3 if (node == null) {
4     //等号右边一定需要有另一个表达式
5     throw new Exception("invalide assignment expression, expecting an additive ex
6 }
```

你可能会意识到一个问题，当我们在算法中匹配不成功的时候，我们前面说的是应该回溯呀，应该再去尝试其他可能性呀，为什么在这里报错了呢？换句话说，什么时候该回溯，什么时候该提示这里发生了语法错误呢？

其实这两种方法最后的结果是一样的。我们提示语法错误的时候，是是我们知道已经没有其他可能的匹配选项了，不需要浪费时间去回溯。就比如，在我们的语法中，等号后面必然跟表达式，否则就一定是语法错误。你在这里不报语法错误，等试探完其他所有选项后，还是需要报语法错误。所以说，提前报语法错误，实际上是我们写算法时的一种优化。

在写编译程序的时候，我们不仅仅要能够解析正确的语法，还要尽可能针对语法错误提供友好的提示，帮助用户迅速定位错误。错误定位越是准确、提示越是友好，我们就越喜欢它。


好了，到目前为止，已经能够处理几种不同的语句，如变量声明语句，赋值语句、表达式语句，那么我们把所有这些成果放到一起，来体会一下使用自己的脚本语言的乐趣吧！

我们需要一个交互式的界面来输入程序，并执行程序，这个交互式的界面就叫做 **REPL**。

实现一个简单的 REPL

脚本语言一般都会提供一个命令行窗口，让你输入一条一条的语句，马上解释执行它，并得到输出结果，比如 Node.js、Python 等都提供了这样的界面。**这个输入、执行、打印的循环过程就叫做 REPL (Read-Eval-Print Loop)**。你可以在 REPL 中迅速试验各种语句，REPL 即时反馈的特征会让你乐趣无穷。所以，即使是非常资深的程序员，也会经常用 REPL 来验证自己的一些思路，它相当于一个语言的 PlayGround（游戏场），是个必不可少的工具。

在 SimpleScript.java 中，我们也实现了一个简单的 REPL。基本上就是从终端一行行的读入代码，当遇到分号的时候，就解释执行，代码如下：

 复制代码

```
1 SimpleParser parser = new SimpleParser();
2 SimpleScript script = new SimpleScript();
3 BufferedReader reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in)); /
4
5 String scriptText = "";
6 System.out.print("\n>"); //提示符
7
8 while (true) { //无限循环
9     try {
10         String line = reader.readLine().trim(); //读入一行
11         if (line.equals("exit();")) { //硬编码退出条件
12             System.out.println("good bye!");
13             break;
14         }
15         scriptText += line + "\n";
16         if (line.endsWith(";")) { //如果没有遇到分号的话，会再读一行
17             ASTNode tree = parser.parse(scriptText); //语法解析
18             if (verbose) {
19                 parser.dumpAST(tree, "");
```



```
20         }
21
22         script.evaluate(tree, ""); //对AST求值, 并打印
23
24         System.out.print("\n>");    //显示一个提示符
25
26         scriptText = "";
27     }
28
29     } catch (Exception e) { //如果发现语法错误, 报错, 然后可以继续执行
30         System.out.println(e.getLocalizedMessage());
31         System.out.print("\n>");    //提示符
32         scriptText = "";
33     }
34 }
```

运行 `java craft.SimpleScript`, 你就可以在终端里尝试各种语句了。如果是正确的语句, 系统马上会反馈回结果。如果是错误的语句, REPL 还能反馈回错误信息, 并且能够继续处理下面的语句。我们前面添加的处理语法错误的代码, 现在起到了作用! 下面是在我电脑上的运行情况:

```
classes — -bash — 75x26
(base) shikong-MacBook-Pro:classes richard$ java craft.SimpleScript
Simple script language!

>2;
2

>2+3*5;
17

>age;
unknown variable: age

>int age = 45;
age: 45

>int newAge = age + 10* 2;
newAge: 65

>newAge;
65

>exit();
good bye!
(base) shikong-MacBook-Pro:classes richard$
```

如果你用 `java craft.SimpleScript -v` 启动 REPL，则进入 Verbose 模式，它还会每次打印出 AST，你可以尝试一下。

退出 REPL 需要在终端输入 `ctl+c`，或者调用 `exit()` 函数。我们目前的解释器并没有支持函数，所以我们是在 REPL 里硬编码来实现 `exit()` 函数的。后面的课程里，我会带你真正地实现函数特性。

我希望能编译一下这个程序，好好的玩一玩它，然后再修改一下源代码，增加一些你感兴趣的特性。我们学习跟打游戏一样，好玩、有趣才能驱动我们不停地学下去，一步步升级打怪。我个人觉得，我们作为软件工程师，拿出一些时间来写点儿有趣的东西作为消遣，乐趣和成就感也是很高的，况且还能提高水平。

课程小结

本节课我们通过对三种语句的支持，实现了一个简单的脚本语言。REPL 运行代码的时候，你会有一种真真实实的感觉，这确实是一门脚本语言了，虽然它没做性能的优化，但你运行的时候也还觉得挺流畅。

学完这讲以后，你也能找到了一点感觉：Shell 脚本也好，PHP 也好，JavaScript 也好，Python 也好，其实都可以这样写出来。

回顾过去几讲，你已经可以分析词法、语法、进行计算，还解决了左递归、优先级、结合性的问题。甚至，你还能处理语法错误，让脚本解释器不会因为输入错误而崩溃。

想必这个时候你已经开始相信我的承诺了：**每个人都可以写一个编译器**。这其实也是我最想达到的效果。相信自己，只要你不给自己设限，不设置玻璃天花板，其实你能够做出很多让自己惊讶、让自己骄傲的成就。

收获对自己的信心，掌握编译技术，将是你学习这门课程后最大的收获！

一课一思

本节课，我们设计了一个可能导致递归下降算法中回溯的情景。在你的计算机语言中，有哪些语法在运用递归下降算法的时候，也是会导致回溯的？

如果你还想进一步挑战自己，可以琢磨一下，递归下降算法的回溯，会导致多少计算时间的浪费？跟代码长度是线性关系还是指数关系？我们在后面梳理算法的时候，会涉及到这个问题。

欢迎在留言区里分享你的发现，与大家一起讨论。最后，感谢你的阅读，如果这篇文章让你有所收获，也欢迎你将它分享给更多的朋友。

另外，第 2 讲到第 5 讲的代码，都在代码库中的 lab 子目录的 craft 子目录下，代码库在 [码云](#)和 [GitHub](#)上都有，希望你能下载玩一玩。

精选留言 (34)



janey

2019-08-27

像这里用java实现了一种脚本语言，但是这些java语句又是怎么被计算机识别的呢？

作者回复: java语句当然是由java的编译器来识别了。

不过你提了一个重要的事情。

在编译领域，有一个事情，叫做自举（bootstrapping），也就是这门语言的编译器可以用自己这门语言编写。这是语言迈向成熟的标志。一般前面的版本，是要借助别的语言编写编译器，但后面就应该用自己的语言来编译了。

著名的语言都实现了自举。比如，go语言的编译器是用go编写的（早期版本不是。能实现自举，还是go发展历程上的一个里程碑），jdk里面自带了java语言的编译器，本身也是用java写的。

共 2 条评论 >

👍 25



风

2019-09-29

C语言实现：

<https://github.com/KiLuYa/simpleScript>

C语言，没有现成的数据结构，没有 try catch throw 处理错误的机制，没有虚拟机的垃圾回收机制，感觉实现起来比Java要麻烦很多，尤其是繁琐的错误码判断，以及程序流程在多分支下的内存的手动申请和释放。

遇到过一个国外公司的产品，它提供了脚本语言，但用户写程序，如果某一行有个语法bug，编译报错时，它会报连续十几行的错。学完这节内容就知道，应该是它的parser没有在检测到语法错误时停下来，还傻傻地带着错误继续parse，直到所有token都被处理掉。

作者回复: 看你用C语言做了很多实践，非常好！

针对你的问题，也跟你探讨一下：

1.每门语言都有它的优势。很多编译器都是用C/C++编写的，比如可以更灵活的对内存管理，就是优势呀。JVM的实现，也没法用Java，还是要用比较底层的语言。

2.错误处理这个问题比较复杂。最好的情况，是我们知道哪一个小范围是有错的，对这个部分报错，但其他部分继续处理。比如，你调用一个函数时，监测出参数的数量错了，但其他部分仍然可以继续去解析和处理。如果碰到一个错误，就完全停下，那也不行。这样做IDE的时候，就不够友好和智能。



缺个豆饼吗

2019-10-08

<https://github.com/yuguomin/my-compiler>

老师，作业来啦～

作者回复：棒！TypeScript版本的！



👍 5



LDxy

2019-08-24

正则表达式匹配文本的时候也会导致回溯吧？好像还有可能因此导致严重的性能问题

作者回复：对。如果正则表达式的内部实现是基于NFA的，就会有这个问题。

NFA和DFA这个知识点不适合在前期讲，会把初学者搞晕。我准备在后面找个机会放入这个知识点。



👍 4



ct

2019-08-24

根据老师讲解，实现了一个 go lang 的版本 <https://repl.it/@catplanet007/simple-interpreter>

作者回复：你用的这个在线工具很酷。可以提供一个运行环境直接跑！很棒！

我玩了好一会 :-D



👍 5



wj

2019-08-24

老师，还有个问题，借此文问一下，词法分析\语法分析等和机器学习有什么交集吗？我有个场景想比较两个java文件的匹配度，或者两段代码的匹配度，不知道机器学习在这个场景是否可以应用，以及如何应用呢？谢谢～

作者回复：你提了一个好问题。

其实，人工智能的发展史经历了两个不同的路径。早期，更多的是演绎逻辑。就是人为制定规则，比如自然语言翻译的规则，并不断执行这些规则。

第二条路径，是最近复兴的机器学习的方法。它更多的是归纳逻辑。机器学习是通过数据的训练，把

规则归纳出来。这些归纳出来的规则目前还是比较黑盒的，人比较难以解读，但却很有用，更加准确。

你的需求场景用这两种方法应该都能解决，只不过落地时还要考虑很多细节和限制因素。



👍 4



Fan

2020-12-10

😄，又看了一次。建议老师可以把这两个专栏的内容集结后出书。

作者回复：你看第二遍了？为你点赞！看来你对编译是真有兴趣，可以考虑把这个方向变成自己的技术专长，去干一点有深度的事情。

书的话，已经在整理，进度有点慢：-(

因为我又给自己挖了坑，想达到两个目标：

- 1.要求更加浅显易懂，再复杂的问题，也要简单说明白；
- 2.里面的例子用自己设计的语言。

所以...

我后面加快进度：-)

共 3 条评论 >

👍 4



Smallfly

2019-09-04

本讲 Swift 版本实现：

<https://github.com/iostalks/PlayWithCompiler/tree/lecture-5>

欢迎参考。

作者回复：点赞！

共 2 条评论 >

👍 2



中年男子

2019-08-25

有了前几讲的基础，这一讲很轻松搞定，根据宫老师的java代码我实现了C++版本，其中一些不太清晰的概念通过代码也理解了，老师真的很棒！

作者回复: 谢谢肯定!

编译原理这门课, 是学原理可能学不懂。但真正动手, 其实都能写出来。早期写编译器的先驱并没有编译原理课。

并且, 很多具体实现过程, 是可以偏离死搬教条的原理的。比如, 理想情况下要设计无二义性文法。实际应用中, 只要针对某个具体算法是无二义的就行了。能实际有用才是硬道理。



👍 2



安排

2019-08-24

有点感觉了, 哈哈 😄

作者回复: 加油!



👍 2



Amber

2019-11-21

表达式负数怎么处理呢?

作者回复: 负数有两种处理办法:

1. 在词法分析阶段, 就把它作为一个字面量提取出来。这有一定的难度。比如, $a - 3$ 和 $a - -3$ 要能准确地把减号和负号区分开。但也不是不能做到。

2. 把减号作为一元运算符处理。

示例用的语法规则, 是按照第二种方式处理的。

共 2 条评论 >

👍 1



Sudouble

2019-10-18

跟着课程做, 一下就明白了。打卡第五节课

https://github.com/potterhere/TheBeautyOfCompiling/tree/master/w5_ReadEvalPrintLoop

作者回复: 看到你的github空间里有好几个项目, 学习力很强!

另外, 能否把你的项目整个cmake文件, 便于我编译运行? :)



阿尔伯特

2019-09-29

<https://github.com/albertabc/compiler>

继续攒代码。我在老师前面几节的基础上写的本讲的一个sample。老师在本讲重点讲解了回溯。但是我在实现中仔细想了想。

`exp -> or | or = exp`

上次课的第一条语法规则其实是针对表达式的，但是这条规则，事实上是合并了表达式语句和赋值语句。所以本节的新的语法规则是不是可以就优化掉。

这里一旦不区分普通表达式，和赋值语句，也就避免了一次回溯。

从中，是不是可以有这样的推论，就好像用EBNF，可以通过语法规则的变换来避免左递归，也同样用规则来减少回溯？

谢谢老师。

作者回复：首先，赋值在C和Java里都是表达式，跟加法表达式没啥区别，它也是有值的。

第二，确实可以通过语法规则的设计来避免冲突，包括避免回溯。



👍 1



曾经瘦过

2019-09-17

学完了这部分之后 感觉 其实编译没有想的那么复杂，通过递归下降，对所有的可能做了处理。不符合的可能回溯 去匹配其他的。有点感觉了，希望可以一步一步啃下编译原理

作者回复：这个“感觉”很重要。保持好。遇到挫折也不要在意！



👍 1



nil

2019-09-11

老师你好，看到回溯这个关键字，让我想起学生时代解八皇后问题，用的就是试探&回溯。也是通过八皇后体会到了递归的美妙。递归思维比较符合人的思维，而循环更符合计算机。看了老师的一系列文章，现在对编译原理没有这么惧怕了，一旦揭开技术神秘的面纱后，展现在眼前的只剩下一片美妙！加油！

作者回复：感谢分享！

一起加油！



windpiaoxue

2019-08-27

参考03-05实现的c语言版本

https://github.com/windpiaoxue/simple_script.git

作者回复: 看了, 非常不错! 点赞!

连README.md都写得很清晰。

你学习的效率很高呀!

而且看来你有C语言的基础, 所以到时学后端技术你也会毫不费力呀!



许童童

2019-08-23

老师讲得好啊, 不要给自己设天花板, 不断努力, 成功最终会属于你。

作者回复: 是的。

很多时候, 做某件事情真正的阻力是畏惧, 是根本不去做...



雲至

2019-08-23

老师 那个verbose是什么意思呀

作者回复: 是verbose吧? 也就是启动“话痨”模式, 打印输出等多信息。

有一些linux命令习惯上会用-v参数来表达这个意思 :-D

共 2 条评论 >



邹仁

2022-03-21

因为老师这边用的是Java,然后我比较喜欢用C++, 看到代码中的SimpleASTNode这个类没有源码, 于是我自己写了文法在C++上实现了这个解析器, 也是支持变量声明和赋值表达式等

运算, AST的打印

<https://github.com/arqqqq/SimpleScript>



严长友

2021-12-22

实现到表达式和简单语句部分, 处理else if时遇到了困难, 过来学习学习

<http://hello.321zou.com/play/playground.html>

