

协议栈程序配置文件说明1

配置文件格式

- 使用文件类型: json
- 文件示例: config1.json

```
1  {
2    "version": "1.0",
3    "description": "协议栈程序配置文件设计1",
4    "network": {
5      "ip_address": "127.0.0.1",
6      "port": 5000
7    },
8    "device": {
9      "device_id": 2025101910241752900317
10   },
11   "protocol": {
12     "transport": "tcp",
13     "use_crc": true
14   }
15 }
```

字段含义描述:

- version: 字符串类型, 当前程序的版本号
- description: 字符串类型, 对程序与配置文件的简要介绍
- network: 网络通信字段, 包括两个子字段
 - ip_address: 字符串类型, 采用ipv4的ip地址格式
 - port: 整数类型, 端口号 (此处示例为flask框架的5000端口)
- device: 本机设备相关信息字段, 包括一个子字段
 - device_id: 64位长整数类型, 本机设备的id, 格式为YYYY-MM-DD-hh-mm-xxxxxxxxxx, 4位为年份, 2位为月份, 2位为日期, 2位当前系统时间的分钟, 最后采用计数器计算的10位标识。
- protocol: 协议字段, 包括两个子字段
 - transport: 字符串类型, 传输方式, 采用tcp或udp的方式
 - use_crc: 布尔类型, 是否使用CRC校验