



Barniz Ultravioleta S-190 Altamente Brillante

Descripción

S-190 se produce con resina ordinaria acrílica modificada mediante un proceso controlado. Las presentaciones de S-190 son rápida curación, excelentes propiedades de film y fácil uso para la mayoría de los tipos de papel. También tiene bajos niveles de toxicidad e irritación, no tiene disolventes y el olor tras la cura es bajo.

Especificación

Apariencia/Color	light yellow Liquid
Viscosidad (Copa Ford #4, 25°C)	45 ± 2 sec
Velocidad de Curado	30M/min/Lamp (80W / per-cm ²)
Esmalte 60°	90 ± 5

Seguridad y Notas

- (1) Almacenamiento: manténgase alejado de altas temperaturas, humedad alta y de la luz directa del sol; manténgase bien cerrado para almacenarlo.
- (2) Caducidad del producto: sellado, 12 meses.
- (3) Este producto no es auto-inflamable, es corrosivo y explosivo. Para evitar riesgos, utilice máscara y guantes cuando lo manipule y tenga precaución para evitar tocarlo o respirarlo. Si entra en contacto con la piel, enjuáguela con gran cantidad de agua inmediatamente y, si es posible, con jabón. Si la irritación persiste, póngase en contacto con asistencia sanitaria. Si entra en contacto con los ojos, enjuágueselos inmediatamente con grandes cantidades de agua (o solución salina esterilizada al 0,9%) durante al menos 15 minutos y póngase en contacto con asistencia sanitaria si es necesario. (S26).
- (4) Punto de ignición: 102°C (método: ASTM D92). Material para combatir el fuego: extintor de espuma o CO₂.

Embalaje

20Kg, 200Kg en bidón de acero

(SOLO REFERENCIA)