

## S-168

### Pegamento Adhesivo OPP para Método de Secado Laminado

#### Descripción

El pegamento OPP, que se diseña como un adhesivo para adherir BOPP, PET, PVC en papel o cartulinas impresos, elimina la mayoría de los residuos o polvos de la tinta offset y hace que el papel o la cartulina muestre su excelente transparencia, esmalte y suavidad, y el papel aún puede retener si alta estabilidad bajo temperaturas extremas.

#### Especificación

Apariencia	Líquido Amarillo claro
Componente	Etileno Copolímero
Viscosidad (Brook-field #4, 25°C)	550 ± 150 cps
Contenido Sólido	42±2%

#### Operation Condition

- (1) Este adhesivo se debe extender uniformemente sobre la superficie de film de plástico mediante un rodillo, y después de que la resina se esté Seca mediante un horno bien ventilado a temperatura 50~60°C, se laminará bajo presión de 100~150kg/cm<sup>2</sup>. Tras asegurar la adherencia adecuada del film de Plástico al papel o la cartulina impresos, puede cortarlos.
- (2) Disolución: tolueno o EAC.
- (3) Punto de ignición: 25°C (método: ASTM D92). Material para combatir el fuego: extintor de espuma o CO<sub>2</sub>.

#### Embalaje

17Kg, 190Kg en bidón de acero

(SOLO REFERENCIA)