



Barniz Ultravioleta S-188

Descripción

S-188 es un barniz ultravioleta estándar para la industria del revestimiento de papel. S-188 se produce con resina ordinaria acrílica modificada mediante un proceso controlado. Las presentaciones de S-188 son rápido curado, excelentes propiedades de film y un uso fácil en la mayoría de tipos de papel. Tiene bajo nivel de toxicidad, irritación y olor tras la cura.

Especificaciones

Apariencia/Color	Líquido Amarillo claro
Viscosidad (Copa Ford #4, 25°C)	45 ± 2 seg
Velocidad de Curado	30 M/min/Lámpara (80W / per-cm ²)
Esmalte 60°	80 ± 5

Seguridad y Notas

- (1) Almacenamiento: manténgase alejado de altas temperaturas, humedad alta y de la luz directa del sol; manténgase bien cerrado para almacenarlo.
- (2) Caducidad del producto: sellado, 12 meses.
- (3) Este producto no es auto-inflamable, es corrosivo y explosivo. Para evitar riesgos, utilice máscara y guantes cuando lo manipule y tenga precaución para evitar tocarlo o respirarlo. Si entra en contacto con la piel, enjuáguela con gran cantidad de agua inmediatamente y, si es posible, con jabón. Si la irritación persiste, póngase en contacto con asistencia sanitaria. Si entra en contacto con los ojos, enjuáguelos inmediatamente con grandes cantidades de agua (o solución salina esterilizada al 0,9%) durante al menos 15 minutos y póngase en contacto con asistencia sanitaria si es necesario. (S26).
- (4) Punto de ignición: 102°C (método: ASTM D92). Material para combatir el fuego: extintor de espuma o CO₂.

Embalaje

20Kg en bidón de plástico, 200Kg en bidón de acero

(SOLO REFERENCIA)