

## Barniz Reimprimible Ultravioleta L-188

### Descripción

**L-188** es un tipo de barniz ultravioleta reimprimible para la industria del revestimiento de papel. La diferencia entre el S-188 y el L-188 es solo en la superficie, ya que el L-188 se puede procesar mediante la aplicación de pegamento y lámina de metal para un uso especial, pero el S-188 no.

### Especificaciones del Producto

Apariencia/Color	Líquido Amarillo claro
Viscosidad (Copa Ford #4, 25°C)	45 ± 2 seg
Velocidad de Curado	30M/min/Lámpara (80w / per-cm <sup>2</sup> )
Esmalte 60°	80 ± 5

### Seguridad y Notas

- (1) Almacenamiento: manténgase alejado de altas temperaturas, humedad alta y de la luz directa del sol; manténgase bien cerrado para almacenarlo.
- (2) Caducidad del producto: sellado, 12 meses.
- (3) Este producto no es auto-inflamable, es corrosivo y explosivo. Para evitar riesgos, utilice máscara y guantes cuando lo manipule y tenga precaución para evitar tocarlo o respirarlo. Si entra en contacto con la piel, enjuáguela con gran cantidad de agua inmediatamente y, si es posible, con jabón. Si la irritación persiste, póngase en contacto con asistencia sanitaria. Si entra en contacto con los ojos, enjuágueselos inmediatamente con grandes cantidades de agua (o solución salina esterilizada al 0,9%) durante al menos 15 minutos y póngase en contacto con asistencia sanitaria si es necesario. (S26).
- (4) Punto de ignición: 102°C (método: ASTM D92). Material para combatir el fuego: extintor de espuma o CO<sub>2</sub>.

### Embalaje

20Kg, 200Kg en bidón de plástico.

(SOLO REFERENCIA)