

Imprimación Ultravioleta W-185 Basada en Agua

Descripción

W-185 es una imprimación basada en agua para la industria del revestimiento de papel. Tiene una viscosidad media, baja toxicidad y buenas propiedades adhesivas. La aplicación con un rodillo del barniz ultravioleta proporciona la mejor calidad adhesiva para la capa de papel enrollado.

Especificación

Apariencia/Color	Líquido Blanco Lechoso
Componentes Principales	Resinas Acrílicas
Contenido Sólido	38 %
Viscosidad (Ford cup #4, 25°C)	80 ± 10 seg
PH	7.5~8.5
Esmalte (60°)	75 ± 5

Seguridad y Avisos

- (1) El producto está preparado para ser disuelto en agua para ajustar la viscosidad antes de usarlo. Porcentaje a añadir: 10%~15%.
- (2) El producto se puede limpiar con agua.
- (3) Almacenamiento: manténgase alejado de las altas temperaturas, de la humedad alta y de la luz directa del sol. Manténgase bien cerrado para almacenarlo.
- (4) Caducidad del producto: sellado, 12 meses.
- (5) El producto no contiene disolventes orgánicos y no es inflamable. Tiene baja toxicidad y provoca irritación muy leve, así que no produce daño. Cuando lo manipule, póngase guantes de neopreno, ropa de PVC resistente a químicos y una máscara de carbón vegetal para prevenir el contacto directo y la inhalación. Si entra en contacto con la piel, utilice agua y jabón para eliminar los contaminantes. Si entra en contacto con los ojos, enjuáguelos inmediatamente con gran cantidad de agua destilada fresca o esterilizada con 0.9% de sal.
- (6) Auto-ignición: ninguna. Material para combatir el fuego: extintor de espuma o CO₂.

Embalaje

20Kg, 125kg, 200Kg en bidón de plástico



M. CREATE INTERNATIONAL CO., LTD

NO. 31, Alley 12, Lane 261, Sec 2, Xi Yuan Rd, Taipei, Taiwan, R.O.C.

Tel : 886-2-2339-2714 Fax : 886-2-2339-5855

E-mail: more.create@msa.hinet.net Http: www.m-create.com.tw

(SOLO REFERENCIA)