

- 1) Crear una app de React desde la terminal y abrir la misma en VS Code
- 2) Vincular la librería de Bootstrap
- 3) Eliminar del componente index.js la hoja de estilos "index.css". Borrar el archivo el CSS.
- 4) Limpiar el componente App.js y dejarlo como un componente básico. Borrar archivos "App.css" y "logo.svg".
- 5) Crear un componente "Navbar.js", importarlo dentro de App.js y renderizarlo en el browser.
- 6) Traer una navbar básica desde Bootstrap ->  
<https://getbootstrap.com/docs/4.4/components/navbar/#nav>
- 7) Crear un componente "NavbarItem.js", que tome un <li> con su contenido de la Navbar.js. Renderizarlo dentro de "Navbar.js". Eliminar todos los elementos <li>.
- 8) Dentro de "Navbar.js" generar un array de objetos literales con la información de los enlaces de la navbar. Cada objeto literal tendrá clave "txt" con el texto del enlace y clave "url" con la url a la que apunta el enlace.
- 9) Hacer que el componente "Navbar.js" itere el anterior array e imprima tanto componentes "NavbarItem.js" con elementos haya dentro del array.
- 10) Preparar el componente "NavbarItem.js" para que reciba vía props el objeto literal del array anterior. E imprimir dentro de dicho componente la información referenciada.
- 11) Hacer un componente "Jumbotron.js" con este markup ->  
<https://getbootstrap.com/docs/4.4/components/jumbotron/> y renderizarlo dentro de App.js. El componente debe tener al menos una imagen, la imagen debe estar en la carpeta /public.