

BookAI — Guia de Migracion API para Frontend

Version: Refactorizacion v2 (abril 2026) **Audiencia:** Desarrollador frontend **Proyecto:** BookAI — Backend conversacional para hoteles

Resumen ejecutivo

BookAI ha sido refactorizado completamente. Los cambios principales que afectan al frontend son:

- 1. **Todas las rutas han cambiado** — nuevo prefijo `/api/v1/` y estructura RESTful
- 2. **Los identificadores cambian** — de `chat_id` (telefono) a `conversation_id` (int)
- 3. **Socket.IO se simplifica** — eventos renombrados, auto-join de rooms
- 4. **Nuevas funcionalidades** — multi-canal, transferencias, media, delivery tracking
- 5. **Escalaciones son entidades independientes** — ya no estan embebidas en mensajes

1. Cambios de rutas

Legacy	Nuevo	Notas
<code>GET /chats</code>	<code>GET /api/v1/conversations/?property_id=X</code>	Params cambian
<code>GET /chats/{chat_id}/messages</code>	<code>GET /api/v1/conversations/{id}/messages</code>	<code>chat_id</code> -> <code>conversation_id</code>
<code>POST /messages</code>	<code>POST /api/v1/chatter/send-message</code>	Body nuevo
<code>PATCH /chats/{chat_id}/bookai</code>	<code>PATCH /api/v1/conversations/{id}/ai?property_id=X&ai_enabled=true</code>	Query params

Legacy	Nuevo	Notas
<code>PATCH /chats/{chat_id}/read</code>	<code>PATCH /api/v1/conversations/{id}/read?property_id=X</code>	Necesita <code>property_id</code>
<code>POST /chats/{id}/resolve-escalation</code>	<code>PATCH /api/v1/escalations/{escalation_id}/resolve</code>	Por escalation ID
<code>POST /templates/send</code>	<code>POST /api/v1/whatsapp/send-template</code>	Compatible con Odoo

2. Identificadores - CAMBIO CRITICO

Antes: Todo se identifica por `chat_id` (string, telefono del huesped, ej: `"34699323583"`)

Ahora: Todo se identifica por `conversation_id` (int, ID de base de datos, ej: `123`)

- REST API: usar `conversation_id` para todas las llamadas
- Socket.IO rooms: usar `phone_code` del contacto (ej: `chat:34699323583`)
- El `phone_code` viene en `conversation.contact.phone_code` al listar conversaciones

3. Listado de conversaciones (Inbox)

`GET /api/v1/conversations/?property_id=X&limit=50`

Query params: - `property_id` (int, obligatorio) — ID de la property del hotel. Usar `0` para inbox sin asignar - `limit` (int, default 50, max 200)

Respuesta:

```
{
  "property_id": 5,
  "conversations": [
    {
      "id": 123,
      "created_at": "2026-04-22T10:30:00",
```

```

    "updated_at": "2026-04-22T12:45:00",
    "contact": {
      "id": 789,
      "phone_code": "34699323583",
      "display_name": "Maria Garcia"
    },
    "last_message": {
      "id": 456,
      "direction": "inbound",
      "sender": "guest",
      "content": "Hola, necesito ayuda...",
      "template_code": null,
      "created_at": "2026-04-22T12:45:00"
    },
    "unread_count": 2,
    "needs_attention": false,
    "ai_enabled": true,
    "has_pending_escalation": false
  }
]
}

```

Diferencias con legacy: - No hay paginación page/page_size, solo `limit` - `property_id` es obligatorio (antes era opcional) - No hay filtro `channel` (ahora todas las conversaciones son multi-canal) - Búsqueda es endpoint separado: `GET /api/v1/conversations/search?property_id=X&q=texto`

Busqueda: `GET /api/v1/conversations/search`

Query params: - `property_id` (int, obligatorio) - `q` (string) — busca en nombre de contacto y código de folio - `status` (string, opcional) — estado del folio: draft, confirm, onboard, done, cancel - `limit` (int, default 50)

4. Historial de mensajes

`GET /api/v1/conversations/{conversation_id}/messages`

Query params: - `limit` (int, default 50, max 200) - `before_id` (int, opcional) — cursor para paginación (mensajes anteriores a este ID) - `language` (string, opcional) — código BCP-47 (ej: "es", "en") para traducciones - `property_id` (int, opcional) — filtra notas internas por property

Respuesta:

```
{
  "conversation_id": 123,
  "language": "es",
  "messages": [
    {
      "id": 456,
      "conversation_id": 123,
      "channel_endpoint_id": 10,
      "channel": "whatsapp",
      "kind": "message",
      "direction": "inbound",
      "sender": "guest",
      "content": "A que hora es el check-in?",
      "content_language": "es",
      "is_translated": false,
      "agent_user_id": null,
      "agent_display_name": null,
      "wa_message_id": "wamid.HBg...",
      "wa_message_type": "text",
      "delivery_status": "delivered",
      "routing_status": null,
      "template_code": null,
      "template_payload": null,
      "created_at": "2026-04-22T10:30:00",
      "email_metadata": null,
      "media": null
    }
  ]
}
```

Mapping de campos legacy -> nuevo:

Legacy	Nuevo	Notas
<code>role</code> ("user"/"assistant")	<code>direction</code> + <code>sender</code>	direction=inbound/outbound, sender=guest/agent/ai/system
<code>read_status</code>	(eliminado)	Gestionado con <code>unread_count</code> a nivel conversacion
<code>user_id</code>	<code>agent_user_id</code>	Solo para mensajes de operador

Legacy	Nuevo	Notas
<code>user_first_name</code> + <code>user_last_name</code>	<code>agent_display_name</code>	Nombre completo
<code>structured_payload</code>	(eliminado)	No aplica
<code>escalation_reason</code>	(eliminado)	Escalaciones son entidades separadas
(no existia)	<code>channel</code>	"whatsapp" o "email"
(no existia)	<code>content_language</code>	Idioma detectado del mensaje
(no existia)	<code>is_translated</code>	Si content es una traduccion cached
(no existia)	<code>template_code</code>	Codigo del template (si es mensaje de template)
(no existia)	<code>template_payload</code>	Datos del template
(no existia)	<code>email_metadata</code>	<code>{ subject, from_address, from_name, has_attachments }</code>
(no existia)	<code>media</code>	<code>[{ id, media_type, url, transcription, vision_description }]</code>

Renderizar templates: Si `content` es null pero `template_code` tiene valor, mostrar algo como "Plantilla: {template_code}".

Renderizar media: El array `media` puede contener imagenes, audio, video o documentos con URLs relativas.

5. Envio de mensaje (operador)

POST `/api/v1/chatter/send-message`

Request body:

```
{
  "conversation_id": 123,
  "content": "Hola, le confirmo la reserva",
  "agent_user_id": 5,
  "agent_display_name": "Ana Garcia",
  "channel_endpoint_id": 10
}
```

- `conversation_id` (int, obligatorio) — reemplaza `chat_id`
- `content` (string, obligatorio) — reemplaza `message`
- `agent_user_id` (int, opcional) — ID del usuario de Odoo
- `agent_display_name` (string, opcional) — nombre visible del operador
- `channel_endpoint_id` (int, opcional) — si no se pasa, auto-detecta el canal mas reciente

Respuesta:

```
{
  "status": "ok",
  "message_id": 1205,
  "wa_message_id": "wamid.HBg...",
  "conversation_id": 123
}
```

Error 422: Ventana de 24h cerrada. Solo se pueden enviar templates fuera de la ventana.

Canales disponibles: `GET /api/v1/conversations/{id}/channels?property_id=X`

```
{
  "channels": [
    { "id": 10, "channel": "whatsapp", "display": "+34 900 123 456" },
    { "id": 11, "channel": "email", "display": "bookings@hotel.com" }
  ]
}
```

6. Toggle IA

`PATCH /api/v1/conversations/{id}/ai?property_id=X&ai_enabled=true`

Sin body. Todo en query params.

Respuesta:

```
{
  "conversation_id": 123,
  "session_id": 456,
  "ai_enabled": true
}
```

7. Marcar como leído

PATCH `/api/v1/conversations/{id}/read?property_id=X`

`property_id` obligatorio porque el conteo de no leídos es per-property.

Respuesta: `204 No Content`

8. Escalaciones

Las escalaciones son ahora entidades independientes con su propio ciclo de vida, no campos dentro de mensajes.

Listar: `GET /api/v1/escalations?property_id=X&status=pending`

```
{
  "property_id": 5,
  "escalations": [
    {
      "id": 123,
      "conversation_id": 456,
      "session_id": 789,
      "escalation_type": "manual",
      "reason": "Guest requested human agent",
      "priority": 2,
      "status": "pending",
    }
  ]
}
```

```

    "created_at": "2026-04-22T10:30:00",
    "resolved_at": null
  }
]
}

```

Por conversacion: `GET /api/v1/conversations/{id}/escalations`

Incluye `messages` — timeline de la escalacion.

Resolver: `PATCH /api/v1/escalations/{escalation_id}/resolve`

```

{
  "resolution_medium": "manual_takeover",
  "resolution_notes": "Operador tomo el control"
}

```

Medios de resolucion: `whatsapp`, `phone`, `in_person`, `ai_supervised`, `manual_takeover`, `other`

9. Socket.IO

Conexion

```

const socket = io("", {
  auth: {
    token: "mi-bearer-token",
    property_id: 5
  }
});

// Auto-join a property:5 al conectar
// Para abrir un chat especifico:
socket.emit("join_chat", { phone_code: "34699323583" });

// Al salir del chat:
socket.emit("leave_chat", { phone_code: "34699323583" });

```

Eventos renombrados

Legacy	Nuevo
chat.message.created	message.created
chat.message.new	message.created
chat.updated	conversation.updated

Eventos nuevos

Evento	Room	Descripcion
conversation.created	property:{id}	Primera conversacion de un contacto
message.delivery_updated	chat:{phone}	Cambio de estado de entrega
escalation.created	property:{id}	Nueva escalacion
escalation.resolved	property:{id}	Escalacion resuelta

message.created (Room: chat:{phone_code})

```
{
  "id": 456,
  "conversation_id": 123,
  "channel_endpoint_id": 10,
  "channel": "whatsapp",
  "direction": "inbound",
  "sender": "guest",
  "content": "...",
  "content_language": "es",
  "wa_message_id": "wamid.HBg...",
  "delivery_status": "delivered",
  "template_code": null,
  "template_payload": null,
  "agent_user_id": null,
  "agent_display_name": null,
  "created_at": "2026-04-22T10:30:00"
}
```

Valores de sender : guest , agent , ai , system

conversation.created / conversation.updated (Room: `property:{id}`)

```
{
  "id": 123,
  "created_at": "...",
  "updated_at": "...",
  "unread_count": 2,
  "needs_attention": false,
  "contact": {
    "id": 789,
    "phone_code": "34699323583",
    "display_name": "Maria Garcia"
  },
  "last_message": {
    "id": 456,
    "direction": "inbound",
    "sender": "guest",
    "content": "...",
    "template_code": null,
    "created_at": "..."
  }
}
```

message.delivery_updated (Room: `chat:{phone_code}`)

```
{
  "id": 456,
  "conversation_id": 123,
  "wa_message_id": "wamid.HBg...",
  "delivery_status": "read",
  "delivery_error": null
}
```

Estados: `pending` -> `sent` -> `delivered` -> `read` (O `failed`)

escalation.created (Room: `property:{id}`)

```
{
  "conversation_id": 123,
  "escalation_id": 456,
  "type": "manual",
  "reason": "...",
}
```

```
"priority": 2
}
```

escalation.resolved (Room: `property:{id}`)

```
{
  "conversation_id": 123,
  "escalation_id": 456,
  "resolved_by": null,
  "resolution_medium": "manual_takeover"
}
```

Rooms

Room	Auto-join	Eventos recibidos
<code>property:{id}</code>	Si (al conectar)	conversation.created/updated, escalation.created/resolved
<code>property:0</code>	Si (si property_id=0)	Conversaciones sin asignar
<code>chat: {phone_code}</code>	Manual (join_chat)	message.created, message.delivery_updated

10. Nuevas funcionalidades

Multi-canal (WhatsApp + Email)

- Cada mensaje indica su `channel` : "whatsapp" o "email"
- Mensajes email incluyen `email_metadata` : subject, from_address, from_name
- `GET /api/v1/conversations/{id}/channels` lista canales disponibles para enviar

Transferencia de conversaciones

- `GET /api/v1/conversations/{id}/transfer-targets` — properties destino disponibles
- `POST /api/v1/conversations/{id}/transfer` — transferir con nota opcional

Asignacion manual

- `POST /api/v1/conversations/{id}/assign` — asignar conversacion del inbox sin property

Media attachments

- Campo `media` en mensajes: imagenes, audio, video, documentos
- Audio con `transcription` (transcripcion automatica)
- Imagenes con `vision_description` (descripcion IA)

Templates

- Si `content` es null y `template_code` tiene valor, es un mensaje de template
- `template_payload` contiene datos tecnicos del template

Delivery tracking en tiempo real

- Evento `message.delivery_updated` con estados: pending -> sent -> delivered -> read -> failed

11. Funcionalidades pendientes

Funcionalidad	Endpoint legacy	Estado
Respuesta sugerida IA	<code>POST /chats/{id}/proposed-response</code>	Por implementar
Archivar conversacion	<code>POST /chats/{id}/archive</code>	Por implementar
Ocultar conversacion	<code>POST /chats/{id}/hide</code>	Por implementar
Estado ventana 24h	<code>GET /chats/{id}/window</code>	Por implementar

12. Autenticacion

Sin cambios respecto a legacy:

- **REST API:** Header `Authorization: Bearer <token>`
- **Socket.IO:** `auth: { token: "<token>", property_id: X }`
- Tokens por instancia (un token por hotel/cadena)

13. Codigos de error

Codigo	Significado
200	OK
201	Creado
204	Sin contenido (exito)
400	Request invalido
401	Token invalido o ausente
404	No encontrado
409	Conflicto (duplicado, ya asignado)
422	Error de logica (ventana cerrada, property sin canal)
502	Error del proveedor de canal (Meta/Mailgun)

Formato de error:

```
{ "detail": "Mensaje legible del error" }
```