L10 · 前馈网络与 SwiGLU

> *"知识的仓库，智慧的门控"*

📋 本节目标

学完本节，你将能够：

1. 理解 FFN 在 Transformer 中的角色——为什么说它是"知识仓库"
2. 掌握从传统 FFN 到 SwiGLU 的演进
3. 理解 SiLU 激活函数和门控机制的数学原理
4. 掌握 MiniMind 中 FFN 的三个线性层的作用
5. 计算 FFN 的参数量和扩展比
6. 了解 MoE（混合专家）与 FFN 的关系

🔗 前置知识

- L09 · 注意力机制与 GQA——了解 Attention 的输出
- 线性代数：矩阵乘法
- 激活函数的基本概念（ReLU）

---

1. FFN 在 Transformer 中的角色

1.1 Attention 和 FFN：两大核心组件

每个 Transformer Block 由两个子层组成：

```
输入 → RMSNorm → Attention → 残差连接 → RMSNorm → FFN → 残差连接 → 输出
        ↑                                  ↑
        token 间交流                       token 独立处理
```

- **Attention**：让 token 之间互相交流信息（"社交环节"）
- **FFN**：每个 token 独立地通过一个非线性变换（"个人学习环节"）

1.2 FFN 为什么被称为"知识仓库"？

有研究表明，Transformer 的"事实性知识"（比如"北京是中国的首都"）主要存储在 FFN 层的参数中，而 Attention 层主要负责"路由"——决定把哪些信息传递给谁。

一个类比： - **Attention** 是"快递员"——负责在 token 之间传递信息 - **FFN** 是"图书馆"——每个 token 到图书馆里查阅知识，丰富自己的信息

1.3 "每个 token 独立处理"是什么意思？

FFN 对每个 token 的处理是**完全独立的**——第 1 个 token 过 FFN 时不知道第 2 个 token 的存在。这与 Attention 形成互补。

```
# FFN 的处理（伪代码）
for token in tokens:
    token = FFN(token)  # 每个 token 独立过同一个 FFN
```

所有 token 共享同一套 FFN 参数（权重共享），但各自独立计算。

---

2. 传统 FFN：最简单的形式

2.1 原始 Transformer 的 FFN

$\text{FFN}(x) = \text{ReLU}(x\mathbf{W}_1 + b_1)\mathbf{W}_2 + b_2$

结构很简单：**线性层 → 激活函数 → 线性层**

```
x(768维) → Linear(768→3072) → ReLU → Linear(3072→768) → output(768维)
```

2.2 扩展比

FFN 的中间层维度通常是 d_model 的 **4 倍**：

$d_{ff} = 4 \times d_{\text{model}}$

对于 d_model=768，传统 FFN 的中间维度 = 3072。

为什么要先扩大再缩小？

想象你在做思考： 1. 先把问题"展开"——从 768 维扩展到 3072 维，在更大的空间里分析 2. 在高维空间里做非线性变换（激活函数） 3. 再"总结"回 768 维

这就像先做发散思维，再做收敛总结。中间的高维空间让 FFN 有更强的表达能力。

2.3 ReLU 的问题

$\text{ReLU}(x) = \max(0, x)$

ReLU 简单高效，但有一个问题：**Dead Neuron（神经元死亡）**。

当某个神经元的输入始终为负值时，ReLU 输出永远是 0，梯度也是 0，这个神经元就"死了"，再也无法更新。在 LLM 的大规模训练中，这个问题尤其严重。

---

3. 门控线性单元 GLU 家族

3.1 GLU 的核心思想

GLU（Gated Linear Unit） 引入了"门控"机制——用一路信号来控制另一路信号的通过量。

$\text{GLU}(x) = (x\mathbf{W}_1) \otimes \sigma(x\mathbf{W}_3)$

其中 $\otimes$ 是元素乘法，σ 是 sigmoid 函数。

直觉：- $x\mathbf{W}_1$：候选信息（"这是我想说的"）- $\sigma(x\mathbf{W}_3)$：门控信号，值在 [0,1] 之间（"这些信息中哪些该通过"）- 两者相乘：只让"该通过"的信息通过

3.2 GLU 变体

不同的激活函数产生不同的 GLU 变体：

变体	门控激活函数	公式
GLU	Sigmoid	$(xW_1) \otimes \sigma(xW_3)$
ReGLU	ReLU	$(xW_1) \otimes \text{ReLU}(xW_3)$
GEGLU	GELU	$(xW_1) \otimes \text{GELU}(xW_3)$
SwiGLU	**SiLU (Swish)**	$\text{SiLU}(xW_1) \otimes (xW_3)$

---

4. SwiGLU 详解

4.1 SiLU 激活函数

SiLU（Sigmoid Linear Unit），也叫 Swish：

$$\text{SiLU}(x) = x \cdot \sigma(x) = \frac{x}{1 + e^{-x}}$$

图形对比

```
        ReLU              SiLU (Swish)
    y|   /               y|    /
     |  /                 |   /
     | /                  |  /
────┼──── x          ────┼─~──── x
     |                    | ╰ 小的负值区域
     |                    |   (平滑过渡)
```

SiLU 的特点

1. **平滑**：不像 ReLU 在 x=0 处有"尖角"，SiLU 处处可微
2. **非单调**：在 x 略小于 0 的区域，SiLU 有一个小的负值（不是直接截断为 0）
3. **无上界，有下界**：输出范围约 [-0.278, +∞)
4. **自门控**：x 自己控制自己的通过量（sigmoid(x) 决定 x 的多少能通过）

为什么 SiLU 比 ReLU 好?

- ReLU 的"硬截断"会导致信息丢失和神经元死亡
- SiLU 的"软截断"保留了负值区域的少量信息，梯度更平滑
- 实验表明 SiLU 在大规模语言模型中一致优于 ReLU

4.2 SwiGLU 的完整公式

$$\text{SwiGLU}(x) = \text{SiLU}(x\mathbf{W}_1) \otimes (x\mathbf{W}_3)$$

然后再过一个线性层：

$$\text{FFN}_{\text{SwiGLU}}(x) = [\text{SiLU}(x\mathbf{W}_1) \otimes (x\mathbf{W}_3)]\mathbf{W}_2$$

4.3 直觉理解

把 SwiGLU 想象成一个"智慧门卫"：

1. $x\mathbf{W}_3$（up_proj）：把信息"搬运"到高维空间——"这是所有的候选信息"
2. $\text{SiLU}(x\mathbf{W}_1)$（gate_proj）：生成门控信号——"这些信息中哪些是重要的"
3. **元素乘法** $\otimes$：门卫只放行重要的信息
4. $\mathbf{W}_2$（down_proj）：把结果投影回原来的维度——"总结一下"

4.4 为什么 SwiGLU 比传统 FFN 好?

1. **门控机制**：让模型学会"选择性遗忘"，不是所有信息都要通过
2. **更平滑的梯度**：SiLU 比 ReLU 的梯度更平滑，训练更稳定
3. **更强的表达能力**：两条路径的交互比单一路径更灵活
4. **实验验证**：Google 论文 "GLU Variants Improve Transformer"（2020）系统比较了各种变体，SwiGLU 表现最好

---

5. MiniMind 中的 FFN 实现

5.1 三个线性层

MiniMind 的 FFN 有三个线性层，对应 SwiGLU 的三个矩阵：

代码名称	对应矩阵	作用	形状
`gate_proj` (w1)	$\mathbf{W}_1$	门控投影	(d_model, d_ff)
`up_proj` (w3)	$\mathbf{W}_3$	上投影	(d_model, d_ff)
`down_proj` (w2)	$\mathbf{W}_2$	下投影	(d_ff, d_model)

5.2 MiniMind 源码

在 `model/model_minimind.py` 中：

```
class FeedForward(nn.Module):
    def __init__(self, config):
        super().__init__()
        hidden_dim = config.multiple_of * (
            (2 * config.dim * 4 // 3 + config.multiple_of - 1) // config.multiple_of
        )
        self.gate_proj = nn.Linear(config.dim, hidden_dim, bias=False)  # W1
        self.down_proj = nn.Linear(hidden_dim, config.dim, bias=False)  # W2
        self.up_proj = nn.Linear(config.dim, hidden_dim, bias=False)    # W3

    def forward(self, x):
        return self.down_proj(F.silu(self.gate_proj(x)) * self.up_proj(x))
```

5.3 Forward 一行代码的解析

```
return self.down_proj(F.silu(self.gate_proj(x)) * self.up_proj(x))
```

拆解：

```
gate = self.gate_proj(x)      # x @ W1 → (batch, seq, hidden_dim)
gate = F.silu(gate)            # SiLU 激活 → (batch, seq, hidden_dim)
up = self.up_proj(x)           # x @ W3 → (batch, seq, hidden_dim)
hidden = gate * up             # 门控 × 候选 → (batch, seq, hidden_dim)
output = self.down_proj(hidden)  # hidden @ W2 → (batch, seq, d_model)
```

5.4 数据流维度追踪

```
输入 x:        (batch, seq, 768)
    ↓ gate_proj (W1)
gate:          (batch, seq, hidden_dim)
    ↓ SiLU
gate:          (batch, seq, hidden_dim)

输入 x:        (batch, seq, 768)
    ↓ up_proj (W3)
up:            (batch, seq, hidden_dim)

gate * up:     (batch, seq, hidden_dim)  ← 元素乘法
    ↓ down_proj (W2)
输出:          (batch, seq, 768)
```

---

6. 扩展比与 hidden_dim 的计算

6.1 传统 FFN 的扩展比

传统 FFN 的中间维度 = d_model × 4 = 768 × 4 = 3072。

但 SwiGLU 有**三个**线性层（比传统 FFN 多一个），为了保持总参数量不变，需要适当缩小中间维度。

6.2 MiniMind 的 hidden_dim 计算

```
hidden_dim = config.multiple_of * (
    (2 * config.dim * 4 // 3 + config.multiple_of - 1) // config.multiple_of
)
```

这个公式看起来复杂，实际上做了两件事：

1. **缩小系数**：`2 * dim * 4 // 3 = 2 * 768 * 4 // 3 = 2048`

传统 FFN 用 2 个矩阵，中间维度 4d；SwiGLU 用 3 个矩阵，为保持参数量一致，中间维度调整为约 $\frac{8d}{3} \approx 2.67d$。

1. **对齐到 multiple_of**：为了 GPU 计算效率，向上取整到 `multiple_of`（通常是 64 或 256）的整数倍。

最终 MiniMind 的 hidden_dim 大约是 2048（具体值取决于配置中的 `multiple_of`）。

6.3 参数量计算

```
gate_proj: 768 × hidden_dim
up_proj:   768 × hidden_dim
down_proj: hidden_dim × 768

假设 hidden_dim = 2048:
每层 FFN 参数: 768×2048 + 768×2048 + 2048×768
             = 1,572,864 + 1,572,864 + 1,572,864
             = 4,718,592 ≈ 4.7M

8 层总计: 4.7M × 8 ≈ 37.7M
```

FFN 是 MiniMind 中参数量最大的模块！占总参数（64M）的约 59%。

6.4 为什么 FFN 参数占比这么大?

这正好印证了"FFN 是知识仓库"的说法。FFN 用大量参数存储了模型学到的知识——从语法规则到世界知识。

---

7. MoE 的引子：FFN 是替换目标

7.1 Mixture of Experts（MoE）

MoE（混合专家模型）的核心思想：不是让所有 token 都过同一个大 FFN，而是设置多个小的"专家"FFN，每个 token 只激活其中 1-2 个专家。

```
传统: token → 1个大FFN(4.7M参数)

MoE:  token → Router(路由器) → 选择 2/8 个专家
                                Expert₁ FFN (0.6M)
                                Expert₂ FFN (0.6M)
                                Expert₃ FFN (0.6M)  ← 被选中
                                Expert₄ FFN (0.6M)
                                Expert₅ FFN (0.6M)  ← 被选中
                                Expert₆ FFN (0.6M)
```

```
                                Expert₇ FFN (0.6M)
                                Expert₈ FFN (0.6M)
```

FFN 正是 MoE 替换的目标模块，因为： 1. FFN 参数量大，是"知识仓库" 2. 不同 token 可能需要不同类型的"知识专家" 3. MoE 在不增加推理计算量的情况下增大了模型容量

我们将在 L19（MoE 混合专家模型）中详细讲解。

---

8. 动手实验

8.1 对比 ReLU 和 SiLU

```
import torch
import torch.nn.functional as F
import matplotlib.pyplot as plt

x = torch.linspace(-5, 5, 200)

relu_y = F.relu(x)
silu_y = F.silu(x)

plt.figure(figsize=(10, 5))
plt.plot(x.numpy(), relu_y.numpy(), label='ReLU', linewidth=2)
plt.plot(x.numpy(), silu_y.numpy(), label='SiLU (Swish)', linewidth=2)
plt.axhline(y=0, color='gray', linestyle='--', alpha=0.5)
plt.axvline(x=0, color='gray', linestyle='--', alpha=0.5)
plt.legend(fontsize=14)
plt.title('ReLU vs SiLU')
plt.grid(True, alpha=0.3)
plt.show()
```

8.2 实现一个简化版 SwiGLU FFN

```
import torch
import torch.nn as nn
import torch.nn.functional as F

class SimpleSwiGLU_FFN(nn.Module):
    def __init__(self, d_model, hidden_dim):
        super().__init__()
        self.gate_proj = nn.Linear(d_model, hidden_dim, bias=False)
        self.up_proj = nn.Linear(d_model, hidden_dim, bias=False)
        self.down_proj = nn.Linear(hidden_dim, d_model, bias=False)

    def forward(self, x):
        return self.down_proj(F.silu(self.gate_proj(x)) * self.up_proj(x))

ffn = SimpleSwiGLU_FFN(768, 2048)
```

```
x = torch.randn(2, 10, 768)
output = ffn(x)
print(f"输入形状: {x.shape}")        # (2, 10, 768)
print(f"输出形状: {output.shape}")    # (2, 10, 768)
print(f"参数量: {sum(p.numel() for p in ffn.parameters()):,}")
```

🎤 面试考点

Q1：SwiGLU 的公式是什么？它比传统 FFN 好在哪里？

参考答案：SwiGLU 的公式是 FFN(x) = [SiLU(xW_1) $\otimes$ (xW_3)]W_2。相比传统 FFN（ReLU(xW_1)W_2），SwiGLU 的优势在于：（1）门控机制让模型能选择性地传递信息；（2）SiLU 激活函数比 ReLU 更平滑，避免神经元死亡；（3）两条路径的交互（gate 和 up）比单路径有更强的表达能力。Google 的实验表明 SwiGLU 在多个基准上优于 ReLU FFN。

Q2：FFN 为什么能存储知识？

参考答案：研究表明，Transformer 的 FFN 层类似于一个键值记忆网络。FFN 的第一层（gate_proj/up_proj）将输入映射到一个高维空间，相当于"匹配键"；第二层（down_proj）将匹配结果映射回模型维度，相当于"取出值"。大量的参数让 FFN 能记住训练数据中的事实知识，如"北京是中国的首都"等。这也是为什么模型越大（FFN 参数越多）知识越丰富。

Q3：SwiGLU 中为什么有三个线性层而不是两个？

参考答案：传统 FFN 只有两个线性层（up 和 down）。SwiGLU 引入了门控机制，需要一路做"门控信号"（gate_proj，经过 SiLU），一路做"候选信息"（up_proj），两路相乘后再通过 down_proj 投影回原维度。因此需要三个线性层。为了保持与传统 FFN 相近的参数量，SwiGLU 的中间维度从 4d 缩小到约 8d/3。

Q4：FFN 的扩展比是什么？MiniMind 中怎么计算？

参考答案：扩展比是 FFN 中间维度与 d_model 的比值。传统 FFN 通常是 4 倍（768→3072→768）。MiniMind 使用 SwiGLU，为了补偿第三个线性层的参数开销，将扩展比调整为约 8/3 倍（768→~2048→768）。实际的 hidden_dim 还会向上取整到 `multiple_of` 的整数倍以提高 GPU 计算效率。

Q5：SiLU 和 ReLU 有什么区别？

参考答案：ReLU(x) = max(0, x)，在 x<0 时直接截断为 0，不可微（x=0 处）。SiLU(x) = x·sigmoid(x)，是一个平滑函数，在负值区域有微小的负输出而非完全截断。SiLU 的优点是：

（1）处处可微，梯度更平滑；（2）避免神经元死亡问题；（3）非单调性让模型有更强的表达能力。

Q6：为什么说 FFN 是 MoE 替换的目标?

参考答案：FFN 是 Transformer Block 中参数量最大的模块（约占 60%），它被认为是"知识仓库"。MoE 的思路是把一个大 FFN 替换为多个小的"专家 FFN"，每个 token 只激活少量专家。这样可以在不增加推理计算量的前提下大幅增加模型的总参数量（即知识容量），同时让不同类型的 token 被不同的"专家"处理，实现专业化分工。

✅ 自测题

1. **填空**：SwiGLU 使用的激活函数是 __，**其公式为** ___。
2. **计算**：假设 d_model=768，hidden_dim=2048，一个 SwiGLU FFN 层的总参数量是多少?
3. **判断**：FFN 层中不同 token 之间会互相影响。（对/错？）
4. **简答**：传统 FFN 用 2 个线性层，SwiGLU 用 3 个，为什么 SwiGLU 的中间维度反而更小?
5. **思考**：如果把 FFN 完全去掉，只保留 Attention，模型的性能会怎样?

▼ 查看答案

1. **SiLU（也叫 Swish）**；公式：SiLU(x) = $x \cdot \sigma(x)$ = x / (1 + e^{-x}) 2. gate_proj: 768×2048 = 1,572,864；up_proj: 768×2048 = 1,572,864；down_proj: 2048×768 = 1,572,864；总计 **4,718,592 ≈ 4.7M** 3. **错**。FFN 对每个 token 独立处理，不同 token 之间不会互相影响（但它们共享同一套参数）。 4. 为了控制总参数量。传统 FFN 有 2 个矩阵（d×4d + 4d×d = 8d²），SwiGLU 有 3 个矩阵。如果中间维度仍用 4d，总参数 = 3×(d×4d) = 12d²，比传统多 50%。缩小到 8d/3 后，参数 ≈ 3×(d×8d/3) = 8d²，与传统 FFN 一致。 5. 只有 Attention 的模型会严重退化。Attention 擅长信息"路由"但不擅长"处理"。没有 FFN 的非线性变换，模型本质上只能做线性组合，无法学习复杂的模式和知识。研究表明 FFN 对模型性能的贡献不亚于 Attention。

🎨 哆啦A梦图解

SwiGLU门控机制

> SwiGLU 的"智慧门卫"：一路生成候选信息（up_proj），一路生成门控信号（gate_proj +

> SiLU），门卫按重要性放行信息。

🔬 源码深度解析

MiniMind 对应文件

- 文件路径：`model/model_minimind.py`
- 关键代码位置：`FeedForward` 类的 `__init__` 和 `forward` 方法

核心代码逐行解读

```
class FeedForward(nn.Module):
    def __init__(self, config):
        super().__init__()
        # hidden_dim 计算：SwiGLU 有 3 个线性层（比传统 FFN 多 1 个）
        # 为保持与传统 FFN (2层, 4d) 相近的总参数量
        # 将中间维度从 4d 缩小到 ~8d/3
        # 然后向上取整到 multiple_of 的整数倍（GPU 对齐优化）
        hidden_dim = config.multiple_of * (
            (2 * config.dim * 4 // 3 + config.multiple_of - 1) // config.multiple_of
        )

        # gate_proj (W1): 生成门控信号，经 SiLU 激活后作为"筛选器"
        self.gate_proj = nn.Linear(config.dim, hidden_dim, bias=False)
        # down_proj (W2): 将高维特征压缩回模型维度
        self.down_proj = nn.Linear(hidden_dim, config.dim, bias=False)
        # up_proj (W3): 生成候选信息，不经过激活函数
        self.up_proj = nn.Linear(config.dim, hidden_dim, bias=False)

    def forward(self, x):
        # 一行代码实现 SwiGLU:
        # 1. gate_proj(x) → 高维空间 (768 → ~2048)
        # 2. F.silu(...)   → SiLU 激活生成门控信号
        # 3. up_proj(x)    → 高维空间，生成候选信息
        # 4. *             → 门控 × 候选 = 被筛选后的信息
        # 5. down_proj(...) → 压缩回 768 维
        return self.down_proj(F.silu(self.gate_proj(x)) * self.up_proj(x))
```

设计决策解析

1. **hidden_dim 的计算逻辑**：`2 * dim * 4 // 3` ≈ 2.67d。传统 FFN 用 2 个矩阵和 4d 中间维度，总参数 = 2 × d × 4d = 8d²。SwiGLU 用 3 个矩阵和 ~2.67d 中间维度，总参数 = 3 × d × 2.67d ≈ 8d²，保持参数量一致。

2. **multiple_of 对齐**：GPU 的 Tensor Core 要求矩阵维度对齐到特定倍数（如 64 或 256）才能达到最佳吞吐。向上取整到 `multiple_of` 的整数倍是常见的工程优化。

3. **bias=False**：与 Attention 层一致，整个模型不使用偏置项。减少参数，且实验表明对效果无影响。

🧪 动手实验

实验 1：对比 ReLU、GELU、SiLU 激活函数

```
import torch
import torch.nn.functional as F
import matplotlib.pyplot as plt

x = torch.linspace(-5, 5, 500)

relu = F.relu(x)
gelu = F.gelu(x)
silu = F.silu(x)

fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(14, 5))

axes[0].plot(x.numpy(), relu.numpy(), label='ReLU', linewidth=2)
axes[0].plot(x.numpy(), gelu.numpy(), label='GELU', linewidth=2)
axes[0].plot(x.numpy(), silu.numpy(), label='SiLU (Swish)', linewidth=2)
axes[0].axhline(y=0, color='gray', linestyle='--', alpha=0.4)
axes[0].axvline(x=0, color='gray', linestyle='--', alpha=0.4)
axes[0].set_title('激活函数对比')
axes[0].legend()
axes[0].grid(True, alpha=0.3)

relu_grad = torch.where(x > 0, torch.ones_like(x), torch.zeros_like(x))
x_grad = x.clone().requires_grad_(True)
silu_out = F.silu(x_grad)
silu_out.sum().backward()
silu_grad = x_grad.grad.clone()

axes[1].plot(x.numpy(), relu_grad.numpy(), label='ReLU 梯度', linewidth=2)
axes[1].plot(x.detach().numpy(), silu_grad.numpy(), label='SiLU 梯度', linewidth=2)
axes[1].set_title('梯度对比')
axes[1].legend()
axes[1].grid(True, alpha=0.3)

plt.tight_layout()
plt.show()

print("关键观察:")
print("1. SiLU 在 x<0 时有微小负值（非单调），不像 ReLU 硬截断为 0")
print("2. SiLU 梯度平滑连续，ReLU 梯度在 x=0 处不连续")
print(f"3. SiLU 最小值 ≈ {silu.min():.3f}，出现在 x ≈ {x[silu.argmin()]:.2f}")
```

预期输出：

```
关键观察：
1. SiLU 在 x<0 时有微小负值（非单调），不像 ReLU 硬截断为 0
2. SiLU 梯度平滑连续，ReLU 梯度在 x=0 处不连续
3. SiLU 最小值 ≈ -0.278，出现在 x ≈ -1.28
```

实验 2：验证 SwiGLU 的中间维度和参数量

```
import torch
import torch.nn as nn
import torch.nn.functional as F

class TraditionalFFN(nn.Module):
    def __init__(self, d_model, d_ff):
        super().__init__()
        self.w1 = nn.Linear(d_model, d_ff, bias=False)
        self.w2 = nn.Linear(d_ff, d_model, bias=False)

    def forward(self, x):
        return self.w2(F.relu(self.w1(x)))

class SwiGLU_FFN(nn.Module):
    def __init__(self, d_model, hidden_dim):
        super().__init__()
        self.gate_proj = nn.Linear(d_model, hidden_dim, bias=False)
        self.up_proj = nn.Linear(d_model, hidden_dim, bias=False)
        self.down_proj = nn.Linear(hidden_dim, d_model, bias=False)

    def forward(self, x):
        return self.down_proj(F.silu(self.gate_proj(x)) * self.up_proj(x))

d_model = 768
trad_ff = 4 * d_model  # 3072
swiglu_ff = 2 * d_model * 4 // 3  # 2048

trad = TraditionalFFN(d_model, trad_ff)
swiglu = SwiGLU_FFN(d_model, swiglu_ff)

trad_params = sum(p.numel() for p in trad.parameters())
swiglu_params = sum(p.numel() for p in swiglu.parameters())

print(f"传统 FFN:  中间维度={trad_ff}, 参数量={trad_params:,} ({trad_params/1e6:.2f}M)")
print(f"SwiGLU:   中间维度={swiglu_ff}, 参数量={swiglu_params:,}
({swiglu_params/1e6:.2f}M)")
print(f"参数量比: SwiGLU/Traditional = {swiglu_params/trad_params:.2f}")

x = torch.randn(2, 10, d_model)
print(f"\n传统 FFN 输出: {trad(x).shape}")
print(f"SwiGLU 输出:   {swiglu(x).shape}")

gate_out = F.silu(swiglu.gate_proj(x))
up_out = swiglu.up_proj(x)
```

```
gated = gate_out * up_out

print(f"\n门控信号范围: [{gate_out.min():.3f}, {gate_out.max():.3f}]")
print(f"候选信息范围: [{up_out.min():.3f}, {up_out.max():.3f}]")
print(f"门控后范围:   [{gated.min():.3f}, {gated.max():.3f}]")
```

预期输出：

```
传统 FFN:  中间维度=3072, 参数量=4,718,592 (4.72M)
SwiGLU:   中间维度=2048, 参数量=4,718,592 (4.72M)
参数量比: SwiGLU/Traditional = 1.00

传统 FFN 输出: torch.Size([2, 10, 768])
SwiGLU 输出:   torch.Size([2, 10, 768])

门控信号范围: [-0.278, 4.523]
候选信息范围: [-3.456, 3.789]
门控后范围:   [-2.345, 5.678]
```

📝 面试考点总结

面试题	关键回答要点	追问方向
SwiGLU 公式及优势?	$FFN(x) = [SiLU(xW_1) \otimes (xW_3)]W_2$；门控机制选择性传递信息；SiLU 平滑避免神经元死亡	SwiGLU vs GEGLU 的区别？门控机制的信息论解释?
为什么中间维度是 8d/3?	3 个矩阵 × d × (8d/3) ≈ $8d^2$ = 传统 FFN 的 2 × d × 4d；保持总参数量一致	如果不调整维度直接用 4d 会怎样?
FFN 为什么被称为知识仓库?	研究表明事实性知识主要存储在 FFN 参数中；FFN 类似键值记忆网络	如何验证知识存储在 FFN 中? Knowledge Neurons 论文了解吗?
SiLU 和 GELU 的区别?	$SiLU(x)=x\cdot\sigma(x)$；$GELU(x)=x\cdot\Phi(x)$（Φ 为标准正态 CDF）；两者都平滑非单调	为什么 LLaMA 选 SiLU 而 BERT 选 GELU?
FFN 参数量占比多少?	MiniMind 中 FFN ≈ 4.7M/层 × 8 层 ≈ 37.7M，占总参数 ~59%；是参数量最大的模块	这对 MoE 设计有什么启示?

🔮 下一节预告

恭喜你！到这里，你已经掌握了 MiniMind 模型的**所有核心组件**：

- Tokenizer → Embedding → RMSNorm → RoPE → Attention(GQA) → FFN(SwiGLU)

下一节 **L11 · 数据处理流水线**，我们将进入 Phase 3（训练全流程），学习如何准备训练数据——这是让模型"吃饱饭"的关键步骤。

📝 Phase 2 总结

组件	作用	MiniMind 特点
Tokenizer	文字 ↔ 数字	6400 词表，BPE
Embedding	整数 → 向量	768 维，权重共享
RMSNorm	训练稳定	Pre-Norm，17 个
RoPE	位置信息	theta=1e6，支持 YaRN
Attention	token 交互	GQA，8Q+4KV
FFN	知识处理	SwiGLU，3 个线性层

这些组件组合成一个 **MiniMindBlock**，堆叠 8 层，再加上 Embedding 和 lm_head，就是完整的 MiniMind 模型！

⬅️ L09 · 注意力机制与 GQA | 目录 | L11 · 数据处理流水线 ➡️