

Лабораторная работа № 8

Поиск файлов. Перенаправление

Хохлачёва П.Д.

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

```
[khokhlachevapolina@khokhlachevapolina ~]$ ls | grep "c*"
abc1
conf.txt
feathers
file.old.
file.txt
git-extended
may
monthly
mya1_os
newdir
package.json
play
reports
ski.plases
ski.plases.
work
Видео
Документы
Загрузки
Изображения
Музыка
Общедоступные
Рабочий стол
Шаблоны
[khokhlachevapolina@khokhlachevapolina ~]$
```

Определение файлов

Определение идентификатора

```
[1]+  Завершён      find ~ -name "log*" -print >> logfile
[khokhlachevapolina@khokhlachevapolina ~]$ rm logfile
[khokhlachevapolina@khokhlachevapolina ~]$ gebit &
[1] 2742
[khokhlachevapolina@khokhlachevapolina ~]$ bash: gebit: команда не найдена
gedit &
[2] 2743
[1]  Выход 127      gebit
[khokhlachevapolina@khokhlachevapolina ~]$ gedit &
[3] 2784
[2]  Завершён      gedit
[khokhlachevapolina@khokhlachevapolina ~]$
```

`kill` - terminate a process

SYNOPSIS

```
kill [-signal|-s signal|-p] [-q value] [-a] [--timeout milliseconds  
signal] [--] pid/name...
```

```
kill -l [number] | -L
```

DESCRIPTION

The command `kill` sends the specified signal to the specified processes or process groups.

If no signal is specified, the `TERM` signal is sent. The default action for this signal is to terminate the process. This signal should be used in preference to the `KILL` signal (number 9), since a process may install a handler for the `TERM` signal in order to perform clean-up steps before terminating in an orderly fashion. If a process does not terminate after a `TERM` signal has been sent, then the `KILL` signal may be used; be aware that the latter signal cannot be caught, and so does not give the target process the opportunity to perform any clean-up before terminating.

Most modern shells have a builtin `kill` command, with a usage rather similar to that of the command described here. The `--all`, `--pid`, and `--queue` options, and the possibility to specify processes by command name, are local extensions.

If signal is 0, then no actual signal is sent, but error checking is still performed.

ARGUMENTS

The list of processes to be signaled can be a mixture of names and PIDs.

pid

Each pid can be expressed in one of the following ways:

n

where n is larger than 0. The process with PID n is signaled.

0

All processes in the current process group are signaled.

Сколько места используется в ОС

```
df(1)                                     Команды пользователя                                     df(1)

ИМЯ
df — вывести информацию об использовании пространства файловой системы

СИНТАКСИС
df [ПАРАМЕТР]... [ФАЙЛ]...

ОПИСАНИЕ
Данная страница руководства описывает версию df от GNU. df отображает объём доступного пространства в каждой файловой системе, содержащей файлы, имена которых переданы в качестве аргументов. Если имена файлов не указаны, будет отображено доступное пространство во всех смонтированных в настоящий момент файловых системах. По умолчанию объём пространства отображается в блоках размером 1K, однако если задана переменная среды POSIXLY_CORRECT, будут использоваться блоки размером 512 байт.

Если аргумент представляет собой абсолютное имя файла устройства, на котором расположена смонтированная файловая система, то df отобразит информацию о пространстве, доступном в этой файловой системе, а не в файловой системе, содержащей файл устройства. Данная версия df не может отображать доступное пространство в размонтированных файловых системах, поскольку в большинстве случаев это требует глубокого понимания структур файловой системы и ухудшает переносимость программы.

ПАРАМЕТРЫ
Отобразить информацию о каждой файловой системе, содержащей ФАЙЛЫ, или обо всех файловых системах (по умолчанию).

Аргументы, обязательные для длинных параметров, обязательны и для коротких.

-a, --all
    включить информацию о псевдо-, повторяющихся и недоступных файловых системах

-B, --block-size=РАЗМЕР
    привести размеры к величине РАЗМЕР перед выводом; например, «-BM» выводит размеры в единицах измерения, кратных 1 048 576 байт; см. формат РАЗМЕРА ниже

--direct
    отобразить статистику о файле, а не точке монтирования

Manual page df(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

ИМЯ

du — оценить используемое файлами пространство

СИНТАКСИС

```
du [ПАРАМЕТР]... [ФАЙЛ]...  
du [ПАРАМЕТР]... --files0-from=F
```

ОПИСАНИЕ

Вывести сводную информацию об использовании устройств набором файлов, выполнять рекурсивно для каталогов.

Аргументы, обязательные для длинных параметров, обязательны и для коротких.

-0, --null

завершать каждую выводимую строку символом конца строки NUL вместо перевода на новую строку

-a, --all

выводить результаты подсчёта для всех файлов, а не только для каталогов

--apparent-size

выводить действительные размеры вместо занимаемого пространства на устройстве; как правило, действительный размер меньше занимаемого места, но он может быть больше из-за «дыр» в («разрежённых») файлах, внутренней фрагментации, блоков косвенной адресации (indirect blocks) и тому подобного

-B, --block-size=РАЗМЕР

привести размеры к величине РАЗМЕР перед выводом; например, «-BM» выводит размеры в единицах измерения, кратных 1 048 576 байт; см. формат РАЗМЕРА ниже

-b, --bytes

то же, что и «--apparent-size --block-size=1»

-c, --total

подвести общий итог

-D, --dereference-args

разменовывать только символичные ссылки, перечисленные в командной

Manual page du(1) line 1 (press h for help or q to quit)

Сколько суммарно

DESCRIPTION

This manual page documents the GNU version of **find**. GNU **find** searches the directory tree rooted at each given starting-point by evaluating the given expression from left to right, according to the rules of precedence (see section OPERATORS), until the outcome is known (the left hand side is false for **and** operations, true for **or**), at which point **find** moves on to the next file name. If no starting-point is specified, '.' is assumed.

If you are using **find** in an environment where security is important (for example if you are using it to search directories that are writable by other users), you should read the 'Security Considerations' chapter of the **findutils** documentation, which is called **Finding Files** and comes with **findutils**. That document also includes a lot more detail and discussion than this manual page, so you may find it a more useful source of information.

OPTIONS

The **-H**, **-L** and **-P** options control the treatment of symbolic links. Command-line arguments following these are taken to be names of files or directories to be examined, up to the first argument that begins with '-', or the argument '(' or '!'. That argument and any following arguments are taken to be the expression describing what is to be searched for. If no paths are given, the current directory is used. If no expression is given, the expression **-print** is used (but you should probably consider using **-print0** instead, anyway).

This manual page talks about 'options' within the expression list. These options control the behaviour of **find** but are specified immediately after the last path name. The five 'real' options **-H**, **-L**, **-P**, **-D** and **-G** must appear before the first path name, if at all. A double dash **--** could theoretically be used to signal that any remaining arguments are not options, but this does not really work due to the way **find** determines the end of the following path arguments: it does that by reading until an expression argument comes (which also starts with a '-'). Now, if a path argument would start with a '-', then **find** would treat it as expression argument instead. Thus, to ensure that all start points are taken as such, and especially to prevent that wildcard patterns expanded by the calling shell are not mistakenly treated as expression arguments, it is generally safer to prefix wildcards or dubious path names with either './' or to use absolute path names starting with '/'. Alternatively, it is generally safe though non-portable to use the GNU option **-files0-from** to pass arbitrary starting points to **find**.

Именно всех директорий

Ознакомились с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. Приобрели практических навыков: по управлению процессами (и заданиями), по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем