Лабораторная работа №4

Работа с программными пакетами

Хохлачева Полина Дмитриевна

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

Докладчик

- Хохлачева Полина Дмитриевна
- Российский университет дружбы народов
- Номер студенческого билета- 1132242473
- · [1132242473@pfur.ru]

Вводная часть



Получить навыки работы с репозиториями и менеджерами пакетов.

Переходим в супер пользователя и изучаем содержание каталога

```
[khokhlacheva@khokhlacheva ~]$ su -
ароль:
[root@khokhlacheva ~]# cd /etc/yum.repos.d
[root@khokhlacheva yum.repos.d]# ls
rocky-addons.repo rocky-devel.repo rocky-extras.repo rocky.repo
[root@khokhlacheva yum.repos.d]# cat rocky.repo
 rocky, repo
 The mirrorlist system uses the connecting IP address of the client and the
 update status of each mirror to pick current mirrors that are geographically
 close to the client. You should use this for Rocky updates unless you are
 manually picking other mirrors.
 If the mirrorlist does not work for you, you can try the commented out
 baseurl line instead
[baseos]
name=Rocky Linux Sreleasever - BaseOS
mirrorlist=https://mirrors.rockylinux.org/mirrorlist?arch=$basearch&repo=BaseOS-
$releasever$rltvpe
#baseurl=http://dl.rockylinux.org/$contentdir/$releasever/BaseOS/$basearch/os/
gpgcheck=1
enabled=1
ountme=1
metadata_expire=6h
gpgkev=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-Rocky-9
[baseos-debuginfo]
name=Rocky Linux Śreleasever - BaseOS - Debug
mirrorlist=https://mirrors.rockylinux.org/mirrorlist?arch=$basearch&repo=BaseOS-
šreleasever-debugšrltvpe
#baseurl=http://dl.rockylinux.org/$contentdir/$releasever/BaseOS/$basearch/debug
/tree/
gpgcheck=1
enabled=0
metadata evnire=6h
```

Устанавливаем nmap и изучаем его(рис. (fig:001?)).

```
[root@khokhlacheva_vum.repos.d]# dnf install_nmap
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 0:00:18 назад. Пт 26 сен
2025 22:10:47.
Зависимости разрешены.
 Пакет
              Архитектура
                             Версия
                                                    Репозиторий
                                                                       Разме
Установка:
              x86 64 3:7.92-3.el9
                                                    appstream
                                                                       5.4 M
Результат транзакции
Установка 1 Пакет
Объем загрузки: 5.4 М
Объем изменений: 24 М
Продолжить? [д/Н]: у
Загрузка пакетов:
nmap-7.92-3.el9.x86 64.rpm
                                           1.0 MB/s | 5.4 MB
                                                                   00:05
Общий размер
                                          958 kB/s | 5.4 MB
                                                                   00:05
Rocky Linux 9 - AppStream 1.4 MB/s | 1.7 kB
                                                                   00:00
Импорт GPG-ключа 0x350D275D:
Идентификатор пользователя: "Rocky Enterprise Software Foundation - Release key
2022 <releng@rockvlinux.org>"
Отпечаток: 21CB 256A E16F C54C 6E65 2949 702D 426D 350D 275D
Источник: /etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KFY-Rocky-9
Продолжить? [д/Н]: у
Импорт ключа успешно завершен
Проверка транзакции
Проверка транзакции успешно завершена.
Идет проверка транзакции
Тест транзакции проведен успешно.
Выполнение транзакции
```

Просматриваем историю пользования командой(рис. (fig:001?)).

[root@khokhlacheva yum.rep	os.d]# dni	f history		
Иденти Командная строка		Дата и время	Действия	Изменен
6 groupremove RPM [2025-09-26 22:13	Removed	24
5 groupinstall RPM	Developm	2025-09-26 22:13		27
4 remove nmap∗		2025-09-26 22:12	Removed	1
3 remove nmap		2025-09-26 22:11	Removed	1
2 install nmap		2025-09-26 22:11	Install	1 <
1		2025-09-06 15:36	Install	1194 >E
[root@khokhlacheva yum.rep				
Последняя проверка окончаю 2025 22:10:47.	ния срока д	цействия метаданных:	0:03:34 назад,	Пт 26 сен
Зависимости разрешены.				
Пакет	Архитекту	/pa		
		Версия	Репозиторий	Размер
Установка пакетов группы/м	иодуля:			
redhat-rpm-config	noarch	209-1.el9	appstream	66 k
rpm-build	x86_64	4.16.1.3~37.el9	appstream	59 k
rpmdevtools	noarch	9.5-1.el9	appstream	75 k
Установка зависимостей:				
debugedit	x86_64	5.0-5.el9	appstream	76 k
dwz	x86_64	0.14-3.el9	appstream	127 k
efi-srpm-macros	noarch	6-2.el9_0	appstream	22 k
elfutils	x86_64	0.192-6.el9_6	baseos	560 k
fonts-srpm-macros	noarch	1:2.0.5-7.el9.1	appstream	27 k
gdb-minimal	x86_64	14.2-4.1.el9_6	appstream	4.2 M
ghc-srpm-macros	noarch	1.5.0-6.el9	appstream	7.8 k
go-srpm-macros	noarch	3.6.0-10.el9_6	appstream	26 k
kernel-srpm-macros	noarch	1.0-13.el9	appstream	15 k
lua-srpm-macros	noarch	1-6.el9	appstream	8.5 k
ocaml-srpm-macros	noarch	6-6.el9	appstream	7.8 k
openblas-srpm-macros	noarch	2-11.el9	appstream	7.3 k
patch	x86_64	2.7.6-16.el9	appstream	127 k
perl-srpm-macros	noarch	1-41.el9	appstream	8.2 k

Получаем список всех установленных файлов в пакете(рис. (fig:001?)).

```
[root@khokhlacheva_packages]# rpm -ql_dnsmasq
/etc/dbus-1/system.d/dnsmasg.conf
/etc/dnsmasg.conf
/etc/dnsmasq.d
/usr/lib/.build-id
/usr/lib/.build-id/ce
/usr/lib/.build-id/ce/799e47c2ea70d5796b2fad02ee9f6aa1aca3c0
/usr/lib/systemd/system/dnsmasg.service
/usr/lib/sysusers.d/dnsmasg.conf
/usr/sbin/dnsmasg
/usr/share/dnsmasq
/usr/share/dnsmasg/trust-anchors.conf
/usr/share/doc/dnsmasq
/usr/share/doc/dnsmasg/CHANGELOG
/usr/share/doc/dnsmasg/DBus-interface
/usr/share/doc/dnsmasg/FAO
/usr/share/doc/dnsmasg/doc.html
/usr/share/doc/dnsmasg/setup.html
/usr/share/licenses/dnsmasg
/usr/share/licenses/dnsmasg/COPYING
/usr/share/licenses/dnsmasg/COPYING-v3
/usr/share/man/man8/dnsmasg.8.gz
/var/lib/dnsmasg
[root@khokhlacheva packages]# rpm -qd dnsmasq
/usr/share/doc/dnsmasg/CHANGELOG
/usr/share/doc/dnsmasg/DBus-interface
/usr/share/doc/dnsmasg/FAO
/usr/share/doc/dnsmasg/doc.html
/usr/share/doc/dnsmasg/setup.html
/usr/share/man/man8/dnsmasg.8.gz
[root@khokhlacheva packages]# rpm -qc dnsmasq
/etc/dbus-1/system.d/dnsmasg.conf
/etc/dnsmasg.conf
[root@khokhlacheva_packages]# rpm -q --scripts_dnsmasq
```





Мы получили навыки работы с репозиториями и менеджерами пакетов.