MUST
Solar Power System

СИСТЕМА ЗБЕРІГАННЯ ЕНЕРГІЇ 2-В-1

Серія HBP1900 VPM

3.5~5.5 кВт | 24 В, 48 В | 3072~5120 Вт·год



Система зберігання енергії 2-в-1
Інвертор 3.5~5.5 кВт з напругою 24/48 В та АКБ 3072~5120 Вт·год.

Високопродуктивна батарея
LiFePO4 батарея класу A, безпечна та довговічна.

Кольоровий дисплей
Зручнийдлячитанняекрандля моніторингу в реальному часі.

Гнучке встановлення
Підтримує настінне або підлогове встановлення.

Розумне підключення
Вбудовані Wi-FitaBMSдлявіддаленого моніторингу й безпечної роботи.

ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ

МОДЕЛЬ		HBP19-3524 VPM	HBP19-5548 VPM
Номінальна напруга		24VDC	48VDC
ВИХІД ІНВЕРТОРА			
Номінальна потужність		3500VA / 3500W	5500VA / 5500W
Форма сигналу		Чиста синусоїда	
Регулювання напруги AC (режим АКБ)		230VAC±5% (налаштування)	
ККД інвертора (піковий)		90~93%	
Час перемикання		10ms (UPS / VDE4105) / 20ms (APL)	
ВХІД AC		230VAC±5%	
Напруга		170~280VAC(UPS) / 90~280VAC(APL) /	
Вибір діапазону напруги		184~253VAC(VED4105)	
Діапазон частоти		50Гц / 60Гц (автовизначення)	
СОНЯЧНИЙ ТА МЕРЕЖЕВИЙ ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ			
Макс. напруга холостого ходу PV-масиву		400VD	450VD
Макс. вхідний струм PV		C 18A	C 28A
Алгоритм заряджання		4-ступеневий (Li)	
Макс. потужність PV-масиву		4000W	6000W
Діапазон напруги MPPT PV (тип.)		30~320VDC	60~360VDC
Макс. струм сонячного заряджання		100A	100A
Макс. струм заряджання від AC		60A	100A
Макс. струм заряджання		100A	100A
ЛІТІЄВА БАТАРЕЯ			
Енергія		3072W	5120W
Номінальна напруга		H 25.6V	H 51.2V
Ємність батареї		120Ah	100Ah
Плата захисту		150A	100A
Стандартний струм заряджання/розряджання		125A	100A
Ресурс циклів		6000+ циклів заряджання при 80% DOD, 25°C	
Робоча температура	Заряджання	0~45°C	
	Розряджання	-10~60°C	

ІНШІ ПАРАМЕТРИ

МОДЕЛЬ	HBP19-3524 VPM	HBP19-5548 VPM
МЕХАНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Розміри пристрою (Ш*В*Г) (мм)	486*640*160	486*850*160
Розміри упаковки (Ш*В*Г) (мм)	740*260*600	950*260*600
Вага нетто (кг)	41	58
Вага брутто (кг)	44	61

*Можливівідмінності в розмірах і вазі залежно від виробничої партії.

ІНШЕ		
Спосіб встановлення	Настінне / підлогове	Настінне / підлогове
Вологість	Відносна вологість 5%-95% (без конденсації)	
Температура зберігання	-10~45°C	
Інтерфейс зв'язку	USB/WIFI	
Стандартна гарантія	Інвертор: 2 роки; літієва батарея: 5 років	
СЕРТИФІКАЦІЯТАСТАНДАРТИ		

Автономка
Тел.: +380987772020
https://t.me/avtonomka_od